

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES



PUCP

**Ingeniería de las
Telecomunicaciones**

CREACIÓN DE WEB SERVICES REST CON SPRING BOOT

LABORATORIO N°: 9

HORARIO: H791

NOMBRE Y APELLIDOS:

Joselin Raymundo Rimachi 20206442

Maricielo Romo Reyes 20200825

ACTIVIDAD 1

Consumo API REST para registrar los equipos

URL	Método
http://localhost:8080/sdci/equipo/registro	POST

1) Argumentos de entrada :

Campo	Tipo de Dato
nombreEquipo	String
colorEquipo	String
mascota	String

```
{  
  "nombreEquipo" : "Alemania",  
  "colorEquipo": "Morado",  
  "mascota" : "Avestruz"  
}
```

2) Argumentos de Salida

Opción 1 : Solicitud correcta

HTTP status : HTTP 201 Created


Body :

The image displays two screenshots. The top screenshot is from a REST client (likely Postman) showing a POST request to `localhost:8080/sdci/equipo/registro?fetchId=true`. The request body is a JSON object: `{ "nombreEquipo": "Alemania", "colorEquipo": "Morado", "mascota": "Avestruz" }`. The response status is `200 OK` with a response time of `76 ms` and a body size of `203 B`. The response body is a JSON object: `{ "estado": "Creado exitosamente", "id": 7 }`.

The bottom screenshot is from a database interface (likely DBeaver) showing a SQL query: `SELECT * FROM partidossdci.equipo;`. The query results are displayed in a table with the following data:

idequipo	nombreEquipo	colorEquipo	mascota
1	Francia	Azul	Gallo
2	Marruecos	Rojo	Camello
3	Portugal	Verde	Delfin
4	Peru	Blanco	Perro
7	Alemania	Morado	Avestruz
*	NULL	NULL	NULL

- 3) Opción 2 : Error en los parámetros de la solicitud
HTTP Status : HTTP 400 Bad Request
Body :



Consumo API REST para registrar los participantes

URL	Método
http://localhost:8080/sdci/participante/registro	POST

1) Argumentos de entrada :

Campo	Tipo de Dato
idequipo	Int
nombreEquipo	String
colorEquipo	String
mascota	String
carrera	String
codigo	Decimal
tipoParticipante	String



```
{
  "equipo" : {
    "idequipo" : 1,
    "nombreEquipo" : "Fibra Tóxica",
    "colorEquipo" : "Negro",
    "mascota" : "Telito"
  },
  "carrera" : "Telecomunicaciones",
  "codigo" : "20206442",
  "tipoParticipante" : "Jugador"
}
```

2) Argumentos de Salida


Opción 1 : Solicitud correcta

HTTP status : HTTP 201 Created

Body :



- 3) Opción 2 : Error en los parámetros de la solicitud
HTTP Status : HTTP 400 Bad Request
Body :



Consumo API REST para registrar los deportes

URL	Método
http://localhost:8080/sdci/deporte/registro	POST

1) Argumentos de entrada :

Campo	Tipo de Dato
nombreDeporte	String
pesoDeporte	Int



```
{  
  "nombreDeporte" : "Volleyball",  
  "pesoDeporte": 2  
}
```


2) Argumentos de Salida


Opción 1 : Solicitud correcta

HTTP status : HTTP 201 Created

Body :



- 3) Opción 2 : Error en los parámetros de la solicitud
HTTP Status : HTTP 400 Bad Request
Body :



ACTIVIDAD 2

Consumo API REST para registrar los partidos y que se agregan al historial de partidos

URL	Método
http://localhost:8080/sdci/partido/registro	POST

1) Argumentos de entrada :

Campo	Tipo de Dato
iddeporte	Int
idequipo (A)	Int
idequipo (B)	Int
scoreA	Int
scoreB	Int

```
{
  "deporte": {
    "iddeporte": 1
  },
  "equipoA": {
    "idequipo": 1
  },
  "equipoB": {
    "idequipo": 2
  },
  "scoreA": 3,
  "scoreB": 3
}
```

2) Argumentos de Salida

Opción 1 : Solicitud correcta

HTTP status : HTTP 200 OK

Body :

POST localhost:8080/sdci/partido/registro

Switch request type

POST localhost:8080/sdci/partido/registro

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON

1 {
2 "deporte": {
3 "iddeporte": 1
4 },
5 "equipoA": {
6 "idequipo": 3
7 },
8 "equipoB": {
9 "idequipo": 4
10 }
}

Body Cookies Headers (5) Test Results 200 OK 38 ms 218 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

1 {
2 "estado": "Partido registrado y añadido a historial"
3 }

dos historialpartidos historialpartidos historialpartidos historialpartidos historialpartidos participantespartido equipo partido historialpartido

Limit to 100 rows

1 • SELECT * FROM partidossdci.historialpartidos;

Result Grid Filter Rows: Edit: Export/Import: Wrap Cell Content:

	idhistorialPartidos	partido_idpartido	horaFecha
1	1	1	2023-10-22 11:58:09
2	2	2	2023-10-22 11:58:09
3	3	3	2023-10-22 11:58:09
4	4	4	2023-10-22 21:29:56
5	5	5	2023-10-22 21:49:47
* NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid Form Editor

The screenshot shows a web application with a SQL query editor at the top and a result grid below. The query is `SELECT * FROM partidossdci.partido;`. The result grid displays a table with 6 columns: `idpartido`, `equipoA`, `equipoB`, `scoreA`, `scoreB`, and `deporte_iddeporte`. The table contains 5 rows of data and a final row with null values.

idpartido	equipoA	equipoB	scoreA	scoreB	deporte_iddeporte
1	1	2	2	2	1
2	2	3	2	2	1
3	1	3	2	2	1
4	1	2	3	3	1
5	3	4	8	1	1
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- 3) Opción 2 : Error en los parámetros de la solicitud
 HTTP Status : HTTP 400 Bad Request
 Body :

The screenshot shows a REST client interface with a failed POST request to `localhost:8080/sdci/partido/registro`. The request body is a JSON object. The response is a 400 Bad Request with a message in Spanish.

```

1 {
2   "deporte": {
3     "iddeporte": 1
4   },
5   "equipoA": {
6     "idequipo":
7   },
8   "equipoB": {
9     "idequipo": 4
10  }

```

```

1 {
2   "msg": "Asegurese de enviar correctamente los datos",
3   "estado": "Hubo un error"

```

Consumo API REST para listar Participantes de un partidos

URL	Método
http://localhost:8080/sdci/partido/getparticipantes	GET

- 1) Argumentos de entrada :
Ninguno
- 2) Argumentos de Salida
Opción 1: Solicitud correcta
Http Status: HTTP 200 OK
Body:

```
[
  {
    "idparticipantesPartido": 1,
    "partidoIdpartido": {
      "idpartido": 1,
      "equipoA": {
        "idequipo": 1,
        "nombreEquipo": "Francia",
        "colorEquipo": "Azul",
        "mascota": "Gallo"
      },
      "equipoB": {
        "idequipo": 2,
        "nombreEquipo": "Marruecos",
        "colorEquipo": "Rojo",
        "mascota": "Camello"
      },
      "scoreA": 2,
      "scoreB": 2,
      "deporte": {
        "iddeporte": 1,
        "nombreDeporte": "Futbol",
        "pesoDeporte": 12
      }
    },
    "participanteIdparticipante": {
      "idparticipante": 1,
      "equipo": {
        "idequipo": 1,
        "nombreEquipo": "Francia",
        "colorEquipo": "Azul",
```

```
    "mascota": "Gallo"
  },
  "carrera": "Teleco",
  "codigo": 20200825,
  "tipoParticipante": "Delantero"
},
"horaFecha": "2023-10-22T11:58:09Z"
},
{
  "idparticipantesPartido": 2,
  "partidoIdpartido": {
    "idpartido": 2,
    "equipoA": {
      "idequipo": 2,
      "nombreEquipo": "Marruecos",
      "colorEquipo": "Rojo",
      "mascota": "Camello"
    },
    "equipoB": {
      "idequipo": 3,
      "nombreEquipo": "Portugal",
      "colorEquipo": "Verde",
      "mascota": "Delfin"
    },
    "scoreA": 2,
    "scoreB": 2,
    "deporte": {
      "iddeporte": 1,
      "nombreDeporte": "Futbol",
      "pesoDeporte": 12
    }
  },
  "participanteIdparticipante": {
    "idparticipante": 2,
    "equipo": {
      "idequipo": 2,
      "nombreEquipo": "Marruecos",
      "colorEquipo": "Rojo",
      "mascota": "Camello"
    },
    "carrera": "Teleco",
    "codigo": 234455543,
    "tipoParticipante": "Defensor"
  },
  "horaFecha": "2023-10-22T11:58:09Z"
},
{
```

```
"idparticipantesPartido": 3,
"partidoIdpartido": {
  "idpartido": 1,
  "equipoA": {
    "idequipo": 1,
    "nombreEquipo": "Francia",
    "colorEquipo": "Azul",
    "mascota": "Gallo"
  },
  "equipoB": {
    "idequipo": 2,
    "nombreEquipo": "Marruecos",
    "colorEquipo": "Rojo",
    "mascota": "Camello"
  },
  "scoreA": 2,
  "scoreB": 2,
  "deporte": {
    "iddeporte": 1,
    "nombreDeporte": "Futbol",
    "pesoDeporte": 12
  }
},
"participanteIdparticipante": {
  "idparticipante": 3,
  "equipo": {
    "idequipo": 3,
    "nombreEquipo": "Portugal",
    "colorEquipo": "Verde",
    "mascota": "Delfin"
  },
  "carrera": "Teleco",
  "codigo": 33324232,
  "tipoParticipante": "Atacante"
},
"horaFecha": "2023-10-22T11:58:09Z"
}
```

]

3) Datos:

Campo	Tipo de Dato
idparticipantesPartido	int
idpartido	int
nombreEquipo	String
colorEquipo	String
mascota	String
scoreA	int
scoreB	int
iddeporte	int
nombreDeporte	String
pesoDeporte	int
idparticipante	int
carrera	String
codigo	Decimal
tipoParticipante	String
horaFecha	Date

4) Ejemplos

GET http://localhost:8080/sdci/partido/getparticipantes

Headers (8)

Body

```
1 [
2   {
3     "idparticipantesPartido": 1,
4     "partidoIdpartido": {
5       "idpartido": 1,
6       "equipoA": {
7         "idequipo": 1,
8         "nombreEquipo": "Francia",
9         "colorEquipo": "Azul",
10        "mascota": "Gallo"
11      },
12      "equipoB": {
```

```
11 },
12 "equipoB": {
13   "idequipo": 2,
14   "nombreEquipo": "Marruecos",
15   "colorEquipo": "Rojo",
16   "mascota": "Camello"
17 },
18 "scoreA": 2,
19 "scoreB": 2,
20 "deporte": {
21   "iddeporte": 1,
22   "nombreDeporte": "Futbol",
23   "pesoDeporte": 12
24 }
25 }
```

```
26 "participanteIdparticipante": {
27   "idparticipante": 1,
28   "equipo": {
29     "idequipo": 1,
30     "nombreEquipo": "Francia",
31     "colorEquipo": "Azul",
32     "mascota": "Gallo"
33   },
34   "carrera": "Teleco",
35   "codigo": 20200825,
36   "tipoParticipante": "Delantero"
37 },
38 "horaFecha": "2023-10-22T11:58:09Z"
39 },
40 }
```

Solicitud correcta

Participantes de un equipo deseado

URL	Método
http://localhost:8080/sdci/partido/getparticipantes/{idequipo}	GET

1) Argumentos de entrada :

Campo	Tipo de Dato
idequipo	int

2) Argumentos de Salida

Opción 1: Solicitud correcta

Http Status: HTTP 200 OK

Body: Para equipo=3

```
[
  {
    "idparticipantesPartido": 2,
    "partidoIdpartido": {
      "idpartido": 2,
      "equipoA": {
        "idequipo": 2,
        "nombreEquipo": "Marruecos",
        "colorEquipo": "Rojo",
        "mascota": "Camello"
      },
      "equipoB": {
        "idequipo": 3,
        "nombreEquipo": "Portugal",
        "colorEquipo": "Verde",
        "mascota": "Delfin"
      },
      "scoreA": 2,
      "scoreB": 2,
      "deporte": {
        "iddeporte": 1,
        "nombreDeporte": "Futbol",
        "pesoDeporte": 12
      }
    },
    "participanteIdparticipante": {
      "idparticipante": 2,
```

```

    "equipo": {
      "idequipo": 2,
      "nombreEquipo": "Marruecos",
      "colorEquipo": "Rojo",
      "mascota": "Camello"
    },
    "carrera": "Teleco",
    "codigo": 234455543,
    "tipoParticipante": "Defensor"
  },
  "horaFecha": "2023-10-22T11:58:09Z"
}
]

```

3) Argumentos de Salida

Opción 1: Error en los parámetros de la solicitud

Http Status: HTTP 400 Bad Request

Body:

```

null


```

4) Datos:

Campo	Tipo de Dato
idparticipantesPartido	int
idpartido	int
nombreEquipo	String
colorEquipo	String
mascota	String
scoreA	int
scoreB	int
iddeporte	int
nombreDeporte	String
pesoDeporte	int
idparticipante	int

carrera	String
codigo	Decimal
tipoParticipante	String
horaFecha	Date

5) Ejemplo:



The screenshot shows a web browser window with an HTTP client interface. The address bar displays the URL `http://localhost:8080/sdci/partido/getparticipantes/3`. The interface includes tabs for Params, Authorization, Headers (8), Body, Pre-request Script, Tests, and Settings. The Body tab is selected, showing the response body in JSON format. The response status is 200 OK, with a response time of 264 ms and a body size of 749 B. The JSON response is as follows:


```

{
  "idparticipantesPartido": 2,
  "partidoIdpartido": {
    "idpartido": 2,
    "equipoA": {
      "idequipo": 2,
      "nombreEquipo": "Marrruecos",
      "colorEquipo": "Rojo",
      "mascota": "Camello"
    },
    "equipoB": {
      "idequipo": 3,
      "nombreEquipo": "Portugal",
      "colorEquipo": "Verde",
      "mascota": "Delfin"
    }
  }
}

```

```
17      },
18      "scoreA": 2,
19      "scoreB": 2,
20      "deporte": {
21        "iddeporte": 1,
22        "nombreDeporte": "Futbol",
23        "pesoDeporte": 12
24      }
25    },
26    "participanteIdparticipante": {
27      "idparticipante": 2,
28      "equipo": {
29        "idequipo": 2,
30        "nombreEquipo": "Marruecos",
31        "colorEquipo": "Rojo",
32        "mascota": "Camello"
33      },
34      "carrera": "Teleco",
35      "codigo": 234455543,
36      "tipoParticipante": "Defensor"
37    },
38    "horaFecha": "2023-10-22T11:58:09Z"
39  }
40 }
```

Solicitud correcta



Solicitud incorrecta

Consumo API REST para listar Historial de partidos

URL	Método
http://localhost:8080/sdci/partido/gethistorialpartido	GET

- 1) Argumentos de entrada :
Ninguno
- 2) Argumentos de Salida
Opción 1: Solicitud correcta
Http Status: HTTP 200 OK
Body:

```
[
  {
    "idhistorialPartidos": 1,
    "partidoIdpartido": {
      "idpartido": 1,
      "equipoA": {
        "idequipo": 1,
        "nombreEquipo": "Francia",
        "colorEquipo": "Azul",
        "mascota": "Gallo"
      },
      "equipoB": {
        "idequipo": 2,
        "nombreEquipo": "Marruecos",
        "colorEquipo": "Rojo",
        "mascota": "Camello"
      },
      "scoreA": 2,
      "scoreB": 2,
      "deporte": {
        "iddeporte": 1,
        "nombreDeporte": "Futbol",
        "pesoDeporte": 12
      }
    },
    "horaFecha": "2023-10-22T16:58:09.000+00:00"
  },
  {
    "idhistorialPartidos": 2,
    "partidoIdpartido": {
      "idpartido": 2,
```

```
"equipoA": {
  "idequipo": 2,
  "nombreEquipo": "Marruecos",
  "colorEquipo": "Rojo",
  "mascota": "Camello"
},
"equipoB": {
  "idequipo": 3,
  "nombreEquipo": "Portugal",
  "colorEquipo": "Verde",
  "mascota": "Delfin"
},
"scoreA": 2,
"scoreB": 2,
"deporte": {
  "iddeporte": 1,
  "nombreDeporte": "Futbol",
  "pesoDeporte": 12
}
},
"horaFecha": "2023-10-22T16:58:09.000+00:00"
},
{
  "idhistorialPartidos": 3,
  "partidoIdpartido": {
    "idpartido": 3,
    "equipoA": {
      "idequipo": 1,
      "nombreEquipo": "Francia",
      "colorEquipo": "Azul",
      "mascota": "Gallo"
    },
    "equipoB": {
      "idequipo": 3,
      "nombreEquipo": "Portugal",
      "colorEquipo": "Verde",
      "mascota": "Delfin"
    },
    "scoreA": 2,
    "scoreB": 2,
    "deporte": {
      "iddeporte": 1,
      "nombreDeporte": "Futbol",
      "pesoDeporte": 12
    }
  },
  "horaFecha": "2023-10-22T16:58:09.000+00:00"
```




```
},
{
  "idhistorialPartidos": 4,
  "partidoIdpartido": {
    "idpartido": 4,
    "equipoA": {
      "idequipo": 1,
      "nombreEquipo": "Francia",
      "colorEquipo": "Azul",
      "mascota": "Gallo"
    },
    "equipoB": {
      "idequipo": 2,
      "nombreEquipo": "Marruecos",
      "colorEquipo": "Rojo",
      "mascota": "Camello"
    },
    "scoreA": 3,
    "scoreB": 3,
    "deporte": {
      "iddeporte": 1,
      "nombreDeporte": "Futbol",
      "pesoDeporte": 12
    }
  },
  "horaFecha": "2023-10-23T02:29:56.000+00:00"
},
{
  "idhistorialPartidos": 5,
  "partidoIdpartido": {
    "idpartido": 5,
    "equipoA": {
      "idequipo": 3,
      "nombreEquipo": "Portugal",
      "colorEquipo": "Verde",
      "mascota": "Delfin"
    },
    "equipoB": {
      "idequipo": 4,
      "nombreEquipo": "Peru",
      "colorEquipo": "Blanco",
      "mascota": "Perro"
    },
    "scoreA": 8,
    "scoreB": 1,
    "deporte": {
      "iddeporte": 1,
```

```
        "nombreDeporte": "Futbol",
        "pesoDeporte": 12
    },
    "horaFecha": "2023-10-23T02:49:47.000+00:00"
},
{
    "idhistorialPartidos": 6,
    "partidoIdpartido": {
        "idpartido": 6,
        "equipoA": {
            "idequipo": 3,
            "nombreEquipo": "Portugal",
            "colorEquipo": "Verde",
            "mascota": "Delfin"
        },
        "equipoB": {
            "idequipo": 4,
            "nombreEquipo": "Peru",
            "colorEquipo": "Blanco",
            "mascota": "Perro"
        },
        "scoreA": 7,
        "scoreB": 1,
        "deporte": {
            "iddeporte": 1,
            "nombreDeporte": "Futbol",
            "pesoDeporte": 12
        }
    },
    "horaFecha": "2023-10-23T02:51:08.000+00:00"
}
]
```

3) Datos:

Campo	Tipo de Dato
idhistorialPartidos	int
idpartido	int
nombreEquipo	String
colorEquipo	String
mascota	String
scoreA	int
scoreB	int
iddeporte	int
nombreDeporte	String
pesoDeporte	int
horaFecha	Datetime

4) Ejemplos



```
1  [
2    {
3      "idhistorialPartidos": 1,
4      "partidoIdpartido": {
5        "idpartido": 1,
6        "equipoA": {
7          "idequipo": 1,
8          "nombreEquipo": "Francia",
9          "colorEquipo": "Azul",
10         "mascota": "Gallo"
11       },
12       "equipoB": {
13         "idequipo": 2,
14         "nombreEquipo": "Marruecos",
15         "colorEquipo": "Rojo",
16         "mascota": "Camello"
17       },
18       "scoreA": 2,
19       "scoreB": 2,
20       "deporte": {
21         "iddeporte": 1,
22         "nombreDeporte": "Futbol",
23         "pesoDeporte": 12
24       }
25     },
26     "horaFecha": "2023-10-22T16:58:09.000+00:00"
27   },
28   {
29     "idhistorialPartidos": 2,
30     "partidoIdpartido": {
31       "idpartido": 2,
32       "equipoA": {
33         "idequipo": 2,
34         "nombreEquipo": "Marruecos",
35         "colorEquipo": "Rojo",
36         "mascota": "Camello"
37       },
38       "equipoB": {
39         "idequipo": 3,
40         "nombreEquipo": "Portugal",
41         "colorEquipo": "Verde",
```

Solicitud correcta

Historial de un equipo deseado

URL	Método
http://localhost:8080/sdci/partido/gethistorialpartido/{idEquipo}	GET

1) Argumentos de entrada :

Campo	Tipo de Dato
idequipo	int

2) Argumentos de Salida

Opción 1: Solicitud correcta

Http Status: HTTP 200 OK

Body: Para equipo=2

```
[
  {
    "idhistorialPartidos": 1,
    "partidoIdpartido": {
      "idpartido": 1,
      "equipoA": {
        "idequipo": 1,
        "nombreEquipo": "Francia",
        "colorEquipo": "Azul",
        "mascota": "Gallo"
      },
      "equipoB": {
        "idequipo": 2,
        "nombreEquipo": "Marruecos",
        "colorEquipo": "Rojo",
        "mascota": "Camello"
      },
      "scoreA": 2,
      "scoreB": 2,
      "deporte": {
        "iddeporte": 1,
        "nombreDeporte": "Futbol",
        "pesoDeporte": 12
      }
    },
    "horaFecha": "2023-10-22T16:58:09.000+00:00"
  },
]
```

```
{
  "idhistorialPartidos": 2,
  "partidoIdpartido": {
    "idpartido": 2,
    "equipoA": {
      "idequipo": 2,
      "nombreEquipo": "Marruecos",
      "colorEquipo": "Rojo",
      "mascota": "Camello"
    },
    "equipoB": {
      "idequipo": 3,
      "nombreEquipo": "Portugal",
      "colorEquipo": "Verde",
      "mascota": "Delfin"
    },
    "scoreA": 2,
    "scoreB": 2,
    "deporte": {
      "iddeporte": 1,
      "nombreDeporte": "Futbol",
      "pesoDeporte": 12
    }
  },
  "horaFecha": "2023-10-22T16:58:09.000+00:00"
},
{
  "idhistorialPartidos": 4,
  "partidoIdpartido": {
    "idpartido": 4,
    "equipoA": {
      "idequipo": 1,
      "nombreEquipo": "Francia",
      "colorEquipo": "Azul",
      "mascota": "Gallo"
    },
    "equipoB": {
      "idequipo": 2,
      "nombreEquipo": "Marruecos",
      "colorEquipo": "Rojo",
      "mascota": "Camello"
    },
    "scoreA": 3,
    "scoreB": 3,
    "deporte": {
      "iddeporte": 1,
      "nombreDeporte": "Futbol",
```

```
        "pesoDeporte": 12
      },
    },
    "horaFecha": "2023-10-23T02:29:56.000+00:00"
  }
]
```

3) Argumentos de Salida

Opción 1: Error en los parámetros de la solicitud

Http Status: HTTP 400 Bad Request

Body:

null

4) Datos:

Campo	Tipo de Dato
idhistorialPartidos	int
idpartido	int
nombreEquipo	String
colorEquipo	String
mascota	String
scoreA	int
scoreB	int
iddeporte	int
nombreDeporte	String
pesoDeporte	int
horaFecha	Datetime

5) Ejemplo:

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL:** `http://localhost:8080/sdci/partido/getparticipantes/3`
- Method:** `GET`
- Path:** `localhost:8080/sdci/partido/gethistorialpartido/2`
- Status:** `200 OK`, `103 ms`, `1.27 KB`
- Response Body (JSON):**

```
[
  {
    "idhistorialPartidos": 1,
    "partidoIdpartido": {
      "idpartido": 1,
      "equipoA": {
        "idequipo": 1,
        "nombreEquipo": "Francia",
        "colorEquipo": "Azul",
        "mascota": "Gallo"
      },
      "equipoB": {
        "idequipo": 2,
        "nombreEquipo": "Marruecos",
        "colorEquipo": "Rojo",
        "mascota": "Camello"
      }
    }
  }
]
```




```

14         "nombreEquipo": "Marruecos",
15         "colorEquipo": "Rojo",
16         "mascota": "Camello"
17     },
18     "scoreA": 2,
19     "scoreB": 2,
20     "deporte": {
21         "iddeporte": 1,
22         "nombreDeporte": "Futbol",
23         "pesoDeporte": 12
24     }
25 },
26 "horaFecha": "2023-10-22T16:58:09.000+00:00"
27 },
28 {
29     "idhistorialPartidos": 2,
30     "partidoIdpartido": {
31         "idpartido": 2,
32         "equipoA": {
33             "idequipo": 2,
34             "nombreEquipo": "Marruecos",
35             "colorEquipo": "Rojo",
36             "mascota": "Camello"
37         },
38         "equipoB": {
39             "idequipo": 3,
40             "nombreEquipo": "Portugal",
41             "colorEquipo": "Verde",
42         }
43     },
44     "scoreA": 2,
45     "scoreB": 2,
46     "deporte": {
47         "iddeporte": 1,
48         "nombreDeporte": "Futbol",
49         "pesoDeporte": 12
50     }
51 },
52 "horaFecha": "2023-10-22T16:58:09.000+00:00"
53 },

```


Solicitud correcta



Solicitud incorrecta

OBSERVACIONES

En el presente laboratorio se nos brindó el siguiente modelo de base de datos:



En el transcurso del presente informe en la actividad número 2 se consideró que la manera más sencilla para lograr el registro en ambas tablas era necesario hacer una modificación en la base de datos propuesta. Este cambio consiste en agregar una relación de uno a muchos entre las tablas de partido y deporte, y a su vez eliminar la que relaciona la tabla historialPartidos con deportes.

