

Chaînes de Markov cachées et application en finance

Sous la supervision de *Joseph Rynkiewicz et Jean-Marc Bardet*.

Par Marius Requillart et Maxime Delpech.

2025–2026

SOMMAIRE

I) Introduction

II) Définition et propriétés

2.1) Définitions

2.1.1) Variables aléatoires observables et cachées.

2.1.2) Propriétés.

2.2) Définition chaîne de Markov cachée.

2.2.1) Variables aléatoires observables et cachées.

2.2.2) Lois jointes et vraisemblance.

2.2.3) Exemple global d'une chaîne de Markov cachée.

2.2.4) Remarques sur les observations.

III) Trois grandes problématiques des HMM

1) Estimation de la vraisemblance et forward algorithm.

2) Décodage et Viterbi algorithm.

c) Apprentissage et Baum–Welch algorithm.

IV) Application aux séries temporelles financières

1 Introduction

2 Définitions et propriétés

Toutes les variables aléatoires de ce travail sont définies sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

3 Définitions et propriétés

3.1 Définitions et propriétés d'un chaîne de Markov

3.1.1 Définition

Définition d'une chaîne de Markov :

Soit E un ensemble fini ou dénombrable, appelé *espace d'états*. Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ un *processus* à valeur dans E . On dit que $(X_n)_{n \geq 0}$ est une *chaîne de Markov* d'ordre 1, si :

Pour tout $n \geq 0$, pour tout $y \in E$, pour tout $x_0, \dots, x_{n-1}, x \in E$ tel que $\mathbb{P}(X_0 = x_0, \dots, X_{n-1} = x_{n-1}, X_n = x) > 0$, on a :

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_n = x_n, X_{n-1} = x_{n-1}, \dots, X_0 = x_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = x_{n+1} \mid X_n = x_n)$$

On pose π_0 la distribution initiale, i.e., la loi de X_0 .

De plus, s'il existe $P : E \times E \rightarrow [0, 1]$ tel que $(x, y) \mapsto P(x, y) = \mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_n = x_n)$, pour tout $n \geq 0$, pour tout $x, y \in E$ tel que $\mathbb{P}(X_n = x_n) > 0$. On dit alors que $(X_n)_{n \geq 0}$ est une chaîne de Markov d'ordre 1 *homogène*. Dans ce cas, P est appelé *matrice de transition* du processus $(X_n)_{n \geq 0}$, avec $P(x, y) > 0$ et $\sum_{y \in E} P(x, y) = 1$, pour tout $x, y \in E$.

Dans ce travail, nous ne considérerons qu'uniquement les chaînes de Markov d'ordre 1 homogènes, c'est pourquoi nous les appellerons juste chaînes de Markov.

3.1.2 Propriétés

• Équation de Chapman-Kolmogorov :

Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov de matrice de transition P et de distribution initiale π_0 . On a, Pour tout $n \geq 0$, pour tout $x_0, \dots, x_n \in E$,

$$\mathbb{P}(X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n) = \pi_0(x_0) \mathbb{P}(x_0, x_1) \dots \mathbb{P}(x_{n-1}, x_n)$$

i.e. la loi d'une chaîne de Markov est entièrement caractérisée par sa distribution initiale et sa matrice de transition.

• **Propriété de Markov :**

Soit $n \geq 0$, π_0 une mesure de probabilité sur E et $x \in E$ tel que $\mathbb{P}_{\pi_0}(X_n = x) > 0$.

Alors, pour tout $A \in E^n$, $B \in E^m$, $m \geq 0$, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_{\pi_0}((X_0, \dots, X_{n-1}) \in A, (X_{n+1}, \dots, X_{n+m}) \in B \mid X_n = x) &= \mathbb{P}_{\pi_0}((X_0, \dots, X_{n-1}) \in A \mid X_n = x) \\ &\quad \times \mathbb{P}_{\pi_0}((X_{n+1}, \dots, X_{n+m}) \in B \mid X_n = x). \end{aligned}$$

i.e. le passé et le futur d'un moment n d'une chaîne de Markov sont indépendants entre eux.

• **Quelques propriétés utiles :**

3.2 Définition d'une chaîne de Markov cachée

Les chaîne de Markov cachées (HMM) sont des modèles statistique utilisées dans un situation où on a des états latent qui ne sont pas directement observable. Les données observables sont générées par ces état suivant une loi de probabilité conditionnelle.

3.2.1 Variables aléatoires observables et cachées

Définition. Les états cachés sont modélisés par un processus de Markov $(X_t)_{t \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans un ensemble fini $Q = \{1, \dots, N\}$. On note $A = (a_{ij})$ la matrice de transition définie par :

$$a_{ij} = \mathbb{P}(X_{t+1} = j \mid X_t = i).$$

Définition. Les observations sont modélisées par un processus $(Y_t)_{t \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans un ensemble O . Conditionnellement aux états cachés, les variables (Y_t) sont indépendantes et vérifient :

$$\mathbb{P}(Y_t = y \mid X_t = i) = b_i(y),$$

où $B = (b_i(y))$ est la matrice (ou famille) d'émission.

Définition. Un modèle de chaîne de Markov cachée est défini par le triplet (A, B, π) où :

- A est la matrice de transition des états cachés,
- B est la loi d'émission des observations,
- π est la distribution initiale, avec $\pi_i = \mathbb{P}(X_1 = i)$.

3.2.2 Loi jointes et vraisemblance

Propriété : Soit $X = (X_1, \dots, X_T)$ la séquence d'états cachés et $Y = (Y_1, \dots, Y_T)$ la séquence d'observations, la loi des observations conditionnellement à la séquence d'états cachés est :

$$\mathbb{P}(Y | X) = \prod_{t=1}^T \mathbb{P}(Y_t | X_t)$$

Preuve :

$$\mathbb{P}(Y | X) = \prod_{t=1}^T \mathbb{P}(Y_t | X_1, \dots, X_T, Y_1, \dots, Y_{t-1}) = \prod_{t=1}^T \mathbb{P}(Y_t | X_t)$$

Propriété : Soit $X = (X_1, \dots, X_T)$ la séquence d'états cachés et $Y = (Y_1, \dots, Y_T)$ la séquence d'observations, la loi jointes des observations et des états cachés est donnée par :

$$\mathbb{P}(Y, X) = \pi_{X_1} \prod_{t=2}^T \mathbb{P}(X_t | X_{t-1}) \prod_{t=1}^T \mathbb{P}(Y_t | X_t)$$

Preuve :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X, Y) &= \mathbb{P}(X_1, Y_1) \prod_{t=2}^T \mathbb{P}(X_t, Y_t | X_1, \dots, X_{t-1}, Y_1, \dots, Y_{t-2}) \\ &= \mathbb{P}(X_1) \mathbb{P}(Y_1 | X_1) \prod_{t=2}^T \mathbb{P}(X_t | X_1, \dots, X_{t-1}, Y_1, \dots, Y_{t-2}) \mathbb{P}(Y_t | X_1, \dots, X_{t-1}, Y_1, \dots, Y_{t-2}) \\ &= \mathbb{P}(X_1) \mathbb{P}(Y_1 | X_1) \prod_{t=2}^T \mathbb{P}(X_t | X_{t-1}) \mathbb{P}(Y_t | X_t) \\ &= \mathbb{P}(X_1) \prod_{t=2}^T \mathbb{P}(X_t | X_{t-1}) \prod_{t=1}^T \mathbb{P}(Y_t | X_t) \\ &= \pi_{X_1} \prod_{t=2}^T \mathbb{P}(X_t | X_{t-1}) \prod_{t=1}^T \mathbb{P}(Y_t | X_t) \end{aligned}$$

Remarque : La loi des observations à chaque instant t est dépend de l'état caché à cet instant et pas des états d'avant.

Exemple : Soit un modèle de chaîne de Markov cachée avec deux états A et B . En supposant que les observation sont gaussienne conditionnellement à l'état caché, on a :

$$\mathbb{P}(Y_t | X_t = A) \sim \mathcal{N}(\mu_A, \sigma_A^2)$$

$$\mathbb{P}(Y_t \mid X_t = B) \sim \mathcal{N}(\mu_B, \sigma_B^2)$$

Remarque : X_t agit comme un selecteur de distribution pour Y_t .

3.2.3 Exemple de globale d'une chaîne de Markov cachée

Prenons un exemple simple d'une chaîne de Markov cachée avec deux états C et V (pour "calme" et "volatile") et des observations gaussiennes conditionnelles à ces états.

Soit $E = \{C, V\}$ l'ensemble d'états, on note π la distribution initiale, par exemple $\pi_0 = (0.5, 0.5)$, indiquant que le processus commence avec une probabilité égale dans les états C et V .

La matrice de transition A peut être définie comme suit :

$$A = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$$

Avec, $a_{ij} = \mathbb{P}(X_{t+1} = j \mid X_t = i)$.

La matrice d'émission B peut être définie par les distributions gaussiennes conditionnelles à chaque état :

$$B = \begin{cases} \mathbb{P}(Y_t \mid X_t = C) \sim \mathcal{N}(\mu_C, \sigma_C^2) \\ \mathbb{P}(Y_t \mid X_t = V) \sim \mathcal{N}(\mu_V, \sigma_V^2) \end{cases}$$

NB : La matrice de transition A n'est pas connue dans la plupart des applications, elle doit être estimée à partir des données d'observations. Par exemple avec l'algorithme de Baum-Welch que nous verrons plus tard.




FIGURE 1 – Modèle de Markov caché (HMM)

3.2.4 Remarques sur les observations

Propriété : La probabilité totale des observation Y_T est donnée par :

$$\mathbb{P}(Y) = \sum_X \mathbb{P}(Y, X) = \sum \mathbb{P}(Y | X) \mathbb{P}(X)$$

Propriété : Dans un HMM les observations (Y_t) n'est pas un processus de Markov, même si les états cachés (X_t) le sont.

Preuve :

Si le processus d'observations (Y_t) était markovien. Alors on aurait

$$\mathbb{P}(Y_{n+1} | Y_1, \dots, Y_n) = \mathbb{P}(Y_{n+1} | Y_n).$$

Or, pour K états cachés, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y_{n+1} | Y_1, \dots, Y_n) &= \sum_{i=1}^K \mathbb{P}(Y_{n+1}, X_{n+1} = i | Y_1, \dots, Y_n) \\ &= \sum_{i=1}^K \mathbb{P}(Y_{n+1} | X_{n+1} = i, Y_1, \dots, Y_n) \mathbb{P}(X_{n+1} = i | Y_1, \dots, Y_n) \\ &= \sum_{i=1}^K \mathbb{P}(Y_{n+1} | X_{n+1} = i) \mathbb{P}(X_{n+1} = i | Y_1, \dots, Y_n). \end{aligned}$$

or,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+1} = i | Y_1, \dots, Y_n) &= \sum_{j=1}^K \mathbb{P}(X_{n+1} = i, X_n = j | Y_1, \dots, Y_n) \\ &= \sum_{j=1}^K \mathbb{P}(X_{n+1} = i | X_n = j, Y_1, \dots, Y_n) \mathbb{P}(X_n = j | Y_1, \dots, Y_n) \\ &= \sum_{j=1}^K \mathbb{P}(X_{n+1} = i | X_n = j) \mathbb{P}(X_n = j | Y_1, \dots, Y_n) \\ &= \sum_{j=1}^k a_{ji} \mathbb{P}(X_n = j | Y_1, \dots, Y_n). \end{aligned}$$

et,

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X_n = j \mid Y_1, \dots, Y_n) &= \mathbb{P}(X_n = j, Y_1 \dots Y_n) / \mathbb{P}(Y_1 \dots Y_n) \\
&= \frac{\mathbb{P}(Y_n \mid X_n = j, Y_1 \dots Y_{n-1}) \mathbb{P}(X_n = j, Y_1 \dots Y_{n-1})}{\mathbb{P}(Y_1 \dots Y_n)} \\
&= \frac{\mathbb{P}(Y_n \mid X_n = j) \mathbb{P}(X_n = j \mid Y_1 \dots Y_{n-1}) \mathbb{P}(Y_1 \dots Y_{n-1})}{\mathbb{P}(Y_n \mid Y_1 \dots Y_{n-1}) \mathbb{P}(Y_1 \dots Y_{n-1})} \\
&= \frac{\mathbb{P}(Y_n \mid X_n = j) \mathbb{P}(X_n = j \mid Y_1 \dots Y_{n-1})}{\mathbb{P}(Y_n \mid Y_1 \dots Y_{n-1})}.
\end{aligned}$$

on a donc :

$$\mathbb{P}(Y_{n+1} \mid Y_1 \dots Y_n) = \sum_{i=1}^K \sum_{j=1}^K a_{ji} \frac{\mathbb{P}(Y_{n+1} \mid X_{n+1} = i) \mathbb{P}(Y_n \mid X_n = j) \mathbb{P}(X_n = j \mid Y_1 \dots Y_{n-1})}{\mathbb{P}(Y_n \mid Y_1 \dots Y_{n-1})}.$$

On procède de la même manière pour calculer $\mathbb{P}(X_n = j \mid Y_1 \dots Y_{n-1})$ ce qui va descendre le degré de dépendance à Y_{n-1} . On continue ainsi de suite de manière récursive jusqu'à ce que le terme de dépendance à Y_1 soit atteint.

Ainsi, le terme

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = i \mid Y_1, \dots, Y_n)$$

dépend en général de tout le passé observé $(Y_1, \dots, Y_n)$, et pas seulement de Y_n .

Donc, en général,

$$\mathbb{P}(Y_{n+1} \mid Y_1, \dots, Y_n) \neq \mathbb{P}(Y_{n+1} \mid Y_n),$$

ce qui montre que le processus d'observations (Y_t) n'est pas markovien.

4 Trois grandes problématiques des HMM

4.1 Decodding et Viterbi algorithm

Considérons un nouveau problème : le décodage d'une suite d'état d'après une série d'observations $Y_1, \dots, Y_T$. On essaye de découvrir la partie cachée du modèle.

i.e. Découvrir à posteriori la "vraie" séquence d'état qui s'est produite pour générer une série d'observation, sachant la distribution initiale, la matrice de transition ainsi que les probabilités d'émissions.

Il paraît évident qu'il n'y a pas de "vraie" séquence d'états, nous allons devoir instaurer des critères d'optimalité pour régler notre problème.

Une première approche qu'on pourrait qualifier de "Greedy" serait de choisir, à chaque instant t ,

l'état q_t tel que la probabilité d'observer Y_t est la plus grande. Ce critère d'optimalité maximise l'espérance du nombre d'états correctement décrypté un à un.

Cependant, cela peut amener plusieurs problèmes avec la séquence d'état qui en résulte. N'ayant aucune condition d'ergodicité sur notre chaîne de Markov cachée, une transition entre 2 états peut avoir une probabilité nulle. Or rien ne l'interdit dans notre critère, donc cette transition pourrait apparaître dans le résultat alors que celui-ci ne serait ainsi même pas réalisable.

Il va donc falloir trouver un critère prenant en compte la probabilité de réalisation d'une séquence d'états. On pourrait ainsi vouloir maximiser l'espérance du nombre de paires correctes d'états découvert, ou de triplet, etc. Cependant le critère le plus utilisé est le critère de trouver l'unique séquence d'états qui maximise la probabilité de voir nos observations sachant la distribution initiale, la matrice de transition ainsi que les probabilités d'émissions.

Le problème étant exponentiellement complexe, la solution est d'utiliser un algorithme de programmation dynamique nommé : Algorithme de Viterbi.

4.1.1 L'algorithme de Viterbi

Premièrement, on remarque que maximiser $\mathbb{P}(Q \mid O, \lambda)$ est équivalent à maximiser $\mathbb{P}(Q, O \mid \lambda)$ car les observations sont fixées.

Afin de trouver la meilleure séquence d'états $Q = \{q_1, \dots, q_T\}$, pour la séquence d'observations $O = \{o_1, \dots, o_T\}$, on définit la quantité :

$$\delta_t(i) = \max_{q_1, \dots, q_{t-1}} \mathbb{P}(q_1, q_2, \dots, q_t = i, o_1, o_2, \dots, o_t \mid \lambda)$$

i.e. $\delta_t(i)$ est la probabilité du chemin le plus probable se terminant par l'état S_i au moment t .

Avec,

$$a_{ij} = \mathbb{P}(q_{t+1} = S_j \mid q_t = S_i)$$

et

$$b_j(o_t) = \mathbb{P}(Y_t = o_t \mid q_t = S_j)$$

Ainsi, par récurrence, on a que :

$$\delta_{t+1}(j) = \left[\max_{1 \leq i \leq N} \delta_t(i) a_{ij} \right] b_j(o_{t+1})$$

Problème : En testant naïvement toutes les suites possibles d'états cachés, il y a N^T séquences possibles. Et pour calculer la probabilité de chaque séquence, il faut environ T opérations.

Ainsi on obtient une complexité de :

$$O(TN^T)$$

C'est exponentiel, donc inutilisable dès que T ou N devient grand.

Afin de limiter cette complexité, l'algorithme de Viterbi repose sur le principe du treillis.

Principe du Treillis :

Structure en colonne où :

- chaque colonne correspond à un instant t
- chaque ligne correspond à un état caché.
- chaque noeud (t, j) représente le fait d'être dans l'état j au temps t .
- chaque arête entre $(t - 1, i)$ et (t, j) représente une transition possible, pondéré par la proba a_{ij} .
- chaque noeud est également associé à la proba d'émission $b_j(o_t)$.

Ainsi, le problème de décodage revient à trouver le meilleur chemin dans ce treillis, depuis la première colonne jusqu'à la dernière. Chaque chemin correspond à une séquence d'état cachés possible. Le rôle de l'algorithme de Viterbi est précisément de trouver le chemin de probabilité maximale.




FIGURE 2 – Treillis de l'algorithme de Viterbi

L'intérêt du treillis est qu'il met en évidence une propriété fondamentale : pour retrouver la séquence d'état, il faut garder en mémoire l'argument qui maximise la récurrence. Nous allons le faire via la liste $\psi_t(j)$.

On peut donc suivre l'algorithme suivant :

1. Initialisation

$$\delta_1(i) = \pi_i b_i(o_1), \quad 1 \leq i \leq N$$

$$\psi_1(i) = 0$$

2. Récurrence

$$\delta_t(j) = \left[\max_{1 \leq i \leq N} \delta_{t-1}(i) a_{ij} \right] b_j(o_t), \quad 2 \leq t \leq T, \quad 1 \leq j \leq N$$

$$\psi_t(j) = \operatorname{Argmax}_{1 \leq i \leq N} [\delta_{t-1}(i) a_{ij}], \quad 2 \leq t \leq T, \quad 1 \leq j \leq N$$

3. Fin

$$P^* = \max_{1 \leq i \leq N} [\delta_T(i)]$$

$$q_T^* = \operatorname{Argmax}_{1 \leq i \leq N} [\delta_T(i)]$$

4. Retracement du chemin.

$$q_t^* = \psi_{t+1}(q_{t+1}^*), \quad t = T-1, T-2, \dots, 1$$

On obtient ainsi avec $q_1^*, \dots, q_T^*$ notre séquence d'état recherchée.

Analyse de la complexité :

- A chaque instant, on calcule une valeur pour chacun des N états.
- Pour chaque état, on doit évaluer la probabilité de venir depuis chacun des états.

Ainsi, à chaque itération, on a une complexité de $O(N^2)$.

Il y a T instant, on obtient donc une complexité temporelle totale de :

$$O(TN^2)$$

4.2 Estimation et Algorithme de Baum–Welch

Ce dernier problème est celui qui nous intéressera le plus dans les applications économiques. Nous allons chercher à estimer l'ensemble des paramètres de notre modèle, la distribution initiale, les probabilités de changement d'états ainsi que les paramètres des différentes lois des observations, et tout ça uniquement à partir d'une série d'observations. C'est-à-dire qu'on cherche le modèle qui maximise la probabilité de voir ce qu'on a observé.

i.e.

$$\operatorname{argmax}_{(A,B,\pi)} \mathbb{P}(O \mid (A, B, \pi))$$

Pour cela, nous pouvons utiliser un algorithme introduit par Baum–Welch qui est en fait un cas particulier d'utilisation de l'algorithme Expectation Maximisation (EM).

Avant toutes choses, il est important de noter que cette méthode itérative permet d'approximer un optimal local à notre problème.

Afin de pouvoir trouver les A , B et π de notre problème, nous devons définir les variables avec lesquelles nous allons travailler :

- $\xi_t(i, j) :=$ la probabilité d'être en l'état i à l'instant t et en l'état j à l'instant $t + 1$ sachant le modèle (A, B, π) et la série d'observations O .

$$\begin{aligned} \forall t \in \{1, \dots, T-1\}, \quad \forall i, j \in Q, \\ \xi_t(i, j) &= \mathbb{P}(S_t = i, S_{t+1} = j \mid O, (A, B, \pi)) \\ &= \frac{\mathbb{P}(S_t = i, S_{t+1} = j, O \mid (A, B, \pi))}{\mathbb{P}(O \mid A, B, \pi)} \\ &= \frac{\alpha_t(i) a_{ij} b_j(o_{t+1}) \beta_{t+1}(j)}{\mathbb{P}(O \mid A, B, \pi)} \\ &= \frac{\alpha_t(i) a_{ij} b_j(o_{t+1}) \beta_{t+1}(j)}{\sum_{k \in Q} \sum_{\ell \in Q} \alpha_t(k) a_{k\ell} b_\ell(o_{t+1}) \beta_{t+1}(\ell)} \end{aligned}$$

- $\gamma_t(i) :=$ la probabilité d'être en l'état i à l'instant t , sachant la série d'observation et le modèle

(A, B, π) .

$$\begin{aligned}
& \forall t \in \{1, \dots, T\}, \quad \forall i \in Q, \\
& \gamma_t(i) = \mathbb{P}(S_t = i \mid O, (A, B, \pi)) \\
& = \sum_{j \in Q} \mathbb{P}(S_t = i, S_{t+1} = j \mid O, (A, B, \pi)) \\
& = \sum_{j \in Q} \xi_t(i, j)
\end{aligned}$$

On peut remarquer qu'en sommant les $\gamma_t(i)$ par rapport aux instants t , on obtient le nombre de fois où l'état i est visité, ou de manière équivalente, l'espérance du nombre de transitions depuis i .

De la même manière, la somme sur les t des $\xi_t(i, j)$ donne l'espérance du nombre de transitions de l'état i vers l'état j .

i.e.

$$\begin{aligned}
& \sum_{t=1}^{T-1} \gamma_t(i) = \text{espérance du nombre de transitions depuis } i \\
& \sum_{t=1}^{T-1} \xi_t(i, j) = \text{espérance du nombre de transitions de } i \text{ vers } j
\end{aligned}$$

Grâce à cette remarque, des estimateurs naturels de π , A , B apparaissent :

$$\forall i, j \in Q,$$

$$\pi'_i := \text{probabilité d'être en l'état } i \text{ au moment } 1 = \gamma_1(i)$$

$$a'_{ij} := \frac{\text{espérance du nombre de transitions de l'état } i \text{ à } j}{\text{espérance du nombre de transitions depuis l'état } i} = \frac{\sum_{t=1}^{T-1} \xi_t(i, j)}{\sum_{t=1}^{T-1} \gamma_t(i)}$$

$$\begin{aligned}
b'_j(y) &:= \frac{\text{espérance du nombre d'observations de } y \text{ étant dans l'état } j}{\text{espérance du nombre de fois où on est en l'état } j} \\
&= \frac{\sum_{t=1}^T \gamma_t(j) \mathbb{1}_{\{o_t=y\}}}{\sum_{t=1}^T \gamma_t(j)}
\end{aligned}$$

Dans le cas où les observations sont continues, alors on estime les paramètres avec des estimateurs naturels issues de ces quantités.

Par exemple pour des émissions gaussiennes, on a :

$$\mu_j = \frac{\sum_{t=1}^T \gamma_t(j) o_t}{\sum_{t=1}^T \gamma_t(j)}$$

et

$$\sigma_j^2 = \frac{\sum_{t=1}^T \gamma_t(j) (o_t - \mu_j)^2}{\sum_{t=1}^T \gamma_t(j)}$$

On peut donc en déduire cet algorithme :

1. Initialisation

Initialiser aléatoirement ou non les paramètres A , B , π .

2. Itération tant que $\Delta L \geq \epsilon$

Étape E : calcul des probabilités forward-backward.

Calcul des probabilités forward α :

$$\alpha_t(i) = \mathbb{P}(O_1, \dots, O_t, X_t = i \mid (A, B, \pi))$$

Calcul des probabilités backward β :

$$\beta_t(i) = \mathbb{P}(O_{t+1}, \dots, O_T \mid X_t = i, (A, B, \pi))$$

Étape les probabilités a posteriori :

Pour chaque temps t et chaque état i :

$$\gamma_t(i) = \mathbb{P}(X_t = i \mid O, (A, B, \pi))$$

Pour chaque temps t , chaque état i et chaque état j :

$$\xi_t(i, j) = \mathbb{P}(X_t = i, X_{t+1} = j \mid O, (A, B, \pi))$$

Étape M : Mise à jour des paramètres

- Distribution initiale :

$$\pi_i = \gamma_1(i)$$

- Matrice de transition :

$$a_{ij} = \frac{\sum_{t=1}^{T-1} \xi_t(i, j)}{\sum_{t=1}^{T-1} \gamma_t(i)}$$

- Probabilités d'émission :

$$b_j(y) = \frac{\sum_{t=1}^T \gamma_t(j) \mathbb{1}_{\{o_t=y\}}}{\sum_{t=1}^T \gamma_t(j)}$$

Étape calcul de la vraisemblance :

$$L = \mathbb{P}(O \mid \lambda)$$

Analyse de la complexité :

- étape forward : pour chaque instant t , pour chaque état j , on somme sur tous les états précédents. Donc $O(TN^2)$.
- étape backward : idem que pour forward. Donc $O(TN^2)$.
- calcul des $\gamma_t(i)$: calcul utilisant $\alpha_t(i)$ et $\beta_t(i)$, sur chaque t et chaque i . Donc $O(TN)$.
- calcul des $\xi_t(i, j)$: calcul utilisant $\alpha_t(i)$ et $\beta_t(j)$ pour chaque t et chaque couple (i, j) . Donc $O(TN^2)$.
- mise à jour des π_i : on récupère la valeur de $\gamma_1(i)$ pour chaque i . Donc $O(N)$.
- mise à jour des a_{ij} : calcul avec une somme sur T pour chaque couple (i, j) . Donc $O(TN^2)$.
- mise à jour des $b_j(k)$: si on boucle naïvement sur tous les symboles k , les états j et les instants t , alors $O(TNM)$. Or on peut parcourir les observations efficacement et obtenir une complexité de $O(TN)$.

Ainsi, on obtient une complexité globale par itération de :

$$O(TN^2)$$

Si l'algorithme fait I itérations avant convergence, alors on a une complexité totale de :

$$O(ITN^2)$$

5 Trois grandes problématiques des HMM

5.1 Estimation de la vraisemblance et forward algorithm

Problématique : Comment calculer efficacement la vraisemblance $\mathbb{P}(Y)$ d'une séquence d'observations Y donnée un modèle de HMM (A, B, π) ?

On suppose que la matrice de transition A , la matrice d'émission B ainsi que la distribution initiale π sont connues.

On sait que la vraisemblance de Y est donnée par :

$$\mathbb{P}(Y) = \sum_X \mathbb{P}(Y, X) = \sum_X \mathbb{P}(Y | X) \mathbb{P}(X).$$

Cependant, pour N états cachés et une séquence d'observations de longueur T , le nombre de séquence cachées possibles est de N^T , ce qui rend le calcul direct d'une complexité exponentielle si on l'effectue de manière naïve.

La solution optimale est d'utiliser l'algorithme de forward qui permet de calculer $\mathbb{P}(Y)$ avec un

complexité de $O(N^2T)$.

Cet algorithme repose sur le concept de programmation dynamique et utilise une variable intermédiaire $\alpha_t(i)$ qui représente la probabilité d'observer la séquence d'observation $Y_1 \dots Y_t$ et d'être dans l'état caché i à l'instant t .

Formellement, on définit $\alpha_t(i)$ comme :

$$\alpha_t(i) = \mathbb{P}(Y_1, \dots, Y_t, X_t = i).$$

Forward Algorithm :

1) Initialisation :

$$\alpha_1(i) = \pi_i b_i(Y_1), \quad \text{pour } i = 1, \dots, N.$$

2) Récursion :

$$\alpha_t(j) = \sum_{i=1}^N \alpha_{t-1}(i) a_{ij} b_j(Y_t), \quad \text{pour } t = 1, \dots, T \text{ et } j = 1, \dots, N.$$


3) Terminaison :

$$\mathbb{P}(Y) = \sum_{i=1}^N \alpha_T(i).$$

avec a_{ij} la probabilité de transition de l'état i à l'état j , $b_j(Y_t)$ la probabilité d'observer Y_t conditionnellement à être dans l'état j à l'instant t , et π_i la probabilité initiale d'être dans l'état i .

L'algorithme de forward permet ainsi de calculer efficacement la vraisemblance d'une séquence d'observations donnée, en évitant le calcul direct de toutes les séquences d'états cachés possibles.

Pour plus de clareté, on peut présenter l'algorithme de forward sous forme de treillis :



Dans cet exemple, le nombre d'états cachés est de 2 et la longueur de la séquence d'observations est de 3.