Samchun Chemicals

물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)

요오드화칼륨(Potassium iodide)

Section 1 – 화학제품과 회사에 관한 정보

가.제품명 요오드화칼륨(Potassium iodide); Potassium monoiodide

나.제품의 권고 용도와 사용상의 제한 본 제품은 실험실 및 연구용, 산업용 시약 외의 용도로는 사용할 수 없음

다.공급자 정보

회사명 : 삼전순약공업(주) 주소 : 경기도 평택시 산단로 16번길 117(모곡동)

긴급전화번호 : 031-668-0700/3 담당부서 : 시설안전부

인터넷 주소 : http://www.samchun.com

Section 2 – 유해・위험성

가.유해위험성 화학물질 분류

피부 부식성/피부 자극성	구분2
심한 눈 손상성/눈 자극성	구분2
생식독성	구분2
특정표적장기독성(반복 노출)	구분1

나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

◦그림문자



◦신호어 위 험

◦유해위험 문구

H315 피부에 자극을 일으킴
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (갑상선)에 손상을 일으킴

◦예방조치문구

예방
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.
P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P260 분진을 흡입하지 마시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

대응
P321 (Section 4. 응급조치 요령에 따라) 처치를 하시오.
P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오.
P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

저장
P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

폐기
P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오

다.유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성위험성

NFPA 지수(0~4단계) : 보건=1, 화재=0, 반응성=0

Section 3 – 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
요오드화칼륨(Potassium iodide)	Potassium monoiodide	7681-11-0	99.5 ~ 100
물(Water)	DIHYDROGEN OXIDE	7732-18-5	0 ~ 0.5

Section 4 – 응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때 많은 양의 물이나 생리식염수로 20분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.

나.피부에 접촉했을 때 오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 20분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것.

다.흡입했을 때 노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것.

라.먹었을 때 구토를 하지 않도록 하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.

마.기타 의사의 주의사항 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 할 것.

Section 5 – 폭발・화재시 대처방법

가.적절한(및 부적절한)소화제 분말 소화제, 포말 소화제, 이산화탄소, 물
부적절한 소화제:자료없음

나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성 자극적인 가스를 발생함.

다.화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것.
방열복 및 공기호흡기등 필요한 보호구를 반드시 착용후 화재진압을 하고 불가능시 즉각 철수 할 것.
진화가 된 후에라도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것.
관계인의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

Section 6 – 누출 사고시 대처방법

가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 누출된 물질을 만지지 말 것. 흡입과 피부 접촉을 피하고 밀폐장소인 경우 공기호흡기 착용 및 환기시키고 발화원을 제거할 것.

나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 수로,하수구,지하실,밀폐공간으로의 유입을 방지할 것.

다.정화 또는 제거방법 유출물질은 용기에 보관하여 회수할 것.

Section 7 – 취급 및 저장방법

가.안전취급요령 피부접촉, 분진흡입 및 눈에 침입 방지을 방지할 것.
분진발생을 최소화할 수 있는 방법을 사용할 것.
취급 후에는 손을 철저히 씻을 것.

나.안전한 저장방법 (피해야 할 조건을 포함함) 보관용기는 밀봉하여 건조하고 서늘한 곳, 환기가 잘되는 곳에 저장할 것. 혼합금지물질과 격리시킬 것.

Section 8 – 노출방지 및 개인보호구

가.화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
산업안전보건법
TWA : 0.01ppm
STEL : 0.1ppm 요오드 및 요오드화물(Iodine and iodides)

나.적절한 공학적 관리 해당 노출기준에 적합여부를 확인하며 작업시 반드시 국소배기장치를 가동할 것.

다.개인보호구

◦호흡기 보호 화학물질로 인한 인체 유해성이 우려되므로 취급 시 물리화학적 특성을 고려하여 방진마스크 혹은 방진필터를 결합한 호흡기 보호구를 착용할 것
호흡용 보호구는 안전보건공단의 인증을 필할 것
작업환경에 따라 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 영향이 우려될 경우 송기마스크, 공기호흡기를 착용할 것

◦눈 보호 화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 보안경을 착용할 것

	화학물질 취급장소 근처에 눈 세척시설 및 비상세안장치를 설치할 것
◦손 보호	화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 안전장갑을 착용할 것
◦신체 보호	화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 보호복을 착용할 것

Section 9 – 물리화학적 특성

가.외관(물리적 상태, 색 등)	고체(흰색)	**나.냄 새**	무취
다.냄새역치	자료없음	**라.pH**	6 ~ 8(5%용액, 20℃)
마.녹는점/어는점	686℃	**바.초기끓는점/끓는점 범위**	1330℃
사.인화점	자료없음	**아.증발속도**	자료없음
자.인화성(고체,기체)	자료없음	**차.인화 또는 폭발범위의 상한/하한**	자료없음
카.증기압	1mmHg@745℃	**타.용해도**	144 g/100g(25℃)
파.증기밀도	자료없음	**하.비중**	3.123
거.n-옥탄올/물 분배계수	자료없음	**너.자연발화온도**	자료없음
더.분해온도	자료없음	**러.점도**	자료없음
머.분자량	166(KI)		

Section 10 – 안정성 및 반응성

가.화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	상온, 상압에서 안정함. 공기, 빛에 민감함(노란색으로 변색됨). 흡습성이 있음 중합하지 않음.
나.피해야 할 조건 (정전기방전,충격,진동 등)	습기, 빛, 열, 스파크, 화염 및 기타 점화원을 피할 것.
다.피해야 할 물질	강산화제, Alkali metals, 암모니아, 할로겐 화합물, 과산화 수소, perchloryl fluoride
라.분해시 생성되는 유해물질	열분해생성물: Hydrogen iodide

Section 11 – 독성에 관한 정보

가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

피부,눈,호흡기를 통하여 노출 가능

나.건강 유해성 정보

◦급성독성 (노출가능한 모든 경로에 대해 기재)	자료없음
◦피부 부식성 및 자극성	피부에 자극을 일으킬 수 있음
◦심한 눈손상 및 자극성	눈에 자극을 일으킬 수 있음
◦호흡기 과민성	자료없음
◦피부 과민성	자료없음
◦발암성	자료없음
◦생식세포 변이원성	자료없음
◦생식독성	참고: 임신중 실험동물에게 경구투여시 자손의 생존율, 출생수 감소 유아의 갑상선 기능저하 보고(출처:HSDB)
◦특정표적장기 독성(1회 노출)	자료없음
◦특정표적장기 독성(반복 노출)	환자에게서 피부, 갑상선 기능 저하 등의 중독증상 보고 (출처:HSDB)
◦흡인 유해성	자료없음

Section 12 – 환경에 미치는 영향

가.생태독성	어류:LC50 896mg/l 96hr Oncorhynchus mykiss 갑각류:LC50 8011.515mg/l 48hr 조류:EC50 4474.192mg/l 96hr
나.잔류성 및 분해성	자료없음
다.생물 농축성	자료없음
라.토양 이동성	자료없음
마.기타 유해영향	자료없음

Section 13 – 폐기시 주의사항

가.폐기방법	적용규정에 따라 폐기할 것.
나.폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)	혼합금지물질과 분리하여 폐기할 것.

Section 14 – 운송에 필요한 정보

가.유엔번호	해당없음
나.유엔적정 선적명	해당없음
다.운송에서의 위험성 등급	해당없음
라.용기등급	해당없음
마.해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)	해당없음
바.사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	해당없음

Section 15 – 법적 규제현황

가.산업안전보건법	작업환경측정물질(측정주기 : 6개월) 특수건강진단대상물질(진단주기 : 12개월) 관리대상유해물질 노출기준설정물질
나.화학물질관리법	해당없음
다.위험물안전관리법	해당없음
라.폐기물관리법	해당없음
마.기타 국내 및 외국법	해당없음

Section 16 – 기타 참고사항

가.자료의 출처	안전보건공단 화학물질정보 MSDS, 국립환경과학원 화학물질정보시스템, 한국소방산업기술원 국가위험물정보시스템, HSDB DB
나.최초작성일자	2002. 7. 30
다.개정횟수 및 최종 개정일자	9 / 2022.11.21

라.기타

* 이 MSDS는 작성시 당사의 전문지식, 최신정보등에 근거하여 작성하였으며 제공하는 화학물질의 유해위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생될 수 있음. 주어진 정보는 안전한 취급,사용,공정,저장,운송, 폐기등에 관한 안내 자료일 뿐이며 제품의 질적 특성에 대해 보증하지 않음.