

42L是long long

```
1 cout<<42L<<endl;
2 #L代表long long
```

std::round

四舍五入 函数

```
1 std::round(3*4.66);
2 #四舍五入
```

complex

表示 虚数

```
26
27 // 数据是complex类型
28 complex<double> c1, c2;
29 cout << "输入两个复数: (real, imag)" << endl;
30 cin >> c1 >> c2;
31 cout << c1 << " + " << c2 << " = " << c1 + c2 << endl;
32 }
```

运行测试结果:

```
输入两个整数:
3 4
3 + 4 = 7
输入两个字符串:
c plusplus
c + plusplus = cplusplus
输入两个复数: (real, imag)
(1.5, 2) (7, 9)
(1.5,2) + (7,9) = (8.5,11)
```

```
1 complex<double> z(2.0,3.0);
2 #虚数2 + 3i
```

类

`int sum() const;` 这个 `const` 可有可无, `<font color = 'red',size = ,face = >`有了表示不能更改参数

```
1 class X {
2 public:
3 // 成员函数
4 X(); #默认构造
5 X(int a_, int b_, int c_); #普通构造
6 X(const X &t); #复制构造
7 // X(const &&t);
8 #移动构造
9 # x2(move(x1)); #移动构造
10
```

```
11     ~X();#析构函数
12
13     void set(int a_, int b_, int c_);
14     int sum() const;
15     int product() const;
16 private:
17     // 成员数据
18     int a, b, c;
19 };
```

函数构造的引用

```
1  class X;
2  fun(X);
3  会先复制构造
4
5  fun(&X);
6  不会调用构造函数
7
```