

作业一

试题列表: 题型数: 1, 试题数: 13, 总分: 100.0

单项选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

试题要求(试题分数: 10分, 单项选择题 下第 7 题, 共 13 题)

面向对象方法中, 继承是指()。

字体大小 - +

答题区

上一题

下一题

标记此题

☐ A

一个对象具有另一个对象的性质

☐ B

各对象之间的共同性质

☒ C

类之间共享属性和操作的机制

☐ D

一组对象所具有的相似性质

-----请认真答题! -----



2025-2026(1) 面向对象程序设计 作业1 (考核)

00:57:20

交卷

学号: 202383290121 学院:

姓名: 梅应宝 专业:

班级: 23计科腾讯1班

单项选择题

试题数: 13

题型分: 100.0

试题列表: 题型数: 1, 试题数: 13, 总分: 100.0

单项选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

试题要求(试题分数: 5分, 单项选择题 下第 9 题, 共 13 题)

下列选项中属于面向对象设计方法主要特征的是()。

字体大小 - +

答题区

上一题

下一题

标记此题

☐ A

逐步求精

☐ B

自顶向下

☐ C

模块化

☒ D

继承

-----请认真答题! -----

请认真答题, 题型结束

作业二



2025-2026(1) 面向对象程序设计 作业2 (考核)

学号: 202383290121 学院:
姓名: 梅应宝 专业:
班级: 23计科腾讯1班

00:58:20

交卷

单项选择题

试题列表: 题型数: 1, 试题数: 18, 总分: 100.0

试题数: 18
题型分: 100.0

单项选择题

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

试题要求(试题分数: 3分, 单项选择题 下第 5 题, 共 18 题)

类型修饰符unsigned修饰以下 () 类型是错误的。

答题区

上一题

下一题

标记此题

☒ A float

☐ B long int

☐ C int

☐ D char

-----请认真答题! -----

请认真答题, 题型结束

unsigned不能修饰浮点数类型

例如: float 和 double。
原因: 浮点数本身是用符号位和指数位表示的, 无法通过 unsigned 来去掉符号位。即使尝试使用, 编译器也会报错。

作业三

试题列表: 题型数: 2, 试题数: 27, 总分: 100.0

单项选择题

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

试题要求(试题分数: 2分, 单项选择题 下第 2 题, 共 25 题)

在C++中, 下列关于函数原型的描述中错误的是 () 。

答题区

上一题

下一题

标记此题

☐ A 函数原型与函数定义在返回类型、函数名及参数表上必须完全一致

☐ B 函数原型说明是语句

☐ C 函数原型不必包含参数的名字, 而只要包含参数的类型

☒ D 如果函数先定义后调用, 则该函数不能有函数原型说明

试题列表： 题型数： 2， 试题数： 27， 总分： 100.0

单项选择题

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

试题要求(试题分数： 2分， 单项选择题 下第 9 题， 共 25 题)

以下对C++语言中函数描述不正确的是（ ）。

答题区

上一题 下一题 标记此题

☐ A 函数形参的作用范围只是局限于所定义的函数内

☒ B 函数定义必须在主调函数之前

☐ C 允许函数递归调用

☐ D 当用数组名作形参时，形参数组改变可使实参数组随之改变

-----请认真答题！-----

重载函数不能只根据返回值不同区分

试题要求(试题分数： 2分， 单项选择题 下第 14 题， 共 25 题)

下列有关函数重载的叙述中，错误的是（ ）。

答题区

上一题 下一题 标记此题

☐ A 重载函数的参数可以带有默认值

☒ B 重载函数的返回值类型必须不同

☐ C 重载函数的参数列表必须不同

☐ D 函数重载就是用相同的函数名定义多个函数

-----请认真答题！-----

传参问题

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  void fun(int *x,int *y)
5  {
6      int * z = x;
7      x = y;
8      y = z;
9      cout<<*x<<" "<<*y<<endl;
10 }
11
12 int main() {
13     int x = 5,y = 10;
14     fun(&x,&y);
15     cout<<x<<" "<<y<<endl;
16     //输出结果为“5 10”
```

```
17     return 0;
18 }
```

作业四

对于拷贝构造函数，正确的描述是（ ）。

答题区

上一题

下一题

- ☐ A 如果要使用拷贝构造函数，则必须在类中先定义
- ☐ B 必须为每个类定义拷贝构造函数
- ☐ C 当定义了类的构造函数时，如果要使用拷贝构造函数，则必须定义拷贝构造函数
- ☒ D 在C++语言中，如果不自定义类的拷贝构造函数，则每个类都有默认的拷贝构造函数

先处理初始化列表再执行构造函数的函数体

构造函数的执行分为两个阶段：

- 初始化阶段：处理初始化列表，初始化所有成员对象（包括显式在列表中的和编译器自动初始化的）。
- 赋值阶段：执行构造函数花括号{}内的函数体。

下列关于成员对象初始化的说法，错误的是（ ）。

答题区

上一题

下一题

- ☐ A 成员对象的构造按声明顺序，先声明者先构造
- ☒ B 初始化列表中未出现的成员对象，不进行初始化
- ☐ C 构造函数初始化列表中的成员，初始化次序是成员在类体中声明的次序
- ☐ D 处理完初始化列表之后，再执行构造函数的函数体

默认访问权限

- struct是public
- class是private

作业五

默认存储类型是auto

- auto：默认局部变量，生命周期短，存储在栈中。
- register：建议存储在寄存器中，访问速度快，但受限于硬件资源。
- static：延长变量生命周期，局部变量值保留，全局变量限制作用域。

- extern：用于跨文件共享变量或函数。

若要定义一个只允许本源文件中所有函数能使用的全局变量，则该变量需要使用的存储类别是（ ）。

答题区

上一题

下一题

☒ A static

☐ B register

☐ C auto

☐ D extern

试题要求(试题分数：1分， 单项选择 下第 2 题，共 20 题)

关于局部变量的说法中，不正确的是（ ）。

答题区

上一题

下一题

☐ A 局部变量只在定义它的函数或复合语句（块）中有效

☐ B 不同的函数中可以定义同名的局部变量

☐ C 函数定义中的形式参数名也是局部变量

☒ D 函数声明中的形式参数名在函数被调用时分配内存空间

友元

下列关于友元函数的说法中，不正确的是（ ）。

答题区

上一题

下一题

- ☒ A 友元函数可以直接访问类的所有成员
- ☐ B 友元函数不是类的成员函数
- ☐ C 友元函数不受访问控制符的限制
- ☐ D 友元函数可以是一个普通函数，也可以是其他类的成员函数

A选项要借助类对象，因为友元函数并不是成员函数

C++语言文件包含命令中对被包含的文件名的要求是（ ）。

答题区

上一题

下一题

- ☐ A 不能用.h
- ☐ B 必须是.cpp
- ☒ C 不一定是.h
- ☐ D 必须为.h

#作业六

当说明一个具有构造函数的对象数组时，所定义的类（ ）。

答题区

上一题

下一题

- ☐ A 至少应有两个构造函数
- ☒ B 应有一个默认构造函数
- ☐ C 应有一个包含缺省参数值的构造函数
- ☐ D 只能包含一个默认构造函数

若有定义：int a[5], *p=a;，则不合法的表达式是（ ）。

答题区

上一题

下一题

☒ A a=a+1

☐ B p-a

☐ C a+2

☐ D p=p+1

关于指针运算的说法中，不正确的是（ ）。

答题区

上一题

下一题

- ☐ A 可以用空指针赋值给指针变量
- ☐ B 一个指针可以加上两个整数之差
- ☒ C 两个指针在一定条件下可以相加
- ☐ D 两个指针在一定条件下可以进行相等或不等的运算

下列语句中错误的是（ ）。

答题区

上一题

下一题

☐ A `const int *point = new int(10);`

☐ B `const int a = 10;`

☐ C `const int * point = 0;`

☒ D `const int a;`

假设MyClass为一个类，则执行“`MyClass a, b(2), *p;`”语句时，自动调用该类的构造函数（ ）次。

答题区

上一题

下一题

☐ A

3

☐ B

4

☐ C

5

☒ D

2

静态成员函数没有（ ）。

答题区

上一题

下一题

☐ A 指针参数

☐ B 返回类型

☒ C this指针

☐ D 返回值

有如下语句序列：

```
char str[10]; cin>>str;
```

当从键盘输入“I love this game”时，str中的字符串是（ ）。

答题区

上一题

下一题

- ☐ A "I love thi"
- ☒ B "I"
- ☐ C "I love"
- ☐ D "I love this game"

1/1

下面程序段的运行结果是（ ）。

```
char a[]="abcdefgh";  
char *p=a;  
p+=3;  
cout<<strlen(strcpy(p, "ABCD"));
```

答题区

上一题

下一题

☐ A 9

☐ B 8

☐ C 12

☒ D 4

以下程序的输出结果是（ ）。

```
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main() {
    char *p1="abcd";
    char str[50]="xyz";
    strcpy(str+2, p1+2);
    cout<<str<<endl;
}
```

答题区

上一题

下一题

☒ A xy cd

☐ B xyz

☐ C abcd

☐ D cdxy