Plan final: web y app YURA — v1.1

Proyecto: YURA — plataforma web (`yura-platform`) y app Android (`yuraapp`)

Fecha: 18-10-2026 · **Estado:** pendiente de aprobación del dueño del proyecto. No se ha empezado ninguna fase nueva.

---

0. Punto de partida (ya hecho)

- **Web**, rama `feature/api-app-v1` : 6 fallas de seguridad corregidas, API `v1/app` para familias y servicio de resumen compartido con la web. La suite pasa con 72 pruebas.
- **App** (`yuraapp`): login y pantallas de familia con el diseño de la web. 9 pruebas unitarias; probada en un celular real.
- **Pendiente de instalar:** el arreglo del teclado del login (compila, aún no está en el celular).
- **Sin hacer:** unir la rama a `develop` y probar con la base MySQL real.

1. Cierre de lo anterior

1. Instalar y probar el arreglo del teclado.
2. **Prueba con la MySQL real:** el dueño pone `DB_CONNECTION=mysql` en el `.env` (el archivo no se lee). Se comprueban las tablas del robot y se prueba con un padre real.
3. Unir `feature/api-app-v1` a `develop` cuando la prueba pase. No se sube nada a GitHub sin orden expresa.

2. Web: reglas compartidas de usuarios (Fase 1)

Primero se escriben pruebas que fallan y luego se corrigen:

#	Corrección
U1	Nadie puede suspenderse, borrarse ni quitarse el rol de administrador a sí mismo, ni dejar el sistema sin administrador activo
U2	La API crea usuarios con las mismas reglas que la web (contraseña fuerte, tres campos de nombre)
U3	El listado de usuarios se pagina, se busca por nombre, correo y rol, y devuelve solo los campos necesarios
U4	Auditoría real: cada acción de administración queda registrada (quién, cuándo, a quién, qué cambió)
U5	Al suspender, borrar o cambiar el rol o la contraseña de alguien, se cierran sus sesiones
U6	El formulario de usuarios permite asignar el rol `academic`

Todo vive en un solo servicio (`UserAdminService`) que usan la web y la API. Las pantallas actuales de la web no cambian; solo cambian las reglas.

3. Web: API por roles (Fase 2)

Rol	Rutas `v1/app`	Permisos
Administrador (director)	`admin/users` (listar, crear, editar, suspender o reactivar, borrar y restaurar); `admin/students` (listar, ver y editar datos básicos)	Editar
Profesor	`teacher/students` (solo los suyos), resumen de cada estudiante, estado de las actividades del robot	Solo lectura: cualquier ruta de edición responde 403
Familia	`me`, `children`, `children/{id}/summary` (ya existen)	Solo lectura

- Pruebas por rol contra cada ruta, incluido que un profesor no vea estudiantes de otro profesor.
- **Tokens:** familia 30 días, administrador 7 días, robot sin vencimiento.
- Solo en la web: borrado definitivo, foto de perfil, cursos, paralelos y exportaciones.

4. App: mejoras y pantallas (Fases 3 y 4)

La app muestra pantallas distintas según el rol. El código de edición solo existe para administradores.

Área	Contenido
Administrador	Panel con totales y recientes; usuarios (lista con búsqueda y filtro por rol, crear, editar, suspender o reactivar, borrar y restaurar, todo con confirmación); estudiantes (buscar, ver y editar datos básicos)
Profesor	Lista de sus estudiantes y detalle (promedio, trimestres, materias, asistencia, retos de Yura) y estado de las actividades del robot. Sin ningún botón de guardar
Familia	Lo actual, más actualizar al deslizar la lista

Mejoras para todos los roles:

- Letra grande, buen contraste y botones grandes, pensando en profesores mayores.
- Pantalla de carga al abrir (hoy aparece vacía un instante).
- Huella o PIN al abrir la app para el administrador.
- Mensajes de error claros en español: sin conexión, sesión vencida, sin permiso.
- Fuente Outfit como en la web, y logo e ícono de YURA.
- Actualizar al deslizar y reintentar cuando falla.

No incluido por ahora: trabajo sin conexión (caché), notificaciones y exportar PDF.

5. Calidad (siempre)

- Pruebas antes de cada cambio; la suite completa (hoy 72) debe quedar en verde.
- Pruebas en la app para cada pantalla y para los casos de error.
- Revisión externa: Codex revisa la seguridad de las rutas de administrador antes de cerrar la fase.
- Commits por fase, sin tocar `develop`.
- `php artisan migrate` en la MySQL real solo con orden aparte. No se leen claves ni el `.env`. No se automatizan toques en el celular: solo se mira la pantalla.

6. Cierre (Fase 5)

- Reporte v1.2 en PDF, con lo hecho, lo que falló y lo que queda.
- Contrato de la API de administrador y de profesor, junto al de familia (`docs/api-app-v1.md`).
- Lista de requisitos para Play Store: dominio con HTTPS, política de privacidad, firma y cuenta de desarrollador.

7. Tiempos (aproximados)

Fase	Esfuerzo
1. Reglas compartidas de usuarios	2–3 h
2. API por roles y pruebas	3–4 h
3. App: profesor y administrador	4–6 h
4. Estudiantes del administrador	2–3 h
5. Pruebas, revisión de Codex y reporte	2 h

Son varias sesiones de trabajo. Cada fase termina con las pruebas en verde y se avisa antes de la siguiente.

8. Riesgos y límites

- Las pruebas con la MySQL real solo se pueden hacer si el dueño configura el `.env`.
- Solo se ha probado en un celular; no en pantallas pequeñas ni tabletas.
- La app no está lista para Play Store hasta que haya un servidor público con HTTPS.
- Las reglas nuevas de usuarios cambian un poco la web: un administrador ya no podrá suspenderse a sí mismo.

9. Decisiones que se asumen si se aprueba sin cambios

1. Se corrige también la web, con las reglas de la sección 2.
2. Token de administrador de 7 días, con huella o PIN para abrir la app.
3. Solo `admin` administra; `academic` queda fuera.
4. Los profesores son solo lectura.

10. Aprobación

Decisión	Respuesta
¿Aprobado el plan tal como está?	☐ Sí ☐ Con cambios: _____
Fecha y firma	