



COMERCIAL
**MANTICA
FARACH**
EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



PROTEGEMOS
LO MÁS IMPORTANTE:
SU EMPRESA

EXTINTORES MANTENIMIENTOS Y RELLENOS

PROTECCIÓN QUE
NUNCA FALLA



**Cumplimos con las normas.
Protegemos vidas y activos.**

Venta, mantenimiento, recarga y
pruebas hidrostáticas con estándares
nacionales e internacionales.



**SEGURIDAD
GARANTIZADA**

Equipos listos para
responder cuando
más los necesitas.



**SERVICIO
INTEGRAL**

Venta, recarga,
mantenimiento y
pruebas.



**CALIDAD
CERTIFICADA**

Trabajamos con
marcas líderes y
materiales de alta
calidad.



**CUMPLIMIENTO
NORMATIVO**

Cumplimos con
NFPA, OSHA y
normativas locales
vigentes.



¡COTIZA AHORA!
PROTEGE TU EMPRESA,
CUMPLE LA NORMA,
EVITA RIESGOS.

Contáctanos y recibe asesoría
personalizada sin compromiso.

NUESTROS SERVICIOS



**VENTA DE
EXTINTORES**



**MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO**



**RECARGA Y
RELLENO
CERTIFICADO**



**PRUEBAS
HIDROSTÁTICAS**



**INSPECCIÓN
Y ETIQUETADO**



TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

POWDER
FIRE EXTINGUISHER

**EXTINTORES
GENÉRICOS**



TIPOS DE FUEGO

A **B** **C** **D** **K**
SÓLIDOS LÍQUIDOS ELÉCTRICOS METALES COCINAS



**ASESORÍA
ESPECIALIZADA**

Te ayudamos a elegir
el extintor ideal para
tu empresa.



**ENTREGAS
A NIVEL NACIONAL**

Rapidez y cumplimiento
garantizado.



**MARCAS LÍDERES
Y GARANTIZADAS**

Productos de calidad que
cumplen con los más altos
estándares.



**SOMOS TU ALIADO
EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS**
EXPERIENCIA • CONFIANZA • RESPALDO



Servicio Integral de Prevención de Incendios y Seguridad Industrial en Nicaragua.

COMERCIAL MÁNTICA FARACH (MFA-EPP) es una empresa líder en seguridad industrial en Nicaragua, especializada en la prevención de riesgos, **protección personal (EPP)** y sistemas contra incendios, bajo estándares certificados y normados de alta calidad. Nos enfocamos en brindar soluciones completas de seguridad para empresas del sector privado, instituciones estatales, pequeños y medianos negocios, así como hogares en todo el territorio nacional.

Somos distribuidores de extintores de alto rendimiento de marcas reconocidas como **AMEREX** y **POWDER**, asegurando equipos confiables, duraderos y listos para responder ante cualquier emergencia. **Servicio completo:** Ofrecemos un servicio integral que incluye **venta, recarga, inspección y mantenimiento de extintores** de nuestras marcas y genéricos, garantizando que cada equipo esté siempre en condiciones óptimas de funcionamiento. **Nuestro compromiso;** Proteger vidas, resguardar propiedades y fortalecer la seguridad de nuestros clientes con soluciones efectivas, experiencia técnica y un servicio de excelencia.



¿POR QUÉ PREFERIR A COMERCIAL MANTICA FARACH?

EN LA COMPRA DE

EXTINTORES NUEVOS

Y EN EL MANTENIMIENTO DE

EXTINTORES GENÉRICOS

★ SOMOS LÍDERES EN: ★



LÍDER EN CALIDAD DE PINTURA

Acabados profesionales y resistentes que garantizan durabilidad y presentación.



LÍDER EN SUPERVISIÓN Y PREVENCIÓN

Supervisión constante para garantizar el cumplimiento de normas y la prevención de riesgos.



LÍDER EN SERVICIOS

Atención integral y personalizada para cada cliente.



LÍDER EN PRECIOS

Precios competitivos que representan el mejor valor del mercado.



LÍDER EN AGILIDAD

Respuestas rápidas y soluciones efectivas cuando más nos necesita.



LÍDER EN TIEMPOS DE ENTREGAS E INVENTARIOS

Disponibilidad inmediata y entregas puntuales para que nunca se detenga su operación.



SERVICIO GRATUITO A NUESTROS CLIENTES

EN VISITAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD



ATIENDE:

CESAR DAVILA

Asesor Senior Corporativo de MANTICA FARACH

(505) 8757-6885

ventas3@manticafarach.com



CALIDAD GARANTIZADA



SEGURIDAD PARA SU EMPRESA



COMPROMISO Y CONFIANZA



EXPERIENCIA QUE RESPALDA



**Manufacturado y Probado conforme los Estándares
ANSI/UL Cumple con los Estándares de NFPA 10
ISO-9001/ISO-14001 Certificado
LISTADO POR LA UL**

Conforme a los Estándares de Prueba:

- ABC / Polvo Químico: CAN/ULC-S504 - ANSI/UL299 &
CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711
- CO2/Dióxido Carbono: CAN/ULC-S503 - ANSI/UL154 &
CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711
- Químico Húmedo / K: CAN/ULC-S554 - ANSI/UL8 &
CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711
- H2O / Agua (240): CAN/ULC-S507 - ANSI/UL626 &
CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711
- Espuma : CAN/ULC-S554 - ANSI/UL8 &
CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711

HECHO EN U.S.A

¿QUÉ ES UN EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS)?



APLICACIONES TÍPICAS (ABC)



Sólidos Comunes



Líquidos Inflamables



Equipos Eléctricos Energizados

COMPONENTES DEL PQS

Bicarbonato Sódico / Potásico

Fosfato Monoamónico

Estearatos (para fluidez)

VENTA DE EXTINTORES - SEGURIDAD VEHICULAR

¡PROTEJA SU FLOTA!

¡PROTEJA SU FLOTA!

- EXTINTORES DE ALTA CAPACIDAD
- APROBADOS PARA TRANSPORTE



ABC POWDER

Extintores AMEREX / ABC



EXTINTORES DE 2,5 / 5,00 / 10,00 / 20,00 / 30,00 libras

Extintores AMEREX de polvo químico seco con certificación UL

Es el mayor fabricante a nivel mundial de extintores portátiles acarreados a mano y sobre ruedas. Todos los extintores Amerex son fabricados bajo el mayor control de calidad existente, tienen la mayor capacidad de extinción de incendios (Rating) certificada por Underwriters Laboratories (UL) y cumplen con las siguientes certificaciones y aprobaciones de Normas y Reglamentos:

- ANSI/UL 711, ANSI/UL 299
- NFPA 10
- DOT, OSHA, USCG
- NTP 350.043-1, NTP 350.062-1, NTP 350.062-2, NTP 350.062-3
- Reglamentos de Seguridad de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Supervisados por OSINERGMIN.



"Extintores listos
hoy, vidas
protegidas siempre."



Extintores AMEREX / ABC



Extintor de Polvo Químico Seco

Clase ABC

Modelo 488 – 125 Libras

Aprueba requisitos de OSINERGMIN.

- ☐ Extintor de 125 Libras Ideal para trabajo Pesado (Heavy Duty)
- ☐ USO: HIDROCARBUROS – MINERÍA – INDUSTRIA – COMERCIO
- ☐ Aprueban Requisitos de NTP 350.043-1 y NFPA 10
- ☐ Cuenta con un Rating UL de 30A:240B:C
- ☐ (Con aprobación simultanea de UL y ULC)
- ☐ Apto para proteger riesgos altos clase A y B
- ☐ en presencia eléctrica de hasta 100,000 voltios. (Clase C)
- ☐ MEDIDAS: Altura de 136 cm./ Ancho: 71 cm/ Fondo o Diámetro: 102 cm.
- ☐ TIEMPO DE DESCARGA: 48 seg. de descarga continua.
- ☐ TEMPERATURA DE TRABAJO: -40° C a 49° C
- ☐ PESO: 156 Kg. Aprox.
- ☐ ALCANCE: 12.2 M.

CAN/ULC S504 y ANSI/UL / 99CAN/ULC S508 y ANSI/UL 711



**EXTINTORES
IMPORTADOS**



¿QUÉ ES UN EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO₂) - 5kg?



APLICACIONES TÍPICAS (B y C)



Sólidos Comunes

Poco efectivo en Sólidos (A) por falta de penetración



Líquidos Inflamables



Equipos Eléctricos

COMPONENTES DEL SISTEMA CO₂



Cilindro de Acero de Alta Presión



Dióxido de Carbono Licuado (99.5%+ Pureza)



Válvula de Apertura Rápida y Difusor

INSTRUCTIVO PARA USO DE EXTINTOR PQS EN EL HOGAR



1. HALAR EL PASADOR

Rompa el sello de seguridad



2. APUNTAR A LA BASE

Dirija la manguera a la base del fuego, no a las llamas



3. OPRIMIR LA PALANCA

Apretar suavemente para descargar el agente



4. BARRER DE LADO A LADO

Mover la manguera en movimiento horizontal cubriendo el área del fuego



ABC POWDER



Extintor co2



"Un extintor sin mantenimiento
es un riesgo oculto."



CO2 (Dióxido de Carbono)

❑ Extintores CO2, Para fuegos BC, de 5, 10 y 20 Libras, con 5 años de garantía. En Carretilla de 50 y 100 Libras / **ANSI/UL** Cumple con los estándares de la **NFPA 10, ISO-9001 / ISO-14001**

❑ • **DIOXIDO DE CARBONO:** Es descargado como nube blanca de “Nieve” la cual asfixia el fuego eliminando el oxígeno. Este es efectivo para líquidos inflamables de Clase B y es un gas no-conductivo eléctricamente. El Dióxido de Carbono es un gas limpio, No Contaminante, sin Olor.

Descripción del Producto

El extintor de incendios de dióxido de carbono (Extintor de CO2) despliega su acción como una nube blanca de «nieve», que eficazmente sofoca el fuego al privarlo de oxígeno. Diseñado para abordar situaciones que involucran líquidos inflamables de Clase B, este extintor presenta características distintivas que lo hacen altamente efectivo y versátil. Su capacidad para no conducir electricidad agrega un nivel adicional de seguridad, lo que lo convierte en una elección especialmente útil en entornos donde la presencia de corriente eléctrica es una consideración crucial. Además, el dióxido de carbono, utilizado como agente extintor, es un gas limpio, no contaminante e inodoro, minimizando su impacto ambiental y sus efectos secundarios.

El extintor de dióxido de carbono está diseñado con un cilindro de aluminio inoxidable, una construcción de válvula completamente metálica y utiliza un sistema de presión almacenada. Su rango de temperatura operativa abarca desde -22 °F hasta 120 °F, asegurando su eficacia en diversas condiciones climáticas.

Con una garantía del fabricante de 5 años, este extintor garantiza durabilidad y confiabilidad a largo plazo. Su cumplimiento con requisitos de equipos médicos hospitalarios lo posiciona como una opción excepcional en la industria médica, donde la seguridad y la eficacia son de suma importancia.



30 LB FIRE EXTINGUISHER MOUNT BRACKET

By Preece Products



Extintores AMEREX / Espuma



Espuma / Agua

Extintor de Agua de 2.5 galones. Marca Amerex

ANSI/UL Cumple con Estándares NFPA 10, ISO-9001 / ISO-14001



Extintores AMEREX / B262



Extintor K, Acetato de Potasio, especial para cocina de Restaurantes, de 2.5 Galones. Cilindro Acero Inoxidable. Garantía de 5 Años. **Marca Amerex**
ANSI/UL Cumple con los estándares de la NFPA 10, ISO-9001 / ISO-14001

MODELO	WC-100	WC-250
CAPACIDAD (Gal.) y (kg)	1.59 Gal/6 litros	2.5 Gal / 9.46 litros
CLASIFICACIÓN CONTRA INCENDIOS UL	K	K
TIPO DE AGENTE	ACETATO POTÁSICO	ACETATO POTÁSICO
MATERIAL DE CILINDRO	ACERO INOXIDABLE	ACERO INOXIDABLE
MATERIAL DE LA VALVULA	LATÓN REVESTIDO	LATÓN REVESTIDO
TIEMPO DE DESCARGA (s)	50 al 55	75 a 80
ALTURA (cm)	49.5	62.2



"Proteja su empresa antes de que una emergencia la ponga a prueba."



Extintor de incendios de polvo seco modelo americano



1. Características clave

- Approved CE aprobado y certificado ISO
- Puede extinguir incendios clase A, fuego clase B, fuego clase C y incendios eléctricos vivos
- Todos los extintores de incendios deben ser reparados de acuerdo con BS5306
- Coating Recubrimiento externo de polvo de poliéster diferente (color rojo, amarillo, azul disponible)
- Agent Agente contra incendios: ABC40% o ABC70%, Presionado con gas nitrógeno.
- OEM / ODM está bien para nosotros.
- Hose La manguera de alta calidad es mucho más flexible que la manguera normal que se usa en la manguera y también es mucho menos propensa a las grietas (bajo demanda).
- Hermosa válvula de superficie y sello de seguridad de plástico



2. Especificaciones detalladas

Capacidad	1 kilogramo	2.3kg	4,5 kg	9kg
Artículo No.	AP-1	AP-2.3	AP-4.5	AC-9
Fuera de dia. de cilindro	Φ85mm	Φ130mm	Φ140mm	Φ180mm
Longitud del cilindro (mm)	270mm	270mm	400mm	5.4mm
Peso del cilindro (kg)	0,66 kg	1.3 kg	2.2kg	4kg
Peso del extintor (kg)	2,4 kg	3,6 kg	7.5 kg	13.9 kg
Volumen de cilindro (L)	1.29l	2.75 l	5,45 l	10.7 l
Peso de llenado ((kg))	1 kilogramo	2,3 kg	4,5 kg	9 kg
Rango de temperatura (°C)	-30 ~ + 60 °C	-30 ~ + 60 °C	-30 ~ + 60 °C	-30 ~ + 60 °C
Presión de trabajo (bar)	14bar	14 bar	14 bar	14 bar
Presión de prueba (kg)	27 bar	27 bar	27 bar	27 bar
Mínimo espesor de pared (mm)	0.78mm	1.07 mm	1.13mm	1.13mm
Material	St12 / DC01	St12 / DC01	St12 / DC01	St12 / DC01
Velocidad de fuego	5A 21B C	8A 34B C	13A 89B C	34A 183B C
Tamaño del cartón (mm)	485x250x365mm	290x290x375mm	160x150x495mm	150x160x440mm
Cant./ctn (pcs)	10	4	1	1
Cant./1x20'ft(pcs)	6500	3600	2400	1100

CUIDADO Y MANTENCIÓN DE GABINETE Y CARRETE DE RED HÚMEDA



CARRETE Y MANGUERA

- Inspeccionar manguera por fisuras.
- Comprobar boquilla y conexiones.
- Rebobinar correctamente.

GABINETE

- Limpiar interior y exteriormente.
- Asegurar que la puerta abra libremente.
- Mantener el vidrio limpio.

ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACIÓN

- No obstruir acceso.
- Verificar señalización visible.

MANTENCIÓN PROFESIONAL

- Programar mantenencias anuales por empresa autorizada.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN NORMATIVA PARA CLIENTES



¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE UN EXTINTOR?



LA ÚNICA DIFERENCIA ESTÁ EN EL PASO 5:

El resto del proceso es exactamente el mismo.

MANTENIMIENTO



1 INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA



2 APERTURA DEL EQUIPO



3 INSPECCIÓN INTERNA Y EXTERNA



4 REEMPLAZO DE O-RINGS



5 SIN RECARGA.

Se inspecciona y certifica el agente, pero no se reemplaza.



6 ARMADO DEL EXTINTOR



7 PRESURIZADO



8 PRUEBA DE HERMETICIDAD



9 REVISIÓN DE TERMINADOS



10 ETIQUETADO Y EMBALAJE

VS

RECARGA



1 INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA



2 APERTURA DEL EQUIPO



3 INSPECCIÓN INTERNA Y EXTERNA



4 REEMPLAZO DE O-RINGS



5 RECARGA AGENTE EXTINGUIDOR.

El agente extinguidor viejo se reemplaza por uno nuevo certificado.



6 ARMADO DEL EXTINTOR



7 PRESURIZADO



8 PRUEBA DE HERMETICIDAD



9 REVISIÓN DE TERMINADOS



10 ETIQUETADO Y EMBALAJE



MANTENCIÓN RESPONSABLE



**"Protegemos a las personas.
Impulsamos la productividad.
Construimos alianzas de confianza."**

César Dávila

Asesor Sénior Corporativo

COMERCIAL MÁNTICA FARACH

(+505) 8757-6885 / ✉; ventas3@manticafarach.com

Oficina con Sala de Ventas; ¡Visítenos hoy mismo!

Colonial los Robles del Hotel Colon, 140 metros al Este.

**¡Su seguridad no puede esperar.
Atendemos su compra de inmediato!**