



Základy jazyka Python

Reťazce, zoznamy, n-tice, mapy
prednáška 3

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Technická univerzita v Košiciach
Ing. Ján Magyar

Reťazce (stringy) v Pythone

- nemeniteľná postupnosť znakov
- ohraničené úvodzovkami alebo apostrofom

`"Hello World!"`

`'Hello World!'`

- definícia reťazcov na viac riadkov možná pomocou trojitých úvodzoviek/apostrofov (medzery sa stanú súčasťou stringu)

`"""Hello`

`'''Hello`

`World!"""`

`World!'''`

- stringy vieme vytvárať aj pretypovaním, napr.

`str(5)`

- v Python 2 stringy môžu mať rôzne zakódovania, v Python 3 sa používa unicode

Zakódovanie stringov

- v Python 3 zvyčajne nie je potrebné
- možnosť konvertovania stringov na bajty a späť
 - `encode()` - string -> bajty
 - `decode()` - bajty -> string

```
nonlat = '字'
```

```
b = nonlat.encode()
```

```
b.decode()
```

```
b'\xe5\xad\x97'
```

```
'字'
```

Modifikácia stringov

- pridanie stringu na koniec existujúceho reťazca

```
test = "Hello"  
test += " World!"
```

- konkatenácia stringov

```
test = "Hello" + " World!"  
test = "Hello" " World!"
```

- pomocou funkcie join

```
test = ' '.join(["Hello", "World!"])
```

Stringy ako zoznamy

- Python považuje stringy za špeciálny prípad zoznamov
- môžeme pristupovať k jednotlivým znakom pomocou indexov

```
test = "Hello World!"
```

```
test[0] -> 'H'
```

- Python podporuje aj záporné indexovanie (od zadu)

```
test[-1] -> '!'
```

Stringy ako zoznamy - slicing

- pre získanie časti stringu vieme použiť slicing

```
test[2:7] -> 'llo W'
```

```
test[:7] -> 'Hello W'
```

```
test[2:] -> 'llo World!'
```

```
test[2:-3] -> 'llo Wor'
```

```
test[:] -> 'Hello World!'
```

- tretí parameter stringu reprezentuje krok (každý i-tý znak)

```
test[2:7:2] -> 'lOW'
```

Určenie dĺžky stringu/postupnosti

- `len(string)`
- prázdny string má dĺžku 0
- platné indexy v reťazci: od 0 po `len(string) - 1`

Konštantné reťazce

- `string.ascii_letters`
- `string.ascii_lowercase`
- `string.ascii_uppercase`
- `string.digits`
- `string.hexdigits`
- `string.octdigits`
- `string.punctuation`
- `string.printable`
- `string.whitespace`

Vybrané metódy stringov - vyhľadávanie

- `find(sub[, start[, end]])` / `rfind(sub[, start[, end]])`
 - nájde prvý výskyt časti reťazca (`sub`), v intervale `string[start:end]`
 - vráti hodnotu `-1` ak `sub` sa nenachádza v reťazci
- `index(sub[, start[, end]])` / `rindex(sub[, start[, end]])`
 - nájde prvý výskyt časti reťazca (`sub`), v intervale `string[start:end]`
 - interpreter vyhodí chybu `ValueError` ak `sub` sa nenachádza v reťazci
- `count(sub[, start[, end]])`
 - vráti počet výskytov časti reťazca (`sub`) v intervale `string[start:end]`
 - pretínajúce sa výskyty sa nerátajú

Vybrané metódy stringov - rozdelenie

- `split([sep[, maxsplit]])` / `rsplit([sep[, maxsplit]])`
 - rozdelí reťazec na časti podľa separátora (`sep`)
 - `maxsplit` určuje maximálny počet rozdelení (počet častí: `maxsplit + 1`)
 - separátor je defaultne whitespace
- `partition(sep)` / `rpartition(sep)`
 - rozdelí string na tri časti pri prvom výskyte separátora (`sep`)
 - návratová hodnota je trojica: časť stringu pred separátorom, separátor, časť po separátore
 - ak separátor sa nenachádza v reťazci, vráti trojicu so stringom a dvoma prázdnyimi reťazcami
- `splitlines([keepends])`
 - rozdelí reťazec na riadky
 - ako separátor používa rôzne znaky, ktoré môžu reprezentovať koniec riadku, nie iba znak `\n`
 - ak `keepends` je `True`, výsledné stringy obsahujú znak pre koniec riadku

Vybrané metódy stringov - úprava písmen

- `capitalize()`
 - vráti kópiu reťazca s veľkým začiatočným písmenom; ostatné písmená sú malé
- `title()`
 - vráti kópiu reťazca v ktorej každé slovo má veľké začiatočné písmeno
 - nevie spracovať apostrofy a pod., za slovo sa považuje skupina písmen
- `upper()`
 - vráti kópiu reťazca s veľkými písmenami*
- `lower()`
 - vráti kópiu reťazca s malými písmenami*
- `casefold()`
 - vráti kópiu reťazca s malými písmenami
 - špeciálne pre case-insensitive porovnanie

Vybrané metódy stringov - zarovnanie

- `lstrip([chars])` / `rstrip([chars])` / `strip([chars])`
 - vráti kópiu reťazca s odstránenými znakmi `chars` zo začiatku/konca
- `ljust(width[, fillchar])` / `rjust(width[, fillchar])` / `center(width[, fillchar])`
 - vráti reťazec s dĺžkou `width`, ktorý obsahuje pôvodný string zarovnaný doľava/doprava/v strede
 - `fillchar` je znak použitý na doplnenie prvkov - defaultne medzera
 - ak `width <= len(string)`, funkcia vráti pôvodný string
- `expandtabs(tabsize=8)`
 - vráti kópiu reťazca, v ktorej taby sú nahradené medzerami
- `zfill(width)`
 - vráti kópiu reťazca s dĺžkou `width` reprezentujúcu číslo s pridanými nulami na začiatku (prípadne so znamienkom)
 - ak `width <= len(string)`, funkcia vráti pôvodný string

Vybrané metódy stringov - úprava

- `replace(old, new[, count])`
 - vráti kópiu stringu s vymenenými výskytmi časti `old` na `new`
 - `count` limituje počet vymenených výskytov
- `maketrans(x[, y[, z]])`
 - vytvorí tabuľku pre aktualizáciu niekoľkých znakov v stringu pre metódu `translate`
 - ak zadáme iba `x`, musí to byť dictionary mapujúci znaky na nové znaky
 - ak zadáme `x` a `y`, musia to byť stringy rovnakej dĺžky určujúce mapovanie
 - `z` je string znakov, ktoré budú vymazané z kópie
- `translate(table)`
 - vráti kópiu stringu s vymenenými znakmi

Vybrané metódy stringov - kontrola

- `endswith/startswith(sub[, start[, end]])`
 - vráti hodnotu `True` ak `string[start:end]` končí, resp. začína na `sub`
 - `sub` môže byť n-tica niekoľkých hľadaných podreťazcov
 - `start` a `end` sú nepovinné parametre
- `islower()` / `isupper()`
 - vráti hodnotu `True` ak všetky písmená v stringu sú malé, resp. veľké
 - ak string neobsahuje písmená, vráti `False`
- `istitle()`
 - vráti hodnotu `True` ak každé slovo v stringu začína na veľké písmeno a ostatné písmená sú malé
 - ak string neobsahuje znaky, vráti `False`

Vybrané metódy stringov - kontrola

- `isalpha()`
 - vráti hodnotu `True` ak každý znak v stringu je alfabetický podľa Unicode databázy, pre prázdne stringy vráti `False`
- `isdecimal()`
 - vráti hodnotu `True` ak každý znak v stringu môže byť použitý v reprezentácii desiatkových čísel, pre prázdne stringy vráti `False`
- `isdigit()`
 - vráti hodnotu `True` ak každý znak v stringu je číslica, pre prázdne stringy vráti `False`
- `isnumeric()`
 - vráti hodnotu `True` ak každý znak v stringu je číslo, pre prázdne stringy vráti `False`
- `isalnum()`
 - vráti hodnotu `True` ak aspoň jedna podmienka platí pre všetky znaky v stringu

Vybrané metódy stringov - kontrola

- `isascii()`
 - vráti hodnotu `True` ak všetky znaky v stringu sú ASCII znaky, alebo reťazec je prázdny
- `isspace()`
 - vráti hodnotu `True` ak string obsahuje iba whitespace znaky, pre prázdny reťazec vráti `False`
- `isprintable()`
 - vráti hodnotu `True` ak všetky znaky zo stringu je možné vypísať, alebo reťazec je prázdny

Formátovanie stringov

- `format()`
- placeholder sa označuje pomocou `{ }`
- placeholder implicitne odkazuje na parametre a dodrzuje ich poradie
 - `"Test {}".format("string")`
 - `"{} {}".format("Test", "string")`
 - `"Test {0}".format("string")`
 - `"Hey {name}".format(name="Jude")`
 - `"Object name: {0.name}".format(object)`
 - `"List head: {lst[0]}".format(lst=mylist)`

Predspracovanie stringov

- v rámci funkcie `format()` je možné predspracovať stringy pomocou funkcií
 - `str()` - pretypuje argument na string
`"Make it a string: {!s}".format("test")`
 - `repr()` - pretypuje argument na string, pridá úvodzovky
`"Add quotes: {!r}".format("test")`
 - `ascii()` - pretypuje argument na string ASCII znakov, pridá úvodzovky
`"Make it ASCII: {!a}".format("test")`

Zarovnanie stringov pri formátovaní

- stringy vieme zarovnať v podreťazci danej dĺžky
 - `"{:<30}".format('left aligned')`
 - `"{:>30}".format('right aligned')`
 - `"{: ^30}".format('center aligned')`
 - `"{: -^30}".format('center with fill char')`

Práca so znamienkami

- `"Show always: {:.+f}; {:.+f}".format(19.09, -19.09)`
- `"Show space for positives: {: f}; {: f}".format(19.09, -19.09)`
- `"Show only minus: {:.-f}; {:.-f}".format(19.09, -19.09)`
- `"Show only minus: {:.f}; {:.f}".format(19.09, -19.09)`

Práce s čísly

```
"int: {0:d}, hex: {0:x}, oct: {0:o}, bin: {0:b}".format(42)
```

```
"Add separator: {:,}".format(21081968)
```

```
"Round float numbers: {0:.2f}".format(19.949999999999999)
```

```
"Percentage: {:.2%}".format(true/total)
```

Formátovanie pomocou dictionary

```
person_dict = {  
    "name": "Roman",  
    "age": 28  
}  
"{name} is {age} years old".format(person_dict)
```

Zoznamy v Pythone

- množina zoradených prvkov
- prvky môžeme zmeniť
- môže obsahovať duplicitné prvky
- môže obsahovať prvky rôzneho typu (nie je typické)
- údajová štruktúra, nie primitívny typ

Základná práca so zoznamami

- vytvorenie zoznamu

```
lst = [1, 2, 3]
```

```
lst = []
```

```
lst = list()
```

- indexovanie a slicing - ako pri stringoch
- aktualizácia hodnoty

```
lst[0] = "a"
```

```
lst[1:3] = ["b", "c"]
```


Základná práca so zoznamami

- prechádzanie zoznamom

```
for element in lst:  
    print(x)
```

- vyhľadávanie

```
element in lst
```

- nájdenie indexu prvku v zozname (ValueError ak prvok nebol nájdený)

```
lst.index(elem[, start[, end]])
```

- určenie dĺžky zoznamu

```
len(lst)
```

- otočenie zoznamu

```
lst.reverse()
```

Pridávanie prvkov do zoznamu

- pridávanie prvku na koniec

```
lst.append(4)
```

- pridávanie prvku na danú pozíciu

```
lst.insert(2, "new element")
```

- konkatenácia zoznamov

```
lst = lst + [6, 7, 8]
```

```
lst.extend([6, 7, 8])
```

Vymazanie prvkov zo zoznamu

- vymazanie daného elementu (`ValueError` ak hodnota neexistuje)

```
lst.remove('a')
```

- vymazanie elementu z pozície

```
lst.pop(2)
```

```
del lst[2]
```

- vymazanie obsahu zoznamu

```
lst.clear()
```

```
del lst[:]
```

- vymazanie zoznamu

```
del lst
```

Zoradenie zoznamu

- prvky musia byť rovnakého typu
- `lst.sort(key=None, reverse=False)`
 - defaultne vzostupne (od najmenšieho po najväčšie)
 - zostupne - `reverse=True`
 - je možné zadať kľúč zoradenia, zvyčajne pomocou lambda výrazov

Kopírovanie - elementárne typy vs. údajové štruktúry

```
x = 5
```

```
y = x
```

```
x = 6
```

```
lst1 = ['a', 'b', 'c']
```

```
lst2 = lst1
```

```
lst1.append('d')
```

```
lst1 = ['a', 'b', 'c']
```

```
lst2 = lst1
```

```
lst1 = [4, 5]
```

Aká je hodnota
x a y?

Aká je hodnota lst1 a lst2?

Aká je hodnota lst1 a lst2?

Kopírovanie zoznamov

- `lst.copy()`
 - vráti kópiu zoznamu (iba vonkajšieho, prvky sa nekopírujú)
- `deepcopy()`
 - vráti hlbokú kópiu zoznamu
 - pre zoznamy zoznamov

List comprehensions

- pre jednoduché vytvorenie zoznamov, ktoré obsahujú prvky podľa určitého pravidla
- všeobecná syntax

```
lst = [element_tba for element in enumeration]
```

- tretia mocnina prvých 10 čísel

```
lst = []  
for num in range(10):  
    lst.append(num**3)
```

```
lst = [num**3 for num in range(10)]
```

List comprehensions s podmienkami

- párne čísla po 100

```
lst = [num for num in range(101) if num % 2 == 0]
```

- zoznam veľkých samohlások zo slova

```
lst = [str.upper(c) for c in word  
      if lower(c) in ['a', 'e', 'i', 'o', 'u']]
```

- zoznam súborov z priečinka

```
from os import listdir  
from os.path import join, isfile  
files = [join(dir, x) for x in listdir(dir)  
        if isfile(join(dir, x))]
```


Vnorené list comprehensions

- všetky možné kombinácie prvkov z dvoch zoznamov

```
combinations = [(x, y) for x in [1, 2] for y in [3, 1]]
```

- transpozícia matice

```
matrix = [  
    [1, 2, 3],  
    [4, 5, 6]  
]  
i_matrix = [[row[i] for row in matrix]  
             for i in len(matrix[0])]
```

N-tica (tuple)

- množina zoradených prvkov
- prvky nemôžeme meniť
- môže obsahovať duplicitné prvky
- zvyčajne obsahuje prvky rôzneho typu
- údajová štruktúra, nie primitívny typ

Vytvorenie n-tice

- vymenovaním prvkov

```
sample_tuple = (1, 2, 3)
```

- vytvorenie n-tice s jedným prvkom

```
sample_tuple = (1, )
```

```
sample_tuple = 1,
```

- vytvorenie prázdnej n-tice

```
sample_tuple = tuple()
```

```
sample_tuple = ()
```

Operácia nad n-ticami

```
x in tuple  
x not in tuple  
tuple1 + tuple2  
tuple * num  
tuple[i]  
tuple[start:end:step]  
len(tuple)  
min(tuple)/max(tuple)  
tuple.index(element[, start[, end]])  
tuple.count(element)
```

Dictionary

- údajová štruktúra s prvkami typu kľúč-hodnota
- prvky nie sú zoradené
- používa všeobecné indexovanie namiesto čísel
- typické prípady použitia
 - slovník
 - premena reprezentácie hodnoty (napr. 1 -> one, 2 -> two)
 - hašovacia tabuľka

Vytvorenie dictionary

- prázdny dictionary

```
my_dict = {}
```

```
my_dict = dict()
```

- vymenovaním prvkov

```
my_dict = {  
    1: "one",  
    2: "two"  
}
```

- pridanie prvku

```
my_dict[3] = "three"
```

Pristupovanie ku prvkom dictionary

- `key [not] in dictionary`
 - určuje či sa kľúč nachádza/nenachádza v dictionary
- `my_dict[key]`
 - `KeyError` ak kľúč nie je v dictionary
- `my_dict.get(key[, default])`
 - vráti hodnotu `mydict[key]` ak existuje
 - ak kľúč nebol nájdený, vyhodí chybu `KeyError`
 - ak `default` bol zadáný a kľúč nie je v dictionary, vráti hodnotu `default`

Prechádzanie dictionary

- `for x in dictionary`
 - for cyklus pre kľúče v dictionary
- `dictionary.keys()`
 - vráti pohľad na kľúče dictionary, z ktorého vieme vytvoriť zoznam
`list(dictionary.keys())`
- `dictionary.values()`
 - vráti pohľad na hodnoty dictionary, z ktorého vieme vytvoriť zoznam
`list(dictionary.values())`
- `dictionary.items()`
 - vráti pohľad na dvojice kľúč-hodnota dictionary, z ktorého vieme vytvoriť zoznam
`list(dictionary.items())`
- `iter(dictionary)`
 - vráti iterátor nad kľúčmi dictionary

Zmazanie prvkov z dictionary

- `del dictionary[key]`
 - vymaže dvojicu kľúč-hodnota z dictionary s kľúčom `key`; ak neexistuje, vyhodí `KeyError`
- `dictionary.pop(key[, default])`
 - vymaže a vráti hodnotu dvojice kľúč-hodnota z dictionary s kľúčom `key`
 - ak neexistuje, vráti `default` (ak `default` nebol zadáný, vyhodí `KeyError`)
- `dictionary.popitem()`
 - vymaže a vráti dvojicu kľúč-hodnota, ktorá bola naposledy pridaná do dictionary
- `dictionary.clear()`
 - vymaže obsah dictionary
- `del dictionary`
 - vymaže dictionary

Ďalšie funkcie dictionary

- `dictionary.copy()` / `deepcopy()`
 - kopírovanie dictionary ako pri zoznamoch
- `dictionary.setdefault(key[, default])`
 - pridá dvojicu kľúč hodnota `dictionary[key] = default` ak kľúč ešte neexistuje v dictionary a vráti hodnotu `default`
 - ak kľúč už existuje, vráti jeho hodnotu
 - `default` je defaultne `None`
- `dictionary.update([other])`
 - aktualizuje dictionary podľa dvojíc kľúč hodnota v `other`
 - `other` môže byť
 - dictionary
 - množina n-tíc alebo iných postupností s dĺžkou 2
 - vieme odovzdať dvojice aj ako parametre
`dictionary.update(one=1)`

Otázky?

Ďakujem za pozornosť!