统一返回值 用户注册 用户登录 个人页面 修改个人信息 修改头像 查看某一用户的信息 文章发布 文章查看 文章更新 文章删除 文章列表 创建帖子 创建跟帖 更新帖子 更新跟帖 查看帖子 删除跟帖 删除帖子

统一返回值

code: 200, 表示成功, 其他值为失败

code: 401, 权限不足, 一般为token过期或token错误导致 (在除注册、登录的接口请求外其它请求均

需要token,如token错误均会返回这个值),后面不会再提这个返回值

code: 500, 表示系统异常, 后面不会再提这个返回值

其它code, 会在msg中给出具体错误原因

如在用户操作(更新或删除)不属于自己的文章、帖子、跟帖时,会返回如下,

msg会给出: "文章/帖子/跟帖不属于您,请勿非法操作"的信息,后面不会再提这个返回值



用户注册


接口地址: localhost:1016/regist

方法类型: POST

请求参数: Body部分, form-data类型,接收三个字符串分别为Email, Password, Name。其中

Email需要符合邮箱格式, Password最少需要六位, Name最多为20位长度。

示例如图



可能的返回值:

1.密码长度不规范或者邮箱格式错误,返回json

code: 422

msg: 具体错误原因

data: null

2.用户已存在,返回json如下



3.注册成功,返回json如下

这里会返回一个token,将会用于登录成功的凭证。

4.其他情况

当系统异常或者加密错误时,会返回code: 500

此时的msg即为错误发生的原因

用户登录


接口地址: localhost:1016/login

方法类型: POST

请求参数: Body部分, form-data类型, 接收三个字符串分别为Email, Password。其中Email需要符

合邮箱格式, Password最少需要六位。

示例如图



可能的返回值:


1.密码长度不规范或者邮箱格式错误,返回json

code: 422


msg: 具体错误原因

data: null

2.用户不存在,返回json如下



3.密码错误,返回json如下



4.登录成功,返回json如下



其中token为登录状态的凭据,需要保存以保证登录状态合法

5.其它错误

当系统异常时, 会返回code: 500


此时的msg即为错误发生的原因

个人页面

接口地址: localhost:1016/personal

方法类型: GET

请求参数: 登录时给出的token, 如下




返回值:包括用户的一些基础信息,返回格式为json如下

修改个人信息


接口地址: localhost:1016/personal

方法类型: PUT

请求参数: 登录时给出的token, 如下



在body中提供修改的信息,格式为raw,如下,其中qq号、电话号、邮箱号格式均有要求,否则会返回 更新失败



可能的返回值:

1. 当邮箱号不合要求或者为空时



2.当手机号不合要求时(允许为空)



3.当qq号不合要求时(允许为空)



4.更新成功

5.传入格式错误时,会返回




修改头像

接口地址: localhost:1016/personal


方法类型: POST

请求参数:


1.Header中需要包含Content-Type,指名为multipart/form-data,如下最后一行



2.Body中需要用form-data格式给出file, value为所上传的文件



3.需要给出登录时发放的token



Status: 200 OK Time: 4 ms Size: 310 B Save Response >

Status: 200 OK Time: 39 ms Size: 312 B Save Response >

© Q

可能的返回值:

1.当读入文件有误时,会返回



2.更新成功




查看某一用户的信息

接口地址: localhost:1016/personal/:id

方法类型: GET

请求参数:

1.Header中需要包含Content-Type,指名为multipart/form-data,如下最后一行



2.被查看的用户的id,如接口地址中的/:id

可能的返回值:

1.查看成功, 返回被查看用户的信息

```
Body Cookies Headers (7) Test Results

    ⊕ Status: 200 OK Time: 5 ms Size: 436 B Save Response 
    ✓

Pretty Raw Preview Visualize JSON V
                                                                                                                                                                     ra Q
             "code": 200,
              "data": {
                      "Name": "MGAronya",
                      "Email": "80jzhang@stu.edu.cn",
                      "Telephone": "",
"Blog": "",
"00": "",
"Sex": false,
   10
                      "Address": "",
"Hobby": "",
"Icon": "MGA6"
   11
   12
   14
   15
              "msg": "成功"
```

2.被查看的用户不存在




文章发布

接口地址: localhost:1016/article


方法类型: POST

请求参数:

1.登录时提供的token,如下



2.文章的title和content,如下



可能的返回值:

1.文章创建成功,返回如下



2.传入的信息格式有误时,返回如下




文章查看

接口地址: localhost:1016/article/:id (这里的:id表示文章本身的uuid,在文章列表页面中会提供)

方法类型: GET

请求参数:

- 1.文章的uuid如上
- 2.登录时提供的token如下



返回值:

1.成功查找到文章,返回值如下

```
Body Cookies Headers (7) Test Results
                                                                                                                                                ⊕ Status: 200 OK Time: 4 ms Size: 703 B Save Response ∨
Pretty Raw Preview Visualize JSON V
                                                                                                                                                                                                               □ Q
                 "code": 200,
                 "data": {
                       "article": {
                            "id": "b23f0c01-4831-4f20-b65a-e22ba0bc9607",
                            "user_id": 4,

"title": "ti88",

"content": "ccc8ccc",

"created_at": "2022-07-14 00:28:17",

"updated_at": "2022-07-14 00:28:17",
                            "email": "00jzhang@stu.edu.cn",
"icon": "MGA6"
    11
    12
                        user": {
    14
                            "Name": "MGAronya",
"Email": "20jzhang@stu.edu.cn",
"Telephone": "18924240199",
    15
    16
                            "Telephone": "18924
"Blog": "星天地",
"QQ": "2829214609",
   18
19
                           "Sex": true,
"Address": "深圳市龙岗区",
"Hobby": "书籍",
"Icon": "6"
    21
    23
    24
    25
                 "msg": "成功"
```

2.文章不存在,返回如下




文章更新

接口地址: localhost:1016/article/:id (这里的:id表示文章本身的uuid,在文章列表页面中会提供)

方法类型: PUT

请求参数:

- 1.文章的uuid如上
- 2.登录时提供的token如下



3.文章的title和content如下

可能的返回值:

1.文章更新成功,返回如下:

```
Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON > 

***Transport of the content of th
```

2.文章不是自己的,不允许更新,返回如下:

- 3.因为内部出错,导致更新失败,此时code为400,msg会给出"文章更新失败"
- 4.文章不存在,返回如下




文章删除

接口地址: localhost:1016/article/:id (这里的:id表示文章本身的uuid,在文章列表页面中会提供)

方法类型: DELETE

参数请求:

- 1.文章的uuid如上
- 2.登录时提供的token如下



可能的返回值:

1.文章删除成功,返回如下:



6 Q

2.文章不是自己的,不允许删除,返回如下:



3.文章不存在,返回如下




文章列表

接口地址: localhost:1016/article/pagelist


方法类型: POST

参数请求:

1.登录时提供的token如下:



2.在Params处提供pageNum (表示第几页) 和pageSize (表示一页多少篇文章)



可能的返回值:

```
Body Cookies Headers (7) Test Results
                                                                                                                                        Status: 200 OK Time: 10 ms Size: 691 B Save Response >
Pretty Raw Preview Visualize JSON V
                                                                                                                                                                                                     □ Q
                "id": "d67e4868-b321-49b1-94a8-f6779c057099",
                                "id": "d67e4968-b321-49b1-94a8-f67790
"user_id": 5,
"title": "title7",
"content": "ffffffff,
"created_at": "2022-07-14 01:57:16",
"updated_at": "2022-07-14 01:58:30",
"name": ",
"icon": "MGA6"
   11
12
   13
   14
   16
17
                                 "id": "b23f0c01-4831-4f20-b65a-e22ba0bc9607",
                                "user_id": 4,
"title": "ti88",
"content": "ccc8ccc",
"created_at": "2022-07-14 00:28:17",
   19
    20
                                 "updated_at": "2022-07-14 00:28:17",
   21
                                 "name":
   22
                                "icon": "MGA6"
   24
   25
                      "total": 2
```

```
Body Cookies Headers (7) Test Results
                                                                                                                                     Status: 200 OK Time: 10 ms Size: 691 B Save Response V
Pretty Raw Preview Visualize JSON V
                                                                                                                                                                                                6 Q
                "data": {
                       'data": [
                                "id": "d67e4868-b321-49b1-94a8-f6779c057099",
                                "user_id": 5,
"title": "title7",
"content": "fffffff",
"created_at*: "2022-07-14 01:57:16",
"updated_at*: "2022-07-14 01:58:30",
"name": "".
   11
   12
                                "icon": "MGA6"
   13
14
   15
                                "id": "b23f0c01-4831-4f20-b65a-e22ba0bc9607",
   16
                                "user_id": 4,
"title": "ti88"
   17
   18
                               "content": "ccc8ccc",
"created_at": "2022-07-14 00:28:17",
"updated_at": "2022-07-14 00:28:17",
"name": "",
   21
   22
                                "icon": "MGA6"
   24
                     "total": 2
   26
                "msg": "成功"
   28
```

其中total表示文章的总数


创建帖子

接口地址: localhost:1016/post

方法类型: POST

参数请求:

1.token



2.

title和content, 其中title的长度不能大于20

```
Post v localhost:1016/post

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings

Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON v

Beautify
```

可能的返回值:

1.成功创建帖子



2.title长度过长时

```
Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON > 

**code**: 400, **msg**: **数据验证错误**

**msg**: **数据验证错误**

Save Response > 

Co Q
```


创建跟帖

接口地址: localhost:1016/post/:id (:id为帖子的id)


方法类型: POST

参数请求:

1.token



2.content



可能的返回值:

1.创建成功



2.帖子不存在




更新帖子

接口地址: localhost:1016/post/:id

方法类型: PUT


请求参数:

1.token



2.帖子的id如上

3.title, content和pt, pt必须为true



可能的返回值:

1.更新成功



2.帖子不存在

```
Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON > 

**Test Results**

**Test
```


更新跟帖

接口地址: localhost:1016/post/:id

方法类型: PUT

请求参数:

1.token



2.帖子的id如上

3.thread_id, content和pt, pt必须为false



可能的返回值:

1.更新成功

```
Body Cookies Headers (7) Test Results
                                                                                                            Pretty Raw Preview Visualize JSON V
                                                                                                                                                            r Q
             "code": 200,
             "data": {
                 "id": "c99490b2-daca-42d5-88f2-76cb98c7be72",
"user_id": 7,
"post_id": "fb4506b8-39d4-40c2-853b-56da157b93d1",
"content": "fffffff",
"created_at": "2022-07-14 13:43:29",
"updated_at": "2022-07-14 14:28:28",
   10
                     "name": "MGAronya",
"icon": "MGA6"
   11
   12
   13
   14
             "msg": "更新成功"
   15
```

2.帖子不存在



查看帖子

接口地址: localhost:1016/post/:id

方法类型: GET

请求参数:


1.token



2.帖子id如上

可能的返回值:

1.查看成功




删除跟帖

接口地址: localhost:1016/post/:id

方法类型: DELETE

请求参数:

1.token



2.帖子id如上

3.thread_id和pt, pt必须为false

可能的返回值:

1.帖子不存在

```
Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON > 

Code": 400, "data": null, "msg": "帖子不存在"
```

2.跟帖不存在



3.删除成功


删除帖子

接口地址: localhost:1016/post/:id

方法类型: DELETE

请求参数:

1.token



2.帖子id如上

3.pt必须为true



可能的返回值

1.帖子不存在



2.删除成功