

Справочник ошибок компилятора Clever

Small Basic Plus — для юных программистов

 Справочник ошибок компилятора Clever (Small Basic Plus) для юных программистов. 161 ошибка с переводом, объяснением и примерами исправления. Для уроков, кружков и самостоятельного изучения.

версия 1.0

статус в процессе наполнения

ошибок 161

Как пользоваться справочником

1. **Прочитай сообщение об ошибке** в окошке Clever.
 2. **Найди номер ошибки** в этом справочнике.
 3. **Прочитай объяснение** — там написано простыми словами, что случилось.
 4. **Посмотри пример** — там показано, как выглядит НЕПРАВИЛЬНЫЙ код и ПРАВИЛЬНЫЙ код.
 5. **Исправь свою программу** по образцу.
-

Если ошибка №1–№5 (компиляторные):

1. Открой папку с твоей программой (файл `.bp`).
 2. Найди там **временную папку** с именем `~имя_твоей_программы` (например, `~robot`).
 3. Зайди в неё и открой файл с именем `~имя_твоей_программы.bp` в Блокноте или любом другом текстовом редакторе.
 4. Найди строку и позицию, которую указал компилятор (например, `123:45`).
 5. Посмотри на код в этом месте — именно здесь ошибка!
 6. Вернись в свой исходный файл (`.bp`) и исправь ошибку в том же месте.
-

Блок 0: Ошибки компилятора (№1–№5)

- №1: Unexpected Symbol
- №2: Unexpected ID
- №3: Unexpected EOL
- №4: Expected Expression
- №5: Expected Statement

Блок 1: Синтаксические ошибки (№6–№25)

- №6: Лишняя скобка
- №7: Неправильно закрыты скобки
- №8: Неверное количество параметров
- №9: Неверное количество параметров или отсутствует математический оператор
- №10: Недопустимый математический оператор
- №11: Разные типы данных
- №12: Лишние математические операторы
- №13: Отсутствует параметр
- №14: Метод не возвращает значений
- №15: Метод в качестве параметра не возвращает значений
- №16: Неверный тип параметра
- №17: Неправильное определение метода
- №18: Метод не найден
- №19: В вызове метода лишние скобки
- №20: В вызове метода отсутствуют скобки
- №21: Имя файла должно быть в виде строки
- №22: Параметры должны быть в виде строки
- №23: Строка не распознана
- №24: Тип строки не распознан
- №25: Ошибки в строке / Недопустимые выражения в строке

Блок 2: Ошибки в структурах (IF, FOR, WHILE, SUB, FUNCTION) (№26–№43)

- №26: IF структура не закрыта (неправильно закрыта)
- №27: IF структура не имеет начала
- №28: FOR структура не закрыта (неправильно закрыта)
- №29: FOR структура не имеет начала
- №30: WHILE структура не закрыта (неправильно закрыта)
- №31: WHILE структура не имеет начала
- №32: SUB структура не закрыта
- №33: SUB структура не имеет начала
- №34: FUNCTION структура не закрыта
- №35: FUNCTION структура не имеет начала
- №36: SUB не может содержать другую SUB
- №37: SUB не может содержать FUNCTION
- №38: FUNCTION не может содержать SUB
- №39: FUNCTION не может содержать другую FUNCTION
- №40: Недопустимый код — только EndIf / EndFor / EndWhile / EndSub / EndFunction / Else
- №41: Недопустимый код — только EndFunction
- №42: Отсутствует ключевое слово To
- №43: Ошибки в строке инициализации For

Блок 3: Ошибки с переменными и типами (№44–№57)

- №44: Переменной не присвоено значение
- №45: Переменная не определена
- №46: Переменная не инициализирована
- №47: Переменная имеет другой тип
- №48: Неправильное определение переменной
- №49: Отсутствует имя переменной
- №50: После имени переменной отсутствует знак =
- №51: После = должно быть выражение
- №52: В определении переменной недопустимые математические операторы
- №53: В определении переменной недопустимые выражения
- №54: ++ можно применять только к числовым переменным
- №55: -- можно применять только к числовым переменным
- №56: В переменную с минусом можно записать только число

- №57: Строки можно складывать только через +

● Блок 4: Ошибки с метками и переходами (Goto) (№58–№62)

- №58: Недопустимый код — только Goto и имя метки
- №59: Недопустимый код — только имя метки и двоеточие
- №60: Метка с таким именем уже определена в функции
- №61: Метка с таким именем уже определена в программе
- №62: Метка не найдена в функции / программе

● Блок 5: Ошибки с процедурами и функциями (№63–№89)

- №63: Процедура не найдена
- №64: Функция не найдена
- №65: Неверное определение процедуры
- №66: В определении процедуры должно быть Sub и имя
- №67: В определении процедуры отсутствует имя
- №68: В определении процедуры недопустимые ключевые слова
- №69: В определении процедуры недопустимые выражения
- №70: Процедура с таким именем уже определена
- №71: Неверный синтаксис вызова процедуры из модуля
- №72: В вызове процедуры отсутствуют скобки
- №73: В параметрах вызова процедуры ошибка
- №74: В параметрах вызова процедуры несколько запятых подряд
- №75: В параметрах вызова процедуры недопустимые выражения
- №76: В параметрах вызова процедуры недопустимые математические операторы
- №77: В вызове процедуры после запятой отсутствует параметр
- №78: Неверное определение функции
- №79: В определении функции отсутствуют скобки
- №80: В определении функции отсутствует имя функции
- №81: В определении функции недопустимые ключевые слова
- №82: В определении функции недопустимые выражения
- №83: В определении функции есть переменные с одинаковыми именами
- №84: Имя не может быть использовано — функция с таким именем уже определена
- №85: Имя не может быть использовано — процедура с таким именем уже определена

- №86: Функция с таким именем и количеством параметров уже определена
- №87: В определении функции между определениями переменных должна быть запятая
- №88: В определении функции перед запятой должна быть переменная
- №89: В определении функции не определён тип переменной

● Блок 6: Ошибки с массивами (№90–№99)

- №90: Математические операции над массивами недопустимы
- №91: Для индексации массива нужны целые числа
- №92: Для индексации массива нужны числа (только цифры)
- №93: Данное действие нельзя применять к массивам
- №94: Индекс массива должен быть целым (без дробной части)
- №95: Для индекса можно использовать только целочисленные переменные
- №96: Для индекса можно использовать метод, возвращающий число
- №97: В элемент массива нельзя записать другой массив
- №98: В индексе массива недопустимые значения
- №99: С операторами `+=`, `-=`, `*=`, `/=` можно использовать только методы, возвращающие числа или строки

● Блок 7: Ошибки с математическими и логическими операторами (№100–№107)

- №100: После математического оператора ожидается операнд
- №101: Перед математическим оператором ожидается операнд
- №102: Между математическими операторами ожидается операнд
- №103: Перед следующим операндом ожидается математический оператор
- №104: В логическом выражении должно быть два операнда
- №105: Между операндами должен быть логический оператор
- №106: Сравнивать можно только числа и строки
- №107: Нельзя использовать два логических оператора подряд

○ Блок 8: Ошибки с `include`, `folder`, `global` (№108–№115)

- №108: Модуль не найден
- №109: Файл не найден
- №110: Отсутствует имя подключаемого файла

- №111: Включаемые файлы не могут содержать своих включений
- №112: Включаемые файлы не могут содержать ключевое слово `folder`
- №113: Ключевое слово `folder` можно объявить только один раз
- №114: Ключевое слово `folder` нельзя использовать в модулях
- №115: Ключевое слово `global` нельзя использовать в модулях

◆ Блок 9: Ошибки с проектами (№116–№121)

- №116: В имени проекта не может быть больше 32 символов
- №117: Имя проекта не может быть пустым
- №118: Имя проекта должно начинаться с буквы
- №119: Имя проекта может содержать только буквы, цифры и `_`
- №120: Первый параметр должен быть `"prjs"` или `"sd"`
- №121: Ключевое слово `folder` должно быть до начала основного кода

◆ Блок 10: Ошибки с модулями `.brm` и расширенные конструкции (№122–№171)

Определение функций (`in/out`, типы, `private`)

- №122: После `in/out` должен быть тип переменной
- №123: Перед переменной должен быть указан тип
- №124: После запятой должно быть `in/out`
- №125: Перед типом переменной должно быть `in/out`
- №126: После типа переменной должно быть имя переменной
- №127: Перед переменной должно быть `in/out` и тип
- №128: В определении функции не определён тип переменной
- №129: Параметр имеет другой тип
- №130: В вызове функции выходной параметр — только переменная
- №131: В параметрах функции нельзя использовать глобальные переменные
- №132: В логическом выражении отсутствует левая часть
- №133: В логическом выражении отсутствует правая часть

Циклы и операторы

- №134: Ошибки в строке инициализации `For`
- №135: После `For` должна быть переменная и присвоение

- №136: В цикле For в переменной должно быть число
- №137: В конце строки должно быть Then
- №138: Отсутствует логическое условие

Ошибки импорта и модулей .brm

- №139: Отсутствует имя импортируемого файла модуля
- №140: Импортируемые модули не могут содержать include
- №141: Импортируемые модули не могут содержать folder
- №142: В .brm определение процедур недопустимо
- №143: В .brm допустимы только функции и свойства
- №144: Нельзя использовать глобальные переменные в .brm
- №145: Нельзя использовать глобальные метки в .brm

Свойства модулей

- №146: Свойство модуля должно состоять из типа и имени
- №147: Свойство модуля: тип и имя
- №148: Тип свойства может быть только number, number[], string, string[]
- №149: Свойство с таким именем уже определено
- №150: Свойство не может быть объявлено внутри метода модуля
- №151: В строке допустимо только private
- №152: Вызов приватного свойства — только в модуле-владельце
- №153: Вызов приватного метода — только в модуле-владельце
- №154: Имя переменной в функции совпадает с именем свойства

Ключевые слова (Break, Continue, Return)

- №155: В строке может быть только одно Break
 - №156: Break — только внутри For и While
 - №157: В строке может быть только одно Continue
 - №158: Continue — только внутри For и While
 - №159: В строке может быть только одно Return
 - №160: Return — только внутри Sub и Function
 - №161: Свойство с таким именем не определено в модуле
-

БЛОК 0: ОШИБКИ КОМПИЛЯТОРА (№1–№5)

Эти ошибки возникают **после работы препроцессора**. Номера строк в них **не совпадают** с вашим файлом `.bp` !

Алгоритм решения для всех ошибок этого блока:

1. Открой папку с программой.
2. Найди папку `~имя_программы`.
3. Открой файл `~имя_программы.bp` в Блокноте.
4. Найди строку и позицию (например, `123:45`).
5. Посмотри на код — ошибка там!
6. Вернись в свой `.bp` файл и исправь.

Ошибка №1: Unexpected Symbol

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Unexpected Symbol at 123:45
```

Что это значит простыми словами:

Компилятор встретил символ, который не может быть использован в этом месте (например, `@`, `#`, `$` или лишняя запятая).

Как исправить:

1. Проверь, нет ли в строке лишних символов.
2. Убедись, что все запятые и точки расставлены правильно.
3. Проверь, не используешь ли ты кириллицу в именах переменных.

Неправильно:

```
x = 5 @ 3
```

Правильно:


```
x = 5 + 3
```

Ошибка №2: Unexpected ID

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Unexpected ID at 123:45
```

Что это значит простыми словами:

Компилятор встретил идентификатор (имя переменной, метки или команды) там, где его не ожидал. Часто — забыт оператор или ключевое слово (**Then** , **To**).

Как исправить:

1. Проверь, не забыл ли ты **Then** в **If** .
2. Проверь, не забыл ли ты **To** в **For** .
3. Проверь, не стоит ли имя переменной рядом с числом без оператора.

Неправильно:

```
x = 5 3
```

Правильно:

```
x = 5 + 3
```

Ошибка №3: Unexpected EOL

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Unexpected EOL at 123:45
```

Что это значит простыми словами:

Компилятор ожидал продолжение строки (например, закрывающую кавычку или скобку), но встретил конец строки.

Как исправить:

1. Проверь, все ли кавычки закрыты.
2. Проверь, все ли скобки стоят парами.
3. Проверь, не обрывается ли строка на операторе.

Неправильно:

```
TextWindow.WriteLine("Привет
```

Правильно:

```
TextWindow.WriteLine("Привет")
```

Ошибка №4: Expected Expression

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Expected Expression at 123:45
```

Что это значит простыми словами:

Компилятор ожидал выражение (число, переменную, вызов метода), но вместо этого ничего не нашёл.

Как исправить:

1. Проверь, есть ли что-то после `=`.
2. Проверь, есть ли операнды у операторов.

Неправильно:

```
x = 5 +
```

Правильно:

```
x = 5 + 3
```

Ошибка №5: Expected Statement

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Expected Statement at 123:45
```

Что это значит простыми словами:

Компилятор ожидал команду (Statement), но встретил что-то другое. Часто — пустая строка или незаконченная конструкция.

Как исправить:

1. Проверь, есть ли команда после `Then`.
2. Проверь, не осталась ли пустая строка в коде.

Неправильно:

```
If x > 5 Then
```

Правильно:

```
If x > 5 Then  
    TextWindow.WriteLine("Больше")  
EndIf
```

БЛОК 1: СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ (№6–№25)

Ошибка №6: Лишняя скобка

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Extra bracket
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Лишняя скобка

Что это значит простыми словами:

Вы поставили скобку там, где она не нужна.

Как исправить:

1. Проверьте все открывающие и закрывающие скобки в строке.
2. Убедитесь, что количество открывающих скобок равно количеству закрывающих.

Неправильно:

$x = (5 + 3))$

Правильно:

$x = (5 + 3)$

Ошибка №7: Неправильно закрыты скобки

Что пишет компьютер (по-английски):

Brackets not closed properly

Что пишет компьютер (по-русски):

Неправильно закрыты скобки

Что это значит простыми словами:

Вы открыли скобку, но забыли её закрыть.

Как исправить:

1. Проверьте все открывающие скобки — у каждой должна быть своя закрывающая.

Неправильно:

$x = (5 + 3$

Правильно:

```
x = (5 + 3)
```

Ошибка №8: Неверное количество параметров

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Invalid number of parameters
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Неверное количество параметров
```

Что это значит простыми словами:

Вы передали в метод или процедуру неправильное количество параметров.

Как исправить:

1. Проверьте, сколько параметров ожидает метод.
2. Сравните с тем, сколько вы передаёте.

Неправильно:

```
LCD.Clear("a")
```

Правильно:

```
LCD.Clear()
```

Ошибка №9: Неверное количество параметров или отсутствует математический оператор

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Invalid number of parameters or math operator missing
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Неверное количество параметров, либо отсутствует математический оператор

Что это значит простыми словами:

В строке что-то не так с параметрами или знаками операций.

Как исправить:

1. Проверьте, сколько параметров вы передаёте.
2. Проверьте, все ли операторы на месте.

Неправильно:

$x = 5 \quad 3$

Правильно:

$x = 5 + 3$

Ошибка №10: Недопустимый математический оператор

Что пишет компьютер (по-английски):

Invalid math **operator**

Что пишет компьютер (по-русски):

Недопустимый математический оператор

Что это значит простыми словами:

Вы использовали неправильный символ для математической операции.

Как исправить:

1. Используйте только разрешённые операторы: $+$, $-$, $*$, $/$.

Неправильно:

```
x = 5 ^ 3
```

Правильно:

```
x = Math.Power(5, 3)
```

Ошибка №11: Разные типы данных

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Different data types
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Разные типы данных
```

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь выполнить операцию с разными типами данных, которые нельзя смешивать.

Как исправить:

1. Используйте только числа или только строки в операции.

Неправильно:

```
x = 5 + "Привет"
```

Правильно:

```
x = 5 + 3
```

```
x = "Привет" + " мир"
```

Ошибка №12: Лишние математические операторы

Что пишет компьютер (по-английски):

Excess **math** operators

Что пишет компьютер (по-русски):

Лишние математические операторы

Что это значит простыми словами:

Вы поставили слишком много знаков операций подряд.

Как исправить:

1. Уберите лишние операторы.
2. Оставьте только один оператор между числами.

Неправильно:

```
x = 5 ++ 3
```

Правильно:

```
x = 5 + 3
```

Ошибка №13: Отсутствует параметр

Что пишет компьютер (по-английски):

Missing **parameter**

Что пишет компьютер (по-русски):

Отсутствует параметр

Что это значит простыми словами:

Вы вызвали метод, но не передали ему нужный параметр.

Как исправить:

1. Добавьте недостающий параметр.

Неправильно:

```
a = Math.Abs()
```

Правильно:

```
a = Math.Abs(-5)
```

Ошибка №14: Метод не возвращает значений

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Method does not return values
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Метод **не** возвращает значений

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь использовать метод как значение, но этот метод ничего не возвращает.

Как исправить:

1. Используйте методы, которые возвращают значение (**FUNCTION**).
2. Не используйте процедуры (**SUB**) в выражениях.

Неправильно:

```
x = LCD.Write(10, 10, "Hello")
```

Правильно:

```
LCD.Write(10, 10, "Hello")  
x = 5
```

Ошибка №15: Метод в качестве параметра не возвращает значений

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Method does not return values as a parameter
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Метод в качестве параметра не возвращает значений
```

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь использовать метод как параметр для другого метода, но этот метод ничего не возвращает.

Как исправить:

1. Используйте методы, которые возвращают значение (**FUNCTION**).

Неправильно:

```
x = Math.Sin(LCD.Write(10, 10, "Hello"))  
x = LCD.Write(10, 10, "Hello")
```

Правильно:

```
x = Math.Sin(5)  
LCD.Write(10, 10, "Hello")
```

Ошибка №16: Неверный тип параметра

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Invalid parameter type
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Неверный тип параметра
```

Что это значит простыми словами:

Вы передали в метод параметр неправильного типа.

Как исправить:

1. Проверьте, какой тип параметра ожидает метод.
2. Передайте правильный тип.

Неправильно:

```
Math.Sin("5")
```

Правильно:

```
Math.Sin(5)
```

Ошибка №17: Неправильное определение метода

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Incorrect method definition
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Неправильное определение метода
```

Что это значит простыми словами:

Вы неправильно объявили метод (функцию).

Как исправить:

1. Проверьте синтаксис объявления функции.
2. Убедитесь, что есть `Function`, имя и скобки.

Неправильно:

```
MyFunction
```

Правильно:

```
Function MyFunction()  
Return 5
```

```
EndFunction
```

Ошибка №18: Метод не найден

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Method not found
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Метод не найден
```

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь вызвать метод, но Small Basic не знает такой команды.

Как исправить:

1. Проверьте, правильно ли написано имя метода.
2. Проверьте количество параметров, которое Вы ввели в метод.

Неправильно:

```
LCD.Write(10, "Hello")
```

Правильно:

```
LCD.Write(10, 10, "Hello")
```

Ошибка №19: В вызове метода лишние скобки

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Extra brackets in method call
```

Что пишет компьютер (по-русски):

В вызове метода лишние скобки

Что это значит простыми словами:

Вы поставили лишние скобки при вызове метода.

Как исправить:

1. Уберите лишние скобки.

Неправильно:

```
LCD.Write((10, 10, "Hello"))
```

Правильно:

```
LCD.Write(10, 10, "Hello")
```

Ошибка №20: В вызове метода отсутствуют скобки

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Missing brackets in method call
```

Что пишет компьютер (по-русски):

В вызове метода отсутствуют скобки

Что это значит простыми словами:

Вы вызвали метод, но забыли поставить скобки после его имени.

Как исправить:

1. Добавьте круглые скобки после имени метода.

Неправильно:

```
LCD.Clear
```

Правильно:

```
LCD.Clear()
```

Ошибка №21: Имя файла должно быть в виде строки

Что пишет компьютер (по-английски):

```
File name must be a string
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Имя файла должно быть в виде строки
```

Что это значит простыми словами:

Вы передаёте имя файла как число или что-то другое, а не как текст в кавычках.

Как исправить:

1. Заключите имя файла в кавычки.

Неправильно:

```
Include data
```

Правильно:

```
Include "data"
```

Ошибка №22: Параметры должны быть в виде строки

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Parameters must be indicated as a string
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Параметры должны быть в виде строки

Что это значит простыми словами:

Вы передали параметр как число, а должны были передать текст в кавычках.

Как исправить:

1. Заключите параметр в кавычки.

Неправильно:

```
folder prjs MyProject
```

Правильно:

```
folder "prjs" "MyProject"
```

Ошибка №23: Строка не распознана

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Row not recognized
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Строка не распознана
```

Что это значит простыми словами:

Компьютер не понял, что написано в этой строке.

Как исправить:

1. Проверьте, правильно ли написана команда.
2. Убедитесь, что строка не пустая.

Неправильно:

```
Print "Привет"
```

Правильно:

```
LCD.Write(10, 10, "Hello")
```

Ошибка №24: Тип строки не распознан

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Row type not recognized
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Тип строки не распознан
```

Что это значит простыми словами:

Компьютер не может определить, что это за строка: команда, переменная, метка или что-то другое.

Как исправить:

1. Проверьте синтаксис строки.
2. Убедитесь, что вы не используете ключевые слова как имена переменных.

Неправильно:

```
If x > 5  
    LCD.Write(10, 10, "Bigger")
```

Правильно:

```
If x > 5 Then  
    LCD.Write(10, 10, "Bigger")  
EndIf
```

Ошибка №25: Ошибки в строке / Недопустимые выражения в строке

Что пишет компьютер (по-английски):

Errors in the row

Invalid expressions in the row

Что пишет компьютер (по-русски):

Ошибки в строке

В строке недопустимые выражения

Что это значит простыми словами:

В этой строке есть одна или несколько ошибок.

Как исправить:

1. Проверьте всю строку на опечатки.
2. Убедитесь, что все кавычки, скобки и знаки препинания расставлены правильно.

Неправильно:

```
x = 5 + * 3
```

```
x = 5 @ 3
```

Правильно:

```
x = 5 * 3
```

```
x = 5 + 3
```

БЛОК 2: ОШИБКИ В СТРУКТУРАХ (IF, FOR, WHILE, SUB, FUNCTION) (№26–№43)

Ошибка №26: IF структура не закрыта (неправильно закрыта)

Что пишет компьютер (по-английски):

IF structure is not closed

IF structure not **closed** properly

Что пишет компьютер (по-русски):

Структура IF не закрыта

Неправильно закрыта **структура IF**

Что это значит простыми словами:

Вы открыли конструкцию **IF**, но забыли написать **EndIf** в конце.

Как исправить:

1. Проверьте, что у каждого **IF** есть свой **EndIf**.

Неправильно:

```
If x > 5 Then  
    LCD.Write(10, 10, "Bigger")
```

Правильно:

```
If x > 5 Then  
    LCD.Write(10, 10, "Bigger")  
EndIf
```

Ошибка №27: IF структура не имеет начала

Что пишет компьютер (по-английски):

IF structure has **no** beginning

Что пишет компьютер (по-русски):

У структуры IF нет начала

Что это значит простыми словами:

Вы написали **EndIf**, но перед ним нет открывающего **IF**.

Как исправить:

1. Проверьте, что перед каждым `EndIf` есть `IF`.

Неправильно:

```
EndIf  
x = 5
```

Правильно:

```
If x > 5 Then  
    x = 5  
EndIf
```

Ошибка №28: FOR структура не закрыта (неправильно закрыта)

Что пишет компьютер (по-английски):

```
FOR structure is not closed  
FOR structure not closed properly
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Структура FOR не закрыта  
Неправильно закрыта структура FOR
```

Что это значит простыми словами:

Вы открыли цикл `FOR`, но забыли написать `EndFor` в конце.

Как исправить:

1. Проверьте, что у каждого `FOR` есть свой `EndFor`.

Неправильно:

```
For i = 1 To 10  
    LCD.Write(10, 10, 1)
```

Правильно:

```
For i = 1 To 10
    LCD.Write(10, 10, 1)
EndFor
```

Ошибка №29: FOR структура не имеет начала

Что пишет компьютер (по-английски):

FOR structure has no beginning

Что пишет компьютер (по-русски):

У структуры FOR нет начала

Что это значит простыми словами:

Вы написали **EndFor**, но перед ним нет открывающего **FOR**.

Как исправить:

1. Проверьте, что перед каждым **EndFor** есть **FOR**.

Неправильно:

```
EndFor
LCD.Write(10, 10, "Ready")
```

Правильно:

```
For i = 1 To 10
    LCD.Write(10, 10, "Ready")
EndFor
```

Ошибка №30: WHILE структура не закрыта (неправильно закрыта)

Что пишет компьютер (по-английски):

```
WHILE structure is not closed  
WHILE structure not closed properly
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Структура WHILE не закрыта
Неправильно закрыта структура WHILE

Что это значит простыми словами:

Вы открыли цикл `WHILE`, но забыли написать `EndWhile` в конце.

Как исправить:

1. Проверьте, что у каждого `WHILE` есть свой `EndWhile`.

Неправильно:

```
While x < 10  
    x = x + 1
```

Правильно:

```
While x < 10  
    x = x + 1  
EndWhile
```

Ошибка №31: WHILE структура не имеет начала

Что пишет компьютер (по-английски):

```
WHILE structure has no beginning
```

Что пишет компьютер (по-русски):

У структуры `WHILE` нет начала

Что это значит простыми словами:

Вы написали `EndWhile`, но перед ним нет открывающего `While`.

Как исправить:

1. Проверьте, что перед каждым `EndWhile` есть `While`.

Неправильно:

```
EndWhile  
x += 1
```

Правильно:

```
While x < 10  
    x += 1  
EndWhile
```

Ошибка №32: SUB структура не закрыта

Что пишет компьютер (по-английски):

```
SUB structure is not closed
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Структура SUB не закрыта
```

Что это значит простыми словами:

Вы начали процедуру с `Sub`, но забыли поставить `EndSub` в конце.

Как исправить:

1. Проверьте, что у каждого `Sub` есть свой `EndSub`.

Неправильно:

```
Sub MyProcedure
```

```
LCD.Write(10, 10, "Bigger")
```

Правильно:

```
Sub MyProcedure  
    LCD.Write(10, 10, "Bigger")  
EndSub
```

Ошибка №33: SUB структура не имеет начала

Что пишет компьютер (по-английски):

SUB structure has no beginning

Что пишет компьютер (по-русски):

У структуры SUB нет начала

Что это значит простыми словами:

Вы написали **EndSub**, но перед ним нет открывающего **Sub**.

Как исправить:

1. Проверьте, что у каждого **EndSub** есть свой **Sub**.

Неправильно:

```
LCD.Write(10, 10, "Hello")  
EndSub
```

Правильно:

```
Sub MyProcedure  
    LCD.Write(10, 10, "Hello")  
EndSub
```

Ошибка №34: FUNCTION структура не закрыта

Что пишет компьютер (по-английски):

```
FUNCTION structure is not closed
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Структура FUNCTION не закрыта

Что это значит простыми словами:

Вы начали функцию, но забыли написать `EndFunction` в конце.

Как исправить:

1. Проверьте, что у каждой функции есть `EndFunction`.

Неправильно:

```
Function MyFunction()  
    a = 5
```

Правильно:

```
Function MyFunction()  
    a = 5  
EndFunction
```

Ошибка №35: FUNCTION структура не имеет начала

Что пишет компьютер (по-английски):

```
FUNCTION has no beginning
```

Что пишет компьютер (по-русски):

У структуры FUNCTION нет начала

Что это значит простыми словами:

Вы написали `EndFunction`, но перед ним нет открывающего `Function`.

Как исправить:

1. Проверьте, что перед каждым `EndFunction` есть `Function`.

Неправильно:

```
a = 5
EndFunction
```

Правильно:

```
Function MyFunction()
    a = 5
EndFunction
```

Ошибка №36: SUB не может содержать другую SUB

Что пишет компьютер (по-английски):

```
SUB structure can not contain other SUB structure
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Структура SUB не может содержать в себе другую структуру SUB
```

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь создать процедуру (`SUB`) внутри другой процедуры.

Как исправить:

1. Вынесите внутреннюю процедуру наружу.

Неправильно:

```
Sub Main
    LCD.Write(10, 10, "First")
```

```
Sub Inner
    LCD.Write(10, 10, "Second")
EndSub
EndSub
```

Правильно:

```
Sub Main
    LCD.Write(10, 10, "First")
EndSub

Sub Inner
    LCD.Write(10, 10, "Second")
EndSub
```

Ошибка №37: SUB не может содержать FUNCTION

Что пишет компьютер (по-английски):

SUB structure can not contain other FUNCTION structure

Что пишет компьютер (по-русски):

Структура SUB не может содержать в себе другую структуру FUNCTION

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь объявить функцию (Function) внутри процедуры (Sub).

Как исправить:

1. Вынесите функцию наружу.

Неправильно:

```
Sub MyProcedure
    LCD.Write(10, 10, "First")
    Function MyFunction()
        a = 5
```

```
EndFunction  
EndSub
```

Правильно:

```
Sub MyProcedure  
    LCD.Write(10, 10, "First")  
EndSub  
  
Function MyFunction()  
    a = 5  
EndFunction
```

Ошибка №38: FUNCTION не может содержать SUB

Что пишет компьютер (по-английски):

FUNCTION structure can not contain other SUB structure

Что пишет компьютер (по-русски):

Структура FUNCTION не может содержать в себе другую структуру SUB

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь объявить процедуру (Sub) внутри функции (Function).

Как исправить:

1. Вынесите процедуру наружу.

Неправильно:

```
Function MyFunction()  
    a = 5  
    Sub MyProcedure  
        LCD.Write(10, 10, "Hello")
```

```
EndSub  
EndFunction
```

Правильно:

```
Function MyFunction()  
    a = 5  
EndFunction  
  
Sub MyProcedure  
    LCD.Write(10, 10, "Hello")  
EndSub
```

Ошибка №39: FUNCTION не может содержать другую FUNCTION

Что пишет компьютер (по-английски):

```
FUNCTION structure can not contain other FUNCTION structure
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Структура FUNCTION не может содержать в себе другую структуру FUNCTION
```

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь создать функцию внутри другой функции.

Как исправить:

1. Вынесите внутреннюю функцию наружу.

Неправильно:

```
Function Main()  
    a = 5  
    Function Inner()  
        b = 10  
    EndFunction  
EndFunction
```

Правильно:

```
Function Main()  
    a = 5  
EndFunction  
  
Function Inner()  
    b = 10  
EndFunction
```

Ошибка №40: Недопустимый код — только EndIf / EndFor / EndWhile / EndSub / EndFunction / Else

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Invalid code. 'EndIf' must only be indicated  
Invalid code. 'EndFor' must only be indicated  
Invalid code. 'EndWhile' must only be indicated  
Invalid code. 'EndSub' must only be indicated  
Invalid code. 'Else' must only be indicated
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Недопустимый код. Должно быть только слово EndIf / EndFor / EndWhile / EndSub / EndFunction / Else

Что это значит простыми словами:

Вы написали что-то рядом с этими словами в той же строке.

Как исправить:

1. Строка должна содержать только это слово.

Неправильно:

```
EndIf x = 5
```

Правильно:

EndIf

Ошибка №41: Недопустимый код — только EndFunction

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Invalid code. 'EndFunction' must only be indicated
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Недопустимый код. Должно быть только слово EndFunction

Что это значит простыми словами:

Вы написали что-то рядом со словом EndFunction в той же строке.

Как исправить:

1. Строка с EndFunction должна содержать только это слово.

Неправильно:

```
EndFunction MyFunction()
```

Правильно:

```
EndFunction
```

Ошибка №42: Отсутствует ключевое слово To

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Missing keyword 'To'
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Отсутствует ключевое слово **To**

Что это значит простыми словами:

В цикле **For** вы забыли написать ключевое слово **To** между начальным и конечным значением.

Как исправить:

1. В строке **For** обязательно должно быть **To**.

Неправильно:

```
For i = 1 10
    LCD.Write(10, 10, i)
EndFor
```

Правильно:

```
For i = 1 To 10
    LCD.Write(10, 10, i)
EndFor
```

Ошибка №43: Ошибки в строке инициализации For

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Errors in For initialization line
```

Что пишет компьютер (по-русски):

В строке инициализации **For** ошибки

Что это значит простыми словами:

В строке, где начинается цикл **For**, есть синтаксические ошибки.

Как исправить:

1. Проверьте синтаксис: **For переменная = начальное_значение To конечное_значение**.

Неправильно:

```
For i 1 To 10  
For i = 1 10
```

Правильно:

```
For i = 1 To 10  
    LCD.Write(10, 10, i)  
EndFor
```

🟡 БЛОК 3: ОШИБКИ С ПЕРЕМЕННЫМИ И ТИПАМИ (№44–№57)

Ошибка №44: Переменной не присвоено значение

Что пишет компьютер (по-английски):

No value assigned to **variable**

Что пишет компьютер (по-русски):

Переменной **не** присвоено значение

Что это значит простыми словами:

Вы объявили переменную, но забыли присвоить ей значение.

Как исправить:

1. Присвойте переменной значение с помощью `=`.

Неправильно:

x

Правильно:

```
x = 5
```

Ошибка №45: Переменная не определена

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Variable not defined
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Переменная **не** определена

Что это значит простыми словами:

Вы используете переменную, которую не объявили ранее.

Как исправить:

1. Объявите переменную перед использованием.

Неправильно:

```
y = x + 5
```

Правильно:

```
x = 10
```

```
y = x + 5
```

Ошибка №46: Переменная не инициализирована

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Variable not initialized
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Переменная **не** инициализирована

Что это значит простыми словами:

Вы объявили переменную, но не присвоили ей значение до использования.

Как исправить:

1. Присвойте переменной значение перед использованием.

Неправильно:

```
number x  
y = x + 5
```

Правильно:

```
x = 10  
y = x + 5
```

Ошибка №47: Переменная имеет другой тип

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Variable has different type
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Переменная имеет другой **тип**

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь выполнить операцию, но переменная содержит неправильный тип данных.

Как исправить:

1. Проверьте, что хранится в переменной.
2. Используйте преобразование типов.

Неправильно:

```
x = "Привет"  
y = x + 5
```

Правильно:

```
x = 10  
y = x + 5
```

Ошибка №48: Неправильное определение переменной

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Incorrect variable definition
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Неправильное определение переменной
```

Что это значит простыми словами:

Вы неправильно объявили переменную.

Как исправить:

1. Используйте формат: **имя = значение** .

Неправильно:

```
x 5
```

Правильно:

```
x = 5
```

Ошибка №49: Отсутствует имя переменной

Что пишет компьютер (по-английски):

Missing **variable name**

Что пишет компьютер (по-русски):

Отсутствует имя переменной

Что это значит простыми словами:

Вы написали знак равенства, но не указали имя переменной слева.

Как исправить:

1. Укажите имя переменной слева от знака равенства.

Неправильно:

= 5

Правильно:

x = 5

Ошибка №50: После имени переменной отсутствует знак =

Что пишет компьютер (по-английски):

Character '=' missing after variable name definition

Что пишет компьютер (по-русски):

После определения имени переменной отсутствует знак **=**

Что это значит простыми словами:

Вы написали имя переменной, но забыли поставить знак равенства.

Как исправить:

1. Поставьте **=** после имени переменной.

Неправильно:

x 5

Правильно:

x = 5

Ошибка №51: После = должно быть выражение

Что пишет компьютер (по-английски):

Character '=' must be followed by an expression

Что пишет компьютер (по-русски):

После знака = должно быть выражение

Что это значит простыми словами:

Вы написали знак равенства, но после него ничего нет.

Как исправить:

1. Напишите число, переменную или выражение после = .

Неправильно:

x =

Правильно:

x = 5

Ошибка №52: В определении переменной недопустимые математические операторы

Что пишет компьютер (по-английски):

Invalid math operators **in variable** definition

Что пишет компьютер (по-русски):

В определении переменной недопустимые математические операторы

Что это значит простыми словами:

Вы используете неправильные операторы при объявлении переменной.

Как исправить:

1. Используйте только один оператор между числами.

Неправильно:

```
x = 5 ++ 3
```

Правильно:

```
x = 5 + 3
```

Ошибка №53: В определении переменной недопустимые выражения

Что пишет компьютер (по-английски):

Invalid expressions **in variable** definition

Что пишет компьютер (по-русски):

В определении переменной недопустимые выражения

Что это значит простыми словами:

В правой части присваивания написано что-то непонятное для компьютера.

Как исправить:

1. Проверьте, правильно ли написано выражение.

Неправильно:

```
x = (5 +
```

Правильно:

```
x = 5 + 3
```

Ошибка №54: ++ можно применять только к числовым переменным

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Mathematical operation '++' can only be applied to numeric variables
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Математическое действие ++ можно применять только к числовым переменным
```

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь увеличить на 1 переменную, которая содержит текст.

Как исправить:

1. Проверьте, что переменная содержит число.

Неправильно:

```
x = "Привет"  
x++
```

Правильно:

```
x = 5  
x++
```

Ошибка №55: -- можно применять только к числовым переменным

Что пишет компьютер (по-английски):

Mathematical operation '--' can **only** be applied **to numeric** variables

Что пишет компьютер (по-русски):

Математическое действие -- можно применять только к числовым переменным

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь уменьшить на 1 переменную, которая содержит текст.

Как исправить:

1. Проверьте, что переменная содержит число.

Неправильно:

```
x = "Привет"  
x--
```

Правильно:

```
x = 5  
x--
```

Ошибка №56: В переменную с минусом можно записать только число

Что пишет компьютер (по-английски):

Only **a number** can be written **to variable with** minus sign

Что пишет компьютер (по-русски):

В переменную со знаком минус можно записать только **число**

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь записать отрицательное значение, но это не число.

Как исправить:

1. Используйте знак минус только с числами.

Неправильно:

```
x = -"Привет"
```

Правильно:

```
x = -5
```

Ошибка №57: Строки можно складывать только через +

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Rows can only be added with '+' operator
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Строки допустимо складывать только через оператор +

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь сложить строки, но используете неправильный оператор.

Как исправить:

1. Используйте  для соединения строк.

Неправильно:

```
x = "Привет" - "мир"
```

Правильно:

```
x = "Привет" + " мир"
```

БЛОК 4: ОШИБКИ С МЕТКАМИ И ПЕРЕХОДАМИ (GOTO) (№58–№62)

Ошибка №58: Недопустимый код — только Goto и имя метки (без двоеточия)

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Invalid code. 'Goto' and jump label name must only be indicated
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Недопустимый код. Должно быть только слово **goto** и имя метки перехода (**label**) без двоеточия

Что это значит простыми словами:

Вы написали команду **Goto**, но в строке есть лишние символы.

Как исправить:

1. В строке должно быть только: **Goto** + имя метки.

Неправильно:

```
Goto :myLabel  
Goto myLabel:
```

Правильно:

```
Goto myLabel
```

Ошибка №59: Недопустимый код — только имя метки и двоеточие

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Invalid code. Jump label name and two-spot at the end must only be indicated
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Недопустимый код. Должно быть только имя метки перехода (`label`) и двоеточие в конце

Что это значит простыми словами:

Вы создаёте метку, но в строке есть лишние символы.

Как исправить:

1. Строка с меткой должна содержать только имя и двоеточие.

Неправильно:

```
myLabel: LCD.Write(10, 10, "Hello")
```

Правильно:

```
myLabel:  
LCD.Write(10, 10, "Hello")
```

Ошибка №60: Метка с таким именем уже определена в функции

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Label with this name is already defined in this function
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Метка (label) с таким именем уже определена в данной функции
```

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь создать две метки с одинаковым именем внутри одной функции.

Как исправить:

1. Дайте метке другое имя.

Неправильно:

```
Sub Test
  start:
  LCD.Write(10, 10, "1")
  start:
  LCD.Write(20, 10, "2")
EndSub
```

Правильно:

```
Sub Test
  start:
  LCD.Write(10, 10, "1")
  nextStep:
  LCD.Write(20, 10, "2")
EndSub
```

Ошибка №61: Метка с таким именем уже определена в программе

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Label with this name is already defined in this program
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Метка (label) с таким именем уже определена в данной программе
```

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь создать две метки с одинаковым именем в одной программе.

Как исправить:

1. Дайте метке другое имя.

Неправильно:

```
start:
Goto next
```

```
start:
```

Правильно:

```
start:  
Goto next  
nextStep:
```

Ошибка №62: Метка не найдена в функции / программе

Что пишет компьютер (по-английски):

```
No label with this name found in the function  
No label with this name found in the program
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Метка (label) с таким именем не найдена в функции  
Метка (label) с таким именем не найдена в программе
```

Что это значит простыми словами:

Вы написали `Goto`, но компилятор не может найти метку с таким именем.

Как исправить:

1. Проверьте, правильно ли написано имя метки.
2. Убедитесь, что метка объявлена.

Неправильно:

```
Goto missingLabel
```

Правильно:

```
myLabel:  
Goto myLabel
```

● БЛОК 5: ОШИБКИ С ПРОЦЕДУРАМИ И ФУНКЦИЯМИ (№63–№89)

Ошибка №63: Процедура не найдена

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Procedure not found
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Процедура не найдена
```

Что это значит простыми словами:

Вы вызываете процедуру, но в программе нет процедуры с таким именем.

Как исправить:

1. Проверьте, правильно ли написано имя.
2. Проверьте количество параметров.

Неправильно:

```
Function MyFunction(in number a)
    LCD.Write(10, 10, a)
EndFunction

MyFunction()
```

Правильно:

```
Function MyFunction(in number a)
    LCD.Write(10, 10, a)
EndFunction

MyFunction(1)
```

Ошибка №64: Функция не найдена

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Function not found
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Функция не найдена
```

Что это значит простыми словами:

Вы вызываете функцию, но компилятор не может её найти.

Как исправить:

1. Проверьте, правильно ли написано имя.
2. Проверьте количество параметров.

Неправильно:

```
Function MyFunction(in number a)
    LCD.Write(10, 10, a)
EndFunction

MyFunction()
```

Правильно:

```
Function MyFunction(in number a)
    LCD.Write(10, 10, a)
EndFunction

MyFunction(1)
```

Ошибка №65: Неверное определение процедуры

Что пишет компьютер (по-английски):

Invalid **procedure** definition

Что пишет компьютер (по-русски):

Неверное определение процедуры

Что это значит простыми словами:

Вы неправильно объявили процедуру.

Как исправить:

1. Проверьте синтаксис: **Sub** + Имя + **(параметры)** .

Неправильно:

Sub

Правильно:

```
Sub MyProcedure  
    LCD.Write(10, 10, "Hello")  
EndSub
```

Ошибка №66: В определении процедуры должно быть Sub и имя

Что пишет компьютер (по-английски):

Procedure definition must contain keyword 'Sub' and procedure name

Что пишет компьютер (по-русски):

В определении процедуры должно быть ключевое слово **Sub** **и** имя процедуры

Что это значит простыми словами:

Вы забыли написать **Sub** или имя процедуры.

Как исправить:

1. Начните процедуру с **Sub** и укажите имя, которое не является ключевым словом.

Неправильно:

Sub include

Правильно:

Sub MyProcedure

Ошибка №67: В определении процедуры отсутствует имя

Что пишет компьютер (по-английски):

Missing **procedure** name in procedure definition

Что пишет компьютер (по-русски):

В определении процедуры отсутствует имя процедуры

Что это значит простыми словами:

Вы написали **Sub**, но не указали имя процедуры.

Как исправить:

1. Добавьте имя после **Sub**.

Неправильно:

Sub

Правильно:

Sub MyProcedure

Ошибка №68: В определении процедуры недопустимые ключевые слова

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Procedure definition contains invalid keywords
```

Что пишет компьютер (по-русски):

В определении процедуры недопустимые ключевые слова

Что это значит простыми словами:

Вы использовали неправильные слова при объявлении процедуры.

Как исправить:

1. Используйте только `Sub` для процедур.

Неправильно:

```
Sub Function
```

Правильно:

```
Sub MyProcedure
```

Ошибка №69: В определении процедуры недопустимые выражения

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Procedure definition contains invalid expressions
```

Что пишет компьютер (по-русски):

В определении процедуры недопустимые выражения

Что это значит простыми словами:

В строке объявления процедуры есть что-то лишнее.

Как исправить:

1. Оставьте только `Sub` и имя процедуры.

Неправильно:

```
Sub MyProcedure = 5
```

Правильно:

```
Sub MyProcedure
```

Ошибка №70: Процедура с таким именем уже определена

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Procedure with this name is already defined
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Процедура с таким именем уже определена
```

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь создать процедуру с именем, которое уже используется.

Как исправить:

1. Дайте процедуре другое имя.

Неправильно:

```
Sub MyProcedure
    ...
EndSub
Sub MyProcedure
    ...
EndSub
```

Правильно:

```
Sub MyProcedure
    ...
EndSub

Sub AnotherProcedure
    ...
EndSub
```

Ошибка №71: Неверный синтаксис вызова процедуры из модуля

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Invalid procedure call from module syntax
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Неверный синтаксис вызова процедуры **из** модуля

Что это значит простыми словами:

Вы неправильно вызываете процедуру из модуля.

Как исправить:

1. Используйте синтаксис: `ModuleName.ProcedureName()` .

Неправильно:

```
MyProcedure()
```

Правильно:

```
MyModule.MyProcedure()
```

Ошибка №72: В вызове процедуры отсутствуют скобки

Что пишет компьютер (по-английски):

Missing brackets `in procedure call`

Что пишет компьютер (по-русски):

В вызове процедуры отсутствуют скобки

Что это значит простыми словами:

Вы вызываете процедуру, но забыли поставить скобки.

Как исправить:

1. Добавьте `()` после имени процедуры.

Неправильно:

`MyProcedure`

Правильно:

`MyProcedure()`

Ошибка №73: В параметрах вызова процедуры ошибка

Что пишет компьютер (по-английски):

Error `in procedure call parameters`

Что пишет компьютер (по-русски):

В параметрах вызова процедуры ошибка

Что это значит простыми словами:

При вызове процедуры что-то не так с параметрами.

Как исправить:

1. Проверьте количество и типы параметров.

Неправильно:

```
MyProcedure(5, "Привет")
```

Правильно:

```
MyProcedure(5)
```

Ошибка №74: В параметрах вызова процедуры несколько запятых подряд

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Several commas in a row in procedure call parameters
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
В параметрах вызова процедуры несколько запятых подряд
```

Что это значит простыми словами:

Вы поставили две запятые подряд в списке параметров.

Как исправить:

1. Уберите лишнюю запятую.

Неправильно:

```
MyProcedure(5,, 3)
```

Правильно:

```
MyProcedure(5, 3)
```

Ошибка №75: В параметрах вызова процедуры недопустимые выражения

Что пишет компьютер (по-английски):

Invalid expressions **in procedure call parameters**

Что пишет компьютер (по-русски):

В параметрах вызова процедуры недопустимые выражения

Что это значит простыми словами:

Вы передаёте неправильные выражения в качестве параметров.

Как исправить:

1. Проверьте синтаксис выражений.

Неправильно:

```
MyProcedure(5 +)
```

Правильно:

```
MyProcedure(5 + 3)
```

Ошибка №76: В параметрах вызова процедуры недопустимые математические операторы

Что пишет компьютер (по-английски):

Invalid math operators **in procedure call parameters**

Что пишет компьютер (по-русски):

В параметрах вызова процедуры недопустимые математические операторы

Что это значит простыми словами:

В параметрах использованы неправильные операторы.

Как исправить:

1. Используйте только разрешённые операторы.

Неправильно:

```
MyProcedure(5 ++ 3)
```

Правильно:

```
MyProcedure(5 + 3)
```

Ошибка №77: В вызове процедуры после запятой отсутствует параметр

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Missing parameter after the decimal point in procedure call
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
В вызове процедуры после запятой отсутствует параметр
```

Что это значит простыми словами:

Вы поставили запятую, но не указали следующий параметр.

Как исправить:

1. Уберите лишнюю запятую или добавьте параметр.

Неправильно:

```
MyProcedure(5,)
```

Правильно:

```
MyProcedure(5, 3)
```

Ошибка №78: Неверное определение функции

Что пишет компьютер (по-английски):

Invalid `function` definition

Что пишет компьютер (по-русски):

Неверное определение функции

Что это значит простыми словами:

Вы неправильно объявили функцию.

Как исправить:

1. Проверьте синтаксис: `Function` + Имя + `(параметры)` .

Неправильно:

```
Function
```

Правильно:

```
Function MyFunction()  
    a = 5  
EndFunction
```

Ошибка №79: В определении функции отсутствуют скобки

Что пишет компьютер (по-английски):

Missing brackets `in function` definition

Что пишет компьютер (по-русски):

В определении функции отсутствуют скобки

Что это значит простыми словами:

Вы забыли поставить `()` после имени функции.

Как исправить:

1. Добавьте `()` после имени функции.

Неправильно:

```
Function MyFunction
    a = 5
EndFunction
```

Правильно:

```
Function MyFunction()
    a = 5
EndFunction
```

Ошибка №80: В определении функции отсутствует имя функции

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Missing function name in function definition
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
В определении функции отсутствует имя функции
```

Что это значит простыми словами:

Вы написали `Function`, но не указали имя функции.

Как исправить:

1. Добавьте имя после `Function`.

Неправильно:

```
Function
    a = 5
EndFunction
```

Правильно:

```
Function MyFunction()  
    a = 5  
EndFunction
```

Ошибка №81: В определении функции недопустимые ключевые слова

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Invalid keywords in function definition
```

Что пишет компьютер (по-русски):

В определении функции недопустимые ключевые слова

Что это значит простыми словами:

Вы использовали неправильные или ключевые слова при объявлении функции.

Как исправить:

1. Используйте только **Function** для функций, не используйте ключевые слова в качестве названий функций.

Неправильно:

```
Function in()  
    a = 5  
EndFunction
```

Правильно:

```
Function MyIn()  
    a = 5  
EndFunction
```

Ошибка №82: В определении функции недопустимые выражения

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Invalid expressions in function definition
```

Что пишет компьютер (по-русски):

В определении функции недопустимые выражения

Что это значит простыми словами:

В строке объявления функции есть что-то лишнее.

Как исправить:

1. Оставьте только `Function`, имя и `()`. Не используйте ключевые слова в качестве названий функций и переменных

Неправильно:

```
Function in()  
    a = 5  
EndFunction
```

Правильно:

```
Function MyIn()  
    a = 5  
EndFunction
```

Ошибка №83: В определении функции есть переменные с одинаковыми именами

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Function definition contains variables with the same name
```

Что пишет компьютер (по-русски):

В определении функции есть переменные с одинаковыми именами

Что это значит простыми словами:

В параметрах функции есть две переменные с одинаковыми именами.

Как исправить:

1. Дайте переменным разные имена.

Неправильно:

```
Function MyFunction(in number a, in number a)
    x = a
EndFunction
```

Правильно:

```
Function MyFunction(in number a, in number b)
    x = a + b
EndFunction
```

Ошибка №84: Имя не может быть использовано — функция с таким именем уже определена

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Name can not be used because a function with this name is already defined
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Имя не может быть использовано, так как уже определена функция с таким именем
```

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь создать функцию с именем, которое уже используется.

Как исправить:

1. Дайте функции другое имя.

Неправильно:

```
Function MyFunction()  
    a = 5  
EndFunction
```

```
Function MyFunction()  
    a = 10  
EndFunction
```

Правильно:

```
Function MyFunction()  
    a = 5  
EndFunction
```

```
Function MyOtherFunction()  
    a = 10  
EndFunction
```

Ошибка №85: Имя не может быть использовано — процедура с таким именем уже определена

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Name can not be used because a procedure with this name is already defined
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Имя не может быть использовано, так как уже определена процедура с таким  
именем
```

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь создать функцию с именем, которое уже используется для процедуры.

Как исправить:

1. Дайте функции другое имя.

Неправильно:

```
Sub MyProcedure
    LCD.Write(10, 10, "Hello")
EndSub

Function MyProcedure()
    a = 5
EndFunction
```

Правильно:

```
Sub MyProcedure
    LCD.Write(10, 10, "Hello")
EndSub

Function MyFunction()
    a = 5
EndFunction
```

Ошибка №86: Функция с таким именем и количеством параметров уже определена

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Function with this name and number of parameters is already defined
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Функция с таким именем и количеством параметров уже определена
```

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь объявить функцию с именем и количеством параметров, которые уже используются.

Как исправить:

1. Дайте функции другое имя или измените количество параметров.

Неправильно:

```
Function MyFunction(a)
```

```
    x = a
```

```
EndFunction
```

```
Function MyFunction(b)
```

```
    x = b
```

```
EndFunction
```

Правильно:

```
Function MyFunction(a)
```

```
    x = a
```

```
EndFunction
```

```
Function MyFunction2(b)
```

```
    x = b
```

```
EndFunction
```

Ошибка №87: В определении функции между определениями переменных должна быть запятая

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Variable definitions in function definition must be separated with a comma
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
В определении функции между определениями переменных должна быть запятая
```

Что это значит простыми словами:

Вы забыли поставить запятую между параметрами.

Как исправить:

1. Разделите параметры запятыми.

Неправильно:

```
Function MyFunction(in number a in number b in number c)
    x = a + b + c
EndFunction
```

Правильно:

```
Function MyFunction(in number a, in number b, in number c)
    x = a + b + c
EndFunction
```

Ошибка №88: В определении функции перед запятой должна быть переменная

Что пишет компьютер (по-английски):

There must be a variable before the comma in function definition

Что пишет компьютер (по-русски):

В определении функции перед запятой должна быть переменная

Что это значит простыми словами:

Вы поставили запятую, но перед ней нет параметра.

Как исправить:

1. Убедитесь, что перед каждой запятой есть параметр.

Неправильно:

```
Function MyFunction(, in number b, in number c)
    x = b + c
```

```
EndFunction
```

Правильно:

```
Function MyFunction(in number a, in number b, in number c)
    x = a + b + c
EndFunction
```

Ошибка №89: В определении функции не определён тип переменной

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Variable type not defined in function definition
```

Что пишет компьютер (по-русски):

В определении функции **не** определён **тип** переменной

Что это значит простыми словами:

Вы указали **in** или **out**, но забыли указать тип.

Как исправить:

1. Всегда указывайте тип после **in** или **out**.

Неправильно:

```
Function MyFunction(in a)
    x = a
EndFunction
```

Правильно:

```
Function MyFunction(in number a)
    x = a
EndFunction
```

● БЛОК 6: ОШИБКИ С МАССИВАМИ (№90–№99)

Ошибка №90: Математические операции над массивами недопустимы

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Mathematical operations can not be performed on arrays
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Математические операции над массивами недопустимы
```

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь выполнить операцию с целым массивом.

Как исправить:

1. Работайте с отдельными элементами массива.

Неправильно:

```
a[0] = 5  
b[0] = 3  
x = a + b
```

Правильно:

```
x = a[0] + b[0]
```

Ошибка №91: Для индексации массива нужны целые числа

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Only integers can be used for array indexing
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Для индексации массива могут использоваться только целые числа

Что это значит простыми словами:

Вы используете индекс, который не является целым числом.

Как исправить:

1. Используйте целые числа для индексов.

Неправильно:

```
a[5.5] = 10
```

Правильно:

```
a[5] = 10
```

Ошибка №92: Для индексации массива нужны числа (только цифры)

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Only figures can be used for array indexing
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Для индексации массива могут использоваться только числа

Что это значит простыми словами:

Вы используете индекс, который не является числом.

Как исправить:

1. Используйте только числа для индексов.

Неправильно:

```
a["два"] = 10
```

Правильно:

```
a[2] = 10
```

Ошибка №93: Данное действие нельзя применять к массивам

Что пишет компьютер (по-английски):

```
This mathematical operations can not be applied to arrays
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Данное математическое действие нельзя применять к массивам

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь выполнить операцию с массивом целиком.

Как исправить:

1. Применяйте операции к элементам массива.

Неправильно:

```
a[0] = 5  
a++
```

Правильно:

```
a[0]++
```

Ошибка №94: Индекс массива должен быть целым (без дробной части)

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Array index number must be an integer (without fractional part)
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Число индекса массива должно быть целым (без дробной части)

Что это значит простыми словами:

Вы используете дробное число как индекс.

Как исправить:

1. Используйте только целые числа как индексы.

Неправильно:

```
a[5.7] = 10
```

Правильно:

```
a[5] = 10
```

Ошибка №95: Для индекса можно использовать только целочисленные переменные

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Variables containing only integers can be used for array indexing
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Для индекса массива можно использовать переменные, содержащие только целые числа

Что это значит простыми словами:

Вы используете переменную как индекс, но она содержит не целое число.

Как исправить:

1. Проверьте, что переменная содержит целое число.

Неправильно:

```
i = 5.7  
a[i] = 10
```

Правильно:

```
i = 5  
a[i] = 10
```

Ошибка №96: Для индекса можно использовать метод, возвращающий число

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Method that returns a number can be used for array indexing
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Для индекса массива можно использовать метод, который возвращает число
```

Что это значит простыми словами:

Вы используете метод как индекс, но он возвращает не число.

Как исправить:

1. Используйте только методы, возвращающие числа.

Неправильно:

```
a[LCD.Write(10, 10, "Hello")] = 10
```

Правильно:

```
i = Math.Power(2, 3)  
a[i] = 10
```

Ошибка №97: В элемент массива нельзя записать другой массив

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Another array can not be written to an array element
```

Что пишет компьютер (по-русски):

В элемент массива нельзя записать другой массив

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь записать целый массив в один элемент другого массива.

Как исправить:

1. Записывайте в элемент только одно значение.

Неправильно:

```
a[0] = b
```

Правильно:

```
a[0] = b[0]
```

Ошибка №98: В индексе массива недопустимые значения

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Invalid values in array index
```

Что пишет компьютер (по-русски):

В индексе массива недопустимые значения

Что это значит простыми словами:

Вы используете недопустимое значение как индекс.

Как исправить:

1. Используйте неотрицательные целые числа как индексы.

Неправильно:

```
a[-1] = 10
```

Правильно:

```
a[0] = 10
```

Ошибка №99: С операторами +=, -=, *=, /= можно использовать только методы, возвращающие числа или строки

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Only methods that return figures or rows can be used with operators +=, -=, *=, /=
```

Что пишет компьютер (по-русски):

С операторами +=, -=, *=, /= могут использоваться только методы, возвращающие числа, или строки

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь использовать составные операторы с методом, который ничего не возвращает.

Как исправить:

1. Используйте эти операторы только с методами, возвращающими значения.

Неправильно:

```
x += LCD.Clear()
```

Правильно:

```
x += 3
```

● БЛОК 7: ОШИБКИ С МАТЕМАТИЧЕСКИМИ И ЛОГИЧЕСКИМИ ОПЕРАТОРАМИ (№100–№107)

Ошибка №100: После математического оператора ожидается операнд

Что пишет компьютер (по-английски):

An operand (variable, number, **method**) is expected after math operator

Что пишет компьютер (по-русски):

После математического оператора ожидается какой-либо операнд (переменная, **число**, метод)

Что это значит простыми словами:

Вы поставили оператор, но после него ничего нет.

Как исправить:

1. Добавьте число, переменную или метод после оператора.

Неправильно:

`x = 5 +`

Правильно:

`x = 5 + 3`

Ошибка №101: Перед математическим оператором ожидается операнд

Что пишет компьютер (по-английски):

An operand (variable, number, **method**) is expected before math operator

Что пишет компьютер (по-русски):

Перед математическим оператором ожидается какой-либо операнд (переменная, **число**, метод)

Что это значит простыми словами:

Вы поставили оператор, но перед ним ничего нет.

Как исправить:

1. Добавьте число, переменную или метод перед оператором.

Неправильно:

```
x = + 5
```

Правильно:

```
x = 3 + 5
```

Ошибка №102: Между математическими операторами ожидается операнд

Что пишет компьютер (по-английски):

```
An operand (variable, number, method) is expected between math operators
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Между математическими операторами ожидается какой-либо операнд (переменная, **число**, метод)

Что это значит простыми словами:

Вы написали два оператора подряд.

Как исправить:

1. Вставьте число между операторами.

Неправильно:

$x = 5 + + 3$

$x = 5 * / 3$

Правильно:

$x = 5 + 3$

Ошибка №103: Перед следующим операндом ожидается математический оператор

Что пишет компьютер (по-английски):

Math **operator** **is** expected **after** the next operand

Что пишет компьютер (по-русски):

Перед следующим операндом ожидается математический оператор

Что это значит простыми словами:

Вы написали два числа подряд без оператора.

Как исправить:

1. Поставьте оператор между числами.

Неправильно:

$x = 5 3$

Правильно:

$x = 5 + 3$

Ошибка №104: В логическом выражении должно быть два операнда

Что пишет компьютер (по-английски):

Boolean expression must have two operands

Что пишет компьютер (по-русски):

В логическом выражении должно быть два операнда

Что это значит простыми словами:

В логическом выражении только один операнд.

Как исправить:

1. Добавьте второй операнд.

Неправильно:

```
If x > Then  
    LCD.Write(10, 10, "Hello")  
EndIf
```

Правильно:

```
If x > 5 Then  
    LCD.Write(10, 10, "x bigger then 5")  
EndIf
```

Ошибка №105: Между операндами должен быть логический оператор

Что пишет компьютер (по-английски):

There must **be** a logical operator **between** operands

Что пишет компьютер (по-русски):

Между операндами должен быть логический оператор

Что это значит простыми словами:

Вы написали два операнда без логического оператора.

Как исправить:

1. Используйте логические операторы: `=`, `<>`, `<`, `>`, `<=`, `>=`, `And`, `Or`.

Неправильно:

```
If x 5 Then
    LCD.Write(10, 10, "x = 5")
EndIf
```

Правильно:

```
If x = 5 Then
    LCD.Write(10, 10, "x = 5")
EndIf
```

Ошибка №106: Сравнить можно только числа и строки

Что пишет компьютер (по-английски):

Numbers **and** lines can only **be** compared

Что пишет компьютер (по-русски):

Сравнивать можно только числа **и** строки

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь сравнить что-то, что не является числом или строкой.

Как исправить:

1. Сравнивайте только числа и строки.

Неправильно:

```
If a = b Then
    LCD.Write(10, 10, "the arrays are equal")
EndIf
```

Правильно:

```
If a[0] = b[0] Then
    LCD.Write(10, 10, "the elements are equal")
EndIf
```

Ошибка №107: Нельзя использовать два логических оператора подряд

Что пишет компьютер (по-английски):

You cannot use two logical operators in a row

Что пишет компьютер (по-русски):

Нельзя использовать два логических оператора подряд

Что это значит простыми словами:

Вы поставили два логических оператора подряд.

Как исправить:

1. Используйте только один оператор между выражениями.

Неправильно:

```
If x > 5 And And y < 10 Then
    LCD.Write(10, 10, "condition exists")
EndIf
```

Правильно:

```
If x > 5 And y < 10 Then
    LCD.Write(10, 10, "condition exists")
EndIf
```

○ БЛОК 8: ОШИБКИ С INCLUDE, FOLDER, GLOBAL (№108–№115)

Ошибка №108: Модуль не найден

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Module not found
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Модуль не найден
```

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь использовать модуль, но компьютер не может его найти.

Как исправить:

1. Проверьте, правильно ли написано имя файла. Расширение файла писать нельзя.
2. Проверьте, есть ли файл в папке с программой.
3. Проверьте относительный путь до файла.
4. Попробуйте закрыть оба файла и снова их открыть, иногда приложение берёт старый путь файла при копировании или открывании из другой папки.

Ошибка №109: Файл не найден

Что пишет компьютер (по-английски):

```
File not found
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Файл не найден
```


Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь открыть или подключить файл, но компьютер не может его найти.

Как исправить:

1. Проверьте, правильно ли написано имя файла. Расширение файла писать нельзя.
2. Проверьте, есть ли файл в папке с программой.
3. Проверьте относительный путь до файла.
4. Попробуйте закрыть оба файла и снова их открыть, иногда приложение берёт старый путь файла при копировании или открывании из другой папки.

Ошибка №110: Отсутствует имя подключаемого файла

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Missing name of file being included
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Отсутствует имя подключаемого файла
```

Что это значит простыми словами:

Вы написали команду `Include`, но не указали имя файла.

Как исправить:

1. Укажите имя файла в кавычках.

Неправильно:

```
Include
```

Правильно:

```
Include "myModule"
```

Ошибка №111: Включаемые файлы не могут содержать своих включений

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Files being included can not contain own inclusions
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Включаемые файлы **не** могут содержать своих включений

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь подключить файл, который сам содержит **Include**.

Как исправить:

1. Все **Include** делайте только в главном файле.

Неправильно:

```
' main.bp
Include "module1.bpi"

' module1.bpi
Include "module2.bpi"
```

Правильно:

```
' main.bp
Include "module1.bpi"
Include "module2.bpi"
```

Ошибка №112: Включаемые файлы не могут содержать ключевое слово **folder**

Что пишет компьютер (по-английски):

Files being included can **not** contain keyword 'folder'

Что пишет компьютер (по-русски):

Включаемые файлы **не** могут содержать ключевое слово `folder`

Что это значит простыми словами:

Вы используете `folder` в подключаемом файле.

Как исправить:

1. Перенесите `folder` в главный файл.

Неправильно:

```
' module1.bpi
folder "prjs" MyProject"
```

Правильно:

```
' main.bp
folder "prjs" "MyProject"
Include "module1.bpi"
```

Ошибка №113: Ключевое слово `folder` можно объявить только один раз

Что пишет компьютер (по-английски):

Keyword 'folder' can **only be** declared once

Что пишет компьютер (по-русски):

Ключевое слово `folder` может быть объявлено только один раз

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь использовать `folder` больше одного раза.

Как исправить:

1. Оставьте только одно объявление `folder`.

Неправильно:

```
folder "prjs" "Project1"  
folder "prjs" "Project2"
```

Правильно:

```
folder "prjs" "MyProject"
```

Ошибка №114: Ключевое слово `folder` нельзя использовать в модулях

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Keyword 'folder' can not be used in module files
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Ключевое слово `folder` нельзя использовать в файлах модулей

Что это значит простыми словами:

Вы используете `folder` внутри модуля.

Как исправить:

1. Перенесите `folder` в главный файл.

Неправильно:

```
' myModule.bpm  
folder "prjs" "MyProject"
```

Правильно:

```
' main.bp  
folder "prjs" "MyProject"
```

```
Include "myModule.bpm"
```

Ошибка №115: Ключевое слово `global` нельзя использовать в модулях

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Keyword 'global' can not be used in module files
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Ключевое слово `global` нельзя использовать в файлах модулей

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь объявить глобальную переменную внутри модуля.

Как исправить:

1. Перенесите объявление `global` в главный файл.

Неправильно:

```
' myModule.bpm
global x = 5
```

Правильно:

```
' main.bp
global x = 5
Include "myModule.bpm"
```

◆ БЛОК 9: ОШИБКИ С ПРОЕКТАМИ (№116–№121)

Ошибка №116: В имени проекта не может быть больше 32 символов

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Project name can not contain more than 32 characters
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
В имени проекта не может быть больше 32 символов
```

Что это значит простыми словами:

Вы указали слишком длинное имя файла или проекта.

Как исправить:

1. Сократите имя до 32 символов.

Неправильно:

```
folder "prjs" "MyVeryVeryVeryLongProjectNameThatIsTooLong"
```

Правильно:

```
folder "prjs" "MyShortProjectName"
```

Ошибка №117: Имя проекта не может быть пустым

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Project name can not be void
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Имя проекта не может быть пустым
```

Что это значит простыми словами:

Вы не указали имя проекта.

Как исправить:

1. Укажите имя проекта.

Неправильно:

```
folder "prjs" ""
```

Правильно:

```
folder "prjs" "MyProject"
```

Ошибка №118: Имя проекта должно начинаться с буквы

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Project name must begin with A-Z, a - z
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
Имя проекта должно начинаться с буквы A-Z, a - z
```

Что это значит простыми словами:

Имя проекта начинается с цифры или спецсимвола.

Как исправить:

1. Начинайте имя с латинской буквы.

Неправильно:

```
folder "prjs" "1Project"
```

Правильно:

```
folder "prjs" "Project1"
```

Ошибка №119: Имя проекта может содержать только буквы, цифры и _

Что пишет компьютер (по-английски):

Project name can only **contain** letters **A-Z** and **a-z**, figures **0 - 9** and underscore character **_**

Что пишет компьютер (по-русски):

Имя проекта может содержать только буквы **A-Z** и **a-z**, цифры **0 - 9** и знак нижнего подчеркивания **_**

Что это значит простыми словами:

В имени проекта есть пробелы или спецсимволы.

Как исправить:

1. Используйте только буквы, цифры и .

Неправильно:

```
folder "prjs" "My Project!"  
folder "prjs" "My-Project"
```

Правильно:

```
folder "prjs" "My_Project"
```

Ошибка №120: Первый параметр должен быть "prjs" или "sd"

Что пишет компьютер (по-английски):

The first **parameter** must be "prjs" or "sd"

Что пишет компьютер (по-русски):

Первый параметр должен быть **"prjs"** **или** **"sd"**

Что это значит простыми словами:

Вы указали не указали первый параметр после ключевого слова folder.

Как исправить:

1. Используйте `"prjs"`, чтобы сохранить в память робота или `"sd"`, чтобы сохранить на SD карту.

Неправильно:

```
folder "myFolder"
```

Правильно:

```
folder "prjs" "myFolder"
```

Ошибка №121: Ключевое слово `folder` должно быть до начала основного кода

Что пишет компьютер (по-английски):

Keyword 'folder' must be indicated **before the** beginning **of** main code

Что пишет компьютер (по-русски):

Ключевое слово `folder` должно быть до начала основного кода

Что это значит простыми словами:

Вы написали `folder` после начала кода.

Как исправить:

1. Поместите `folder` в самое начало программы.

Неправильно:

```
LCD.Write(10, 10, "Hello")  
folder "prjs" "MyProject"
```

Правильно:

```
folder "prjs" "MyProject"
```

```
LCD.Write(10, 10, "Hello")
```

◆ БЛОК 10: ОШИБКИ С МОДУЛЯМИ .BPM И РАСШИРЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (№122–№171)

Ошибки определения функций (in/out, типы, private) — №122–№132

Ошибка №122: После ключевого слова in/out должен быть тип переменной

Что пишет компьютер (по-английски):

There must be a variable **type after** keyword '**in/out**' **in function definition**

Что пишет компьютер (по-русски):

В определении функции после ключевого слова in/out должен быть **тип** переменной

Что это значит простыми словами:

Вы написали **in** или **out**, но забыли указать тип.

Как исправить:

1. После **in** или **out** всегда указывайте тип.

Неправильно:

```
Function MyFunction(in a)
    x = a
EndFunction
```

Правильно:

```
Function MyFunction(in number a)
    x = a
```

EndFunction

Ошибка №123: Перед переменной должен быть указан тип

Что пишет компьютер (по-английски):

Variable **type must** be indicated before the variable **in function definition**

Что пишет компьютер (по-русски):

В определении функции перед переменной должен быть указан **тип** переменной

Что это значит простыми словами:

Вы забыли указать тип переменной.

Как исправить:

1. Всегда указывайте тип перед именем переменной.

Неправильно:

```
Function MyFunction(a)
    x = a
EndFunction
```

Правильно:

```
Function MyFunction(in number a)
    x = a
EndFunction
```

Ошибка №124: После запятой должно быть in/out

Что пишет компьютер (по-английски):

Keyword **'in/out'** must be indicated **after the comma in function definition**

Что пишет компьютер (по-русски):

В определении функции после запятой должно быть ключевое слово **in/out**

Что это значит простыми словами:

Вы забыли указать **in** или **out** для следующего параметра.

Как исправить:

1. Укажите **in** или **out** перед типом следующего параметра.

Неправильно:

```
Function MyFunction(in number a, number b)
    x = a + b
EndFunction
```

Правильно:

```
Function MyFunction(in number a, in number b)
    x = a + b
EndFunction
```

Ошибка №125: Перед типом переменной должно быть in/out

Что пишет компьютер (по-английски):

Keyword **'in/out'** must be indicated before the variable **type in function definition**

Что пишет компьютер (по-русски):

В определении функции перед типом переменной должно быть ключевое слово **in/out**

Что это значит простыми словами:

Вы забыли указать **in** или **out** перед типом.

Как исправить:

1. Всегда указывайте `in` или `out` перед типом.

Неправильно:

```
Function MyFunction(number a)
    x = a
EndFunction
```

Правильно:

```
Function MyFunction(in number a)
    x = a
EndFunction
```

Ошибка №126: После типа переменной должно быть имя переменной

Что пишет компьютер (по-английски):

`Variable` name must be indicated `after` the `variable type in function` definition

Что пишет компьютер (по-русски):

В определении функции после типа переменной должно быть имя переменной

Что это значит простыми словами:

Вы написали `in number`, но забыли указать имя.

Как исправить:

1. Всегда указывайте имя после типа.

Неправильно:

```
Function MyFunction(in number)
    x = 0
EndFunction
```

Правильно:

```
Function MyFunction(in number a)
    x = a
EndFunction
```

Ошибка №127: Перед переменной должно быть in/out и тип

Что пишет компьютер (по-английски):

Keyword 'in/out' and variable type must be indicated before the variable in function definition

Что пишет компьютер (по-русски):

В определении функции перед переменной должно быть указано ключевое слово in/out и тип переменной

Что это значит простыми словами:

Вы забыли указать in/out и тип перед переменной.

Как исправить:

1. Формат: in/out тип имя .

Неправильно:

```
Function MyFunction(a)
    x = a
EndFunction
```

Правильно:

```
Function MyFunction(in number a)
    x = a
EndFunction
```

Ошибка №128: В определении функции не определён тип переменной

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Variable type not defined in function definition
```

Что пишет компьютер (по-русски):

В определении функции **не** определён **тип** переменной

Что это значит простыми словами:

Вы указали **in** или **out**, но забыли указать тип.

Как исправить:

1. Всегда указывайте тип после **in** или **out**.

Неправильно:

```
Function MyFunction(in a)  
    x = a  
EndFunction
```

Правильно:

```
Function MyFunction(in number a)  
    x = a  
EndFunction
```

Ошибка №129: Параметр имеет другой тип

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Parameter has different type
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Параметр имеет другой **тип**

Что это значит простыми словами:

Вы передали параметр неправильного типа.

Как исправить:

1. Проверьте типы передаваемых параметров.

Неправильно:

```
Function MyFunction(in number a)
    x = a * 2
EndFunction

MyFunction("5")
```

Правильно:

```
Function MyFunction(in number a)
    x = a * 2
EndFunction

MyFunction(5)
```

Ошибка №130: В вызове функции выходной параметр — только переменная

Что пишет компьютер (по-английски):

In function call, output **parameter** can **only** be a variable

Что пишет компьютер (по-русски):

В вызове функции выходной параметр может быть только переменной

Что это значит простыми словами:

Вы передаёте значение или выражение как `out`-параметр.

Как исправить:

1. Используйте только переменные для `out`-параметров.

Неправильно:

```
Function MyFunction(out number result)
    result = 5
EndFunction

MyFunction(10)
```

Правильно:

```
Function MyFunction(out number result)
    result = 5
EndFunction

MyFunction(x)
```

Ошибка №131: В параметрах функции нельзя использовать глобальные переменные

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Parameters can not contain references to global variables in function definition
```

Что пишет компьютер (по-русски):

В определении функции в параметрах нельзя использовать ссылки на глобальные переменные

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь использовать глобальную переменную как параметр.

Как исправить:

1. Используйте локальные имена для параметров.

Неправильно:

```
number x

Function MyFunction(in number x)
    x = 5
EndFunction
```

Правильно:

```
number x

Function MyFunction(in number value)
    value = 5
EndFunction
```

Ошибка №132: В логическом выражении отсутствует левая часть

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Boolean expression missing left side
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
В логическом выражении отсутствует левая часть
```

Что это значит простыми словами:

В логическом выражении слева от оператора ничего нет.

Как исправить:

1. Добавьте переменную или значение слева от оператора.

Неправильно:

```
If > 5 Then
    LCD.Write(10, 10, "Hello")
EndIf
```

Правильно:

```
If x > 5 Then
    LCD.Write(10, 10, "Hello")
EndIf
```

Ошибка №133: В логическом выражении отсутствует правая часть

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Boolean expression missing right side
```

Что пишет компьютер (по-русски):

```
В логическом выражении отсутствует правая часть
```

Что это значит простыми словами:

В логическом выражении справа от оператора ничего нет.

Как исправить:

1. Добавьте переменную или значение справа от оператора.

Неправильно:

```
If x > Then
    LCD.Write(10, 10, "Hello")
EndIf
```

Правильно:

```
If x > 5 Then
    LCD.Write(10, 10, "Hello")
EndIf
```

Ошибка №134: В строке инициализации For ошибки

Что пишет компьютер (по-английски):

Errors in For initialization line

Что пишет компьютер (по-русски):

В строке инициализации For ошибки

Что это значит простыми словами:

В строке **For** есть синтаксические ошибки.

Как исправить:

1. Проверьте синтаксис: **For переменная = начальное_значение To конечное_значение** .

Неправильно:

```
For i 1 To 10
```

Правильно:

```
For i = 1 To 10
    LCD.Write(10 * i, 10 * i, i)
EndFor
```

Ошибка №135: После For должна быть переменная и присвоение

Что пишет компьютер (по-английски):

'For' must be followed by a variable and the value assigned to it

Что пишет компьютер (по-русски):

После слова For должна быть переменная и присвоение ей значения

Что это значит простыми словами:

Вы не указали переменную или не присвоили ей начальное значение.

Как исправить:

1. Формат: For переменная = начальное_значение To конечное_значение .

Неправильно:

```
For = 1 To 10  
For i To 10
```

Правильно:

```
For i = 1 To 10  
    LCD.Write(10 * i, 10 * i, i)  
EndFor
```

Ошибка №136: В цикле For в переменной должно быть число

Что пишет компьютер (по-английски):

In For cycle, variable must contain a number

Что пишет компьютер (по-русски):

В цикле For в переменной должно быть число

Что это значит простыми словами:

Переменная цикла содержит не число.

Как исправить:

1. Используйте числа для начального и конечного значений.

Неправильно:

```
For i = "1" To 10
    LCD.Write(10 * i, 10 * i, i)
EndFor
```

Правильно:

```
For i = 1 To 10
    LCD.Write(10 * i, 10 * i, i)
EndFor
```

Ошибка №137: В конце строки должно быть Then

Что пишет компьютер (по-английски):

'Then' must be indicated **at the end of the line**

Что пишет компьютер (по-русски):

В конце строки должно быть слово Then

Что это значит простыми словами:

Вы забыли написать **Then** в строке с **If**.

Как исправить:

1. Всегда добавляйте **Then** в конце строки с условием.

Неправильно:

```
If x > 5
    LCD.Write(10, 10, "Hello")
EndIf
```

Правильно:

```
If x > 5 Then
    LCD.Write(10, 10, "Hello")
EndIf
```

Ошибка №138: Отсутствует логическое условие

Что пишет компьютер (по-английски):

Missing logical condition

Что пишет компьютер (по-русски):

Отсутствует логическое условие

Что это значит простыми словами:

Вы написали **If Then**, но не указали условие.

Как исправить:

1. Напишите условие между **If** и **Then**.

Неправильно:

```
If Then
    LCD.Write(10, 10, "Hello")
EndIf
```

Правильно:

```
If x > 5 Then
    LCD.Write(10, 10, "Hello")
EndIf
```

Ошибка №139: Отсутствует имя импортируемого файла модуля

Что пишет компьютер (по-английски):

Missing imported **module file name**

Что пишет компьютер (по-русски):

Отсутствует имя импортируемого файла модуля

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь импортировать модуль, но не указали имя файла.

Как исправить:

1. Укажите имя файла.

Неправильно:

```
Import
```

Правильно:

```
Import "myModule"
```

Ошибка №140: Импортируемые модули не могут содержать include

Что пишет компьютер (по-английски):

Imported **module** files can **not** contain 'include' inclusions

Что пишет компьютер (по-русски):

Импортируемые файлы модулей **не** могут содержать включений include

Что это значит простыми словами:

Вы используете **Include** внутри импортируемого модуля.

Как исправить:

1. Уберите **Include** из импортируемых модулей.

Неправильно:


```
' myModule.bpm  
Include "helpers.bpi"
```

Правильно:

```
' main.bp  
Include "helpers"  
Import "myModule"
```

Ошибка №141: Импортируемые модули не могут содержать folder

Что пишет компьютер (по-английски):

Imported **module** files can **not** contain keyword 'folder'

Что пишет компьютер (по-русски):

Импортируемые файлы модулей **не** могут содержать ключевое слово folder

Что это значит простыми словами:

Вы используете **folder** внутри импортируемого модуля.

Как исправить:

1. Уберите **folder** из импортируемых модулей.

Неправильно:

```
' myModule.bpm  
folder "prjs" "MyProject"
```

Правильно:

```
' main.bp  
folder "prjs" "MyProject"  
Import "myModule"
```

Ошибка №142: В файлах .bpm определение процедур недопустимо

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Invalid procedure definition in .bpm module files
```

Что пишет компьютер (по-русски):

В файлах модулей .bpm определение процедур недопустимо

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь объявить процедуру в `.bpm` файле.

Как исправить:

1. Используйте `Function` вместо `Sub` в `.bpm` файлах.

Неправильно:

```
' myModule.bpm
Sub MyProcedure
    LCD.Write(10, 10, "Hello")
EndSub
```

Правильно:

```
' myModule.bpm
Function MyFunction()
    LCD.Write(10, 10, "Hello")
EndFunction
```

Ошибка №143: В .bpm допустимы только функции и свойства

Что пишет компьютер (по-английски):

```
.bpm module files can only contain function definitions and properties
```

Что пишет компьютер (по-русски):

В файлах модулей .bpm допустимы только определения функций и свойств

Что это значит простыми словами:

В .bpm файле есть что-то кроме функций и свойств.

Как исправить:

1. Уберите всё, кроме Function и свойств.

Неправильно:

```
' myModule.bpm  
x = 5
```

Правильно:

```
' myModule.bpm  
Function MyFunction()  
    x = 5  
EndFunction
```

Ошибка №144: Нельзя использовать глобальные переменные в .bpm

Что пишет компьютер (по-английски):

References to global variables can not be used in .bpm modules

Что пишет компьютер (по-русски):

Нельзя использовать ссылки на глобальные переменные в модулях .bpm

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь использовать глобальную переменную в .bpm файле.

Как исправить:

1. Передавайте значения через параметры.

Неправильно:

```
' main.bp
global x

' myModule.bpm
Function MyFunction()
    y = x + 10
EndFunction
```

Правильно:

```
' main.bp
global x

' myModule.bpm
Function MyFunction(in number value)
    y = value + 10
EndFunction
```

Ошибка №145: Нельзя использовать глобальные метки в .bpm

Что пишет компьютер (по-английски):

References to global goto labels can not be used in .bpm modules

Что пишет компьютер (по-русски):

Нельзя использовать ссылки на глобальные метки перехода в модулях .bpm

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь использовать **Goto** с меткой из другого файла.

Как исправить:

1. Не используйте **Goto** в **.bpm** файлах.

Неправильно:

```
' main.bp
myLabel:

' myModule.bpm
Function MyFunction()
    Goto myLabel
EndFunction
```

Правильно:

```
' myModule.bpm
Function MyFunction()
    If condition Then
        ' код
    EndIf
EndFunction
```

Ошибка №146: Свойство модуля должно состоять из типа и имени

Что пишет компьютер (по-английски):

A module **property** declaration must only consist of the **property type and** name

Что пишет компьютер (по-русски):

Объявление свойства модуля должно состоять только **из** типа и имени свойства

Что это значит простыми словами:

Вы неправильно объявили свойство модуля.

Как исправить:

1. Формат: **ТИП ИМЯ** .

Неправильно:

```
Property myProperty  
number myProperty = 5
```

Правильно:

```
number myProperty
```

Ошибка №147: Свойство модуля: тип и имя

Что пишет компьютер (по-английски):

A module **property** must consist of its **type and** name

Что пишет компьютер (по-русски):

Свойство модуля должно состоять **из** его типа и имени

Что это значит простыми словами:

Вы забыли указать тип или имя свойства.

Как исправить:

1. Всегда указывайте тип и имя.

Неправильно:

```
Property  
myProperty
```

Правильно:

```
number myProperty
```

Ошибка №148: Тип свойства может быть только `number`, `number[]`, `string`, `string[]`

Что пишет компьютер (по-английски):

A **property** can only be of **number**, **number[]**, **string**, or **string[]** type

Что пишет компьютер (по-русски):

Тип свойства может быть только **number**, **number[]**, **string**, или **string[]**

Что это значит простыми словами:

Вы указали неправильный тип для свойства.

Как исправить:

1. Используйте только разрешённые типы.

Неправильно:

boolean flag

Правильно:

number flag

Ошибка №149: Свойство с таким именем уже определено

Что пишет компьютер (по-английски):

A **property with** this name **has** already been defined **in** the **module**

Что пишет компьютер (по-русски):

Свойство с таким именем уже определено **в** модуле

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь объявить два свойства с одинаковым именем.

Как исправить:

1. Дайте свойству другое имя.

Неправильно:

```
number x
```

```
number x
```

Правильно:

```
number x
```

```
number y
```

Ошибка №150: Свойство не может быть объявлено внутри метода модуля

Что пишет компьютер (по-английски):

```
A property cannot be declared inside a module method (function)
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Свойство **не** может быть объявлено внутри метода (функции) модуля

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь объявить свойство внутри функции.

Как исправить:

1. Объявите свойства вне функций.

Неправильно:

```
Function MyFunction()
```

```
    number x
```

```
EndFunction
```

Правильно:

```
number x
```



```
Function MyFunction()  
    y = x  
EndFunction
```

Ошибка №151: В строке допустимо только одно ключевое слово private

Что пишет компьютер (по-английски):

The 'private' keyword is the only one admissible keyword in the line

Что пишет компьютер (по-русски):

В строке допустимо только одно ключевое слово - private

Что это значит простыми словами:

Вы написали что-то лишнее рядом с private .

Как исправить:

1. Строка с private должна содержать только это слово.

Неправильно:

```
private number x
```

Правильно:

```
private  
number x
```

Ошибка №152: Вызов приватного свойства допустим только в модуле-владельце

Что пишет компьютер (по-английски):

Calling a **private property** is allowed only **in** the module that owns **this property**

Что пишет компьютер (по-русски):

Вызов приватного свойства допустим только **в** модуле-владельце этого свойства

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь обратиться к приватному свойству из другого модуля.

Как исправить:

1. Используйте приватные свойства только внутри своего модуля.

Неправильно:

```
' module1.bpm
private
number x

' module2.bpm
value = Module1.x
```

Правильно:

```
' module1.bpm
Function GetX(out number a)
    a = x
EndFunction

private
number x

' module2.bpm
value = Module1.GetX(a)
```

Ошибка №153: Вызов приватного метода допустим только в модуле-владельце

Что пишет компьютер (по-английски):

Calling a **private method** is allowed only in the module owner of this method

Что пишет компьютер (по-русски):

Вызов приватного метода допустим только **в** модуле-владельце этого метода

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь вызвать приватную функцию из другого модуля.

Как исправить:

1. Используйте приватные функции только внутри своего модуля.

Неправильно:

```
' module1.bpm
private
Function Internal()
    x = 5
EndFunction

' module2.bpm
value = Module1.Internal()
```

Правильно:

```
' module1.bpm
Function Public()
    Internal()
EndFunction

private
Function Internal()
    x = 5
```

```
EndFunction
```

```
' module2.bpm  
value = Module1.Public()
```

Ошибка №154: Имя переменной в функции модуля совпадает с именем свойства

Что пишет компьютер (по-английски):

The **variable name** in the **module function** description **is** the same **as** the **module property name**

Что пишет компьютер (по-русски):

Имя переменной **в** описании функции модуля совпадает с именем свойства модуля

Что это значит простыми словами:

Параметр функции имеет то же имя, что и свойство модуля.

Как исправить:

1. Дайте параметру другое имя.

Неправильно:

```
number x  
  
Function MyFunction(x)  
    y = x + 10  
EndFunction
```

Правильно:

```
number x  
  
Function MyFunction(value)
```

```
y = value + 10  
EndFunction
```

ОШИБКИ: BREAK, CONTINUE, RETURN и остальные (№155–№171)

Ошибка №155: В строке может быть только одно ключевое слово Break

Что пишет компьютер (по-английски):

There can **only** be **one** keyword "Break" **per** line

Что пишет компьютер (по-русски):

В строке может быть только одно ключевое слово **Break**

Что это значит простыми словами:

Вы написали **Break** несколько раз в одной строке.

Как исправить:

1. Оставьте только одно **Break** в строке.

Неправильно:

Break Break

Правильно:

Break

Ошибка №156: Break можно использовать только внутри For...EndFor и While...EndWhile

Что пишет компьютер (по-английски):

Keyword "Break" can be used in the middle of For...EndFor and While...EndWhile

Что пишет компьютер (по-русски):

Ключевое слово Break можно использовать только внутри For...EndFor и While...EndWhile

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь использовать Break вне цикла.

Как исправить:

1. Используйте Break только внутри циклов.

Неправильно:

```
If x > 5 Then  
    Break  
EndIf
```

Правильно:

```
For i = 1 To 10  
    If i > 5 Then  
        Break  
    EndIf  
EndFor
```

Ошибка №157: В строке может быть только одно ключевое слово Continue

Что пишет компьютер (по-английски):

There can only be one keyword "Continue" per line

Что пишет компьютер (по-русски):

В строке может быть только одно ключевое слово `Continue`

Что это значит простыми словами:

Вы написали `Continue` несколько раз в одной строке.

Как исправить:

1. Оставьте только одно `Continue` в строке.

Неправильно:

```
Continue Continue
```

Правильно:

```
Continue
```

Ошибка №158: Continue можно использовать только внутри For...EndFor и While...EndWhile

Что пишет компьютер (по-английски):

```
Keyword "Continue" can be used in the middle of For...EndFor and  
While...EndWhile
```

Что пишет компьютер (по-русски):

Ключевое слово `Continue` можно использовать только внутри `For...EndFor` и `While...EndWhile`

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь использовать `Continue` вне цикла.

Как исправить:

1. Используйте `Continue` только внутри циклов.

Неправильно:

```
If x > 5 Then  
    Continue  
EndIf
```

Правильно:

```
For i = 1 To 10  
    If i = 5 Then  
        Continue  
    EndIf  
EndFor
```

Ошибка №159: В строке может быть только одно ключевое слово Return

Что пишет компьютер (по-английски):

There can **only** be **one** keyword "Return" **per** line

Что пишет компьютер (по-русски):

В строке может быть только одно ключевое слово **Return**

Что это значит простыми словами:

Вы написали **Return** несколько раз в одной строке.

Как исправить:

1. Оставьте только одно **Return** в строке.

Неправильно:

```
Return Return
```

Правильно:

Return 5

Ошибка №160: Return можно использовать только внутри Sub...EndSub и Function...EndFunction

Что пишет компьютер (по-английски):

Keyword "Return" can be used in the middle of Sub...EndSub and Function...EndFunction

Что пишет компьютер (по-русски):

Ключевое слово Return можно использовать только внутри Sub...EndSub и Function...EndFunction

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь использовать Return вне процедуры или функции.

Как исправить:

1. Используйте Return только внутри Sub или Function .

Неправильно:

```
If x > 5 Then
    Return
EndIf
```

Правильно:

```
Function MyFunction()
    If x > 5 Then
        Return 5
    EndIf
EndFunction
```

Ошибка №161: Свойство с таким именем не определено в модуле

Что пишет компьютер (по-английски):

A property with this name is not defined in the module

Что пишет компьютер (по-русски):

Свойство с таким именем не определено в модуле

Что это значит простыми словами:

Вы пытаетесь обратиться к свойству, которое не объявлено в этом модуле.

Как исправить:

1. Проверьте, правильно ли написано имя свойства.
2. Убедитесь, что свойство объявлено в модуле.
3. Если свойство приватное, оно доступно только внутри модуля.

Неправильно:

```
' myModule.bpm
number x

' module2.bpm
value = Module1.y    ' свойства y не существует
```

Правильно:

```
' myModule.bpm
number x
number y

' module2.bpm
value = Module1.y    ' свойство y объявлено
```

КОНЕЦ СПРАВОЧНИКА

Всего ошибок: 161

Дата создания: 08.2026

Справочник составлен на основе сообщений компилятора Clever (Small Basic Plus).

Для вопросов и предложений обращайтесь к автору.