

Проектування високонавантажених систем.

Лабораторна 2, звіт

Михайло Голуб

19 листопада 2025 р.

1 Завдання лабораторної роботи

1.1 Загальне

1. Встановити і налаштувати Hazelcast 5.4.x (у новіших версіях частина необхідного для виконання завдань функціоналу є платною)
2. Сконфігурувати і запустити 3 ноди (інстанси) об'єднані в кластер або як частину Java-застосування, або як окремі застосування У справжній системі кожна нода має запускатись на окремому сервері.
3. Далі, на основі прикладу з Distributed Map, напишіть код який буде емулювати інкремент значення для одного й того самого ключа у циклі до 10K. Це необхідно робити у 10 потоках.
4. Виходячи з того, що 10 потоків інкрементують каунтер 10K разів кожен, то остаточне значення каунтера має бути $10 \cdot 10_000 = 100_000$. Для імплементації спочатку скористаємось Distributed Map у Hazelcast
5. Реалізуйте каунтер без блокувань. Поміряйте час виконання, та подивіться чи коректне кінцеве значення каунтера ви отримаєте.
6. Реалізуйте каунтер з використанням песимістичного блокування. Поміряйте час виконання, та подивіться чи коректне кінцеве значення каунтера ви отримаєте.
7. реалізуйте каунтер з використанням оптимістичного блокування. Поміряйте час виконання, та подивіться чи коректне кінцеве значення каунтера ви отримаєте.
8. Реалізуйте каунтер з використанням IAtomicLong та увімкнувши підтимку CP Sysbssystem на основі трьох нод. УВАГА! Без CP Sysbssystem не гарантується коректність результату (у протоколі мають бути логи Hazelcast з яких видно, що CP Subsystem активована та складається з 3-х нод) Поміряйте час виконання, та подивіться чи коректне кінцеве значення каунтера ви отримаєте.

1.2 Вимоги до звіту та реалізації

- Мова реалізації будь-яка
- Має бути надано код програми/скрипта та результати виконання
- Приведно лог, який видають ноди Hazelcast, де буде видно що кластер складається з 3-х нод і що активована CP Subsystem

2 Запуск Hazelcast

Hazelcast локально захощено через Docker. Створюються три контейнери контейнери Hazelcast 5.4.0: `hz-node1`, `hz-node2`, `hz-node3` на портах 5701, 5702 та 5703 відповідно. Та контейнер Hazelcast management-center 5.4.0: `hz-mz` на порті 8080

Лістинг 1: `docker-compose.yml`

```
1 version: '3.8'
2
3 services:
4   hazelcast1:
5     image: hazelcast/hazelcast:5.4.0
6     container_name: hz-node1
7     ports:
8       - "5701:5701"
9     environment:
10      - HZ_NETWORK_JOIN_MULTICAST_ENABLED=false
11      - HZ_NETWORK_JOIN_TCPIP_ENABLED=true
12      - HZ_NETWORK_JOIN_TCPIP_MEMBERS=hazelcast1,
13        hazelcast2,hazelcast3
14      - HZ_CP_MEMBER_COUNT=3
15      - JAVA_OPTS=-Dhazelcast.local.publicAddress=
16        hazelcast1:5701
17     networks:
18       - hz-network
19
20   hazelcast2:
21     image: hazelcast/hazelcast:5.4.0
22     container_name: hz-node2
23     ports:
24       - "5702:5701"
25     environment:
26      - HZ_NETWORK_JOIN_MULTICAST_ENABLED=false
27      - HZ_NETWORK_JOIN_TCPIP_ENABLED=true
28      - HZ_NETWORK_JOIN_TCPIP_MEMBERS=hazelcast1,
29        hazelcast2,hazelcast3
```

```

27     - HZ_CP_MEMBER_COUNT=3
28     - JAVA_OPTS=-Dhazelcast.local.publicAddress=
hazelcast2:5701
29     depends_on:
30     - hazelcast1
31     networks:
32     - hz-network
33
34 hazelcast3:
35     image: hazelcast/hazelcast:5.4.0
36     container_name: hz-node3
37     ports:
38     - "5703:5701"
39     environment:
40     - HZ_NETWORK_JOIN_MULTICAST_ENABLED=false
41     - HZ_NETWORK_JOIN_TCPIP_ENABLED=true
42     - HZ_NETWORK_JOIN_TCPIP_MEMBERS=hazelcast1,
hazelcast2,hazelcast3
43     - HZ_CP_MEMBER_COUNT=3
44     - JAVA_OPTS=-Dhazelcast.local.publicAddress=
hazelcast3:5701
45     depends_on:
46     - hazelcast1
47     networks:
48     - hz-network
49
50 management-center:
51     image: hazelcast/management-center:5.4.0
52     container_name: hz-mc
53     ports:
54     - "8080:8080"
55     environment:
56     - MC_DEFAULT_CLUSTER=dev
57     - MC_DEFAULT_CLUSTER_MEMBERS=hazelcast1,
hazelcast2,hazelcast3
58     depends_on:
59     - hazelcast1
60     networks:
61     - hz-network
62
63 networks:
64     hz-network:
65     driver: bridge

```

Після запуску усі чотири контейнери запуснені успішно і існує кластер з трьома нодами. Про це свідчить ця частина логу:

```
[ WARN] [main] [c.h.c.CPSubsystem]: [hazelcast3]:5701 [dev] [5.4.0] CP Subsystem is not enabled
Members {size:3, ver:3} [
    Member [hazelcast1]:5701 - 360c484e-0413-4f01-b810-edd4f20fb514
    Member [hazelcast2]:5701 - 912b48a7-4b31-4303-9e30-06560e463ef1
    Member [hazelcast3]:5701 - ae62cc6a-26c6-4188-b174-ce60c234888c this
]
```

3 Клієнт

Майже ідентичний клієнту реалізованому в першій лабораторній роботі. Додано лог проходження певної частки запитів, для розуміння чи просувається виконання запитів.

Лістинг 2: client.py

```
1 import requests
2 import threading
3 import time
4 import random
5 from tqdm import tqdm
6
7 SERVER = "http://127.0.0.1:8080"
8 CALLS_PER_CLIENT = 10
9 NUM_CLIENTS = 10
10
11 def worker(client_id):
12     for i in tqdm(range(CALLS_PER_CLIENT), desc = str(client_id)):
13         trying = True
14         while trying:
15             try:
16                 requests.get(f"{SERVER}/inc")
17                 trying = False
18             except requests.exceptions.RequestException:
19                 print(client_id, "worker, request denied, N =", j*
20                     CALLS_PER_CLIENT//N_REPORTS + i)
21                 time.sleep(random.random())
22
23 def main():
24     print(f"Starting {NUM_CLIENTS} clients x {CALLS_PER_CLIENT}
25         calls each...")
26     start = time.time()
27
28     threads = []
29     for i in range(NUM_CLIENTS):
30         t = threading.Thread(target=worker, args=(i,))
31         t.start()
32         threads.append(t)
33     print("MAIN: Threads created")
34     for t in threads:
35         t.join()
36     print("MAIN: Threads joined")
37     end = time.time()
38     elapsed = end - start
39     final_count = -1
```

```

38     i = 0
39     while final_count == -1 and i < 5:
40         try:
41             final_count = int(requests.get(f"{SERVER}/count").text)
42             print(final_count)
43         except:
44             final_count = -1
45             i+=1
46             time.sleep(1)
47
48     total_calls = CALLS_PER_CLIENT * NUM_CLIENTS
49     throughput = total_calls / elapsed
50
51     print(f"Final count: {final_count}")
52     print(f"Total time: {elapsed:.2f} s")
53     print(f"Throughput: {throughput:.2f} requests/sec")
54
55 if __name__ == "__main__":
56     main()
57     input()

```

Приклад результату роботи клієнта:

Starting 10 clients x 10000 calls each...

0 worker started

1 worker started

2 worker started

3 worker started

4 worker started

5 worker started

6 worker started

7 worker started

8 worker started

9 worker started

MAIN: Threads created

1 worker reporting 0 / 10

9 worker reporting 0 / 10

І через декілька десятків рядків, завершальний блок:

6 worker reporting 9 / 10

6 worker end

MAIN: Threads joined

100000

Final count: 100000

Total time: 511.19 s

Throughput: 195.62 requests/sec

4 Лічильник без блокування

Застосунок отримує значення лічильника, інкрементує його всередині потоку застосунку і записує назад в Hazelcast. Таким чином, блокування від-

сутні.

Лістинг 3: app_no_block.py

```
1 from flask import Flask
2 from hazelcast.client import HazelcastClient
3
4 print("Starting with no block")
5
6 app = Flask(__name__)
7
8 HZ_ADDRESSES = [
9     "127.0.0.1:5701",
10    "127.0.0.1:5702",
11    "127.0.0.1:5703"
12 ]
13
14 COUNTER_NAME = "likes-counter"
15
16 print("Connecting to Hazelcast...")
17 client = HazelcastClient(
18     cluster_members=HZ_ADDRESSES,
19     cluster_name="dev",
20 )
21
22 cp = client.cp_subsystem
23 counter = cp.get_atomic_long(COUNTER_NAME).blocking()
24
25 counter.set(0)
26 print(f"Hazelcast connected. Counter '{COUNTER_NAME}' reset to 0.")
27
28
29 @app.route("/inc")
30 def inc():
31     new_value = counter.get() + 1
32     counter.set(new_value)
33     return str(new_value)
34
35
36 @app.route("/count")
37 def count():
38     current = counter.get()
39     return str(current)
40
41
42 if __name__ == "__main__":
43     try:
44         app.run(host="0.0.0.0", port=5000, debug=False)
45     finally:
46         client.shutdown()
```

Результати тестування:

Час роботи: 3217 секунд

Пропускна здатність: 31.08 запитів/с

Кінцеве значення лічильника: 32582

5 Лічильник з песимістичним блокуванням

Застосунок блокує блок (або очікує доки може заблокувати), отримує значення лічильника, інкрементує його всередині потоку застосунку, записує назад в Hazelcast та відпускає блок.

Лістинг 4: app_pessimistic_block.py

```
1 from flask import Flask
2 from hazelcast.client import HazelcastClient
3
4 print("Starting with pessimistic block")
5
6 app = Flask(__name__)
7
8 HZ_ADDRESSES = [
9     "127.0.0.1:5701",
10    "127.0.0.1:5702",
11    "127.0.0.1:5703"
12 ]
13
14 client = HazelcastClient(cluster_members=HZ_ADDRESSES)
15 counter_map = client.get_map("likes-map").blocking()
16
17 COUNTER_KEY = "likes"
18
19 counter_map.put(COUNTER_KEY, 0)
20 print("Hazelcast connected. Counter reset.")
21
22
23 @app.route("/inc")
24 def inc():
25     counter_map.lock(COUNTER_KEY)
26     value = counter_map.get(COUNTER_KEY)
27     new_value = value + 1
28     counter_map.put(COUNTER_KEY, new_value)
29     counter_map.unlock(COUNTER_KEY)
30     return str(new_value)
31
32
33
34 @app.route("/count")
35 def count():
36     value = counter_map.get(COUNTER_KEY)
37     return str(value)
38
39
40 if __name__ == "__main__":
41     app.run(host="0.0.0.0", port=5000, debug=False)
```

Задля економії часу, зменшено кількість запитів клієнтів з 10000 до 10.

Результати тестування:

Час роботи: 1290 секунд

Пропускна здатність: 0.08 запитів/с

Кінцеве значення лічильника: 100