

מקרא: **שאלה באדום** **קוד בכחול** והסבר בשחור

איך אני יכולה לדעת את הurl של הניתוב הקודם שהייתי בו:

התשובה בגדול היא ע"י לשלוח את הניתוב הקודם ע"י state כשאת עוברת ניתוב

כדי לקבל את הניתוב הנטכחי בקומפוננטה אפשר להשתמש ב

```
const { pathname } = useLocation();
```

הקומפוננטה שבה תבדקי שאם הניתוב שווה ל"login" תראה משהו מעין זה:

```
import { useLocation, useNavigate } from 'react-router-dom';
```

```
function MyComponent() {  
  const location = useLocation();  
  const navigate = useNavigate();  
  
  const handleGoBack = () => {  
    if (location.state?.prevLocation === 'login') {  
      navigate(-2); // Navigate two pages back  
    } else {  
      navigate(-1); // Navigate one page back  
    }  
  };  
  
  return (  
    <div>  
      <button onClick={handleGoBack}>Go Back</button>  
    </div>  
  );  
}
```

```
export default MyComponent;
```

In this updated version:

- We use the `useLocation` hook to get the current location object.
- We use the `useNavigate` hook to get the navigation function.
- Inside `handleGoBack`, we check if the previous location (`location.state?.prevLocation`) equals "login". If it does, we use `navigate(-2)` to navigate two pages back. If not, we use `navigate(-1)` to navigate one page back.

This code should work effectively and achieve the desired behavior.

שימי לב שייתכן שהניתוב ששלח הוא ניתוב מלא (כולל כתובת האתר) אז תצטרכי לחלק אותו

איך ליצור כפתור checked שיהיה אפשר ללחוץ עליו:

You can achieve this in React by iterating over your list of objects and rendering a checkbox for each object. When a checkbox is clicked, you update the `checked` field of the corresponding object in the array and reflect the changes in the UI. Here's how you can do it:

```
import React, { useState } from 'react';

function CheckboxList({ items }) {
  const [list, setList] = useState(items);

  const handleCheckboxChange = (index) => {
    const updatedList = [...list];
    updatedList[index].checked = !updatedList[index].checked;
    setList(updatedList);
  };

  return (
    <div>
      {list.map((item, index) => (
        <div key={index}>
          <span>{item.name}</span>
          <input
            type="checkbox"
            checked={item.checked}
            onChange={() => handleCheckboxChange(index)}
          />
        </div>
      ))}
    </div>
  );
}

function App() {
  const items = [
    { name: "aa", checked: true },
    { name: "aaaa", checked: true },
    { name: "ayya", checked: false }
  ];

  return (
    <div>
      <h1>Checkbox List</h1>
      <CheckboxList items={items} />
    </div>
  );
}
```

```
    </div>
  );
}

export default App;
```

In this example:

- We have a `CheckboxList` component that receives an array of items as props.
- Inside the `CheckboxList` component, we iterate over each item in the array using `map` and render a checkbox for each item. We also display the name of the item.
- The `checked` attribute of the checkbox is set based on the `checked` field of each item in the array.
- When a checkbox is clicked, the `handleCheckboxChange` function is called with the index of the clicked checkbox. This function toggles the `checked` field of the corresponding item in the array and updates the state using `setList`.
- Finally, in the `App` component, we define the array of items and pass it to the `CheckboxList` component.

איך ליבדוק הפרש בין שני תאריכים:
moment אפשר להשתמש בספרייה

```
moment().diff(Moment|String|Number|Date|Array, String, Boolean);
```

```
// Requiring the module
const moment = require('moment');

let dateOne = moment([2019, 03, 17]);
let dateTwo = moment([2001, 10, 28]);

// Function call
let result = dateOne.diff(dateTwo, 'days')

console.log("No of Days:", result)
```

Moment.js isSameOrAfter() Function

```
moment().isSameOrAfter(Moment|String|Number|Date|Array);
moment().isSameOrAfter(Moment|String|Number|Date|Array, String);
```

```
// Requiring module

const moment = require('moment');


let bool1 = moment('2010-10-20')

    .isSameOrAfter('2010-10-21'); //
false

console.log(bool1);
```

```
let bool2 = moment('2010-10-20')

    .isSameOrAfter('2010-10-20'); // true

console.log(bool2);

let bool3 = moment('2010-10-20')

    .isSameOrAfter('2010-10-19'); // true

console.log(bool3);
```