

モジュール定義				
管理情報	システム名	楽譜管理ソフトウェア	バージョン	
	工程名	内部設計	作成日	2023/12/3
	作成者	田中諒	更新日	2023/12/5
基本情報	概要	ScoresController 内の update アクション		
	所属クラス	ScoresController		
	モジュール名	update		
	モジュールID	ScoresController.update		
処理説明				
<p>【処理内容】</p> <p>編集された楽譜データをDBに更新する.</p> <p>【処理手順】</p> <p>1. 編集する user の id と, current_user.id が同値かを判定する.</p> <p>2. 成功していれば7までの以下の処理手順を行う. 失敗の場合は8を行う.</p> <p>3. Score クラスの find メソッドに params[:id] を引数として渡すことにより, 編集する楽譜データを @score 変数に格納する.</p> <p>4. Socre クラスの update メソッドに引数 socre_params を用いてDBに @socre 変数の内容を更新する.</p> <p>5. 保存が成功しているかを判定する.</p> <p>6. 成功していれば成功を意味する flash を含めて, ScoresController.index を呼び出す.</p> <p>7. 失敗していればエラーを意味する flash を含めて, SocresController.edit を呼び出す.</p> <p>8. 処理内容1を失敗していればエラーを意味する flash を含めて ScoresController.index を呼び出す.</p> <p>【補足】</p> <p>1. params とは送られてきた値を受け取る.</p> <p>2. find メソッドは引数の主キーに対応するレコードを取得するために使用する.</p> <p>3. update メソッドは既存のDBにレコードを更新するために使用する.</p>				
入力値説明				
<p>:composer : 作曲者, :arranger : 編曲者,</p> <p>:music_title : 曲名 , :grade : 難易度, :time : 演奏時間,</p> <p>使用楽器 :piccolo : ピッコロ, :c_flute : フルート 等</p>				
出力値説明				
<p>なし</p>				
他クラス・メソッドとの関係				
<p>ApplicationController を継承する.</p> <p>params[:id] の id は楽譜データそれぞれ一意に割り当てられているものである.</p> <p>score_params は SocreController 内に private で作成するメソッド.</p>				