






Segundo Intento











Tercer intento:

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 2,50 sobre 2,50

Marcar pregunta Seleccione la o las características que describen al LR

Seleccione una o más de una:

- a. Evita almacenamiento del contador de programa en la pila
- b. Permite almacenar la dirección de retorno en una llamada a una rutina
- c. Existe uno para cada modo de direccionamiento
- d. Proporciona un retorno rápido

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Existe uno para cada modo de direccionamiento, Evita almacenamiento del contador de programa en la pila, Proporciona un retorno rápido, Permite almacenar la dirección de retorno en una llamada a una rutina

Pregunta 2
Correcta

Puntúa 2,50 sobre 2,50

₹ Marcar pregunta Se conoce como bound cuando el ancho de banda se ve limitado por la velocidad del hardware I/O

Seleccione una:

- Verdadero

 ✓
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 3
Correcta

Puntúa 2,50 sobre 2,50

P Marcar pregunta Para implementar una operación atómica se debe:

Seleccione una o más de una:

- a. Reestablecer el PRIMEMASK al valor previo
- b. Deshabilitar las interrupciones
- c. Ejecutar la operación 🗸
- d. Guardar el valor actual de PRIMEMASK

Pregunta **4**Correcta

Puntúa 1,50 sobre 1,50

P Marcar pregunta En la tiva, existe únicamente 1 bit de inicio, de 5 a 8 bits de datos, y para el bit de parada pueden ser de 1 a 2 bits

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **5**Correcta

Puntúa 1,50 sobre 1,50

P Marcar pregunta Enable (disable) permite una interrupción a la vez, esto se logra cuando se coloca en 1 el bit I de PRIMEMASK

Seleccione una:

- Verdadero

 ✓
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 6

Finalizado

Puntúa como 5,00

Marcar pregunta

En pocas palabras describa cómo se activa un puerto

- 1- Activar puerto que se necesita
- 2- Deshabilitar función analítica
- 3- Configurar como GPIO
- 4- Limpiar los bits
- 5- Habilitar como puerto digital.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,50 sobre 1,50

₹ Marcar pregunta El ancho de banda en un canal serial, es la velocidad en baudios dividido 10

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **8**Correcta
Puntúa 1,50
sobre 1,50

P Marcar

pregunta

Para un dispositivo de salida, la latencia es el tiempo entre que el software envía el dato y es recibido por el dispositivo exterior

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **9**Correcta

Puntúa 2,50 sobre 2,50

Marcar pregunta

Los estados en los que se puede encontrar el hardware son:

Seleccione una o más de una:

- a. Ocupado
- b. Desocupado
- c. Listo 🗸
- d. Desocupado y listo

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Desocupado, Ocupado, Listo

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,50 sobre 1,50

₹ Marcar pregunta Los threads comparten acceso con:

Seleccione una o más de una:

- a. Variables globales
- 🗹 c. Memoria 🗶
- d. Recursos del sistema

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Variables globales, Dispositivos I/O, Recursos del sistema

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 2,50 sobre 2,50

₹ Marcar pregunta Seleccione el/los modos de funcionamiento de un microcontrolador

Seleccione una o más de una:

- a. User
- ø b. System

 ✓
- ☑ c. FIQ ✔
- d. Undefined 🗸