CPU / PERFORMANCE MAP

# CPU 성능, 두 축으로 비교

견적 CPU 8종 전체 · PassMark 실측 제출 평균 · 7종 수치 비교 + 1종 등급 보류



Threadripper PRO 대표



Core i9-14900K



Xeon W5-3425

**멀티코어 상위**
**7975WX · 9965WX**

**단일 스레드 상위**
**i9-14900K · 9965WX · 9955WX**

**확장성은 별도 판단**
**Xeon W는 12코어여도 112레인**

| 멀티 등급 / 모델 | 멀티코어 처리량 (최고점 = 100 \| 막대: 상대지수 / 우측: 원점수) | | 단일 스레드 처리량 (최고점 = 100 \| 우측: 원점수) | |
|---|---|---|---|---|
| A **TR PRO 7975WX** 32코어 / 64스레드 | 100 | 95,566 | 85 | 3,989 |
| A **TR PRO 9965WX** 24코어 / 48스레드 | 97 | 92,266 | 97 | 4,541 |
| B **TR 7960X** 24코어 / 48스레드 | 87 | 83,411 | 88 | 4,125 |
| B **TR PRO 7965WX** 24코어 / 48스레드 | 86 | 82,214 | 85 | 4,009 |
| C **TR PRO 9955WX** 16코어 / 32스레드 | 70 | 66,577 | 97 | 4,526 |
| C **Core i9-14900K** 24코어 (8P+16E) / 32스레드 | 61 | 58,173 | 100 | 4,690 |
| D **Xeon W5-3425** 12코어 / 24스레드 | 38 | 36,365 | 71 | 3,350 |
| ? **Xeon Silver × 2** BARO AI · 총 24코어 / 48스레드 | 상세 모델 미기재 → 점수와 등급 보류 | | | |

TR = AMD Ryzen Threadripper. 멀티 등급: A 90 이상 / B 80~90 미만 / C 55~80 미만 / D 55 미만. 동일 성능을 뜻하지 않습니다.
벤치마크는 서로 다른 시스템의 제출 평균입니다. 실제 견적 PC의 전력·냉각·메모리 설정 및 비전 검사 처리속도를 보증하지 않습니다.
사진은 식별용 제품 이미지입니다. Threadripper PRO는 계열 대표 사진이며, 견적 시스템 실물 사진이 아닙니다. 상세 사양·출처는 2쪽.

CPU / PLATFORM & SOURCES

# 연산 성능과 확장성은 따로 읽기

CPU 성능 등급은 1쪽 기준 · 메모리 채널·PCIe는 플랫폼 지원 상한이며 실제 슬롯 배선·장착 구성과 다를 수 있음

| CPU | 플랫폼 / 소켓 | 메모리 채널 | PCIe 레인 | 전력 기준 | 견적 연결 / 장착 RAM |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRO 7975WX** | sTR5 / 보드 미기재 | 8채널 | 128 (Gen 5) | 350W | 여의시스템 10/14<br>32GB × 4 = 128GB |
| **PRO 9965WX** | sTR5 / WRX90 | 8채널 | 128 (Gen 5) | 350W | 샵다나와 10/08·20, 아싸컴 10/23<br>128GB / 10/20 견적은 64GB |
| **7960X** | sTR5 / TRX50 | 4채널 | 48 (Gen 5)[1] | 350W | 미리내·영재컴퓨터 10/20<br>32GB × 4 = 128GB |
| **PRO 7965WX** | sTR5 / WRX90 | 8채널 | 128 (Gen 5) | 350W | 미리내 10/14·16, 영재컴퓨터 10/15<br>16GB × 8 = 128GB |
| **PRO 9955WX** | sTR5 / WRX90 | 8채널 | 128 (Gen 5) | 350W | 샵다나와 10/12<br>32GB × 4 = 128GB |
| **Core i9-14900K** | LGA1700 / Q670E | 2채널 | 20 (Gen 5+4) | 125 / 253W[2] | Advantech 10/07<br>32GB × 4 = 128GB |
| **Xeon W5-3425** | LGA4677 / W790 | 8채널 | 112 (Gen 5) | 270 / 324W[2] | 넥스버 10/13<br>32GB × 4 = 128GB |
| **Xeon Silver × 2** | 상세 모델·보드 미기재 / 플랫폼 사양 확인 필요 | | | | BARO AI 10/16<br>64GB × 2 = 128GB |

[1] 7960X/TRX50는 Gen 5 사용 가능 레인 48개 기준. Gen 4와 칩셋 레인을 포함한 전체 레인 수와 구분했습니다.

[2] Intel은 기본 / 최대 터보 전력, AMD는 기본 TDP 표기. 전력 숫자만으로 동일 부하 소비전력을 비교할 수 없습니다.

8채널 지원 CPU라도 DIMM 4개만 장착하면 8채널 전체를 채운 구성이 아닙니다. 여의시스템 보드의 정확한 모델명은 미기재입니다.

## 데이터 출처

PassMark PerformanceTest V10 · 2026.10.23 조회 / 페이지 표시 10.21~23 · 각 링크에 원점수·표본 수 공개

PRO 7975WX | 95,566 / 3,989 | n=196

PRO 9965WX | 92,266 / 4,541 | n=93

7960X | 83,411 / 4,125 | n=371

PRO 7965WX | 82,214 / 4,009 | n=183

PRO 9955WX | 66,577 / 4,526 | n=124

Core i9-14900K | 58,173 / 4,690 | n=13,918

Xeon W5-3425 | 36,365 / 3,350 | n=59

AMD 공식: Threadripper 7000 / TRX50 / WRX90

AMD 공식: Threadripper PRO 9000

Intel 공식: i9-14900K / 사양

Intel 공식: Xeon W5-3425 / 사양

사진: Threadripper PRO / Amazon 상품 이미지 · Core i9 / Pana Compu · Xeon W5 / Jumbo Computer. 이미지 출처 링크는 사진에 연결.