GUIDE DE DÉPANNAGE
01_diagnostique_erreur_latex.R

Diagnostic automatique des erreurs PDF

QUAND UTILISER CE SCRIPT ?

Exécutez ce script APRÈS un échec de génération PDF. Il analyse automatiquement le fichier .log pour identifier la cause du problème.

CE QUE FAIT LE SCRIPT

- Recherche le fichier .log le plus récent dans sorties/bulletins/pdf/
- Analyse le contenu pour détecter les erreurs courantes :
  - Police Marianne introuvable
  - Packages LaTeX manquants (.sty not found)
  - Images introuvables (File not found)
  - Erreurs de syntaxe LaTeX (Undefined control sequence)
  - Problèmes d'encodage Unicode
- Propose des solutions adaptées à chaque problème
- Peut créer un script de correction automatique (fix_font_problem.R)

ZONES MODIFIABLES

Répertoire des logs (ligne 31)

ZONE MODIFIABLE : Chemin du dossier PDF/logs

```
log_dir <- here::here("sorties", "bulletins", "pdf")
```

Modifiez ce chemin si vos fichiers PDF sont générés ailleurs.

Patterns de détection d'erreurs (lignes 70-104)

Le script recherche plusieurs patterns d'erreurs. Vous pouvez en ajouter :

ZONE MODIFIABLE : Patterns d'erreurs personnalisés

```
# Exemple : ajouter détection d'une nouvelle erreur
if (any(grepl("votre_pattern_erreur", log_content))) {
  problemes_detectes$mon_erreur <- TRUE
  cat("PROBLÈME DÉTECTÉ: Ma nouvelle erreur\n")
}
```

Ajoutez vos propres patterns si vous rencontrez des erreurs récurrentes non détectées.

Script de correction généré (lignes 204-230)

ZONE MODIFIABLE : Police de remplacement

```
# Dans le script fix_font_problem.R généré :
content[i] <- 'mainfont: "Arial"'   ← Vous pouvez changer Arial
```

Si vous préférez une autre police que Arial (ex: Calibri, Times New Roman), modifiez cette ligne.

Zones a NE PAS modifier

⛔ NE PAS MODIFIER : Sélection du fichier .log le plus récent (ligne 51)

La logique which.max(file.info()$mtime) sélectionne correctement le fichier le plus récent.

⛔ NE PAS MODIFIER : Extraction des lignes d'erreur (ligne 113)

Le pattern grep('^!', ...) est standard pour les erreurs LaTeX.

Comment l'utiliser

Étape	Action
1	Tentez d'abord de générer le bulletin avec 05_create_bulletin.R
2	Si échec, exécutez : source('dev/fichiers_secours_pdf/01_diagnostique_erreur_latex.R')
3	Lisez le diagnostic et appliquez la solution proposée
4	Relancez 05_create_bulletin.R

Resume

CE QUE VOUS POUVEZ MODIFIER

- Le chemin du dossier de logs (ligne 31) si différent
- Ajouter des patterns d'erreurs personnalisés (lignes 70-104)
- La police de remplacement dans le script généré (Arial par défaut)