GUIDE DE DÉPANNAGE
02_installe_tinytex.R

Installation guidée de TinyTeX

QUAND UTILISER CE SCRIPT ?

Utilisez ce script si TinyTeX n'est pas installé ou si l'installation est corrompue. C'est une installation INTERACTIVE qui demande confirmation.

CE QUE FAIT LE SCRIPT

- Demande confirmation avant de commencer (O/N)
- Installe le package R 'tinytex' si absent
- Installe TinyTeX (distribution LaTeX légère ~100 Mo)
- Installe les packages LaTeX essentiels :
  - fontspec, xunicode (polices Unicode)
  - fancyhdr, booktabs (mise en page)
  - xcolor, colortbl (couleurs)
  - geometry, float (positionnement)
- Vérifie que xelatex est accessible

ZONES MODIFIABLES

Liste des packages LaTeX (lignes 98-109)

ZONE MODIFIABLE : Packages LaTeX à installer

```
packages_latex <- c(
  "fontspec",      ← Gestion polices Unicode
  "xunicode",      ← Support Unicode legacy
  "fancyhdr",      ← En-têtes/pieds de page
  "booktabs",      ← Tableaux propres
  "xcolor",        ← Couleurs
  "colortbl",      ← Couleurs dans tableaux
  "float",         ← Positionnement figures
  "makecell",      ← Cellules avancées
  "multirow",      ← Fusion lignes
  "geometry"       ← Marges/mise en page
)
```

Ajoutez des packages LaTeX si votre template Rmd en nécessite d'autres (ex: 'tikz', 'pgfplots').

Désactivation de la confirmation (ligne 31)

ZONE MODIFIABLE : Mode silencieux (non recommandé)

```
# AVANT (interactif) :
reponse <- readline(prompt = "Voulez-vous continuer ? (O/N): ")
```

```
# APRÈS (automatique, pour scripts batch) :
reponse <- "O"  # Force l'installation sans demander
```

Uniquement si vous voulez automatiser l'installation dans un script batch. Non recommandé en usage normal.

Zones a NE PAS modifier

⛔ NE PAS MODIFIER : Détection TinyTeX existant (ligne 68)

tinytex:::is_tinytex() est la méthode officielle de détection.

⛔ NE PAS MODIFIER : Installation TinyTeX (ligne 76)

tinytex::install_tinytex() gère automatiquement l'OS et le téléchargement.

⛔ NE PAS MODIFIER : Installation packages via tlmgr (ligne 119)

tinytex::tlmgr_install() est la méthode correcte pour installer des packages LaTeX.

Duree et espace disque

Durée totale	10-15 minutes (selon connexion)
Espace disque	~100 Mo
Emplacement	Dossier utilisateur (pas besoin d'admin)

Apres installation

Important : redemarrer RStudio

Après l'installation, vous DEVEZ fermer et relancer RStudio complètement pour que xelatex soit accessible dans le PATH.

Resume

CE QUE VOUS POUVEZ MODIFIER

- La liste des packages LaTeX (lignes 98-109) si votre template en nécessite d'autres
- Le mode interactif peut être désactivé pour les scripts batch (ligne 31)