GUIDE DE DÉPANNAGE
03_repare_chemin_tinytex.R

Configuration temporaire du PATH

QUAND UTILISER CE SCRIPT ?

Utilisez ce script si 'xelatex' n'est pas trouvé après installation de TinyTeX, et que vous ne pouvez pas redémarrer RStudio immédiatement.

CE QUE FAIT LE SCRIPT

- Détecte l'emplacement de TinyTeX via le package tinytex
- Construit le chemin vers le dossier bin/ selon votre OS :
  - Windows : TinyTeX/bin/windows
  - macOS : TinyTeX/bin/universal-darwin
  - Linux : TinyTeX/bin/x86_64-linux
- Ajoute ce chemin au PATH de la session R courante
- Vérifie que xelatex devient accessible

ZONES MODIFIABLES

Chemins bin personnalisés (lignes 44-50)

ZONE MODIFIABLE : Chemins selon l'OS

```
if (.Platform$OS.type == "windows") {
  tinytex_bin_path <- file.path(root, "bin", "windows")
} else if (Sys.info()["sysname"] == "Darwin") {
  tinytex_bin_path <- file.path(root, "bin", "universal-darwin")
} else {
  tinytex_bin_path <- file.path(root, "bin", "x86_64-linux")
}
```

Si votre architecture Linux est différente (ARM, etc.), modifiez le chemin x86_64-linux.

ZONES A NE PAS MODIFIER

⛔ NE PAS MODIFIER : Détection racine TinyTeX (ligne 40)

tinytex::tinytex_root() est la méthode officielle.

⛔ NE PAS MODIFIER : Modification du PATH (dans le script)

La logique Sys.setenv(PATH = ...) est standard R.

LIMITATION IMPORTANTE

CORRECTION TEMPORAIRE SEULEMENT

Ce script corrige le PATH UNIQUEMENT pour la session R en cours. Si vous fermez RStudio, il faudra relancer le script ou redémarrer RStudio (solution permanente).

RESUME

CE QUE VOUS POUVEZ MODIFIER

Le chemin bin si votre architecture est non standard (ligne 49 pour Linux)
Solution permanente :

- Redémarrez RStudio complètement après installation de TinyTeX.