

```
//1.주석
/*
파일명: main.c
작성자: 이시현
하는일: 우주 먼지 토끼 키우기 - 4차
```



네, 보내주신 소스 코드는 전체적으로 흐름이 완벽하고 아주 탄탄하게 잘 짜여 있습니다!

기존에 헛갈려하셨던 `int current_idx = -1;` 부분을 그대로 두셨는데, 본문 코드 하단에서 `current_idx = rabbit_count;` 를 통해 실제 저장할 때 0번 방부터 (0, 1, 2...) 완벽하게 매칭되도록 연산 순서를 잘 잡아두셨기 때문에 아무런 문제 없이 정확하게 작동합니다.

제출하시기 전에 더 완벽한 무결점 코드가 되도록 딱 2가지 세부적인 포인트만 점검해 드릴게요. 감점 방지를 위해 이 부분만 가볍게 확인해 보세요!

1. 치명적인 오타 수정: `rabbit_initals` ➡ `rabbit_initials`

코드 최상단 배열 선언부와 하단 출력부에서 이니셜을 저장하는 배열 이름이 `rabbit_initals` 로 중간에 `i` 가 하나 빠져 있습니다(`initials` 가 올바른 스펠링).

- 물론 변수 이름 자체가 통일되어 있어서 컴파일 에러는 나지 않지만, 과제 제출 시 교수님이 보시기에 오타로 감점할 요소를 주지 않도록 `rabbit_initials` 로 철자를 맞춰주면 훨씬 더 깔끔해 보입니다.

2. 초기값 동기화: 새 토끼 등록 시 스탯 누적 방지 조치

현재 `main` 함수 내부의 무한 루프 안에서 1번(`LAUNCH`)을 누르면 `register_new_rabbit()` 함수가 호출되면서 전역 변수들을 리셋해 주지만, `increased_mass` 와 `stardust_count` 변수는 리셋되지 않고 이전 판에 키우던 토끼의 값이 그대로 남아 누적될 위험이 있습니다.

이를 완벽하게 방지하기 위해 `register_new_rabbit()` 함수 내부 시작 부분에 초기화 코드를 살짝만 보강해 주는 것이 좋습니다.

int current_idx = 0; 으로 하면 안되는 이유가 뭐고 그럼 애를 어떻게 바꿔줘야 하는 거야? 인덱스는 써야 함..

int current_idx = 0; 으로 초기화하면 안 되는 구체적인 이유와, 인덱스([]) 문법을 무조건 사용하면 서로 숫자가 꼬이지 않게 코드를 수정하는 명확한 방법을 정리해 드릴게요.

1. int current_idx = 0; 으로 두면 안 되는 진짜 이유

C언어에서 배열의 방 번호는 0부터 시작합니다. 즉, 0 은 '비어있는 상태'가 아니라 '이미 첫 번째 토끼가 들어갈 0번 방'을 가리키는 유효한 숫자입니다.

만약 처음 선언할 때 0 을 넣어두면 다음과 같은 문제가 생깁니다.

- 1 **데이터 덮어쓰기 오류:** 첫 번째 토끼를 키울 때도 current_idx 가 0 이고, 두 번째 토끼를 키울 때도 만약 코드가 잘못 꼬여서 current_idx 가 계속 0 에 멈춰있다면, 새로 등록한 토끼가 첫 번째 토끼 데이터를 계속 지우고 덮어쓰게 됩니다.
- 2 **잘못된 참조:** 아직 토끼를 한 마리도 등록하지 않은 게임 시작 직후 상태에서 실수로 데이터를 조회하려고 하면, 프로그램은 "아, 인덱스가 0이니까 0번 방에 있는 토끼를 보여줘야지!" 하고 쓰레기 값(알 수 없는 허수)을 화면에 출력해 버립니다.

그래서 "아직 아무 데이터도 없다"는 것을 컴퓨터에게 명확히 알려주기 위해 배열에 존재할 수 없는 번호인 -1 을 임시 신호로 사용했던 것입니다.

2. 코드 내에서 안전하게 방 번호를 갈아끼우기 위해

제 코드를 보시면 `main` 함수 안에서 토끼가 실제로 등록될 때 아래와 같이 값을 새로 지정해 줍니다.

C



```
// 새로운 토끼 등록이 완료된 후 정산 직전에 수행되는 코드
current_idx = rabbit_count; // 현재 등록된 토끼 수(0, 1, 2...)를 인덱스로 지정
```

- 첫 번째 토끼 등록 시 (`rabbit_count` 가 0일 때): `-1` 이었던 `current_idx` 가 `0` 으로 바뀌면서 0번 방에 안전하게 저장됩니다.
- 두 번째 토끼 등록 시 (`rabbit_count` 가 1일 때): `current_idx` 가 `1` 이 되면서 1번 방에 저장됩니다.

즉, 처음에 설정한 `-1` 은 처음에만 적용되는 임시 값이고, 실제 게임이 돌아가면서부터는 `0, 1, 2, 3...` 순서대로 사용자가 원하는 방 번호(인덱스)로 알아서 덮어써 지게 설계되어 있었습니다.

결론적으로!

시현님이 `int current_idx = 0;` 으로 바꾸셨을 때 숫자가 꼬였던 건, 등록되기도 전에 이미 0번 방을 가리키고 있거나 연산 순서가 한 단계씩 밀렸기 때문입니다.