

```
//2. 전처리기
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

//3. int main()...
```



1차 코드를 정말 꼼꼼하게 잘 짜두셨네요! '우주 먼지 토끼'라는 컨셉이 시각 디자인 전공자답게 아주 감각적입니다. 특히 `system("chcp 65001")` 으로 한글 깨짐을 방지하고, ASCII 아트로 UI를 꾸민 점이 인상적이에요.

이제 2차 단계인 조건문(if-else, switch)을 활용해 게임성을 높이는 핵심 로직을 구성해 볼까요? 다음과 같은 순서로 발전시키면 좋습니다.

### 1. 상호작용 시스템 구축 (행동 선택)

먼저 사용자가 토끼와 무엇을 할지 선택하는 메뉴를 만듭니다. `scanf` 로 `choice` 변수에 값을 입력받고, 그 값에 따라 스탯이 변하게 합니다.

- **메뉴 구성:** 1. 별사탕 주기, 2. 쓰다듬기, 3. 우주 산책, 4. 블랙홀 청소
- **스탯 변화 로직:**
  - **1번(먹이):** 질량 증가, 스트레스 감소, 에너지 약간 소모.
  - **2번(애정):** 애정 지수 대폭 상승, 스트레스 감소.
  - **3번(산책):** 스트레스 대폭 감소, 에너지 대폭 소모.
  - **4번(청소):** 업적 점수 상승, 스트레스 상승, 에너지 소모.

### 2. 진화 등급 판정 (Multi-if / Else if)

계산된 `increased_mass` 나 `affection`, `twinkle_power` 등을 종합하여 토끼의 등급을 매깁니다. 단순한 숫자가 아니라 '등급'이라는 시각적 지표를 주는 단계입니다.

- **판정 기준 예시:**
  - **SSS (신화급):** 반짝임 지수 500 이상 AND 애정 90 이상
  - **A (우량급):** 반짝임 지수 300 이상
  - **B (일반급):** 반짝임 지수 100 이상
  - **F (먼지급):** 그 외
- **구현 팁:** `rank_score` 변수에 점수를 합산한 뒤, 그 점수대에 맞춰 `printf` 로 등급을 출력해 주세요.

### 3. 업적 및 칭호 부여 (논리 연산자 활용)

특정 조건을 만족했을 때 "업적 달성!" 메시지와 함께 칭호를 변수에 저장하거나 바로 출력합니다.

- **조건식 활용:**
  - `if (stardust_count >= 50)` -> [칭호: 우주의 대식가] 획득!
  - `if (stress >= 80)` -> [주의: 폭발 직전의 초신성] 상태 알림.
  - `if (affection >= 100 && energy >= 80)` -> [칭호: 은하계 아이돌] 획득!

### 4. 색온도와 시각적 변화 (Switch문 활용)

디자인 전공자이시니 `color_temp` 를 활용한 분기처리를 넣으면 더 재밌을 것 같아요.

- **Switch문 예시:**
  - `color_temp` 가 2000K면 [붉은 성운색], 4000K면 [순백의 별빛], 7000K면 [차가운 청색 왜성] 등 상태 메시지를 다르게 출력할 수 있습니다.

나 출력할 때 %쓰고 싶은데 한 개만 쓰면 안돼?



맞아요, C언어 `printf` 에서 `%` 기호는 서식 지정자(예: `%d` , `%f` )의 시작을 알리는 특수 문자라 그냥 하나만 쓰면 출력이 안 되거나 오류가 날 수 있어요!

만약 "에너지 100%"처럼 화면에 `%` 자체를 한 개 출력하고 싶다면, `%%` 이렇게 두 번 연속으로 써야 합니다.



### 왜 `%%` 를 써야 하나요?

컴퓨터는 `%` 를 만나면 "아, 뒤에 `d` 나 `f` 같은 글자가 와서 숫자를 출력하겠구나!"라고 기대해요. 그런데 뒤에 아무것도 없거나 문자만 있으면 당황하게 되죠. 그래서 "이건 서식 지정자가 아니라 진짜 퍼센트 기호야!"라고 알려주기 위해 약속된 기호가 `%%` 입니다.



### 코드 적용 예시

지금 작성 중인 코드의 리포트 출력 부분이나 `switch-case` 메시지를 이렇게 수정해 보세요.

C



```
// 예시 1: 스택 변화 알림에서 사용
case 1:
    printf(">> [EVENT] 별가루 폭식!\n");
    // % 하나를 출력하기 위해 %% 사용
    printf("    (질량 +10.0kg ↑ | 에너지 +30.0%% ↑)\n");
    break;

// 예시 2: 최종 리포트에서 사용
printf("    에너지 잔량: %.2f%%\n", energy);
```