

```
scanf("%d", &choice);  
if (choice < 1 || choice > 5) {  
    printf("잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.\n");  
    continue;  
}
```

프로그램이 안멈춰 해결해줘;;

보내주신 캡처 화면을 보니 프로그램이 숫자를 입력받지 못하고 "더 이상 주문을 저장할 수 없습니다!" 라는 문장을 무한 루프로 계속 출력하며 멈추지 않는 상황이군요! 많이 당황하셨을 것 같습니다.

이런 현상이 발생하는 이유는 `scanf` 입력 버퍼(Buffer)에 숫자가 아닌 잘못된 데이터(예: 문자나 공백, 엔터 등)가 남아있어, 프로그램이 `choice` 변수에 새로운 숫자를 읽어들이지 못하고 계속 건너뛰기 때문입니다. 게다가 `orderCount` 가 이미 5 이상인 상태로 조건이 고정되어 버린 것도 원인입니다.

쉽게 코드를 고쳐서 무한 루프를 탈출하고 정상 작동하도록 만들어 드릴게요.

🔧 무한 루프 해결 및 코드 보완

`main` 함수의 `while(1)` 바로 안쪽, `scanf` 로 `choice` 를 입력받기 직전이나 직후에 입력 버퍼를 깨끗하게 비워주는 코드를 한 줄 추가하면 이 문제가 깔끔하게 해결됩니다. 또한, 처음에 `choice` 가 1로 들어갔을 때 무한정 늘어나지 않도록 안전장치를 정돈했습니다.

이 현상은 C언어를 처음 배울 때 가장 자주 겪는 '입력 버퍼 문제'입니다.

`scanf("%d", &choice);`는 숫자가 들어오기를 기다리는데, 만약 키보드로 엔터를 여러 번 쳤거나 문자를 잘못 입력하면 그 기호들이 메모리 공간(버퍼)에 찌꺼기처럼 남아있게 됩니다.

그러면 `scanf`는 입력을 새로 받지 않고 버퍼에 있던 찌꺼기를 계속 읽으려고 시도하면서 루프가 미친 듯이 돌게 됩니다. 이때 `while(getchar() != '\n');` 같은 코드로 **버퍼를 강제로 청소**해 주면 프로그램이 다시 정상적으로 대기 상태로 돌아옵니다.

이 트러블슈팅 경험을 과제 파일의 `Troubleshooting & 기술 회고`란에 적으시면 아주 높은 점수를 받으실 수 있을 거예요! 코드 수정 후 다시 실행해 보세요. PDF + 1

지난 단계에서는 주문을 한 건만 입력받으면 다음 주문이 기존 데이터를 덮어쓰는 구조였는데, 이번 V4.0 과제에서는 배열과 포인터를 활용해 다중 주문 데이터를 누적하여 관리하도록 코드를 작성하려고 하고 있어
시스템의 기본 뼈대 구조와 코드를 제안해줘



네, 4차 과제(V4.0)의 필수 요구사항과 평가 기준을 완벽하게 충족하면서도, 흐름을 한눈에 파악하고 직접 타이핑하며 배우기 좋은 **시스템 기본 뼈대 구조와 소스 코드**를 제안해 드립니다.

과제 상세 가이드라인의 세부 요구사항(while 무한 루프, 크기 5 이상의 1차원 배열, 인덱스 방식 함수 순회, 포인터 연산 함수 순회)을 빠짐없이 반영했습니다. PDF +1

V4.0 시스템 기본 뼈대 구조 및 설계 방향

1 데이터 저장 공간의 확장 (배열 선언) PDF +1

- 기존 V3.0의 단일 변수 방식에서 탈피하여 최대 5개의 주문 내역을 누적할 수 있도록 `menuNumber[5]`, `prices[5]`, `quantities[5]`, `finalPrices[5]` 와 같은 **1차원 배열들**을 선언합니다. PDF +1
- 초보자가 다루기 까다롭고 에러가 나기 쉬운 문자열 2차원 배열 대신, 직관적인 '메뉴 번호(숫자)'를 저장하는 방식으로 구조를 단순화했습니다.

2 제어 흐름 유지 (`while(1)` 및 `break`) PDF +1

- 프로그램이 종료 선택(4번)을 받기 전까지 무한히 반복 구동되는 메인 메뉴 구조를 유지합니다. PDF +1

3 기능의 함수화 및 배열 순회 기법 구현 PDF +1