

내가 지금까지 너랑 했던 c언어 키오스크 코드에서 이번에 while(1)무한루프를 추가해야되는데 코드를 어떻게 짤지 추천해줄 수 있어?



기존에 조건문과 순차적 흐름으로만 구성했던 카페 키오스크 코드에서 while(1) 무한 루프를 추가하면, 프로그램이 한 번 실행되고 종료되는 것이 아니라 사용자가 명시적으로 종료할 때까지 계속해서 주문을 받을 수 있는 구조로 업그레이드할 수 있습니다.

키오스크 시스템에서 무한 루프를 적용할 때 가장 좋은 구조는 "메뉴 화면 출력 → 주문 및 계산 → 추가 주문 여부 확인(반복 또는 종료)"의 흐름을 만드는 것입니다.

float discountRate = 5 / 100;과 같이 작성했더니 할인율이 적용되지 않는데 어떻게 해결해?



많이 당황하셨을 텐데, C언어를 처음 배울 때 10명 중 9명은 반드시 겪는 아주 대표적인 실수입니다!

변수를 실수형(float)으로 잘 선언하셨는데도 할인율이 0이 되는 이유는 C언어의 나눗셈 규칙 때문입니다.

🔴 원인: 정수 나누기 정수는 항상 '정수'

C언어는 연산할 때 양쪽 데이터의 자료형을 먼저 확인합니다.

5 와 100 은 둘 다 소수점이 없는 정수(int)입니다.

- 컴퓨터는 `5 / 100` 을 계산할 때 "정수끼리의 나눗셈이네!"라고 판단합니다.
- 수학적으로는 `0.05` 가 맞지만, 정수 연산에서는 소수점을 저장할 수 없기 때문에 소수점 아래를 과감하게 버리고 몫인 `0` 만 남깁니다.
- 그 결과, `0` 이라는 정수 값이 `discountRate` 에 들어가면서 `0.000000` 이 되어 할인이 전혀 적용되지 않은 것입니다.

💡 해결 방법: 숫자 뒤에 `.0` 또는 `f` 붙이기



프로그래밍 언어에서 출력할 때 공백(빈칸)을 만드는 방법은 가장 간단하게는 문자열 안에 스페이스바 " " 를 직접 입력하는 것이고, 상황에 따라 다양한 특수 문자(이스케이프 시퀀스)나 포매팅 함수를 사용합니다.

가장 많이 쓰이는 대표적인 방법들을 정리해 드릴게요!

1. 일반 공백 문자 " " (스페이스바)

가장 직관적인 방법입니다. 큰따옴표나 작은따옴표 사이에 스페이스바를 눌러 공백을 넣습니다.

- Python: `print("Hello World")` → Hello World
- C언어: `printf("Hello World\n");`
- Java: `System.out.println("Hello World");`

2. 탭(Tab) 공백: \t (이스케이프 시퀀스)

일정 간격(보통 4칸 또는 8칸)으로 줄을 맞추어 띄어쓰기를 하고 싶을 때 사용합니다. 키보드의 Tab 키 역할을 합니다.

- Python: `print("이름:\t홍길동")` → 이름: 홍길동
- C언어: `printf("국어:\t100점\n");`