[1차과제-c] 시나리오기획과 1차코드...
PDF

나는 대학교 1학년이고 C언어를 배우고 있어. 이번 학기에 4단계(1.변수/입출력➔2.조건문➔3.반복문/메뉴➔4.함수/배열)로 발전시킬 콘솔 프로그램을 만들어야 해. 내가 평소 야구에 관심이 많아서 '야구 타자 성적 관리 시스템'을 만들고 싶은데 수업 시간에 배운 '성적 관리 프로그램'과 비슷한 난이도와 구조를 가졌으면 좋겠어. 과제 안내 파일을 첨부할 테니까 참고해.

생각함 ›

좋아. 첨부한 과제 안내를 보면, 이번 프로젝트는 **수업의 성적 관리 프로그램 구조를 벤치마킹해서**, 네가 정한 주제를 **1차~4차로 확장 가능하게 설계**해야 해. 또 1차에서는 **변수 5개 이상, 자료형 3개 이상, scanf/printf 사용, 사칙연산 1회 이상**이 필요하고, **조건문·반복문은 쓰면 안 돼**. README에는 **시나리오 제목, 5~10줄 설명, 예상 메뉴(최소 5개), AI 협의 과정, troubleshooting**까지 적어야 해.

[1차과제-c] 시나리오기획과 1차코드작성 [1차과제-c] 시나리오기획과 1차코드작성 [1차과제-c] 시나리오기획과 1차코드작성

네가 생각한 **"야구 타자 성적 관리 시스템"**은 과제 취지에 아주 잘 맞아.
왜냐하면 성적 관리 프로그램의 구조를 거의 그대로 옮길 수 있거든.

[1차과제-c] 시나리오기획과 1차코드...

PDF

나는 대학교 1학년이고 C언어를 배우고 있어. 이번 학기에 4단계(1.변수/입출력→2.조건문→3.반복문/메뉴→4.함수/배열)로 발전시킬 콘솔 프로그램을 만들어야 해. 내가 평소 야구에 관심이 많아서 '야구 타자 성적 관리 시스템'을 만들고 싶은데 수업 시간에 배운 '성적 관리 프로 그램'과 비슷한 난이도와 구조를 가졌으면 좋겠어. 과제 안내 파일을 첨부할 테니까 참고해.

생각함 >

좋아. 첨부한 과제 안내를 보면, 이번 프로젝트는 수업의 성적 관리 프로그램 구조를 벤치마킹해서, 네가 정 한 주제를 1차~4차로 확장 가능하게 설계해야 해. 또 1차에서는 변수 5개 이상, 자료형 3개 이상,

scanf/printf 사용, 사칙연산 1회 이상이 필요하고, 조건문·반복문은 쓰면 안 돼. **README**에는 시나리오 제

목, 5~10줄 설명, 예상 메뉴(최소 5개), AI 협의 과정, troubleshooting까지 적어야 해.

⬭ [1차과제-c] 시나리오기획과 1차코드작성 ⬭ [1차과제] 시나리오기획과 1차코드작성 ⬭ [1차과제-c] 시나리오기획과 1차코드작성

네가 생각한 **"야구 타자 성적 관리 시스템"**은 과제 취지에 아주 잘 맞아.

왜냐하면 성적 관리 프로그램의 구조를 거의 그대로 옮길 수 있거든.

성적 관리 프로그램의 흐름이 대략
점수 입력 → 평균 계산 → 학점 판별 → 메뉴 → 배열/함수 확장 이라면,
야구 타자 프로그램은 이렇게 바꿀 수 있어:

- **타자 정보 입력**
- **타율/출루율 비슷한 간단한 수치 계산**
- **등급 판정**
- **메뉴 시스템**
- **여러 선수 배열 관리 + 함수 분리**

즉, 과제에서 요구한 "기존 기능 구조를 나만의 주제로 매핑"하는 데 잘 맞아.

[1차과제-c] 시나리오기획과 1차코드작성

내 추천은 이거야.

프로젝트 제목

야구 타자 성적 관리 시스템

한 학기 전체 시나리오

사용자가 야구 타자의 기본 정보를 입력하면, 프로그램이 타격 성적을 계산하고 평가하는 콘솔 프로그램이다.
처음에는 한 명의 타자에 대해 이름, 경기 수, 안타 수, 홈런 수, 타수 등을 입력받아 간단한 성적을 계산한다.

성적 관리 프로그램의 흐름이 대략
점수 입력 → 평균 계산 → 학점 판별 → 메뉴 → 배열/함수 확장 이라면,
야구 타자 프로그램은 이렇게 바꿀 수 있어:
•
타자 정보 입력
• 타율/출루율 비슷한 간단한 수치 계산
•
등급 판정
•
메뉴 시스템
•
여러 선수 배열 관리 + 함수 분리
즉, 과제에서 요구한 "기존 기능 구조를 나만의 주제로 매핑"하는 데 잘 맞아.
▭ [1차과제-c] 시나리오기획과 1차코드작성
내 추천은 이거야.
프로젝트 제목

야구 타자 성적 관리 시스템

한 학기 전체 시나리오

사용자가 야구 타자의 기본 정보를 입력하면, 프로그램이 타격 성적을 계산하고 평가하는 콘솔 프로그램이 다.

처음에는 한 명의 타자에 대해 이름, 경기 수, 안타 수홈런 수, 타수 등을 입력받아 간단한 성적을 계산한 다.

↓

1차 과제로 가장 무난한 V1.0 설계

1차는 너무 욕심내지 말고, **한 명의 선수 정보 입력 + 타율 계산 + 지난 시즌과 차이 출력** 정도가 가장 좋아.

성적 관리 프로그램 1차가
"점수 입력 → 평균 계산 → 지난 학기와 차이 출력"
이니까, 네 프로그램도 비슷하게
"기본 성적 입력 → 타율 계산 → 지난 시즌과 차이 출력"
으로 가면 된다. [1차과제-c] 시나리오기획과 1차코드작성

1차에 쓰기 좋은 변수 예시

- `char initial;` → 선수 이니셜
- `int games;` → 경기 수
- `int atBat;` → 타수
- `int hit;` → 안타 수
- `int homeRun;` → 홈런 수
- `float lastAvg;` → 지난 시즌 타율
- `float currentAvg;` → 현재 타율
- `float avgDiff;` → 타율 차이

이러면 변수 5개 이상 충족, 자료형도 문자/정수/실수 가지 충족이야. [1차과제-c] 시나리오기획과 1차코드작성

1차 과제로 가장 무난한 **V1.0** 설계

1차는 너무 욕심내지 말고, 한 명의 선수 정보 입력 + 타율 계산 + 지난 시즌과 차이 출력 정도가 가장 좋 아.

성적 관리 프로그램 1차가

"점수 입력 → 평균 계산 → 지난 학기와 차이 출력"

이니까, 네 프로그램도 비슷하게

"기본 성적 입력 → 타율 계산 → 지난 시즌과 차이 출력"

으로 가면 된다. [1차과제-c] 시나리오기획과 1차코드작성

1차에 쓰기 좋은 변수 예시

• `char initial;` →

.

`int games;`

선수 이니셜

→

경기 수

`int atBat;` 타수

→

•

int hit;

→

안타 수

•

int homeRun;

→

홈런 수

.

float lastAvg;

→

지난 시즌 타율

•

float currentAvg; →

현재 타율

•

float avgDiff;

→

타율 차이

이러면 변수 5개 이상 충족, 자료형도 문자/정수/실↓ 가지 충족이야.

⬭ [1차과제-c] 시나리오기획과 1차코드작성

오케이 1번, 2번 항목은 완료했어. 이제 깃허브 코드스페이스에서 main.c 파일을 작성해야 하거든? 내가 첨부한 사진은 각각 우리가 작성해야 할 틀과 작성 예시야. 이걸 보고 코드를 한번 써보자.

좋아. 이제는 **1차 과제 조건만 딱 맞는 main.c**를 쓰면 돼.

네 과제는 1차라서 꼭 이렇게 가야 해:

- 변수 5개 이상
- 자료형 3개 이상
- `scanf`, `printf` 사용
- 사칙연산 1회 이상
- **조건문, 반복문, 함수 분리 없이** 순차구조만 사용 [1차과제-c] 시나리오기획과 1차코드작성

네가 정한 주제와 아까 정리한 README 내용에 맞추 **타자의 이니셜 / 경기 수 / 타수 / 안타 수 / 홈런 수 / 지난 시즌 타율 비슷한 값**을 입력받고,

---

차의 세부 수행 항목 및 제출처

지

1K

VELVET *

Cilu

Ta

checkp

MATEM

오케이 1번, 2번 항목은 완료했어. 이제 깃허브 코드스페이스에서

main.c 파일을 작성해야 하거든? 내가 첨부한 사진은 각각 우리가 작성 해야 할 틀과 작성 예시야. 이걸 보고 코드를 한번 써보자.

좋아. 이제는 **1**차 과제 조건만 딱 맞는 **main.c**를 쓰면 돼.

네 과제는 1차라서 꼭 이렇게 가야 해:

.

변수 5개 이상

자료형 3개 이상

.

scanf, printf 사용

사칙연산 1회 이상

조건문, 반복문, 함수 분리 없이 순차구조만 사용 ⬭ [1차과제] 시나리오기획과 1차코드작성

네가 정한 주제와 아까 정리한 README 내용에 맞추↓ 타자의 이니셜/경기 수/타수/안타 수/홈런 수 / 지난 시즌 타율 비슷한 값을 입력받고,

근데 자료형이 3개 이상 들어가야 하는데 2개밖에 없잖아. 그냥 타율을 실수형 자료형으로 나타내는건 안될까?

아 이거 진짜 중요한 포인트 짚었다 👍
👉 지금 상황 정확히 보면:

- ✔ char 있음
- ✔ int 있음
- ❌ float 없음 → 자료형 2개뿐

👉 그래서 **자료형 3개 조건 미충족** 맞아.

✅ 결론 (중요)

👉 **float 써도 된다.**

단, 조건이 있음 👇

👉 ❗ **형변환((float)hit)은 안 쓰는 게 안전**
👉 ✔ 대신 **애초에 float 변수로 계산하면 됨**

아 이거 진짜 중요한 포인트 짚었다

지금 상황 정확히 보면:

char 있음

int 있음

float 없음

→

자료형 2개뿐

근데 자료형이 3개 이상 들어가야 하는데 2개밖에 없잖아. 그냥 타율을

실수형 자료형으로 나타내는건 안될까?

그래서 자료형 3개 조건 미충족 맞아.

□ 결론 **(**중요**)**

float 써도 된다**.**

단, 조건이 있음

! 형변환((float)hit)은 안 쓰는 게 안전 대신 애초에 float 변수로 계산하면 됨

🔥 핵심 아이디어

```c
float current_avg;
```

이렇게 선언하고

```c
current_avg = hit / at_bat;
```

👉 이렇게 하면 안 됨 (여전히 int 나눗셈)

✅ 올바른 방법 (형변환 없이!)

```c
float hit_f;
float at_bat_f;

hit_f = hit;
at_bat_f = at_bat;

current_avg = hit_f / at_bat_f;
```

핵심 아이디어

<1> C

float current_avg;

이렇게 선언하고

<1> C

current_avg = hit / at_bat;

이렇게 하면 안 됨 (여전히 int 나눗셈)

올바른 방법 **(**형변환 없이**!)**

<1> C

float hit_f;

float at_bat_f;

hit_f = hit;

at_bat_f = at_bat;

current_avg = hit_f / at_bat_f;

그리고 혹시 제어 문자 '₩t'도 들어가게 할 수 있을까?

완전 좋은 질문이다 👍

👉 `\t` **까지 쓰면 가독성 확 올라가서 점수 +α 느낌 난다.**

결론부터 말하면

👉 **당연히 써도 된다. (완전 기본 문법이라 문제 없음)**

✅ `\t`가 뭐냐?

👉 **탭(tab)** = 일정 간격 띄워서 정렬해주는 제어 문자

🔥 예시 비교

❌ 그냥 출력

```c
```

그리고 혹시 제어 문자 'Wt'도 들어가게 할 수 있을까?

완전 좋은 질문이다

\t 까지 쓰면 가독성 확 올라가서 점수 +∝ 느낌 난다.

결론부터 말하면

당연히 써도 된다. (완전 기본 문법이라 문제 없음)

\t 가 뭐냐?

탭(tab) = 일정 간격 띄워서 정렬해주는 제어 문자

예시 비교

X 그냥 출력

```
<1> C
```

❌ 그냥 출력

```c
printf("타수: %d\n", at_bat);
printf("안타: %d\n", hit);
```

👉 출력

```
타수: 300
안타: 90
```

✅ `\t` 사용

```c
printf("타수\t: %d\n", at_bat);
printf("안타\t: %d\n", hit);
```

👉 출력

```
타수    : 300
안타    : 90
```

```
f_hit = hit;
    f_at_bat = at_bat;

    current_avg = f_hit / f_at_bat;
```

좋아 👍 지금 네가 짚은 이 부분이 핵심이다.
이 코드가 **왜 필요한지 정확히 이해하면 완전히 끝난 거야.**

✅ 코드 한 줄씩 해석

```c
f_hit = hit;
```

👉 정수(`int`)인 `hit` 값을
👉 실수(`float`) 변수 `f_hit`에 넣는 것

예:

```
hit = 90  →  f_hit = 90.0
```

```c
f_at_bat = at_bat;
```

👉 마찬가지로

```
at_bat = 300 → f_at_bat = 300.0
```

```c
current_avg = f_hit / f_at_bat;
```

👉 이제 계산은

```
90.0 / 300.0 = 0.3
```

👉 **실수 나눗셈이 됨**

❗ 왜 이걸 해야 하냐?

❗ 왜 이걸 해야 하냐?

이거 안 하면 이렇게 됨👇

```c
current_avg = hit / at_bat;
```

👉 실제 계산:

```
90 / 300 = 0   (정수 나눗셈)
```

👉 결과 완전 틀림 ❌

🔥 핵심 원리

👉 C언어는

```
int / int = int
float / float = float
```

👉 그래서

✔ 실수 연산을 하려면

👉 둘 중 하나는 반드시 float여야 함