

대 5개의 알바 장소만 구조체 배열에 저장하도록 제한하고 싶어.
사용자가 6개 이상을 등록하려고 하거나, 등록되지 않은 잘못된 사
업장 이니셜을 입력했을 때 프로그램이 튕기지(강제종료) 않도록
안전하게 예외 처리(방어적 프로그래밍)하는 코드를 어떻게 짜야
할까

구조체 배열을 사용할 때 가장 흔하게 발생하는 치명적인 오류가 바로 배열의 인덱스 범위를 벗어나는
메모리에 접근(Out of Bounds)하여 프로그램이 튕기는 현상입니다.

이를 막기 위해 입력 단계에서 미리 벽을 쳐주는 방어적 프로그래밍(Defensive Programming) 예외
처리 로직을 설계해야 합니다. AI와 협업하여 이 문제를 해결하는 과정과 핵심 코드 구현 방법을 정리해
드릴게요.

🔗 방어적 프로그래밍 핵심 로직 설계

프로그램이 강제 종료되지 않도록 다음 두 가지 방어벽을 세워야 합니다.

+ Gemini에게 물어보기

Flash



Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. [개인 정보 보호 및 Gemini](#)



비



N



뉴스 속보



가


오후 6:5

2026-06

구조체 배열 예외 처리 핵심 소스 코드

기존 4차 과제 코드 중 이 예외 처리가 가장 집중적으로 구현된 `register_or_update_pay()` 함수의 내부 핵심 로직입니다.

C



```
void register_or_update_pay() {
    char brand;
    int wage, hours, weekly_hours, shift;
    float meal;

    printf("\n[정보 입력] 알바 장소의 영문 이니셜: ");
    scanf(" %c", &brand);

    // [방어벽 1] 입력된 이니셜이 기존에 등록된 매장인지 먼저 검색
    int idx = find_store(brand);

    // 만약 기존에 없는 '신규 매장'인데, 이미 배열이 꽉 찬(5개) 경우
    if (idx == -1 && g_store_count >= MAX_STORES) {
```

+ Gemini에게 물어보기

- Flash



Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini