main.c - c-homework-2601-kl
명지대학교 e-Learning System
C언어 RPG 게임 함수화 가이드
t언어 논리연산자 - Google 검
MJU-C-2026-1/c-homework
gemini.google.com/u/1/app/0791e3c55a724ad81fb1:ko&pageId=none
YouTube
명지대학교 수강신...
모든 북마크

Gemini

C언어 RPG 게임 함수화 가이드

EDUCATION

새 채팅
내 항목
Gems
채팅
C언어 RPG 게임 함수화 가이드
C언어 RPG 코드 수정 요청
미래 직업 영어 회화 대본
윤강 면산자 동적 원리 C언어 예제
C언어 성적 계산 오류 수정
시험 점수 분석 및 등급 예측
C Programming Fundamentals Explai...
중간고사 상적 평균 계산 결과
미분방정식 계, 차수, 선형성 설명
원자 에너지 준위, 에너지 밴드 형성 원리
4단자법 비저항 윈도도 측정법
자유 표면, 계면 결합의 이해
고성능 PC 부품 병목 현상 분석
확산 방정식 1차 대한 액팅수 유도
고분체: 정의, 종류, 특징
아레니우스 식 상용로그 변환 및 Qd 정리
구리 공공 평형 계수 계산
열평형계수와 원자 간 결합 에너지
완전 미분방정식 특수해 구하기
발음 원리 설명 및 전자 배치 규칙
보어 원자 모형 설명 및 물리적 의미
슈뢰딩거 파동 함수 유명 과정
예제 5.1 풀이 및 답만 전송

설정 및 도움말

/*1. 주석

프로그램 : main.c
하 는 일 : 텍스트 RPG 플레이어의 기본 능력치 결정, 기초적인 전투 시스템(턴) 구현...

생각하는 과정 표시

드디어 **2단계: 조건문(if-else)**의 세계에 오신 것을 환영합니다! 이제 플레이어의 선택에 따라 게임의 운명이 바뀌는 "진짜 게임"다운 구조가 갖춰지기 시작하겠네요.

작성해주신 1단계 코드를 기반으로, **직업 선택 시스템과 전투 행동 선택(공격/회복) 기능**을 추가했습니다. 깃허브 코드스페이스(리눅스) 환경을 고려해 `system("pause")` 대신 엔터 키를 입력받는 방식으로 수정했으니 참고해 주세요.

**2단계: 조건문이 적용된 텍스트 RPG 코드**

C

```c
/*
    프로그램 : main.c
    하 는 일 : 직업 선택 및 전투 행동(공격/회복) 조건문 구현
    작 성 자 : 김민범
    작 성 일 : 26-04-02
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    // 0. 변수 선언
    char player_name;
    int job_choice;      // 직업 선택용
    int action_choice;   // 전투 행동 선택용

    // 초기값은 0으로 설정 (조건문 안에서 결정됨)
    int p_hp = 0, p_mp = 0;
    float p_atk = 0.0f, p_def = 0.0f;
```

Gemini 프롬프트 입력

도구

사고 모델

명지대학교 계정은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

20°C 흐림 검색 오후 7:06 2026-05-02

main.c - c-homework-2601-kl
명지대학교 e-Learning System
C언어 RPG 게임 함수화 가이드
t언어 논리연산자 - Google 검
MJU-C-2026-1/c-homework
gemini.google.com/u/1/app/0791e3c55a724ad81fb1:ko&pageId=none
YouTube
명지대학교 수강신...
모든 북마크

Gemini

C언어 RPG 게임 함수화 가이드

EDUCATION

새 채팅
내 항목
Gems
채팅
C언어 RPG 게임 함수화 가이드
C언어 RPG 코드 수정 요청
미래 직업 영어 회화 대본
윤강 면산자 동적 원리 C언어 예제
C언어 성적 계산 오류 수정
시험 점수 분석 및 등급 예측
C Programming Fundamentals Explai...
중간고사 상적 평균 계산 결과
미분방정식 계, 차수, 선형성 설명
원자 에너지 준위, 에너지 밴드 형성 원리
4단자법 비저항 윈도도 측정법
자유 표면, 계면 결합의 이해
고성능 PC 부품 병목 현상 분석
확산 방정식 1차 대한 액팅수 유도
고분체: 정의, 종류, 특징
아레니우스 식 상용로그 변환 및 Qd 정리
구리 공공 평형 계수 계산
열평형계수와 원자 간 결합 에너지
완전 미분방정식 특수해 구하기
발음 원리 설명 및 전자 배치 규칙
보어 원자 모형 설명 및 물리적 의미
슈뢰딩거 파동 함수 유명 과정
예제 5.1 풀이 및 답만 전송

설정 및 도움말

**주요 변경 사항 및 설명**

1. **직업별 능력치 분기 ( `if-else` ):**
   - `job_choice` 변수를 사용해 플레이어가 1번(전사)을 누르면 단단한 스펙을, 그 외의 번호(2번 등)를 누르면 공격적인 스펙을 부여하도록 설계했습니다.
2. **전투 행동의 유연성:**
   - 무조건 공격만 하던 방식에서 `action_choice` 에 따라 **데미지 계산**을 할지, **체력 변수를 증가**시킬지 결정하는 로직을 추가했습니다.
3. **수식의 유지:**
   - 요청하신 대로 기존의 방어력 공식 ( `(p_atk - (p_atk * m_def))` )를 그대로 활용하여 플레이어의 공격력을 계산했습니다.
4. **입력 버퍼 처리 ( `getchar();` ):**
   - 코드스페이스 환경에서 `system("pause")` 가 작동하지 않을 경우를 대비해, 사용자가 엔터를 누를 때까지 기다리는 표준 방식을 적용했습니다.

**도움이 될 만한 팁:**
나중에 배우실 **반복문(while)**까지 쓰게 되면, 이 `if` 문들을 감싸서 어느 한 쪽의 HP가 0이 될 때까지 계속 싸우는 진짜 게임을 만드실 수 있습니다!

혹시 코드를 실행해 보다가 "이 상황에서 이런 문구가 더 나왔으면 좋겠다" 하는 부분이 생기면 언제든 말씀해 주세요. :)

직업 선택지는 switch case 구문으로, 전투 선택지는 if else 구문으로 코드를 구성해줘. 나머지 조건은 위에 작성한 내용과 동일하게 적용해줘.

생각하는 과정 표시

요청하신 대로 **직업 선택은** `switch-case` 문으로, **전투 행동 선택은** `if-else` 문으로 구성하여 코드를 짜보았습니다.

깃허브 코드스페이스 환경에 맞춰 리눅스에서 작동하지 않는 `system("pause")` 와 `system("clear")`

Gemini 프롬프트 입력

도구

사고 모델

명지대학교 계정은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

20°C 흐림 검색 오후 7:06 2026-05-02

main.c - c-homework-2601-k: | 명지대학교 e-Learning System | C언어 RPG 게임 함수화 가이드 | t언어 논리연산자 - Google 검 | MJU-C-2026-1/c-homework-2

gemini.google.com/u/1/app/0791e3c55a724ad87b1:ko&pageId=none

Gemini

C언어 RPG 게임 함수화 가이드

EDUCATION

새 채팅
내 항목
Gems
채팅
C언어 RPG 게임 함수화 가이드
C언어 RPG 코드 수정 요청
마레 직업 영어 회화 대본
윤강 면산지 동적 원리 C언어 예제
C언어 성적 계산 오류 수정
시험 점수 분석 및 등급 예측
C Programming Fundamentals Explai...
송간고사 성적 평균 계산 결과
미분방정식 계, 차수, 선형성 설명
원자 에너지 준위, 에너지 밴드 형성 원리
4단자법 비저항 전도도 측정법
자유 표면, 계면 결합의 이해
고성능 PC 부품 병목 현상 분석
확산 방정식 1차 대한 역함수 유도
고등학: 정의, 종류, 특징
아레니우스 식 상용로그 변환 및 Qd 정리
구리 공공 평형 계수 계산
말평문제수와 원자 간 결합 에너지
완전 미분방정식 특수해 구하기
말음 원리 설명 및 전자 배치 규칙
보어 원자 모형 설명 및 물리적 의미
슈뢰딩거 파동 함수 유명 과정
예제 5.1 풀이 및 답안 검증

설정 및 도움말

직업 선택지는 switch case 구문으로, 전투 선택지는 if else 구문으로 코드를 구성해줘. 나머지 조건은 위에 작성한 내용과 동일하게 적용해줘.

생각하는 과정 표시

요청하신 대로 **직업 선택은** `switch-case` 문으로, **전투 행동 선택은** `if-else` 문으로 구성하여 코드를 짜보았습니다.

깃허브 코드스페이스 환경에 맞춰 리눅스에서 작동하지 않는 `system("pause")`와 `system("chcp 65001")`은 제외하고, 표준 함수인 `getchar()`를 활용해 흐름을 제어했습니다.

**2단계: `switch`와 `if-else`가 조화된 텍스트 RPG**

```c
/*
    프로그램 : main.c
    만 든 일 : switch(직업 선택)과 if-else(전투 선택)를 활용한 RPG 로직 구현
    작 성 자 : 김덕희
    작 성 일 : 2026-05-02
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    // 0. 변수 선언
    char player_name = 'O';
    int job_choice = 0;
    int action_choice = 0;

    int p_hp = 0, p_mp = 0;
    float p_atk = 0.0f, p_def = 0.0f;

    // 몬스터 능력치 (고정)
    int m_hp = 80;
    float m_atk = 15.0f;
    float m_def = 0.05f;
```

Gemini 프롬프트 입력

도구 사고 모델

명지대학교 제공은 Gemini 모델을 개인적는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

main.c - c-homework-2601-k: | 명지대학교 e-Learning System | C언어 RPG 게임 함수화 가이드 | t언어 논리연산자 - Google 검 | MJU-C-2026-1/c-homework-2

gemini.google.com/u/1/app/0791e3c55a724ad87b1:ko&pageId=none

Gemini

C언어 RPG 게임 함수화 가이드

EDUCATION

새 채팅
내 항목
Gems
채팅
C언어 RPG 게임 함수화 가이드
C언어 RPG 코드 수정 요청
마레 직업 영어 회화 대본
윤강 면산지 동적 원리 C언어 예제
C언어 성적 계산 오류 수정
시험 점수 분석 및 등급 예측
C Programming Fundamentals Explai...
송간고사 성적 평균 계산 결과
미분방정식 계, 차수, 선형성 설명
원자 에너지 준위, 에너지 밴드 형성 원리
4단자법 비저항 전도도 측정법
자유 표면, 계면 결합의 이해
고성능 PC 부품 병목 현상 분석
확산 방정식 1차 대한 역함수 유도
고등학: 정의, 종류, 특징
아레니우스 식 상용로그 변환 및 Qd 정리
구리 공공 평형 계수 계산
말평문제수와 원자 간 결합 에너지
완전 미분방정식 특수해 구하기
말음 원리 설명 및 전자 배치 규칙
보어 원자 모형 설명 및 물리적 의미
슈뢰딩거 파동 함수 유명 과정
예제 5.1 풀이 및 답안 검증

설정 및 도움말

```c
```

**코드 포인트 안내**

1. `switch-case`의 **효율성:** * 직업처럼 '1번인 경우', '2번인 경우'처럼 **딱 떨어지는 값**을 비교할 때는 `switch` 문이 가독성이 훨씬 좋습니다. 마지막에 `default`를 넣어 예상치 못한 입력에 대비한 것도 좋은 습관입니다.
2. `if-else`의 **유연성:** * 전투 행동에서는 공격(1번)과 회복(2번)이라는 두 가지 큰 흐름을 `if`와 `else if`로 나누었습니다. 만약 나중에 "MP가 일정 이상일 때만 마법 공격 가능" 같은 **복합적인 조건**이 추가된다면 `if` 문이 훨씬 유리해집니다.
3. **입력 버퍼의 비밀:** * `scanf`로 숫자를 입력받고 나면 입력 버퍼에 `엔터(\n)` 값이 남아있습니다. 그 다음에 오는 `getchar()`가 이 엔터를 먹고 바로 넘어가 버리는 것을 방지하기 위해 `getchar();` `getchar();`를 연속으로 사용하여 하나는 엔터를 지우고, 하나는 대기하는 용도로 사용했습니다.

이제 이 코드를 코드스페이스에서 실행하면, 선택에 따라 능력치가 다르게 세팅되고 전투 결과도 달라지는 것을 확인하실 수 있습니다. 혹시 다음 단계로 **"전투 결과에 따른 승리/패배 문구 출력"**을 조건문으로 더 정교하게 다듬어 볼까요? 아니면 바로 **반복문**을 배워서 죽을 때까지 싸워볼까요?

전투 선택지에 스킬 사용 선택지를 추가하고, 마나 15를 소모하여 공격이 15%만큼 강해지는 코드를 추가해 줄 수 있어? 스킬 사용 공격 시에는 일반 공격 선택지와 다르게 방어력 공식을 적용해줘. 15%만큼 증폭된 공격력을 기준으로 적용되도록 말이야.

생각하는 과정 표시

드디어 기술적인 '스킬(Skill)' 개념이 도입되었군요! 마나를 소모하여 강력한 한 방을 날리는 본직은 RPG의 핵심 재미 요소 중 하나입니다.

요청하신 대로 **전투 행동 선택지(3번 스킬)**를 추가하고, 증폭된 공격력(1.15×)에 몬스터의 방어력 공식을 적용하는 코드를 구성했습니다. 마나 소비와 공격력 계산 과정을 직관적으로 보실 수 있게 정리했습니다.

**2단계 발전형: 스킬 시스템이 도입된 텍스트 RPG**

Gemini 프롬프트 입력

도구 사고 모델

명지대학교 제공은 Gemini 모델을 개인적는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

main.c - c-homework-2601-k: | 명지대학교 e-Learning System | C언어 RPG 게임 함수화 가이드 | t언어 논리연산자 - Google 검 | MJU-C-2026-1/c-homework-2

gemini.google.com/u/1/app/0791e3c55a724ad81fb1:ko&pageId=none

Gemini

C언어 RPG 게임 함수화 가이드

EDUCATION

새 채팅
내 항목
Gems
채팅
C언어 RPG 게임 함수화 가이드
C언어 RPG 코드 수정 요청
마재 직업 영어 회화 대본
중간 면산자 동적 원리 C언어 예제
C언어 성적 계산 오류 수정
시험 점수 분석 및 등급 예측
C Programming Fundamentals Explai...
중간고사 성적 평균 계산 결과
미분방정식 계, 차수, 선형성 설명
원자 에너지 준위, 에너지 밴드 형성 원리
4단자법 비저항 전도도 측정법
자유 표면, 계면 결합의 이해
고성능 PC 부품 병목 현상 분석
확산 방정식 1차 대한 역함수 유도
고분체: 정의, 종류, 특징
아레니우스 식 상용로그 변환 및 Qd 정리
구리 공공 평형 계수 계산
열평형계수와 원자 간 결합 에너지
완전 미분방정식 특수해 구하기
발음 원리 설명 및 전자 배치 규칙
보어 원자 모형 설명 및 물리적 의미
슈뢰딩거 파동 함수 유명 과정
예제 5.1 풀이 및 답안 검증
설정 및 도움말

생각하는 과정 표시

드디어 기술적인 '스킬(Skill)' 개념이 도입되었군요! 마나를 소모하여 강력한 한 방을 날리는 로직은 RPG의 핵심 재미 요소 중 하나입니다.

요청하신 대로 **전투 행동 선택지(3번 스킬)**를 추가하고, 증폭된 공격력(1.15×)에 몬스터의 방어력 공식을 적용하는 코드를 구성했습니다. 마나 소비와 공격력 계산 과정을 직관적으로 보실 수 있게 정리했습니다.

### 📜 2단계 발전형: 스킬 시스템이 도입된 텍스트 RPG

C

```c
/*
    프로그램 : main.c
    한 줄 설 : 스킬(마나 소모, 공격력 15% 증폭) 시스템 추가
    작 성 자 : 김더웜
    작 성 일 : 2026-05-02
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    // 0. 변수 선언
    char player_name = 'O';
    int job_choice = 0;
    int action_choice = 0;

    int p_hp = 0, p_mp = 0;
    float p_atk = 0.0f, p_def = 0.0f;

    // 몬스터 능력치
    int m_hp = 88;
    float m_atk = 15.0f;
    float m_def = 0.05f;

    // 1. 게임 타이틀 출력
    printf("=====================================\n");
    printf("    나만의 C언어 프로그램 - 텍스트 RPG    \n");
    printf("=====================================\n\n");

    printf("사용하실 캐릭터의 이니셜을 입력하세요: ");
```

Gemini 프롬프트 입력

도구 | 사고 모델

명지대학교 제공은 Gemini 모델을 개인적인 채 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

main.c - c-homework-2601-k: | 명지대학교 e-Learning System | C언어 RPG 게임 함수화 가이드 | t언어 논리연산자 - Google 검 | MJU-C-2026-1/c-homework-2

gemini.google.com/u/1/app/0791e3c55a724ad81fb1:ko&pageId=none

Gemini

C언어 RPG 게임 함수화 가이드

EDUCATION

새 채팅
내 항목
Gems
채팅
C언어 RPG 게임 함수화 가이드
C언어 RPG 코드 수정 요청
마재 직업 영어 회화 대본
중간 면산자 동적 원리 C언어 예제
C언어 성적 계산 오류 수정
시험 점수 분석 및 등급 예측
C Programming Fundamentals Explai...
중간고사 성적 평균 계산 결과
미분방정식 계, 차수, 선형성 설명
원자 에너지 준위, 에너지 밴드 형성 원리
4단자법 비저항 전도도 측정법
자유 표면, 계면 결합의 이해
고성능 PC 부품 병목 현상 분석
확산 방정식 1차 대한 역함수 유도
고분체: 정의, 종류, 특징
아레니우스 식 상용로그 변환 및 Qd 정리
구리 공공 평형 계수 계산
열평형계수와 원자 간 결합 에너지
완전 미분방정식 특수해 구하기
발음 원리 설명 및 전자 배치 규칙
보어 원자 모형 설명 및 물리적 의미
슈뢰딩거 파동 함수 유명 과정
예제 5.1 풀이 및 답안 검증
설정 및 도움말

### 🧪 스킬 데미지 계산 상세 (Logic)

스킬 사용 시 적용된 수학적 로직은 다음과 같습니다:

1. **공격력 증폭:** 기존 공격력( `p_atk` )에 **1.15**를 곱하여 새로운 기준값( `boosted_atk` )을 생성합니다.
2. **방어력 반영:** 이 기준값에 몬스터의 방어 비율을 곱한 값을 뺍니다.

$$Damage = \lfloor (P_{atk} \times 1.15) - ((P_{atk} \times 1.15) \times M_{def}) \rfloor$$

3. **형변환:** `float` 으로 계산된 소수점 결과를 `(int)` 로 강제 형변환하여 정수형인 몬스터의 HP에서 차감합니다.

### 🚩 다음 단계 제안

지금 코드는 **마나가 아이어도 스킬을 무한정 쓸 수 있다는** 맹점이 있습니다. (마나가 마이너스가 될 거예요!)

다음에는 **중첩된 if문(Nested if)**을 사용하여 **"마나가 15 이상일 때만 스킬이 나가고, 부족하면 일반 공격이 나가거나 취소되는 로직"**을 추가해 보는 건 어떨까요? 아니면 이때 숙숙 **"연폭문(while)"**을 배워서 승부가 날 때까지 싸워보는 단계로 가도 좋습니다! 어느 쪽이 궁금하신가요?

중첩 if 문을 사용하여 마나가 부족할 때스킬을 사용하지 못하도록 만들어줘.

생각하는 과정 표시

마나가 없는데 스킬이 나가는 '무한 스킬' 버그를 잡을 시간이군요! **중첩 if문(Nested if)**은 특정 조건이 만족되었을 때, 그 안에서 다시 한번 세부 조건을 검사하고 실행 할 때 사용합니다.

이번에는 3번 스킬을 선택했을 때, **"마나 이 충분한가?"**를 검사하고, **그 다음에 "스킬을 발동"**하는 구조로 코드를 업그레이드했습니다.

### 🔧 중첩 if문이 적용된 스킬 시스템 로직

중첩 if문은 아래와 같은 구조를 가집니다. 스킬 사용(action 3)이라는 큰 문을 통과한 뒤, 마나 체크라는 작은 문을 한 번 더 통과해야 하는 방식이죠.

Gemini 프롬프트 입력

도구 | 사고 모델

명지대학교 제공은 Gemini 모델을 개인적인 채 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

Gemini

C언어 RPG 게임 함수화 가이드

생각하는 과정 표시

마나가 없는데 스킬이 나가는 '무한 스킬' 버그를 잡을 시간이군요! **중첩 if문(Nested if)**은 특정 조건이 만족되었을 때, 그 안에서 다시 한번 세부 조건을 검사하고 싶을 때 사용합니다.

이번에는 3번 스킬을 선택했을 때, **"마나가 충분한가?"**를 검사하고, **"2차로 "스킬을 발동"**하는 구조로 코드를 업그레이드했습니다.

---

**4. 중첩 if문이 적용된 스킬 시스템 로직**

중첩 if문은 아래와 같은 구조를 가집니다. 스킬 사용(action 3)이라는 큰 문을 통과한 뒤, 마나 체크라는 작은 문을 한 번 더 통과해야 하는 방식이죠.




C

```c
/*
    프로그램 : main.c
    한 줄 설 : 중첩 if문을 활용한 마나 전량 체크 및 스킬 제한 시스템
    작 성 자 : 김지섭
    작 성 일 : 2026-05-02
*/

#include <stdio.h>
```

Gemini 프롬프트 입력

도구 사고 모델

명지대학교 제작은 Gemini 모델을 개인적는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

Gemini

C언어 RPG 게임 함수화 가이드

**💡 달라진 포인트 정리**

1. **철저한 검문검색:** 스킬(`action_choice == 3`)을 고르더라도, 내부의 `if (p_mp >= 15)` 문을 통과하지 못하면 스킬 데미지 계산 코드는 아예 실행되지 않습니다.
2. **친절한 피드백:** 단순히 스킬이 안 나가는 게 아니라, `else` 문을 통해 **"마나가 몇 점이라서 부족한지"**를 플레이어에게 알려줍니다.
3. **복합 대입 연산자 (`-=`, `++`):** 코드를 더 깔끔하게 만들기 위해 `p_hp = p_hp + 15` 대신 `p_hp += 15` 형식을 사용했습니다. (기능은 같습니다!)

이제 전사로 플레이할 때 스킬을 두 번 쓰고 나면 마나가 딱 0이 되어, 세 번째 시도에는 "발동 실패" 문구가 뜨는 것을 확인하실 수 있을 거예요. 게임이 점점 정교해지고 있네요! 다음에는 **반복문(while)**을 사용해서 한 명의 캐릭터 다할 때까지 전투를 지속하는 시스템을 구현해 볼까요? 아니면 **승리/패배 조건**을 먼저 넣어볼까요?

boosted_atk, skill_damage값은 변수는 왜 선언하지 않았어?

생각하는 과정 표시

와, 정말 날카로운 지적이세요! 코드를 한 줄 한 줄 꼼꼼하게 읽고 계시다는 증거네요.

사실 그 변수들은 **선언하지 않은 것이 아니라, `if` 문 안에서 "몰래" 선언했답니다.** 이전 코드를 다시 보시면 스킬 사용 로직 내부(`{ }` 안쪽)에 `float boosted_atk` 와 `int skill_damage` 가 적혀 있을 거예요.

이렇게 변수를 사용하는 방식을 이해하려면 C언어에 중요한 개념인 '변수의 범위(Scope)'를 마스터할 수 있습니다. 왜 상단에 모아두지 않고 그 안에 넣었는지 이유를 설명해 드릴게요.

---

**1. 지역 변수 (Local Variable)의 활용**

C언어에서 변수는 **자신이 선언된 중괄호 `{ }` 안에서만 살다가, 그 괄호를 벗어나면 메모리에서 사라집니다.**

- **메인 상단 변수 (`p_hp`, `p_mp` 등):** 게임 내내 계속 쓰이기 때문에 `main` 함수가 시작되자마자 선언합니다.

Gemini 프롬프트 입력

도구 사고 모델

명지대학교 제작은 Gemini 모델을 개인적는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

Gemini

C언어 RPG 게임 함수화 가이드

EDUCATION

새 채팅
내 항목
Gems
채팅
C언어 RPG 게임 함수화 가이드
C언어 RPG 코드 수정 요청
미래 직업 영어 회화 대본
음악 연산자 동적 원리 C언어 예제
C언어 성적 계산 오류 수정
시험 점수 분석 및 등급 예측
C Programming Fundamentals Explai...
중간고사 성적 평균 계산 결과
미분방정식 계, 차수, 선형성 설명
원자 에너지 준위, 에너지 밴드 형성 원리
4단자법 비저항 윈도도 측정법
자유 표면, 계면 결합의 이해
고성능 PC 부품 병목 현상 분석
확산 방정식 1차 대한 매핑수 유도
고분체: 정의, 종류, 특징
아레니우스 식 상용로그 변환 및 Qd 정리
구리 공공 평형 계수 계산
열평형계수와 원자 간 결합 에너지
완전 미분방정식 특수해 구하기
월급 원리 설명 및 전자 배치 규칙
보어 원자 모형 설명 및 물리적 의미
슈뢰딩거 파동 함수 유명 과정
예제 5.1 풀이 및 답안 검증
설정 및 도움말

왜, 정말 날카로운 지적이세요! 코드를 한 줄 한 줄 꼼꼼하게 읽고 계시다는 증거네요.

사실 그 변수들은 **선언하지 않은 것이 아니라,** `if` **문 안에서 "몰래" 선언했답니다.** 아래 코드를 다시 보시면 스킬 사용 로직 내부( `{ }` 안쪽)에 `float boosted_atk` 와 `int skill_damage` 가 적혀 있을 거예요.

이렇게 변수를 사용하는 방식을 이해하면 C언어의 중요한 개념인 '변수의 범위(Scope)'를 마스터할 수 있습니다. 왜 상단에 모아두지 않고 그 안에 넣었는지 이유를 설명해 드릴게요.

---

**1. 지역 변수 (Local Variable)의 활용**

C언어에서 변수는 **자신이 선언된 중괄호 `{ }` 안에서만 살다가, 그 괄호를 벗어나면 메모리에서 사라집니다.**

- **메인 상단 변수 ( `p_hp` , `p_mp` 등):** 게임 내내 계속 쓰이기 때문에 `main` 함수가 시작되자마자 선언합니다.
- **스킬용 변수 ( `boosted_atk` , `skill_damage` ):** 오직 **스킬을 쓸 때만** 잠깐 필요한 계산용 변수입니다. 굳이 게임 시작부터 메모리를 차지할 필요가 없어서, 스킬이 발동되는 `if` 문 안에서만 잠깐 태어났다가 계산이 끝나면 사라지게 만든 것이죠.

**2. 코드 가독성과 관리 (Modern C Style)**

예전 아주 오래된 C언어(C89 표준)에서는 모든 변수를 반드시 함수 맨 윗부분에 다 몰아넣어야 했습니다. 하지만 요즘 사용하는 현대적인 C언어 방식은 "변수가 처음 사용되는 지점에서 선언"하는 것을 권장합니다.

**이 방식의 장점:**

- **실수 방지:** 스킬 계산에만 쓰는 변수를 위에서 선언해두면, 나중에 실수로 일반 공격 계산에 섞여 쓸 위험이 있습니다.
- **메모리 절약:** 스킬을 한 번도 안 쓰면 이 변수들은 메모리에 생성조차 되지 않습니다.

**3. 만약 위에서 한꺼번에 선언하고 싶다면?**

물론, 질문하신 것처럼 맨 위에 미리 선언해두고 싶도 전혀 틀린 게 아닙니다. 오히려 "나는 모든 상자를 한눈에 보고 싶어"라고 한다면 아래처럼 작성하는 것이 더 편할 수도 있죠.

C

```
// main 함수 시작 부분
int p_hp, p_mp, p_def;
```

Gemini 프롬프트 입력

도구

사고 모델

명지대학교 제공은 Gemini 모델을 개인적는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini





Gemini

C언어 RPG 게임 함수화 가이드

EDUCATION

새 채팅
내 항목
Gems
채팅
C언어 RPG 게임 함수화 가이드
C언어 RPG 코드 수정 요청
미래 직업 영어 회화 대본
음악 연산자 동적 원리 C언어 예제
C언어 성적 계산 오류 수정
시험 점수 분석 및 등급 예측
C Programming Fundamentals Explai...
중간고사 성적 평균 계산 결과
미분방정식 계, 차수, 선형성 설명
원자 에너지 준위, 에너지 밴드 형성 원리
4단자법 비저항 윈도도 측정법
자유 표면, 계면 결합의 이해
고성능 PC 부품 병목 현상 분석
확산 방정식 1차 대한 매핑수 유도
고분체: 정의, 종류, 특징
아레니우스 식 상용로그 변환 및 Qd 정리
구리 공공 평형 계수 계산
열평형계수와 원자 간 결합 에너지
완전 미분방정식 특수해 구하기
월급 원리 설명 및 전자 배치 규칙
보어 원자 모형 설명 및 물리적 의미
슈뢰딩거 파동 함수 유명 과정
예제 5.1 풀이 및 답안 검증
설정 및 도움말

C

```
if (action_choice == 3 && p_mp >= 15) {
    boosted_atk = p_atk * 1.15f; // 여기서는 선언(float) 없이 값만 대입
    skill_damage = (int)(boosted_atk - (boosted_atk + m_def));
    // ...
}
```

**💡 결론**

제가 드린 코드에서는 "스킬 로직 안에서만 잠깐 쓰고 버리는 임시 변수"로 깔끔하기 위해 그 자리에서 바로 선언했던 것입니다!

**덕희님의 스타일은 어느 쪽인가요?** 1. 모든 상자(변수)를 입구에 다 진열해두는 스타일?
2. 필요한 물건이 생길 때마다 그 자리에서 꺼내 쓰는 스타일?

취향에 맞춰 코드를 수정해보셔도 좋습니다. 이제 이 흐름을 이해했다면, **반복문**을 넣어 이 전투가 끝날 때까지 진행되도록 만들어볼까요? 아니면 코드를 위 방식(미리 선언)으로 정리해드릴까요?

---

만약 전투 시스템을 반복문을 이용해서 구현한다면 모든 변수를 선언해두는 것이 더 낫지 않을까?

생각하는 과정 표시

정말 탁월한 판단입니다! **반복문( `while` , `for` )이 들어가는 순간부터는 변수의 선언 위치가 프로그램의 성능과 논리 구조에 아주 큰 영향을 미치게 됩니다.**

결론부터 말씀드리면, 전투 내내 상태가 유지되어야 하는 변수(HP, MP 등)는 반드시 반복문 **밖에** 선언해야 하고, 매 턴 계산되는 임시 변수(데미지 등)는 취향이나 관리 방식에 따라 나뉩니다.

하지만 덕희님 말씀대로 모든 변수를 미리 선언해두면 "이 게임에서 사용하는 모든 데이터 주머니"를 한눈에 볼 수 있어 관리가 훨씬 편해집니다.

---

**1. 변수의 두 가지 역할: '상태' vs '계산'**

반복문을 쓸 때는 변수를 두 종류로 나누어 생각하면 쉽습니다.

- **상태 변수 (반복문 밖):** `p_hp` , `p_mp` , `m_hp` 등. 전투가 여러 턴 진행되어도 값이 계속 유지되고 누적되어야 합니다. (반복문 안에 넣으면 매 턴마다 값이 초기화되는 '무한 회복' 버그가 발생합니

Gemini 프롬프트 입력

도구

사고 모델

명지대학교 제공은 Gemini 모델을 개인적는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

main.c - c-homework-2601-k | 경지대학교 e-Learning System | C언어 RPG 게임 함수화 가이드 | t언어 논리연산자 - Google | KKU-C-2026-1/c-homework

gemini.google.com/u/1/app/0791e3c55a724ad81fb1:ko&pageId=none

Gemini

C언어 RPG 게임 함수화 가이드

EDUCATION

새 채팅
내 항목
Gems
채팅
C언어 RPG 게임 함수화 가이드
C언어 RPG 코드 수정 요청
미래 직업 영어 회화 대본
윤갑 면산지 동적 원리 C언어 예제
C언어 성적 계산 오류 수정
시험 점수 분석 및 등급 예측
C Programming Fundamentals Explai...
숭간고사 성적 평균 계산 결과
미분방정식 계, 차수, 선형성 설명
원자 에너지 준위, 에너지 밴드 형성 원리
4진자법 비저항 전도도 측정법
자유 표면, 계면 결합의 이해
고성능 PC 부품 병목 현상 분석
확산 방정식 1차 대한 역함수 유도
고등학: 정의, 종류, 특징
아레니우스 식 상용로그 변환 및 Qd 정리
구리 공공 평형 계수 계산
열평형계수와 원자 간 결합 에너지
완전 미분방정식 특수해 구하기
활음 원리 설명 및 전자 배치 규칙
보어 원자 모형 설명 및 물리적 의미
슈뢰딩거 파동 함수 유명 과정
예제 5.1 풀이 및 답안 검증
설정 및 도움말

생각하는 과정 표시

정말 탁월한 판단입니다! **반복문(`while`, `for`)이 들어가는 순간부터는 변수의 선언 위치가 프로그램의 성능과 논리 구조에 아주 큰 영향을 미치게 됩니다.**

결론부터 말씀드리면, 전투 내내 상태가 유지되어야 하는 변수(HP, MP 등)는 반드시 반복문 **밖에** 선언해야 하고, 매 턴 계산되는 임시 변수(데미지 등)는 취향이나 관리 방식에 따라 나뉩니다.

하지만 덕희님 말씀대로 모든 변수를 미리 선언해두면 "이 게임에서 사용하는 모든 데이터 주머니"를 한눈에 볼 수 있어 관리가 훨씬 편해집니다.

---

**1. 변수의 두 가지 역할: '상태' vs '계산'**

반복문을 쓸 때는 변수를 두 종류로 나누어 생각하면 쉽습니다.

- **상태 변수 (반복문 밖):** `p_hp`, `p_mp`, `m_hp` 등. 전투가 여러 턴 진행되어도 값이 계속 유지되고 누적되어야 합니다. (반복문 안에 넣으면 매 턴마다 몬스터 체력이 초기화되는 '무한 동력' 버그가 발생합니다.)
- **계산용 변수 (안/밖 선택):** `action_choice`, `skill_damage` 등. 이번 턴에 쓰고 다음 턴에 다시 덮어써도 되는 변수들입니다.

---

**2. 반복문(`while`)을 적용한 3단계 코드**

모든 변수를 상단에 선언하는 스타일로 정리했습니다. 이제 이 전투는 **누구 한 명의 HP가 0이 될 때까지** 멈추지 않고 계속됩니다.

C

```c
/*
    프로그램 : main.c
    하 는 일 : while 반복문을 이용한 무한 전투 시스템 (전투 종료 조건 포함)
    작 성 자 : 김덕희
    작 성 일 : 2026-05-02
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    // ==== [상단 변수 선언 구역] ====
```

Gemini 프롬프트 입력

도구 사고 모델

경지대학교 제미나이 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI의 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

main.c - c-homework-2601-k | 경지대학교 e-Learning System | C언어 RPG 게임 함수화 가이드 | t언어 논리연산자 - Google | KKU-C-2026-1/c-homework

gemini.google.com/u/1/app/0791e3c55a724ad81fb1:ko&pageId=none

Gemini

C언어 RPG 게임 함수화 가이드

EDUCATION

새 채팅
내 항목
Gems
채팅
C언어 RPG 게임 함수화 가이드
C언어 RPG 코드 수정 요청
미래 직업 영어 회화 대본
윤갑 면산지 동적 원리 C언어 예제
C언어 성적 계산 오류 수정
시험 점수 분석 및 등급 예측
C Programming Fundamentals Explai...
숭간고사 성적 평균 계산 결과
미분방정식 계, 차수, 선형성 설명
원자 에너지 준위, 에너지 밴드 형성 원리
4진자법 비저항 전도도 측정법
자유 표면, 계면 결합의 이해
고성능 PC 부품 병목 현상 분석
확산 방정식 1차 대한 역함수 유도
고등학: 정의, 종류, 특징
아레니우스 식 상용로그 변환 및 Qd 정리
구리 공공 평형 계수 계산
열평형계수와 원자 간 결합 에너지
완전 미분방정식 특수해 구하기
활음 원리 설명 및 전자 배치 규칙
보어 원자 모형 설명 및 물리적 의미
슈뢰딩거 파동 함수 유명 과정
예제 5.1 풀이 및 답안 검증
설정 및 도움말

🔍 **왜 이게 더 좋은 방식일까요?**

1. **변수의 재사용:** `damage_to_monster` 를 위에서 한 번만 선언해두고, 1번 공격에서도 쓰고 3번 스킬에서도 쓰면 됩니다. 메모리를 효율적으로 쓰고 이름도 통일되어 가독성이 좋아집니다.
2. **전투 종료 조건:** `while (p_hp > 0 && m_hp > 0)` 이라는 명확한 조건 덕분에 "누군가 죽을 때까지"라는 논리를 코드가 완벽하게 수행합니다.
3. **턴 제어:** `turn_count++` 를 통해 게임이 얼마나 지속됐는지 보여주는 연출도 가능해졌습니다.

이제 정말 그럴듯한 게임이 되었네요!

**여기서 한 가지 더 궁금한 점!** 지금은 몬스터가 한 마리뿐인데, 만약 몬스터를 처치했을 때 **"다음 스테이지로 넘어가서 새로운 몬스터를 만나게"** 하고 싶다면 어떤 로직을 추가하면 좋을까요? 아니면 현재 시스템을 더 다듬어 볼까요?

/*1. 주석

프로그램 : main.c
하 는 일 : 기존 코드에서 텍스트 RPG 플레이어의 직업에 따른 능력치 부여, 전투 선택지 부여 내용 추가..

생각하는 과정 표시

직접 코드를 작성하며 논리적인 구조를 고민하신 흔적이 잘 보입니다! 특히 **마나 소모량에 따라 공격력이 퍼센트(%) 단위로 강해지는 공식**은 아주 훌륭한 아이디어입니다.

지적하신 **마나 무한 사용 문제와 계산식 오류,** 그리고 몇 가지 **린터링 에러(쓰레기 값 참조)** 요인을 수정했습니다.

---

**#: 주요 수정 사항 및 디버깅 결과**

1. **마나 선점사 오류 (타임머신 버그):** * 기존 코드: `if(p_mp > mp_use)` 를 먼저 하고 `mp_use` 를 입력받음. 초기 `mp_use` 는 쓰레기 값이 들어있어 논리가 꼬입니다.
   - 수정: 먼저 `mp_use` 를 입력받은 후, 내 마나(`p_mp`)와 비교하도록 순서를 바꿨습니다.
2. **공격력 증폭 공식 정교화:**
   - `inhanced_atk` 계산 시 몬스터의 방어력까지 종폭된 데미지 기준으로 차감되도록 수정했습니

Gemini 프롬프트 입력

도구 사고 모델

경지대학교 제미나이 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI의 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

main.c - c-homework-2601-k: | 명지대학교 e-Learning System | C언어 RPG 게임 함수화 가이드 | c언어 논리연산자 - Google 검 | MJU-C-2026-1/c-homework

gemini.google.com/u/1/app/0791e3c55a724ad81fb1:ko&pageId=none

Gemini

C언어 RPG 게임 함수화 가이드

**로 넘어가서 새로운 몬스터를 만나게"** 하고 싶다면 어떤 로직을 추가하면 좋을까요? 아니면 현재 시스템을 더 다듬어 볼까요?

/*1. 주석

프로그램 : main.c
학 번 : 기존 코드에서 텍스트 RPG 플레이어의 직업에 따른 능력치 부여, 전투 선택지 부여 내용 추가..

생각하는 과정 표시

직접 코드를 작성하며 논리적인 구조를 고민하신 흔적이 잘 보입니다! 특히 **마나 소모량에 따라 공격력이 퍼센트(%) 단위로 강해지는 공식**은 아주 훌륭한 아이디어입니다.

지적하신 **마나 무한 사용 문제와 계산식 오류,** 그리고 몇 가지 **런타임 에러(쓰레기 값 참조)** 요인을 수정했습니다.

### 🔧 주요 수정 사항 및 디버깅 결과

1. **마나 선검사 오류 (타임머신 버그):** * 기존 코드: `if(p_mp > mp_use)` 를 먼저 하고 `mp_use` 를 입력받음. 초기 `mp_use` 는 쓰레기 값이 들어있어 논리가 꼬입니다.
   - 수정: 먼저 `mp_use` 를 입력받은 후, 내 마나( `p_mp` )와 비교하도록 순서를 바꿨습니다.
2. **공격력 증폭 공식 정교화:**
   - `inhanced_atk` 계산 시 몬스터의 방어력까지 증폭된 데미지 기준으로 차감되도록 수정했습니다.
   - $TotalDamage = (p_atk \times (1 + 0.01 \times mp_use)) \times (1 - m_def)$
3. **출력 오류 수정:** * 스킬 발동 실패 시 `printf` 에 데미지 변수( `p_damage` )가 누락되어 이상한 숫자가 나오던 부분을 고쳤습니다.
4. **직업 능력치 일치:** * `printf` 설명문의 능력치와 `switch` 문 내부의 실제 적용 능력치가 달랐던 부분을 설명문 기준으로 통일했습니다.

---

### ✅ 수정된 최종 코드

Gemini 프롬프트 입력

도구 사고 모델

명지대학교 제공은 Gemini 모델을 개인적는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

main.c - c-homework-2601-k: | 명지대학교 e-Learning System | C언어 RPG 게임 함수화 가이드 | c언어 논리연산자 - Google 검 | MJU-C-2026-1/c-homework

gemini.google.com/u/1/app/0791e3c55a724ad81fb1:ko&pageId=none

Gemini

C언어 RPG 게임 함수화 가이드

```c
    printf("==================================\n");

    return 0;
}
```

### 💡 달라진 로직 가이드

- **스킬 데미지 수식:** 가독성을 위해 스킬 데미지 계산 시 `(1.0 - m_def)` 형식을 사용했습니다. 이는 방어력을 제외한 "순수 데미지 비율"을 곱하는 방식이라 더 직관적입니다.

$$Damage = [(P_{atk} \times (1 + \frac{MP_{used}}{100})) \times (1 - M_{def})]$$

- **안전장치:** `if (p_mp >= mp_use && mp_use > 0)` 를 통해 마나가 0 이하로 떨어지는 것을 방지하고, 음수 마나를 입력해 공격력을 깎아먹는(?) 행위도 차단했습니다.
- **상황 연산자 똑보기:** 마지막 결과창에 `(m_hp < 0) ? 0 : m_hp` 를 넣어, 몬스터 체력이 마이너스가 되어도 화면에는 깔끔하게 0으로 표시되도록 센스를 발휘해뒀습니다.

이제 이 코드를 복사해서 실행해 보세요! 마나를 100 소모했을 때 공격력이 정확히 2배(방어력 차감 전 기준)가 되는 것을 보실 수 있을 겁니다.

getchar(); getchar(); 문법은 내가 전에 말했던 단계별로 사용해야 하는 문법 중 몇 단계에 해당하지? 만약 이 문법을 사용한다면 지금 진행하는 2단계보다 더 높은 단계의 문법을 사용하는 거 아니야?

생각하는 과정 표시

아주 예리한 질문입니다! 처음 보는 형태라 더 높은 단계의 복잡한 문법이라고 생각하실 수 있지만, 결론부터 말씀드리면 아닙니다.

`getchar()` 는 오히려 지금 집중하고 계신 2단계(조건문)보다 더 기초적인 1단계(기초 입출력)에 해당하는 문법입니다.

Gemini 프롬프트 입력

도구 사고 모델

명지대학교 제공은 Gemini 모델을 개인적는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

main.c - c-homework-2601-k
한지대학교 e-Learning System
C언어 RPG 게임 함수화 가이드
C언어 논리연산자 - Google
MJU-C-2026-1/c-homework
gemini.google.com/u/1/app/0791e3c55a724ad81fb1:ko&pageId=none
YouTube
한지대학교 수강신..
모든 북마크

Gemini

C언어 RPG 게임 함수화 가이드

EDUCATION

새 채팅
내 항목
Gems
채팅
C언어 RPG 게임 함수화 가이드
C언어 RPG 코드 수정 요청
미래 직업 영어 회화 대본
음악 연산자 동적 원리 C언어 예제
C언어 성적 계산 오류 수정
시험 점수 분석 및 등급 예측
C Programming Fundamentals Explai...
중간고사 성적 평균 계산 결과
미분방정식 계, 차수, 선형성 설명
원자 에너지 준위, 에너지 밴드 형성 원리
4단자법 비저항 전도도 측정법
자유 표면, 계면 결합의 이해
고성능 PC 부품 열적 현상 분석
확산 방정식 1에 대한 역함수 유도
고분자: 정의, 중량, 특징
아레니우스 식 상용로그 변환 및 Qd 정리
구리 공공 형성 계수 계산
열평형계수와 원자 간 결합 에너지
완전 미분방정식 특수해 구하기
광섬 원리 설명 및 전자 배치 규칙
보어 원자 모형 설명 및 물리적 의미
슈뢰딩거 파동 함수 증명 과정
예제 5.1 풀이 및 답안 검증
설정 및 도움말

## getchar(); getchar(); 문법은 내가 전에 말했던 단계별로 사용해야 하는 문법 중 몇 단계에 해당하지? 만약 이 문법을 사용한다면 지금 진행하는 2단계보다 더 높은 단계의 문법을 사용하는 거 아니야?

생각하는 과정 표시

아주 예리한 질문입니다! 처음 보는 형태라 더 높은 단계의 복잡한 문법이라고 생각하실 수 있지만, 결론부터 말씀드리면 아닙니다.

`getchar();` 는 오히려 지금 집중하고 계신 2단계(조건문)보다 더 기초적인 1단계(기초 입출력)에 해당하는 문법입니다.

### 🔍 왜 1단계 문법일까요?

C언어를 처음 배울 때 화면에 글자를 띄우는 `printf` 와 값을 입력받는 `scanf` 를 가장 먼저 배우시게 되는데, `getchar` 역시 이들과 똑같이 `<stdio.h>` 에 포함된 **가장 기본적인 입출력 함수** 중 하나입니다. 단지 '문자(Character)를 하나 가져온다(Get)'는 뜻을 가졌을 뿐입니다.

### 💡 그런데 왜 `getchar(); getchar();` 처럼 두 번 연달아 썼을까요?

이 부분이 마치 복잡한 고급 기술처럼 보이게 만든 범인인데요, 논리는 아주 단순합니다.

- **첫 번째 `getchar();` 의 역할 (청소부):** 앞에서 `scanf` 로 숫자나 문자를 입력하고 '엔터'를 치면, 값은 변수에 쏙 들어가지만 **'엔터 키(\n)' 찌꺼기가** 컴퓨터 임시 공간(입력 버퍼)에 보이지 않게 남아 있게 됩니다. 이 첫 번째 함수가 그 남은 찌꺼기를 꿀꺽 먹어 치우는 역할을 합니다.
- **두 번째 `getchar();` 의 역할 (문지기):** 찌꺼기가 치워진 깨끗한 상태에서, 플레이어가 화면을 다 읽고 다음으로 넘어가기 위해 진짜로 '엔터 키'를 누를 때까지 코드를 멈춰두고 대기하는 역할을 합니다.

즉, `system("pause")` 라는 윈도우 전용 코드가 갖춰브 코드스페이스(리눅스)에서 작동하지 않기 때문에, **1단계에서 배우는 아주 기초적인 함수를 두 번 응용해서 똑같은 '일시 정지' 효과를 만들어낸** 것입니다.

따라서 덕희님은 2단계의 범위를 전혀 건너뛰지 않으셨으며, 아주 올바른 단계로 학습을 진행하고 계시니 안심하셔도 됩니다!

사고 모델 한도에 도달했습니다
5월 2일 오후 오그에 한도가 리셋될 때까지 대신에 다른 모델이 사용됩니다. 한도를 늘리고 더 많은 기능을 이용하려면 업그레이드하세요.
업그레이드

Gemini 프롬프트 입력
도구
사고 모델

원지대학교 제한은 Gemini 모델을 개인적는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

22°C 흐림
검색
오후 7:09
2026-05-02