2단계: 시나리오 구체화 및 제약 사항 검토

- **사용자 요청:** 배달비 계산기 시나리오를 바탕으로 변수(char, int, double)와 산술 연산 구성 확인.
- **주요 검토 사항: * 형변환(Casting) 제외:** 사용자가 "형변환은 배운 적이 없다"고 명시함.
  - **대안 제시:** `double` 변수(배달비)를 연산에 포함시켜 자동 형변환(Implicit Conversion)을 이용하는 순차 구조로 코드 수정.

3단계: 주요 문법 및 개념 질의

- **질문 1:** `scanf("%lf", &delivery_fee);` 에서 `%lf` 의 의미는?
  - **답변:** `double` 형은 8바이트로 크기가 크기 때문에 `long float` 을 의미하는 `%lf` 를 사용해야 함을 확인.
- **질문 2:** `printf` 출력 시 앞뒤에 `\n` 을 붙이는 이유는?
  - **답변:** 입력값과 결과값 사이의 시각적 구분(가독성)을 위한 '줄 바꿈'임을 확인.

🚀 최종 확정 시나리오 요약

시나리오 명: 합리적인 소비를 위한 배달 음식 비용 분담 계산기

핵심 미션 수행 내용:

1. **변수 활용:** `char` (메뉴), `int` (음식값, 인원), `double` (배달비, 결과값) 등 3가지 자료형 혼합.
2. **입출력:** `scanf` 로 데이터를 입력받고 `printf` 로 서식에 맞춰 출력.
3. **순차 구조:** `if` 문이나 `for` 문 없이 위에서 아래로 흐르는 산술 연산만으로 구현.
4. **수정 사항:** 학습 범위에 맞추기 위해 강제 형변환 대신 자동 자료형 확장을 활용함.