분석

작성하신 코드에서 가장 흔히 발생하는 **'입력 버퍼 (Buffer)'** 문제입니다! 치킨 수량을 입력하고 누른 **엔터 (Enter)** 키가 다음 scanf("%c", &order);에 그대로 들어가 버려서 발생하는 현상이에요.

컴퓨터는 엔터도 하나의 문자로 인식하기 때문에, y를 입력받기도 전에 엔터 값을 order에 저장하고 "y가 아니네?"라고 판단해버리는 거죠.

이를 해결하고, 말씀하신 **'신박한 골든벨 상황'**과 **'중첩 if문 할인 로직'**까지 합친 최종 코드를 정리해 드릴게요.

🛠️ 문제 해결 및 기능 추가 코드

기존 코드에서 scanf(" %c", &order); 처럼 %c 앞에 **공백 한 칸**을 추가하는 것이 핵심입니다!

💡 왜 scanf(" %c", &order);인가요?

- scanf로 숫자를 입력받고 엔터를 치면, 메모리(버퍼)에는 [숫자][엔터]가 남습니다.
- 그다음 %c는 남겨진 [엔터]를 자기 데이터인 줄 알고 홀랑 가져가 버려요.
- 앞에 **공백(" %c")**을 넣으면, "의미 없는 공백이나 엔터는 다 무시하고 진짜 문자만 찾아라!"라는 명령이 되어 문제가 해결됩니다.

이제 코드를 수정해서 실행해 보시면 y를 입력할 기회를 정상적으로 줄 거예요! 골든벨 상황까지 넣었으니 과제 점수도 훨씬 잘 나오겠네요. 또 궁금한 점 있나요?

제안해 주신 **"안주 서비스 요청"** 시나리오는 **"서비스를 주면 단골이 되어 나중에 팁을 주지만(매출+), 안 주면 할인을 요구한다(매출-)"**는 식의 보상과 패널티 구조로 만들면 완벽할 것 같아요! 어떤 시나리오가 가장 마음에 드시나요?