2026-04-03 20:12:35 You Asked

image.png

위 내용으로 과제를 제출해야 해. 이 수업은 c언어 수업이고 먼저 주제를 정해야 하는데 적절한 주제를 제안해줘

Gemini 3 Flash

공지사항 내용을 확인해보니, 이번 과제의 핵심은 '조건문**(if),** 반복문**(for/while),** 함수'를 절대 사용하지 않고 오직 순차 구조(위에서 아래로 실행)만으로 결과물을 만드는 것이군요!

C언어의 기초인 변수, 자료형, 입출력($printf$, $scanf$), 그리고 산술 연산만을 활용하면서도 '나만의 소프트웨어' 느낌을 낼 수 있는 참신한 주제 3가지를 제안해 드릴게요.

---

1. 환전 및 해외 직구 계산기 (경제/생활)

다양한 자료형(int, $float$)과 산술 연산을 활용하기 가장 좋은 주제입니다.

- 시나리오: 사용자가 구매하고 싶은 물건의 달러($) 가격과 현재 환율을 입력하면, 수수료와 배송비를 포함한 최종 한화(₩) 결제 금액을 계산해줍니다.
- 필수 조건 충족 방식:
  - 변수: 달러 가격, 환율, 배송비, 수수료율, 최종 금액 (5개 이상)
  - 자료형: int(배송비), $float/double$(환율, 수수료율), $char$(상품 코드 한 글자)
  - 연산: 곱셈(가격 $\times$ 환율)과 덧셈(배송비 추가) 활용

2. RPG 캐릭터 "전투력 지수" 측정기 (게임/취미)

공지사항의 예시(RPG 캐릭터 관리)를 구체화한 버전입니다.

- 시나리오: 캐릭터의 이름(첫 글자), 레벨, 힘, 민첩, 지능 스탯을 입력받아 이 캐릭터의 종합 '전투력 점수'를 공식에 따라 산출하고 보여줍니다.
- 필수 조건 충족 방식:
  - 변수: 레벨, 힘, 민첩, 지능, 전투력 점수 등
  - 자료형: $char$(캐릭터 등급 S, A, B...), int(스탯), $double$(스탯 가중치)
  - 연산: 각 스탯에 가중치를 곱해 더하는 산술 연산 (예: $Power = Strength \times 1.5 + Agility \times 1.2$)

3. 편의점 아르바이트 예상 급여 정산기 (알바/실용)

마찬가지로 공지사항 예시를 활용한 아주 실용적인 주제입니다.

- 시나리오: 이번 달 근무한 총 시간과 시급, 그리고 식대나 공제 항목을 입력하면 실수령액을 계산해줍니다.
- 필수 조건 충족 방식:
  - 변수: 시급, 근무 시간, 식대, 고용보험료(0.9%), 최종 급여
  - 자료형: int(시간, 식대), $double$(보험료율), $char$(근무 파트명 앞글자)
  - 연산: (시급 $\times$ 시간) + 식대 - 공제액 등 다양한 산술 연산

💡 과제 수행 팁 (주의사항)

이번 과제의 가장 큰 제약은 "조건문과 반복문 금지"입니다. 따라서 "점수가 100점이면 A를 출력한다" 같은 로직은 짤 수 없습니다. 대신 입력받은 수치를 공식에 넣어서 결과값을 바로 출력하는 구조로 짜야 감점을 피할 수 있습니다.

추천 선택: 계산 로직이 명확한 **1**번(환전 계산기)이나 **3**번(급여 정산기)이 코드 뼈대를 잡기에 가장 수월할 거예요.

이 중에서 마음에 드는 주제가 있나요? 골라주시면 그에 맞는 **V1.0** 기획안 문구와 뼈대 코드 작성을 도와드릴게요!

2026-04-03 20:22:07 **You Asked**

첫 번째 주제로 정할게. 어떤 식으로 코드를 짜야 깔끔하면서도 오류 없는 코드가 나올 수 있을까 예시와 함께 보여줘

Gemini 3 Flash

환전 및 해외 직구 계산기(1번 주제)를 선택하셨군요! 이 주제는 정수형(int)과 실수형($float/double$)을 섞어 쓰기에 아주 적합합니다.

제한 사항인 "조건문/반복문 사용 금지"와 "순차 구조"를 완벽히 지키면서, 깔끔하게 코드를 짜는 핵심 포인트와 예시 코드를 정리해 드릴게요.

---

1. 코드 작성 시 핵심 포인트

- 변수 선언의 명확성: 변수 이름만 보고도 무엇인지 알 수 있게 짓습니다 (예: `price_usd`, `exchange_rate`).
- 사용자 편의성: `scanf`를 쓰기 전에 `printf`로 무엇을 입력해야 하는지 친절하게 안내합니다.
- 자료형의 혼합: 환율이나 수수료는 소수점이 중요하므로 `double`을 사용하고, 개수나 배송비 등은 `int`를 사용하여 '자료형 3개 이상' 조건을 충족합니다.
- 형 변환(Casting) 활용: 정수와 실수를 계산할 때 자료형이 어떻게 변하는지 보여주면 가산점 요인이 될 수 있습니다.

---

2. V1.0 뼈대 코드 예시 (C언어)

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    // 1. 변수 선언 (5개 이상, 자료형 혼합)
    char item_initial;          // 상품 이름의 첫 글자
    int item_price_usd;         // 상품 가격 (달러)
    double exchange_rate;       // 현재 환율 (1달러당 원화)
    double fee_rate = 0.02;     // 해외 결제 수수료 (2%)
    int shipping_fee = 15000;   // 국제 배송비 (원)
    double total_price_krw;     // 최종 결제 금액 (원)

    // 2. 입력 단계 (printf, scanf 사용)
    printf("--- 해외 직구 비용 계산기 V1.0 ---\n");

    printf("구매할 상품의 첫 글자를 입력하세요: ");
    scanf(" %c", &item_initial); // %c 앞에 공백을 두어 버퍼 오류 방지

    printf("상품 가격($)을 입력하세요: ");
    scanf("%d", &item_price_usd);

    printf("현재 환율(1$당 원화)을 입력하세요: ");
    scanf("%lf", &exchange_rate);

    // 3. 연산 단계 (산술 연산 1개 이상)
    // 공식: (물건값 * 환율) + (물건값 * 환율 * 수수료) + 배송비
    total_price_krw = (item_price_usd * exchange_rate) * (1 + fee_rate) + shipping_fee;

    // 4. 출력 단계
    printf("\n--- 계산 결과 ---\n");
    printf("상품 기호: [%c]\n", item_initial);
    printf("상품 가격: %d 달러\n", item_price_usd);
    printf("적용 환율: %.2f 원\n", exchange_rate);
```

```
    printf("수수료율: %.1f%%\n", fee_rate * 100);
    printf("최종 결제 예정 금액: %.0f 원 (배송비 포함)\n", total_price_krw);
    printf("-------------------------\n");

    return 0;
}
```

---

3. 과제 필수 조건 체크리스트 확인

과제 공지에 적힌 조건들이 모두 충족되었는지 다시 한번 확인해 봅시다.

조건 항목	충족 여부	상세 내용
의미 있는 변수 **5**개 이상	✅	`item_initial`, `item_price_usd`, `exchange_rate` 등 6개 사용
자료형 **3**개 이상 혼합	✅	`char`, `int`, `double` 사용
입출력 함수 사용	✅	`printf`, `scanf` 사용
산술 연산 **1**개 이상	✅	곱셈(*)과 덧셈(+)을 이용한 복합 연산 수행
제한 사항 준수	✅	`if`, `for`, `while`, 함수 정의 없음 (순차 구조)

💡 꿀팁: `scanf` 오류 방지법

`char` 형 변수를 `scanf` 로 입력받을 때, 이전에 입력한 엔터값이 남아있어 입력이 건너뛰어지는 경우가 있습니다. 위 코드처럼 `scanf(" %c", &item_initial);` 와 같이 **%c** 앞에 공백 한 칸을 넣어주면 이 오류를 아주 깔끔하게 해결할 수 있어요.

이 코드를 바탕으로 본인의 GitHub 저장소에 업로드하고 실행 화면을 캡처하면 과제 끝입니다! 더 수정하고 싶은 부분이 있을까요?

2026-04-05 02:26:49 **You Asked**

c언어 stdlib 전처리기에서 한글을 쓰고 싶어 system으로 꺼내썼었어

Gemini 3 Flash

`stdlib.h` 라이브러리의 `system("chcp 65001");` 을 말씀하시는 거군요!

윈도우 터미널(CMD)의 기본 인코딩이 한글 깨짐을 유발할 때가 많아서, 코드 상단에 이 명령어를 넣어 출력 환경을 **UTF-8(65001)**로 강제 설정하는 방식은 아주 영리한 해결책입니다.

이번 과제에서도 한글 안내 문구가 깨지지 않게 하려면 그 방식이 유효하겠네요. 다만, 과제 조건에 "순차 구조"를 엄수하라고 되어 있으니, `system` 함수 호출도 코드의 가장 윗부분(변수 선언 직후)에 배치하는 것이 자연스럽습니다.

🛠 한글 설정을 포함한 최종 코드 구조

`system` 함수를 사용하려면 `#include <stdlib.h>` 를 추가해야 합니다.

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> // system() 함수 사용을 위해 필요

int main() {
    // 0. 한글 깨짐 방지 설정 (콘솔 인코딩을 UTF-8로 변경)
    system("chcp 65001");
    system("cls"); // 인코딩 변경 메시지 삭제 (깔끔하게!)

    // 1. 변수 선언 (자료형 3개 이상, 5개 이상 변수)
    char item_initial;
    int price_usd;
    double exchange_rate;
    double fee_rate = 0.015;  // 수수료 1.5%
    double final_krw;

    // 2. 입력 (순차 구조)
    printf("== 해외 직구 계산기 ==\n");
    printf("상품 약자(알파벳 1글자): ");
    scanf(" %c", &item_initial);

    printf("가격(USD): ");
    scanf("%d", &price_usd);

    printf("현재 환율(KRW/$): ");
    scanf("%lf", &exchange_rate);

    // 3. 연산 (산술 연산)
    final_krw = (price_usd * exchange_rate) * (1 + fee_rate);

    // 4. 출력
    printf("\n[결과 리포트]\n");
    printf("품목명: %c\n", item_initial);
    printf("최종 금액: %.0f 원\n", final_krw);
```

```
    return 0;
}
```

⚠️ 주의할 점 (Peer-to-Peer 조언)

1. 가독성: `system("chcp 65001")` 을 쓰면 콘솔에 "Active code page: 65001"이라는 메시지가 뜹니다. 이게 보기 싫다면 바로 밑에 `system("cls");` 를 붙여서 화면을 한 번 지워주는 게 훨씬 깔끔합니다.
2. 교수님 성향: 만약 교수님이 "표준 라이브러리 함수 외에 **OS** 종속적인 함수**(system** 등**)** 사용 자제"를 강조하시는 분이라면, 차라리 한글 대신 영어로 출력하거나 소스 파일의 인코딩 자체를 `EUC-KR` 로 저장하는 게 더 안전할 수도 있습니다. 하지만 별다른 언급이 없으셨다면 `system` 방식이 가장 확실한 해결책입니다.

이 정도면 1차 과제(V1.0 뼈대 세우기)에서 감점받을 요소는 전혀 없어 보이네요! 혹시 GitHub에 올릴 때 필요한 `README.md` 작성법도 도와드릴까요?