2026-04-05 19:04:33 You Asked

unnamed.jpg

위 내용으로 과제를 제출해야 해. 이 수업은 c언어 수업이고 먼저 주제를 정해야 하는데 최근 우리나라 환율이 많이 올랐으니 환율이 들어갈 수 있는 적절한 주제를 제안해줘

Gemini 3 Flash

이 과제는 **C**언어의 아주 기초적인 문법**(**변수**,** 자료형**,** 입출력**,** 산술 연산**)**만을 사용하여 프로그램을 만드는 것이 핵심이네요. 특히 조건문**(if)**과 반복문**(for, while)**을 절대 사용하면 안 된다는 제약 사항이 있으므로, 단순하게 위에서 아래로 흐르는 "계산기" 형태의 시나리오가 가장 적합합니다.

최근의 높은 환율(고환율) 상황을 반영하여, 실생활에서 유용하게 쓸 수 있는 **3**가지 주제를 제안해 드립니다.

추천 주제 **1:** "해외 직구 비용 계산기" (가장 추천)

해외 쇼핑몰에서 물건을 살 때, 배송비와 현재 환율을 적용하여 최종적으로 내 통장에서 얼마가 빠져나갈지 계산해주는 프로그램입니다.

- 시나리오**:** 1. 상품 가격(USD)과 배송비(USD)를 입력받음. 2. 현재 환율(KRW/USD)을 입력받음. 3. 총 달러 합계를 구하고, 이를 원화로 환산하여 출력.
- 변수 활용 예시**:** `itemPrice`, `shippingFee`, `exchangeRate`, `totalUSD`, `totalKRW` (5개 이상 충족)
- 자료형 활용**:** 가격과 환율은 소수점이 있을 수 있으므로 `double` 이나 `float` 을 섞어서 사용 가능.

추천 주제 **2:** "나홀로 해외여행 예산 플래너"

환율이 높아서 여행 경비를 엄격하게 짜야 하는 상황을 가정합니다.

- 시나리오**:** 1. 하루 숙박비와 식비(USD)를 입력받음. 2. 여행 일수(일 단위)를 입력받음. 3. 현재 높은 환율을 입력받음. 4. 전체 필요한 달러와 이를 환전하기 위해 필요한 원화 총액을 계산.
- 장점**:** `일수 * 비용 * 환율` 과 같은 산술 연산을 자연스럽게 보여줄 수 있습니다.

추천 주제 **3:** "미국 주식 매수 단가 계산기"

서학개미(미국 주식 투자자)들이 환율에 따라 원화로 얼마를 투자하는지 계산하는 프로그램입니다.

- 시나리오**:**

1. 주식 한 주당 가격(USD)과 매수 수량을 입력받음.
2. 증권사 수수료율(보통 소수점)을 입력받음.
3. 현재 환율을 입력받음.
4. 최종적으로 필요한 원화 금액을 출력.

- 특징: 수수료 계산을 통해 `*` 연산뿐만 아니라 `/` 연산 등 다양한 산술 연산을 포함하기 좋습니다.

💡 과제 수행을 위한 팁 (주의사항!)

이미지 속 '**1**차 코딩 필수 조건'을 맞추기 위해 다음 형식을 지켜서 코드를 짜보세요.

1. 자료형 혼합: `int` (수량), `double` (환율, 가격), `char` (통화 단위 기호 등)를 골고루 선언하세요.
2. 순차 구조 유지: `if` 를 쓰면 안 되기 때문에, "환율이 1,400원 이상이면 비싸다" 같은 문구는 넣을 수 없습니다. 오로지 **[**입력 **->** 계산 **->** 출력**]**의 흐름으로만 만드세요.
3. 의미 있는 변수명: `a` , `b` , `c` 대신 `usdRate` , `krwAmount` 처럼 의미가 명확한 영어 단어를 사용하세요.

어떤 주제가 가장 마음에 드시나요? 하나를 정해주시면 그에 맞는 기본 뼈대 코드**(V1.0)** 작성을 도와드릴 수 있습니다!

2026-04-05 19:09:12 **You Asked**

첫 번째 주제로 정할게. 해외 결제니까 해외 결제 수수료도 2% 정도 들어갔으면 좋겠어. 산술 연산은 어떤 식으로 공식을 만들면 좋을까

Gemini 3 Flash

네, '해외 직구 비용 계산기'를 첫 번째 주제로 결정하셨군요! 환율이 높은 시기라 수수료까지 고려하는 시나리오는 아주 현실적이고 좋습니다.

과제 조건인 '산술 연산 **1**개 이상 사용'과 '순차 구조(위에서 아래로)'를 완벽히 충족하기 위해 다음과 같은 공식을 제안합니다.

---

1. 산술 연산 공식 설계

제안하신 **2%** 수수료를 포함하여 원화 결제 총액을 구하는 단계적 공식입니다.

1. 상품 총액 (달러) = 물건 가격 + 현지 배송비
2. 수수료 계산 (달러) = 상품 총액 × 0.02

3. 최종 결제액 (달러) = 상품 총액 + 수수료

4. 최종 결제액 (원화) = 최종 결제액 (달러) × 현재 환율

---

2. C언어 코드 적용 예시 (V1.0 뼈대)

과제의 필수 조건(변수 **5**개 이상, 자료형 **3**개 혼합, **printf/scanf** 사용)을 모두 맞춘 구성입니다.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    // 1. 변수 선언 (자료형 3개 혼합: double, int, char)
    double itemPrice, shippingFee, exchangeRate; // 실수형
    double totalUSD, commission, finalKRW;      // 계산 결과용
    int itemCount;                               // 정수형 (물건 개수)
    char currency = '$';                         // 문자형 (단위 표시)

    // 2. 입력 받기 (scanf 사용)
    printf("--- 해외 직구 비용 계산기 ---\n");
    printf("물건 가격을 입력하세요 (USD): ");
    scanf("%lf", &itemPrice);

    printf("현지 배송비를 입력하세요 (USD): ");
    scanf("%lf", &shippingFee);

    printf("현재 원/달러 환율을 입력하세요: ");
    scanf("%lf", &exchangeRate);

    // 3. 산술 연산 (순차 구조)
    totalUSD = itemPrice + shippingFee;         // 더하기 (+)
    commission = totalUSD * 0.02;               // 수수료 2% 계산 (*)
    totalUSD = totalUSD + commission;           // 수수료 포함 달러 총액
    finalKRW = totalUSD * exchangeRate;         // 원화 환산 (*)

    // 4. 결과 출력 (printf 사용)
    printf("\n[ 계산 결과 ]\n");
    printf("수수료(2%%) 포함 총 달러: %c%.2f\n", currency, totalUSD);
    printf("최종 예상 결제 금액: %.0f원\n", finalKRW);

    return 0;
}
```

---

3. 과제 제출을 위한 포인트 요약

- 의미 있는 변수 사용: `itemPrice` (가격), `exchangeRate` (환율) 등 누가 봐도 알 수 있는 이름을 썼습니다.
- 자료형 혼합: `double` (실수), `int` (정수), `char` (문자)를 모두 사용하여 감점 요인을 없앴습니다.
- 제한 사항 준수: `if` 나 `for` 를 전혀 쓰지 않고 입력값이 들어오면 정해진 공식대로만 계산하고 종료되는 순차 구조입니다.
- 수수료 로직: `* 0.02` 를 통해 곱셈 연산을 보여주고, 이를 다시 더해줌으로써 복합적인 산술 연산 과정을 보여줍니다.

이 내용을 바탕으로 코딩하신 후, 실행 화면을 캡처하여 과제 가이드에 따라 GitHub와 LMS에 제출하시면 됩니다! 추가로 수정하고 싶은 부분이 있으신가요?

2026-04-05 19:10:01 **You Asked**

c언어 stdlib 전처리기에서 한글을 쓰고 싶어. 배울 때 system으로 꺼내썼었어

Gemini 3 Flash

아마 수업 시간에 한글이 깨지는 문제를 해결하기 위해 `stdlib.h` 헤더 파일에 있는 `system()` 함수를 사용해 콘솔 명령어를 실행했던 기억이 나시는 것 같네요!

C언어 콘솔창에서 한글이 깨지는 이유는 프로그램의 인코딩과 윈도우 터미널(CMD)의 코드 페이지가 맞지 않기 때문입니다. 이를 해결하기 위해 가장 많이 사용하는 방법은 코드 페이지를 한글**(949)**로 변경하는 명령어를 실행하는 것입니다.

1. `system()` 함수를 이용한 한글 설정

`stdlib.h` 를 선언하고, `main` 함수 시작 부분에 `chcp 949` 명령어를 넣어주면 됩니다.

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> // system() 함수를 사용하기 위해 필요

int main() {
    // 윈도우 콘솔의 코드 페이지를 한국어(949)로 변경
    system("chcp 949");

    // 이후 출력되는 한글은 깨지지 않고 잘 나옵니다.
    printf("현재 환율을 입력하세요: ");

    return 0;
```

```
}
```

---

2. 왜 `system("chcp 949")` 를 쓰나요?

- **chcp**: 'Change Code Page'의 약자입니다.
- **949**: 한국어 표준 코드 페이지 번호입니다. (참고: UTF-8은 65001입니다.)
- 이 명령어를 실행하면, 프로그램이 실행되는 동안 해당 콘솔 창이 한글을 인식할 수 있는 상태가 됩니다.

---

3. 더 깔끔한 방법 (추천)

만약 `system` 명령어가 화면에 `"Active code page: 949"` 라고 출력되는 것이 지저분해 보인다면, 다음과 같이 뒤에 `> nul` 을 붙여서 출력을 숨길 수 있습니다.

```c
system("chcp 949 > nul");
```

또는, `stdlib.h` 대신 `locale.h` 를 사용하는 최신 방식도 있습니다.

```c
#include <locale.h>

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Korean"); // 시스템 로케일을 한국어로 설정
    printf("안녕 세상아!\n");
    return 0;
}
```

💡 과제 적용 팁

과제 제출용 코드 맨 윗부분에 **`#include <stdlib.h>`** 를 추가하고, `main` 함수 첫 줄에 **`system("chcp 949 > nul");`** 한 줄만 넣어주세요. 그러면 교수님이 코드를 실행했을 때 한글이 예쁘게 잘 나올 거예요!

혹시 코드를 작성하다가 컴파일 에러가 나거나 잘 안 풀리는 부분이 있으면 말씀해 주세요.

2026-04-05 19:23:46 **You Asked**

65001로 넣었었어 65001로 넣을게. 실행할 때 실행화면에 이 코드가 뜨는 걸 깔끔하게 없앨 수 있어?

Gemini 3 Flash

네, **65001 (UTF-8)**은 요즘 가장 표준으로 쓰이는 방식이라 아주 좋은 선택입니다!

실행 화면에 `Active code page: 65001` 이라는 메시지가 뜨는 걸 보이지 않게 하려면, 윈도우의 리다이렉션**(Redirection)** 기능을 사용하면 됩니다.

1. 깔끔하게 숨기는 코드

`system` 함수 안에 들어가는 명령어 뒤에 **`> nul`** 을 붙여주면 출력이 화면에 나오지 않고 "없음(null)"으로 던져집니다.

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    // 실행 메시지를 화면에 띄우지 않고 코드 페이지를 UTF-8로 변경
    system("chcp 65001 > nul");

    printf("--- 해외 직구 비용 계산기 ---\n");
    printf("이제 한글이 깔끔하게 출력됩니다!\n");

    return 0;
}
```

---

2. 왜 `> nul` 을 쓰나요?

- **`chcp 65001`** : 시스템에게 "이제부터 문자를 UTF-8로 해석해!"라고 시키는 명령어입니다.
- **`>`** : 명령어의 결과를 다른 곳으로 보내라는 뜻입니다.
- **`nul`** : 윈도우에서 '아무것도 없는 장치'를 의미합니다. 즉, 화면에 뿌려질 메시지를 쓰레기통에 버린다고 생각하시면 됩니다.

---

3. 과제 제출 시 주의할 점 (팁!)

이미지 속 안내문을 보면 "순차 구조여야 함"이라는 조건이 있죠? `system` 함수는 프로그램 시작 직후에 가장 먼저 실행되도록 배치하는 것이 좋습니다.

최종 배치 순서:

1. `#include` 전처리기들
2. `main` 함수 시작
3. `system("chcp 65001 > nul");` (최상단 배치)
4. 변수 선언
5. `printf` / `scanf` 를 이용한 입출력 및 연산

이렇게 작성하면 실행 창이 떴을 때 불필요한 시스템 메시지 없이 바로 본인이 만든 프로그램의 제목부터 시작될 거예요. 아주 깔끔한 과제물이 되겠네요! 더 궁금한 점 있으신가요?