

파이썬 음악 장르 탐색기 프로젝트 설계

```
if preference[0] <= avg :
    hiphop_famous = random.choice(["Meteor", "Love
Love Love", "우산", "죽일 놈", "빼딱하게"])
    print(f"유명한 힙합 추천 : {hiphop_famous}")
else :
    hiphop_unknown =
random.choice(["LOV3", "Glendale", "포커페이스", "25", "All
Of The Lights"])
    print(f"유명하지 않은 힙합 추천 : {hiphop_unknown}")
```

이런 코드를 짰는데, 가독성이 떨어지는 느낌이야. 어떻게 하면 더 효율적으로 작성해 볼 수 있을까?

◆ 생각하는 과정 표시 ▼

안녕하세요! 작성하신 코드를 보니 프로그램의 핵심 동작 조건은 이미 완벽하게 잡혀 있습니다. 백지상태에서 새로 만드는 것보다, 이렇게 기존에 있는 구조를 개선하고 효율적으로 다듬어 나가는 작업이 코딩의 큰 재미 중 하나죠

Gemini에게 물어보기

+ 🗨️ 도구

Pro ▼



Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. [개인 정보 보호 및 Gemini](#)

Windows
[설정]으로 이동

[개선된 코드 예시]

Python



```
import random

# 음악 리스트 데이터를 맨 앞(상단)에 배치하여 변수로 분리
hiphop_f = ["Meteor", "Love Love Love", "우산", "죽일 놈", "빼딱하게"]
hiphop_u = ["LOV3", "Glendale", "포커페이스", "25", "All Of The Lights"]

# ... (점수 입력 및 평균 계산 코드 생략) ...

# 조건문 내부가 훨씬 깔끔해짐
if preference[0] <= avg:
    song = random.choice(hiphop_f)
    print(f"유명한 힙합 추천 : {song}")
else:
    song = random.choice(hiphop_u)
    print(f"유명하지 않은 힙합 추천 : {song}")
```

파이썬 음악 장르 탐색기 프로젝트 설계

선호 점수를 입력받을 때 만약 유효하지 않은 점수를 입력하면 어떻게 하는 것이 좋을까?

◆ 생각하는 과정 표시 ▼

점수를 입력받을 때 유효하지 않은 값이 들어오는 '예외 상황'을 고민하고 계시는군요. 프로그램의 기본적인 뼈대를 잡은 후, 이렇게 발생할 수 있는 빈틈을 찾아 개선해 나가는 것은 아주 훌륭한 프로그래밍적 접근입니다.

유효하지 않은 점수(예: 1~10 범위를 벗어난 숫자)가 입력되었을 때 대처할 수 있는 가장 효율적이고 직관적인 방법들을 제안해 드립니다.

1. `continue` 를 활용한 예외 처리 및 기본값 부여

반복문(`for` 또는 `while`) 안에서 조건문(`if`)을 사용해 입력된 점수의 범위를 확인합니다. 만약 유효하지 않은 값이면 사용자에게 경고 메시지를 띄우고, `continue` 를 사용해 다음 차례의 입력으로 바로 넘어가도록 구성합니다. 이때 시스템이 멈추지 않도록 해당 점수는 0점과 같은 기본값으로 안전하게 처리해 줍니다.

Gemini에게 물어보기

+ 🛠️ 도구

Pro ▼

Winc
[설정]

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. [개인 정보 보호 및 Gemini](#)

파이썬 음악 장르 탐색기 프로젝트 설계

└── . . .

Python



```
score = int(input("1점에서 10점 사이의 선호 점수를 입력하세요: "))

if score < 1 or score > 10:
    print("유효하지 않은 점수입니다. 이번 입력은 0점으로 안전하게 처리됩니다.")
    preference.append(0)
    continue # 아래 코드를 실행하지 않고 바로 다음 반복으로 넘어감
```

2. `while` 문을 활용한 재입력 요구

만약 사용자가 올바른 범위의 점수를 입력할 때까지 계속해서 다시 묻고 싶다면 `while` 문을 활용할 수 있습니다. 입력된 데이터의 정확성이 매우 중요할 때 활용하는 가장 정석적인 방법입니다.

3. `break` 를 활용한 강제 종료

잘못된 값이 들어오면 즉시 `break` 를 사용해 반복문을 빠져나오고 입력을 강제로 종료시키는 엄격한 방법도 있습니다.
