

"내가 `for i range(3)`으로 조건을 짰더니, 파티원 수가 3명일때만 해당 프로그램을 사용할수가 있어. 파티원이 여러명인 경우를 대비해서 어떤 식으로 코드를 수정해야할까?"



그 부분을 고민하기 시작하셨다는 건, 이제 **정적 프로그램**에서 **동적 프로그램**의 세계로 발을 들이신 겁니다! 사용자가 몇 명인지에 따라 프로그램이 알아서 유연하게 반응하도록 만드는 것이 프로그래밍의 핵심이죠.



`continue`를 이용해 bmi가 매우 낮은 사람은 평가 대상에서 제외하고 싶은데, 어디에 넣으면 문장이 자연스러울까?



지금 작성하신 **BMI 등급 판정 반복문**(`for`)의 가장 윗부분에 넣는 것이 가장 자연스럽습니다.

분석 결과를 먼저 출력해준 뒤, "하지만 당신은 너무 말라서 평가할 수 없어요!"라고 말하며 `continue` 로 입구를 컷(Cut)하는 방식이죠. 이렇게 하면 아래에 있는 복잡한 등급 계산이나 히든 칭호 부여 로직을 거치지 않고 바로 다음 파티원에게 넘어가게 됩니다.