

캠퍼스 커리어 플래너 2차 과제를 만들 거야. 학교공부/연구/취업/자격증 중 하나의 할 일을 입력받고, 그 정보를 리스트에 저장한 뒤 긴급도 점수를 계산하는 V2.0 구조를 짜 줘. 반복문은 쓰지 말고, 조건문, 기본 자료형, 변수, input, print, 사칙연산, and or등을 사용해서 구성해줘.

Thought for 33s

좋아. 네 주제에 맞춰서 **2차 과제 V2.0** 구조를 딱 과제형으로 짜보면 이렇게 가는 게 제일 자연스러워.

특히 이번 과제는 **반복문 없이, 조건문 + 리스트 + 기본 입출력 + 사칙연산 + and/or** 중심으로 가야 하니까, 구조도 그 범위 안에서 단순하고 명확하게 잡는 게 좋다.

1. 프로그램 핵심 컨셉

캠퍼스 커리어 플래너 V2.0은

사용자로부터 할 일 1개를 입력받고,

그 할 일의 **분야 / 남은 기한 / 중요도 / 예상 소요 시간**을 리스트에 저장한 뒤,
긴급도 점수를 계산하고,

조건문으로 **우선순위 등급**과 **특별 메시지**를 출력하는 프로그램이다.

2. 입력할 데이터

입력값은 너무 많지 않게 이 정도가 적당해.

- 사용자 이름
- 할 일 이름
- 분야
 - 학교공부
 - 연구
 - 취업
 - 자격증
- 남은 기한(일)
- 중요도(1~5)

- 예상 소요 시간(시간)

3. 리스트 저장 구조

2차 과제니까 입력값을 개별 변수로만 끝내지 말고 리스트에 저장하는 게 중요해.

예시 구조:

```
task_info = [task_name, category, days_left, importance, study_hours]
```

또는 사용자 이름까지 넣어서

```
task_info = [user_name, task_name, category, days_left, importance, study_hours]
```

이렇게 저장 가능.

4. 긴급도 점수 공식

너무 복잡하면 오히려 이상하니까, 대학생 일정관리 느낌으로 이렇게 추천.

```
urgency_score = (importance * 10) + (study_hours * 2) - days_left
```

의미

- 중요도가 높을수록 점수 증가
- 예상 소요 시간이 길수록 점수 증가
- 남은 기한이 많을수록 덜 급하니까 점수 감소

이 공식은 사칙연산만 써서 2차 과제 조건에도 잘 맞아.

5. 등급 판정 구조

if-elif-else로 5단계 정도 나누면 깔끔해.

예시:

- 50 이상 → **S등급**
- 40 이상 → **A등급**
- 30 이상 → **B등급**

- 20 이상 → **C등급**
- 그 외 → **D등급**

즉 구조는 이런 느낌:

```
if urgency_score >= 50:
    grade = "S"
elif urgency_score >= 40:
    grade = "A"
elif urgency_score >= 30:
    grade = "B"
elif urgency_score >= 20:
    grade = "C"
else:
    grade = "D"
```

6. and/or를 활용한 특별 메시지

여기서 과제 느낌이 확 살아나.

예시 1:

- 취업 분야이고
- 남은 기한이 3일 이하이고
- 중요도가 4 이상이면

→ "채용 마감 초집중 대상"

예시 2:

- 연구 분야이고
- 예상 소요 시간이 5시간 이상이거나
- 중요도가 5이면

→ "연구 우선 관리 대상"

예시 구조:

```
if category == "취업" and days_left <= 3 and importance >= 4:
```

```
    title = "채용 마감 초집중 대상"
elif category == "연구" and (study_hours >= 5 or importance == 5):
    title = "연구 우선 관리 대상"
else:
    title = "일반 일정"
```

7. 중첩 조건문 구조

이것도 넣으면 좋아.

예시:

```
if urgency_score >= 40:
    if category == "취업":
        message = "가장 먼저 확인해야 할 채용 일정입니다."
    else:
        message = "우선순위가 높은 핵심 일정입니다."
else:
    message = "계획적으로 진행하면 되는 일정입니다."
```

이렇게 하면

바깥 if = 점수 기준 분류,

안쪽 if = 분야별 세부 판정이 돼서 중첩 조건문 예시로 적절해.

8. 전체 실행 흐름

프로그램 흐름은 이렇게 잡으면 된다.

실행 순서

1. 프로그램 제목 출력
2. 사용자 이름 입력
3. 할 일 이름 입력
4. 분야 입력
5. 남은 기한 입력
6. 중요도 입력

7. 예상 소요 시간 입력
8. 리스트 저장
9. 긴급도 점수 계산
10. 등급 판정
11. 특별 메시지 판정
12. 결과 출력

9. 결과 출력 예시

출력은 너무 길지 않게 정리형으로.

```
print("\n[입력한 일정 정보]")
print(f"이름: {user_name}")
print(f"할 일: {task_name}")
print(f"분야: {category}")
print(f"남은 기한: {days_left}일")
print(f"중요도: {importance}")
print(f"예상 소요 시간: {study_hours}시간")
```

```
print("\n[분석 결과]")
print(f"리스트 저장 결과: {task_info}")
print(f"긴급도 점수: {urgency_score}")
print(f"우선순위 등급: {grade}")
print(f"특별 분류: {title}")
print(f"안내 메시지: {message}")
```

입력받은 정보들을 바탕으로 긴급도를 계산하는 계산하는 공식을 어떻게 하면 좋을까?
간단히 알려줘바.

Thought for 4s

간단하게는 이게 제일 무난해.

추천 공식

긴급도 = (중요도 × 10) + (예상 소요 시간 × 2) - 남은 일수

이유

- **중요도**가 높을수록 더 급함
- **예상 소요 시간**이 길수록 미리 시작해야 해서 점수 증가
- **남은 일수**가 많을수록 덜 급하니까 점수 감소

예시

- 중요도 5, 예상 4시간, 남은 2일
→ $5 \times 10 + 4 \times 2 - 2 = 56$
- 중요도 3, 예상 2시간, 남은 10일
→ $3 \times 10 + 2 \times 2 - 10 = 24$

해석 예시

- **50 이상**: 매우 긴급
- **40 이상**: 긴급
- **30 이상**: 보통
- **20 이상**: 여유
- **20 미만**: 낮음

파이썬으로 쓰면:

`urgency_score = (importance * 10) + (study_hours * 2) - days_left`

더 단순하게 가고 싶으면

긴급도 = (중요도 × 10) - 남은 일수

이렇게도 가능해.