Tender 用户手册 V7.2

首次启用、桌面弹幕、多媒体与隐私控制

本版说明如何逐次授权界面读取、如何处理图片音频视频，以及哪些内容不会进入长期事件库。

版本 V7.2 | 2026-11-01 | Tender Research Group

目录

01 不打开页面，也能在需要时得到一条有用的提醒

02 Tender 在你与世界、你与他人之间做什么

03 让 AI 成为森林的气候，让人成为生命树的作者

04 Tender 的两类入口

05 先记住三件事

06 1. 第一次启用：只做六步

07 世界入口、大五脉搏与共享枝

08 学习与创造的动态节律

09 在多人聊天中使用 Tender

10 2. 日常怎么用

11 3. Tender 什么时候会出现

12 4. 怎么纠正 Tender

13 5. 如何静默、暂停和退出

14 6. 隐私与控制中心

15 7. 出错时你会看到什么

16 8. 学习护照是什么

17 9. 家庭和专家 Agent 能看到什么

18 10. 安全与边界

19 11. 常见问题

20 12. 最后记住一句话

21 6. 桌面弹幕：V6.6 最新使用说明

22 7. 无页面桌面模式与自然对话

23 13. 读取当前界面与使用多媒体（V7.2）

Tender 用户手册 V7.2

不打开页面，也能在需要时得到一条有用的提醒

版本：7.2 日期：2026-11-01 适用对象：学习者与经授权参与的家庭成员 文档性质：首次启用、日常使用、纠错与隐私说明

Tender 在你与世界、你与他人之间做什么

Tender 从了解你的状态开始，但不会停在这里。

对世界：把理解变成一个能验证的动作

当你卡住时，Tender 不只询问感受，也会帮助你选择一个最小行动：打开材料、写一句话、复述一个概念、请求提示、休息或向人求助。行动之后，它会记录真实结果，再用结果修正原来的判断。

你可以直接说：

- “我现在开始不了，下一步只做什么？”
- “我做完这一步了，结果说明什么？”
- “这个建议没有用，真实情况是……”

对他人：帮助你区分事实、推断和需要

Tender 不会声称知道别人的真实想法。它会帮你把一句话拆成：

- 我观察到的事实；
- 我对它的解释或推断；
- 我真正的需要；
- 我想向对方确认的问题。

例如，把“他就是不在乎我”改成：“他刚才没有回复，我的解释是他不在乎我，但证据不足。我需要确认他现在是否有时间。”

在群聊中：让协作留下共同事实

Tender 会帮你识别开放问题、任务负责人和未闭合承诺，但只在你的屏幕上给出私有提示。你可以让它准备一条澄清或承诺草稿，发送与否始终由你决定。

两个人之间的共享枝不会自动出现在整个群里。只有明确设为群组共享、并由所有参与者确认的内容，才会进入群体视图。

三层价值

层级	Tender 帮你做什么
自我	理解注意、负荷、动机、情绪和行动阻力
世界	选择一个最小行动，用真实结果校准模型
关系	理解他人视角，表达事实、推断和需要，支持澄清与修复
群体	形成共同事实、任务、承诺、决策和结果

让 AI 成为森林的气候，让人成为生命树的作者

> 生命不是被某个框架评价出来的形状，而是在有限时间里，通过选择、关系、承担和创造长出来的年轮。

现有培养体系过于庞大，并且伴随人的一生。它提供秩序，也带来持续的压力和对未知的恐惧。外部标准一旦变成人的内在边界，一个人可能很会解决问题，却逐渐失去对自己生命的解释权。

Tender 要做的，是一层贯穿终身的心智生长环境：

- 在压力出现时，帮助人命名压力；
- 在未知面前，帮助人把恐惧拆成可以理解和行动的风险；
- 在选择面前，帮助人看见自己真正重视什么、愿意承担什么；
- 在行动之后，帮助人保存结果、复盘和形成自己的价值证据；
- 在自主能力增强之后，逐步退到背景，把解释权和决定权归还给人。

生命树是这套系统的叙事与建模语法：

生命树	人的成长	Tender 如何承接
种子	尚未展开的可能性	不用一次测评定义一个人
根系	安全、关系、身体状态与真实反馈	先理解支持条件，再讨论表现
树干	长期选择与承担形成的连续性	记录跨时间的承诺、行动和结果
枝叶	探索、试错、跨域连接与角色经验	提供多 Agent 视角，不替人规定方向
开花	第一次有足够证据看见自己的整体成长	用长期证据形成可更正的状态假设
结果	独立迁移、创造作品、影响他人并承担后果	关注真实结果和迁移，而非奖励等级
森林	不同生命在同一生态中互相支撑	保持多样性，拒绝把人修剪成同一种形状

AI 可以模拟风雨，却不能替一棵树长出年轮；它可以提供地图，却不能替一个人决定要去哪里。

这里的“成熟”，指一个人能够理解自己的状态，选择值得追求的事情，承担选择后的结果，在需要时调整、求助并重新出发。

Tender 的中心主旨是：

> 让 AI 成为森林的气候，让人成为生命树的作者。一个人不必成为最聪明的那个，也不必成为最有用的那个，他仍然可以通过自己的选择、关系、创造和承担，长成独一无二的生命形态。

生命树是叙事与建模语法。具体科学主张仍需通过真实数据、预注册实验和独立复核验证；Tender 不把模型输出当作诊断，也不承诺替代考试或保证结果。

Tender 的两类入口

Tender 有 B 端和 C 端两类交付方式，但底层使用同一套核心能力。

- B 端完整系统：教育机构直接使用 Tender 提供的教育系统；
- B 端嵌入模块：Tender 融入学校或机构原有的教育系统，你可能仍然使用原来的页面；
- C 端自有界面：Tender 提供自己的移动端、网页和桌面环境层，记录属于你本人。

本手册主要说明 C 端自有界面。如果学校或机构使用的是嵌入模式，具体页面可能由该机构提供；Tender 只处理完成任务所需的授权事件，不自动读取机构的全部记录。机构学习记录进入个人学习护照前，必须取得你的明确授权。

先记住三件事

1 Tender 不要求你每天打开一个操作页面。

获得你的授权后，它在后台监测最少必要的状态信号。

1 它一次最多同时出现两条弹幕，其他 Agent 自动排队。

每条 Agent 弹幕只包含一个专业视角和一个可以马上做的最小动作。

1 你始终有三个选择。

有用、不是这样、静默 30 分钟。

如果它没有帮助，关掉它不会让你失去什么；你甚至可以直接退出弹幕模式。

1. 第一次启用：只做六步

第一步：打开一次 Tender

第一次仍然需要打开一次，用来完成授权和基本设置。 完成以后，日常使用时不需要反复进入首页。

第二步：完成世界入口评估

第一次使用时，系统会请你完成一套统一评估：

- 24 道世界入口题：了解你更自然地从哪里开始，不要求你事先知道或自报 MBTI；
- 20 道心理资源基线题：了解近期行动、社交、恢复和开放程度。

评估结果不会给你贴固定人格标签。你只会看到自然语言结果，例如“你更容易先建立内部理解，再做现实测试”。题目的逐条原文默认不保存，结果可以重测、纠正或撤回。

第三步：选择允许监测的范围

默认最少必要的范围是：

- 页面或应用是否可见；
- 是否发生窗口切换；
- 空闲时间；
- 一般活跃度；
- 你主动输入的内容；
- 你另外明确授权的上下文。

默认不读取屏幕文字，不启用摄像头或麦克风，不保存原始屏幕内容。

你可以只开一部分权限。权限不足时，Tender 会明确告诉你“现在只能提供手动帮助”，不会假装仍在后台监测。

第四步：设置不想被打扰的时段

至少设置：

- 睡眠时段；
- 需要完整专注的时段；
- 不适合出现私人提示的场合。

这些时段默认不出现普通弹幕。高风险安全情形除外，但会使用明确的安全提示，而不是普通陪伴语气。

第五步：确认默认打扰预算

Tender 的默认规则是：

- 两次主动提示至少间隔 3 分钟；
- 每天最多 8 轮主动提示，每轮最多两条并发弹幕；
- 选择“静默 30 分钟”后不再主动出现；
- 连续说“不是这样”后自动降低频率；
- 深度工作模式默认不打扰。

你不需要每天调整这些数字。它们只是防止弹幕变成刷屏的上限。

第六步：试一条提示并反馈

第一次启用时，Tender 会出现一条测试提示，例如：

> 我在。告诉我现在最卡的一句话，我只给你一个最小动作。 有用 不是这样 静默 30 分钟

请真实选择一个反馈。 这一步会让 Tender 知道：你希望它怎样出现，以及什么情况算打扰。

世界入口、大五脉搏与共享枝

世界入口不是人格判决

Tender 内部使用两种态度与四种功能的交叉结构理解世界入口，但用户界面不显示 MBTI 字母或功能代码。系统只判断：

- 你更容易先进入客观世界、主观世界，还是从真实卡点进入；
- 当前更适合先给事实、框架、行动、关系还是价值澄清。

这个判断只影响支持方式，不决定能力、成绩、专业或职业命运。

评估完成后，你可以在结果页打开「我的世界树」，查看 DAOQL 客观根系、当前世界入口、五类体验树枝、开花与结果。世界树是可更正的支持视图，不是脑区诊断、量子脑证据或关系匹配评分。

大五脉搏是近期状态，不是永久标签

完整大五基线之外，Tender 可偶尔请你完成十题短脉搏，用来观察近期变化和恢复情况。脉搏可能用于：

- 调整沟通频率；
- 降低冲突中的威胁感；
- 缩小承诺和并行任务；
- 理解社交电量与恢复需求。

变化不等于人格永久改变。脉搏只服务沟通、协作和恢复。

两个人合作时只连接共享枝

Tender 不合并两个人的私人生命树。双方明确授权后，只能建立共同事实、目标、任务、承诺、沟通规则和共同结果。私人情绪、记忆、完整生命树和价值冲突默认不共享。

学习与创造的动态节律

Tender 会观察你长期是在“吸收和校准”更多，还是在“输出和分叉”更多。它不会要求每天达到固定比例，也不会给你一个黄金比分数。

更准确地说，系统把黄金比用作一条弹性带：

- 学习和创造中较小的一极长期不低于约 38.2%；
- 较大的一极长期不高于约 61.8%；
- 只有连续偏离时才温和提示；

- 回到弹性带后自动解除提示。

你看到的提示会是人话，例如：

- “最近吸收和校准偏多，完成一个最小输出试试。”
- “最近输出和探索偏多，先收集一次真实反馈。”
- “当前节律比较平衡，保持并记录哪种方式有效。”

系统还会观察输出中是否真的产生新分支，以及输出后有没有获得反馈、复测或结果校验。这些提示只用于节律调整，不用于人格、能力、关系或绩效评价。 系统会区分“观察窗口”和“你的真实周期”。7 天和 28 天只是它观察和调节的时间尺度，不代表你一定按 7 天或 28 天循环。

Tender 可能显示五种当前相位：吸收与编码、整合与巩固、表达与分叉、现实校准、恢复或低活动。它也可能说周期证据不足、没有稳定周期、发现候选周期或发现稳定周期。

- “候选周期”只是待验证假设，不会自动变成你的日程；
- 低活动可能表示恢复，也可能表示阻塞或其他事情，系统不会替你下结论；
- 周期和相位都不能用于人格、能力、绩效、关系匹配或健康诊断。

如果周期判断让你感到被框住，可以直接说“不要按周期提示我”；系统应退回按当前问题和真实行动提供支持。

在多人聊天中使用 Tender

Tender 可以在群聊平台后台运行，但它不会默认读取整个群聊。只有在你授权平台连接，或你主动选定要共享的消息与材料后，系统才会处理这部分共享上下文。

在多人聊天里，系统会区分：

- 我的私密状态：只属于我的 Tender，不会自动分享；
- 群公开事实：议题、任务、公开承诺和共同结果；
- 别人授权给我的摘要：由对方选择范围、用途和有效期；
- 共享枝：参与者共同确认的事实、目标、任务和承诺。

别人不授权时，你的 Tender 仍然可以基于公开互动形成关系假设，但会明确说明“证据不足、未获得对方私密授权”，不会伪装成对方的真实心理状态。

你可以授权的范围

- 不授权；
- 协作级：角色、任务、可用时间和截止承诺；
- 沟通级：沟通偏好、支持方式和反馈习惯；
- 短期状态级：例如“本周负荷较高”，到期自动失效；

- 共享枝级：双方的共同目标、任务、承诺和结果。

  原始私密对话、完整生命树、人格结论、诊断和未授权情绪时间线不会被分享。

Tender 在群里如何帮你

- 只在你的屏幕上显示私有弹幕；
- 可以帮你准备一条澄清、承诺或修复关系的草稿；
- 绝不会自动替你在群里发言；
- 共同摘要只有在你和其他参与者确认后才会进入共享枝；
- 沉默、退出和撤回授权不会被系统当成同意。

如果你不想让某个人继续使用你的授权摘要，可以在授权记录中撤回。撤回后，系统会停止未来同步，并使相关派生模型失效。已经产生的共同任务、承诺和结果会作为共享事实单独处理。两人之间的共享枝不会自动出现在整个群里；只有明确设为群组共享、并由所有参与者确认的内容才会进入群体视图。

2. 日常怎么用

2.1 看状态点

状态点只告诉你：

- Tender 正在监测；
- 当前处于静默；
- 或者有新证据需要你主动查看。

状态点不评价你，不展示排名，也不要求签到。

2.2 看到一条弹幕

正常的 Agent 弹幕应该像这样：

> 你已经在这件事上来回切换了几次。 先不做完整版本，只写下第一步。 有用 不是这样 静默 30 分钟

它应该：

- 只说一个问题；
- 只给一个动作；
- 不连续追问；
- 不要求你进入复杂页面；
- 你不处理也不会被扣分或被批评。

2.3 做一个最小动作

最小动作可以是：

- 先做两分钟版本；
- 先写下第一步；
- 先复述一遍自己的理解；
- 先停下来恢复；
- 先换一种更简单的做法；
- 先验证这个方法有没有用。

Tender 不替你完成全部事情。它只帮助你重新获得一个可以行动的入口。

2.4 选择一个反馈

你选择	意思	接下来会发生什么
有用	这条提示帮我重新行动了	Tender 保留这次支持，并在之后检查真实结果
不是这样	判断、时机或说法不合适	Tender 立即撤回这次判断，并减少类似提示
静默 30 分钟	我现在不想被打扰	接下来 30 分钟不主动出现

“不是这样”不是批评系统，也不是你的失败。它是最重要的纠错数据。

2.5 两个首批场景

高考报名

Tender 可以提醒你核对截止时间、未完成事项、缴费、照片和最终确认状态。 弹幕不会展示身份证号、住址、照片或支付信息，只提醒你去官方页面核对哪一项。

提分

Tender 可以把反复出现的错点、卡点和目标时间连起来，一次只建议一个最小练习。 它不会一次塞给你整套复习计划，也不会用一次分数给你贴标签。

在“隐私与控制”里可以切换当前场景：高考报名 或 提分冲刺。

3. Tender 什么时候会出现

它不是每隔几分钟固定发一条，而是在以下情况才可能考虑出现：

- 你连续卡住；
- 同一类停顿或错误反复出现；
- 你长时间空闲或频繁切换；

- 你已经专注很久，适合做一次很短的提取；
- 你主动求助；
- 一个真实结果刚完成，适合做一次简短回看；
- 出现高风险安全情形。

即使满足条件，它也可能选择不出现，例如：

- 当前证据不足；
- 正处于静默时段；
- 你正在深度工作；
- 当天提示已经达到上限；
- 上一条提示还没有结果，不应继续叠加；
- 这条提示无法落成一个具体动作。

没有出现，不代表 Tender 失效。安静有时是正确决定。

4. 怎么纠正 Tender

4.1 最快的方法：点“不是这样”

如果你不想解释，点一下就够了。 Tender 应立即撤回本次判断，并降低相似提示的频率。

4.2 想说得更清楚时

你可以用普通语言直接说：

- “不是这个原因，我其实是……”
- “时机不对，我刚才在认真思考。”
- “这个建议太抽象了，给我一个更小的动作。”
- “我不是需要安慰，我需要下一步。”
- “不要在这里提醒我。”
- “请撤回上一条判断。”

4.3 查看它为什么出现

如果你想知道弹幕为什么出现，可以主动展开证据，查看：

- 它观察到了什么；
- 当前判断有多确定；

- 还有哪些解释；
- 它准备让你做的动作；
- 哪些信号可能不准确。

证据只在你想看的时候展开，不默认塞进弹幕里。

4.4 纠正之后会发生什么

- 本次判断被标记为不准确；
- 相似情境的提示频率降低；
- 学习护照记录“什么帮助不适合你”；
- 如果连续出现同类错误，系统应减少提示，而不是增加解释。

4.5 语言证据如何使用

Tender 会从你的话里提取可观察片段，例如“我很焦虑”“我不确定”“我不想学”“老师是不是觉得我不行”。这些片段只用于提出候选解释；系统还要结合你的作答、行动、时间和真实结果。

它会明确区分：

- 你实际说了什么；
- 它推测你可能需要什么；
- 它还不能确定什么；
- 下一次可以怎样验证。

语言不会直接改变你的知识掌握度，也不会仅凭一句话诊断人格、焦虑或抑郁。你随时可以纠正、撤回或要求查看证据。

4.6 教学网站和白皮书在哪里

打开 /guide/ 可以进入 Tender Academy 双语教学网站。课程按白皮书架构组织，从世界与黑盒 API、DAOQL、有限接触面、Agent Bridge，一路进入生命树树冠、开花、结果和知识森林。

教学网站可以：

- 切换中文和 English；
- 保存学习进度；
- 完成知识检查；
- 直接打开白皮书、产品手册、用户手册和教学手册；
- 按自己的节奏复习任意模块。

教学网站不包含数学公式。它的重点是帮助你理解系统为什么这样工作、它能做什么，以及它明确不做什么。

5. 如何静默、暂停和退出

5.1 静默 30 分钟

点击弹幕上的 静默 30 分钟。 这 30 分钟内，Tender 不主动出现普通提示。你仍然可以主动求助。

5.2 深度工作模式

在控制中心打开后：

- 普通弹幕默认关闭；
- 不要求你定时反馈；
- 只保留高风险安全升级通道；
- 状态点显示当前处于静默。

5.3 暂停监测

暂停后：

- Tender 停止使用相应监测信号；
- 状态点明确显示已暂停；
- 可以继续使用手动提问；
- 不会假装仍在后台分析。

5.4 退出弹幕模式

如果你不想再看到弹幕：

1 打开“隐私与控制”；

2 点击“退出弹幕模式”；

3 选择是否保留已有学习护照；

4 确认退出。

退出后不会自动删除历史记录。是否删除由你决定。

6. 隐私与控制中心

日常没有操作首页，但“隐私与控制”始终可以进入。它不是一个每天使用的仪表盘，而是你的权限中心。

在这里你可以：

- 查看当前监测了什么；
- 暂停或恢复监测；
- 设置睡眠、专注和静默时段；
- 查看每条提示为什么出现；
- 查看哪些固定助手或专家 Agent 被调用；
- 查看家庭能看到哪些摘要；
- 导出自己的学习护照；
- 删除记录；
- 撤回授权；
- 强制下线其他设备；
- 一键退出弹幕模式。

默认监测边界

Tender 默认只使用：

- 页面或应用是否可见；
- 窗口切换；
- 空闲时间；
- 一般活跃度；
- 你的主动输入；
- 另外明确授权的上下文。

默认不做：

- 读取屏幕文字；
- 启用摄像头；
- 启用麦克风；
- 保存原始屏幕内容；
- 读取未授权应用；
- 默认把私人对话交给家庭或第三方 Agent；
- 在不知情时扩大监测范围。

7. 出错时你会看到什么

Tender 必须把失败说清楚，而不是假装一切正常。

情况	你会看到	你应该知道
没有获得监测权限	“后台监测未开启，只能提供手动帮助”	核心手动帮助仍可使用
判断证据不足	“现在证据不足，我不会给确定判断”	这不是系统在敷衍，而是避免误判
弹幕判断错了	仍然显示三个反馈	点“不是这样”即可撤回
你连续忽略提示	不出现催促或责备	系统应自动降频
达到每日上限	状态点显示“今日提示额度已用完”	你仍可主动求助
正在深度工作	状态点显示静默	普通弹幕不会出现
数据暂未同步	“已安全保存在本地队列，稍后同步”	不要把它当成已经同步成功
出现高风险内容	退出普通弹幕，显示明确安全提示	按安全流程联系可信任的人或当地紧急服务

如果你发现提示频率太高、时机总是不对，或者“不是这样”点击后仍反复出现，请暂停监测并查看反馈记录。

8. 学习护照是什么

学习护照不是一张成绩单，也不是系统替你下的结论。

它记录的是：

- 我通常在什么状态下容易卡住；
- 什么提示能让我重新开始；
- 什么帮助对我没有用；
- 我怎样恢复；
- 我怎样逐渐减少外部支持；
- 哪些判断已经被我纠正；
- 哪些能力可以迁移到新的任务。

Tender 会长期整理这条链路：

状态 → 是否打扰 → 提示 → 我的选择 → 行动 → 真实结果 → 反思 → 更新

“开花、结果、森林”对你来说是什么

- 开花：反复记忆、提取和使用同一个知识后，原来临时记住的内容逐渐变成以后也能自己调用、换情境也能使用的认知结构。不是突然灵光一现，也不是答对一次。
- 结果：不同人的认知各有盲区，连接、碰撞和重组以后，产生一个单个人原本不会产生的新想法、新方法或新作品。不是把最好的个人答案当成群体答案。

- 森林：不同人的认知差异能够长期共存、互相借用视角，并持续产生新的组合。不是人多，也不是所有人变得一样。

  这些词是帮助理解长期变化的构念，不是系统发给你的奖励，也不代表已经被真人因果实验完整证明。

9. 家庭和专家 Agent 能看到什么

家庭默认能看到

- 当前适合怎样支持；
- 最近是否完成了一个行动闭环；
- 沟通时应注意什么；
- 是否需要专业帮助；
- 哪些支持已经证明有效。

家庭默认看不到

- 原始对话；
- 完整行为链；
- 全部弹幕记录；
- 未授权的外部上下文；
- 专家 Agent 的私有工作内容。

  家庭的角色不是监控，而是知道什么时候鼓励、降低要求、提供帮助，或暂时不打断。

专家 Agent

你可以：

- 按需生成一个专家 Agent；
- 使用经过认证的专家能力；
- 查看它被授权访问了什么；
- 随时撤回授权或停止使用；
- 购买使用授权或出售自己的专家 Agent。

  购买的是能力授权，不是你的原始对话、用户关系或模型权重。

10. 安全与边界

- Tender 不进行心理或医学诊断；

- 状态判断只是带证据和不确定性的局部假设；
- 高风险内容会进入人工审核与安全升级流程；
- 出现紧急安全风险时，应联系可信任的成年人、监护人或当地紧急服务；
- 无穿戴设备也可以使用核心功能；
- 你可以随时暂停监测、退出弹幕模式、强制下线其他设备或撤回授权。

Tender 不做什么

- 不承诺提分；
- 不制造焦虑式排名；
- 不把一次结果当作长期效果；
- 不用状态判断替代专业帮助；
- 不用连续弹幕证明自己在工作；
- 不默认把私人对话交给家庭或第三方；
- 不在未授权时扩大监测范围。

11. 常见问题

我每天需要打开首页吗

不需要。第一次完成授权后，日常主要由状态点和单条弹幕工作。

它会不会一直给我发提示

不会。默认至少间隔 3 分钟，每天最多 8 条，并且受静默时段、深度工作模式和负反馈降频限制。

它判断错了怎么办

点击 不是这样。系统应立即撤回本次判断，并减少相似提示。

我不想解释，只想让它安静

点击 静默 30 分钟，或进入控制中心暂停监测、打开深度工作模式。

我关掉弹幕会丢失记录吗

不会自动删除。你可以在控制中心决定是否保留、导出或删除学习护照。

家庭会看到我的全部聊天吗

不会。家庭默认只看到经授权的最小必要摘要。

没有监测权限还能用吗

可以，但只能使用手动帮助。系统会明确提示后台监测没有开启。

“开花、结果、森林”已经验证了吗

还没有被真人因果实验完整验证。

现有公开数据实验发现：真实时间间隔与后续成功提取有关，但存在选择偏差；群体评分能够拒绝“把最好个人答案冒充群体答案”，但这只是评分逻辑验证。Tender 会把这些结论标成证据和不确定性，不会把实验关联写成确定效果。

12. 最后记住一句话

Tender 不要求你每天面对一个页面。它在你授权后安静地理解状态，在真正值得的时候只出现一条提示，并用你的真实反馈和结果，逐渐学会少打扰、帮到点上。

6. 桌面弹幕：V6.6 最新使用说明

6.1 它现在在哪里出现

Tender 不再只出现在网页里。桌面客户端会叠加在浏览器、Word、PDF、网课或其他软件上方。

它有三个固定特征：

- 灰底黑字，保证看得清；
- 鼠标可以直接穿透，不挡你操作；
- 不抢键盘焦点，不需要退出当前软件。

6.2 谁会出现在圆桌里

Tender 使用功能型 Agent，而不是只有不同语气的角色：

Agent	能帮你看什么
学习策略师	先做什么、任务怎么拆
学科专家	卡在哪个知识点或错因
神经认知师	注意力、负荷和恢复
心理调节师	焦虑、回避和自我评价
营养健康师	睡眠、饮食、补水和身体状态
生涯规划师	当前动作与目标专业的关系
安全保护官	隐私、身心安全与求助边界
元认知教练	你正在用什么策略、是否有效

它们给出的是不同专业视角的内容，不是同一句话换一种说法。

6.3 为什么不会再一次出现很多条

所有选中的 Agent 都在房间里，但屏幕最多同时保留两条弹幕，其他 Agent 自动排队。

顶部会显示本轮在场的全部 Agent。你只需要看当前两条，不需要同时追八条。

6.4 怎么操作

Ctrl+Alt+Space	发起一轮 Agent 弹幕
Ctrl+Alt+R	打开回复框
Ctrl+Alt+P	选择或取消 Agent
Ctrl+Alt+B	用当前实时行为测试一轮
Ctrl+Alt+1	有用
Ctrl+Alt+2	不合适
Ctrl+Alt+3	静默 30 分钟
Ctrl+Alt+0	清空当前弹幕
Ctrl+Alt+Q	退出桌面弹幕层

6.5 它能看到什么

桌面端默认只做本地行为归一化：

- 当前应用类别；
- 短任务提示，如“高考报名”“语法填空”“PDF”；
- 空闲时间；
- 窗口切换次数；
- 键盘和鼠标活动强度；
- 连续专注时长。

默认状态下，原始窗口标题只在本机用于分类，不上传、不写入 DAOQL。V7.2 起，你可以在“读界面”中单独授权读取可见窗口文字；截图仍需要单独授权。隐藏标签页、剪贴板、摄像头和麦克风不会被读取。

6.6 怎么回复

按 Ctrl+Alt+R，输入一句普通的话，按 Enter 发送。可以这样说：

- “我不会”
- “我卡住了”
- “我完成了”
- “我现在很累”
- “先别提醒我”

不同功能 Agent 会从各自角度回应，而不是重复同一句话。

6.7 如果你觉得被打扰

- 按 Ctrl+Alt+3 静默 30 分钟；
- 按 Ctrl+Alt+0 清空当前弹幕；
- 按 Ctrl+Alt+Q 退出；
- 在 Agent 选择器里取消不需要的 Agent；
- 将 agent_ids 缩减到 2–3 位，通常更容易阅读。

Tender 的原则不是“Agent 越多越强”，而是“必要时调用正确的专业视角，同时控制认知负荷”。

7. 无页面桌面模式与自然对话

日常使用时，Tender 不要求打开任何网页。

桌面上只保留：

1 上方灰色半透明 Agent 弹幕；

2 任务栏正上方的对话输入条；

3 输入后临时展开的对话抽屉。

7.1 怎么开始对话

点击底部输入条，输入一句普通的话，然后按 Enter。

例如：

- “我很焦虑”
- “我卡在这道数学题”
- “我困得看不进去”
- “报名还没确认”
- “我不知道专业怎么选”

7.2 Triage Agent 先判断问题

Tender 不会让所有专家一起说话。系统会先判断问题类型，再调用相关专家。

例如“我很焦虑”会进入焦虑与情绪负荷，由心理调节师和神经认知师回应；学科专家保持静默。

7.3 弹幕和对话的分工

- 弹幕：短摘要和即时提醒；
- 对话抽屉：完整、自然的专家回复；

- 输入条：继续追问、补充状态或修正判断。

7.4 怎么关闭

- Ctrl+Alt+O：清空弹幕；
- Ctrl+Alt+3：静默 30 分钟；
- Ctrl+Alt+Q：退出桌面端；
- 对话抽屉可以按 Esc 收起。

13. 读取当前界面与使用多媒体（V7.2）

13.1 什么时候需要开启

默认状态下，Tender 仍只使用最少必要的行为信号。只有当你希望它理解“屏幕里正在发生什么”时，才需要点击底部对话条的 “读界面 • 关”。

它适合这些情况：

- 你在高考报名页面，不确定还缺哪一步；
- 你在看一份讲义或试卷，希望 Tender 帮你定位卡点；
- 你在网课、视频或文档里来回切换，希望它理解当前上下文；
- 你主动选择一张图片、一个音频或一个视频，希望它先在本机整理内容。

它不适合被当成全天监控。你不需要一直开启。

13.2 怎么授权界面读取

1. 点击底部 “读界面 • 关”；
2. 阅读授权框中的范围和时长；
3. 选择是否读取可见文字；
4. 亲手勾选“我确认现在允许读取”；
5. 点击 “允许 15 分钟”；
6. 按钮会显示剩余时间；
7. 想停止时，再点一次按钮，界面读取立即结束。

快捷键 Ctrl+Alt+I 只会打开授权框，不会自动授权。

13.3 它会读取什么

获得授权后，它会读取：

- 当前桌面所有可见顶层窗口的标题；
- 正常暴露的可见文字；
- 当前应用和窗口位置。

它不会读取：

- 浏览器隐藏标签页；
- 密码字段；
- 剪贴板；
- 摄像头和麦克风；
- 键盘记录；
- 其他账户的桌面；
- 受保护或 DRM 内容。

受应用自身限制，有些浏览器或视频软件能提供的文字很少，截图也可能为空。Tender 会把它当作“证据不足”，不会假装已经看懂。

13.4 原文会保存吗

不会写入 DAOQL。

界面原文和截图只在本机内存中用于当次理解。Tender 的弹幕规划只接收少量派生信号，例如：

- 当前应用类别；
- 窗口数量；
- 与任务有关的短关键词；
- 是否存在可用文字。

密码、验证码、证件号、手机号、邮箱、卡号和网址参数会先在本机隐去。

13.5 怎么使用媒体

点击底部 “媒体”，选择文件：

- 图片：本地 OCR，读取图片中的文字；
- 音频：本地 Whisper 转写；
- 视频：抽取最多 6 个关键帧做文字识别，并尝试转写音轨。

处理结果会显示在弹幕和本机对话面板中。默认不自动上传，不自动播放，也不会因为文件被选中就自动写入 DAOQL。

视频转写默认使用 `tiny` 模型，速度快但中文准确率有限。需要更高质量时，可在启动桌面端前设置：

```
$env:TENDER_WHISPER_MODEL = "small"
```

第一次使用某个模型时会下载模型文件。

13.6 视觉模型什么时候会上传图片

本地 OCR 模式不会上传图片。

视觉理解模式使用你自行配置的模型接口。只有你配置了提供方并主动选择视觉模式时，单张图片才可能发送到该提供方。启用前，Tender 必须明确告诉你：

- 哪张图片会被发送；
- 接收方是谁；
- 目的是什么；
- 本地模式是否仍然可用。

13.7 出错时怎么办

你看到的情况	处理方式
按钮显示“已到期”	重新点击并再次授权
按钮显示“关”	界面读取未开启
提示没有可用文字	继续看原窗口，或改用媒体文件
受保护窗口截图为空	这是系统或应用限制，不是 Tender 判断你
媒体格式不支持	换成图片、常见音频或视频格式
Whisper 首次使用较慢	模型正在下载或初始化
视觉模式不可用	检查视觉模型地址和模型名称
你改变主意	点击“读界面”，立即停止

13.8 你的控制权

- 授权默认只有 15 分钟；
- 每次授权都可以选择是否读取文字；
- 截图权限必须单独授权；
- 任何文件都必须由你亲手选择；
- 你可以随时停止、撤销或删除；
- 原文不进入长期事件库；
- 弹幕出现后仍然可以选择“有用”“不是这样”或“静默”。

一句话：Tender 可以了解你当前面对的世界，但不能替你拥有这个世界。