

* Tekrar: - Eğer tanımlanmazsa, compiler **default constructor** default eder. Fakat biz default olmayan bir constructor yazarsak compiler default etmez.

* Constructor Initialization List:

```
4 class MyClass {
5
6 public:
7     MyClass();
8 private:
9     int mx, my; } → Hepsini aynı sınıfta, birleştirme yapılır.
10
11
12 // .cpp
13
14 MyClass::MyClass() : mx{ 10 }, my{ 20 }
15 {
16 }
```

Constructor Initialization List
SİZE ÖNERİLİR DEĞİLDİR.

* Class constructor'a gelmeden, eğer değer atanmazsa, default olarak init edilir. (0'ın değeri)

* Ancak CONST NISANELER Default init uygulanmaz.

* Her zaman ilk tanımlı bu olmalı. (Eğer memnunsanız)
Const efficiency → Default init ile ilgili olamaz.
Yapısal H. 21.

* Sınıfın **data member'ı** const ya da refrence ise, constructor initializer list ZORUNLU.

* In-class / Default Member Initialization:

```
1 // in-class initializer
2 // default member initializer
3
4 class MyClass {
5
6 private:
7     int mx{ 10 };
8     int my = 20; } → Fakat burada Direct Initialization "(""
9                                     syntax hatasıdır.
10
11                                     potansiyel
12                                     değer atanmaz.
```

⇒ Fakat Burada fiilen ilk değer vermiyoruz.

⇒ Burada compiler'a bir tane data, constructor init, list'e ekliyoruz. Eğer constructor'a değer atanmaz.

⇒ Eğer hem default member init, hem constructor init list varsa, constructor init list alırsanız.

* Delegating Constructor:

→ Bir sınıfın **constructor'ı** data member inits için başka constructor'a çağırabilir. Buna delegating constructor denir.

→ Delegating Constructor varsa, başka constructor init list kullanılmaz!!

* Special Member Functions:


- default ctor
 - destructor
 - copy ctor
 - move ctor
 - copy assignment
 - move assignment
- copy member
→ move member

→ Özel koşullarda compiler bunları kendi default eder. Biz bildirmesek de.

→ Eğer okuyucu sınıfın bir özel üye fonksiyonunu default ederse fakat okuyucunun özel üye fonksiyonu oluşturma sürecinde syntax hatası olursa derleyici özel üye fonksiyonu okute eder. Priv erişim, const, ref erişimi gibi...


- Copy Constructor:

- Kopya, değerin aynı türden bir başka sınıf nesnesinden alarak geliyor.
- Kullanıldığı senaryolar:



• Rule of Zero: Bütün special member functionların, compiler tarafından default edilmesi

- Non-static, inline, public olarak default eder compiler.



- Sınıfın veri elemanlarından biri EĞER POINTERSA / Referançsa → COPY CTOR, o pointerın değerini kopyalar.
→ Yani aynı nesneye işaret eder - Bu değişim pointerın sayesinde yapılabilir.

- Shallow Copy: Kaynak değeri, kaynağı gösteren pointer'ın kopyalanması
- Deep Copy: Kaynağın kendisini kopyalar.

• Q411: Resource Aquisition is Initialization

→ Otomatik yap

→ Bir sınıf nesnesi islemini yorine getirmek için kopyak edilmeli.

→ tuncor ne!!! son 15 dk.

```
1274
1275 class MyClass {
1276 public:
1277     MyClass(const MyClass& other : ax(other.ax), bx(other.bx), cx(other.cx)
1278     {
1279     }
1280
1281 private:
1282     A ax;
1283     B bx;
1284     C cx;
1285 };
```

⇒ Shallow Copy
yapan bir ctor