

Table of Contents

Introduction	0
はじめに	1
Ruby on Rails入門	2
環境構築	2.1
Ruby on Rails基礎	2.2
アプリケーション開発 1	3
基本的なモデルの実装	3.1
画像アップロード(CarrierWave)	3.2
デザインの適用(Bootstrapの導入)	3.3
アプリケーション開発 2	4
Twitter Developer登録	4.1
ログイン機能(Devise)	4.2
アプリケーション開発 3	5
コメント機能	5.1

Rails Training

- <https://github.com/sadah/rails-training>
- <https://sadah.github.io/rails-training/>
- <https://sadah.github.io/rails-training/book.pdf>

Install

install

```
npm install
```

for pdf / ebook

```
brew install Caskroom/cask/calibre
```

Usage

```
npm start # http://localhost:4000
```

Build

```
npm run build
```

Tests

```
npm test
```

Acknowledgment

I used these documents as reference. I would like to express my gratitude to these documents.

- [Ruby on Rails チュートリアル：実例を使って Rails を学ぼう](#)
- [Rails Girls - Japanese](#)
- [Rails ドキュメント](#)

はじめに

Rails Training

- <https://github.com/sadah/rails-training>
- <https://sadah.github.io/rails-training/>
- <https://sadah.github.io/rails-training/book.pdf>

Ruby on Rails入門

- 環境構築
- Ruby on Rails基礎

Ruby on Rails 環境構築

この手順は OS X 10.8, 10.9, 10.10 を対象としています。

Xcode インストール

App Store から Xcode をインストールする。一度 Xcode を起動し、ライセンス使用許諾契約に同意する。

Command line tools インストール

Command line tools をインストールする。

```
xcode-select --install
```

Homebrew インストール

[Homebrew](#) をインストールする。

```
ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/brew/install.sh)"
```

rbenv インストール

[rbenv](#) をインストールする。

```
brew update  
brew install rbenv rbenv-gem-rehash ruby-build
```

bashを利用している場合、以下のコマンドで環境変数を設定する。zshなどの場合、適宜書き換えて実行する。

```
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bash_profile  
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/shims:$PATH"' >> ~/.bash_profile  
source ~/.bash_profile
```

Ruby インストール

Rubyをインストールする

```
rbenv install 2.2.3
```

デフォルトのRubyバージョンを指定する。

```
rbenv global 2.2.3
```

Ruby on Rails インストール

Ruby on Rails をインストールする。

```
gem install rails --no-ri --no-rdoc
```

確認

以下のコマンドが正しく実行できれば、Railsのインストールは正しくできています。

```
rails new sample-project
```

その他

Windows環境はサポート対象外ですが、[RailsInstaller](#) が便利だと思います。

- <https://s3.amazonaws.com/railsinstaller/Windows/railsinstaller-3.1.0.exe>

Ruby on Rails 基礎

Railsアプリケーションの作成

Railsアプリケーションを作成します。

```
rails new first-app
```

Railsアプリケーションは以下のよう構成になっています。

```
first-app
├── Gemfile # ライブラリを管理するファイル
├── Gemfile.lock
├── README.rdoc
├── Rakefile
└── app # アプリケーションのコードが配置される
    ├── assets
    │   ├── images
    │   ├── javascripts
    │   │   └── application.js
    │   └── stylesheets
    │       └── application.css
    ├── controllers
    │   ├── application_controller.rb
    │   └── concerns
    ├── helpers
    │   └── application_helper.rb
    ├── mailers
    ├── models
    │   └── concerns
    └── views
        ├── layouts
        │   └── application.html.erb
└── bin
```

```
|   └── bundle
|   └── rails
|   └── rake
|   └── setup
|   └── spring
└── config # アプリケーションの設定ファイル
    ├── application.rb
    ├── boot.rb
    ├── database.yml
    ├── environment.rb
    └── environments
        ├── development.rb
        ├── production.rb
        └── test.rb
    ├── initializers
        ├── assets.rb
        ├── backtrace_silencers.rb
        ├── cookies_serializer.rb
        ├── filter_parameter_logging.rb
        ├── inflections.rb
        ├── mime_types.rb
        ├── session_store.rb
        └── wrap_parameters.rb
    ├── locales
        └── en.yml
    ├── routes.rb
    └── secrets.yml
├── config.ru
└── db
    └── seeds.rb
└── lib
    ├── assets
    └── tasks
└── log
└── public # 静的なファイル
    ├── 404.html
    ├── 422.html
    └── 500.html
```

```
|   └── favicon.ico  
|   └── robots.txt  
└── test  
    ├── controllers  
    ├── fixtures  
    ├── helpers  
    ├── integration  
    ├── mailers  
    ├── models  
    └── test_helper.rb  
└── tmp  
    └── cache  
      └── assets  
└── vendor  
  └── assets  
    ├── javascripts  
    └── stylesheets
```

Railsアプリケーションを起動します。

```
cd first-app  
rails server
```

ここからさきでは、first-appのディレクトリをRAILS_ROOTと呼びます。

scaffoldによるコードの自動生成

Railsではさまざまなコードを自動生成できます。scaffoldでアプリケーションの雛形を作ります。scaffoldは一覧、詳細、追加、削除、変更のコードを自動生成します。

ここでは **bookmark** を管理する機能を作ります。RAILS_ROOTで以下のコマンドを実行します。

```
rails generate scaffold bookmark title:string description:text ..
```

DBを更新して、アプリケーションを起動します。RAILS_ROOTで以下のコマンドを実行します。

```
bin/rake db:migrate  
rails server
```

<http://localhost:3000/bookmarks>で動作確認ができます。

データの追加、削除、変更などを行ってみましょう。

scaffoldで生成されるファイル

scaffoldで生成されたファイルを確認していきます。scaffoldではこのような実行結果が出力されます。

```
% rails generate scaffold bookmark title:string description:text
  invoke  active_record
  create    db/migrate/20151129091144_create_bookmarks.rb
  create    app/models/bookmark.rb
  invoke  test_unit
  create    test/models/bookmark_test.rb
  create    test/fixtures/bookmarks.yml
  invoke  resource_route
    route   resources :bookmarks
  invoke  scaffold_controller
  create    app/controllers/bookmarks_controller.rb
  invoke  erb
  create    app/views/bookmarks
  create    app/views/bookmarks/index.html.erb
  create    app/views/bookmarks/edit.html.erb
  create    app/views/bookmarks/show.html.erb
  create    app/views/bookmarks/new.html.erb
  create    app/views/bookmarks/_form.html.erb
  invoke  test_unit
  create    test/controllers/bookmarks_controller_test.rb
  invoke  helper
  create    app/helpers/bookmarks_helper.rb
  invoke  test_unit
  invoke  jbuilder
  create    app/views/bookmarks/index.json.jbuilder
  create    app/views/bookmarks/show.json.jbuilder
  invoke  assets
  invoke  coffee
  create    app/assets/javascripts/bookmarks.coffee
  invoke  scss
  create    app/assets/stylesheets/bookmarks.scss
  invoke  scss
  create    app/assets/stylesheets/scaffolds.scss
```

scaffoldでは以下のようなファイルを生成しています。

- active_record
 - テーブルの作成
 - モデルの作成
- routeの設定
- controller
 - viewの作成
 - helperの作成
 - jbuilder(jsonテンプレート)の作成
- assets
 - CoffeeScriptの作成
 - Scssの作成

実際にファイルを開いて確認して見ましょう。

migration

db/migrate/20151129091144_create_bookmarks.rb

```
class CreateBookmarks < ActiveRecord::Migration
  def change
    create_table :bookmarks do |t|
      t.string :title
      t.text :description
      t.string :url

      t.timestamps null: false
    end
  end
end
```

routes

config/routes.rb

```
Rails.application.routes.draw do
```

```
resources :bookmarks

# The priority is based upon order of creation: first created
# See how all your routes lay out with "rake routes".

# You can have the root of your site routed with "root"
# root 'welcome#index'

# Example of regular route:
# get 'products/:id' => 'catalog#view'

# Example of named route that can be invoked with purchase_url
# get 'products/:id/purchase' => 'catalog#purchase', as: :pu

# Example resource route (maps HTTP verbs to controller actions)
# resources :products

# Example resource route with options:
# resources :products do
#   member do
#     get 'short'
#     post 'toggle'
#   end
#   #
#   collection do
#     get 'sold'
#   end
# end

# Example resource route with sub-resources:
# resources :products do
#   resources :comments, :sales
#   resource :seller
# end

# Example resource route with more complex sub-resources:
# resources :products do
#   resources :comments
#   resources :sales do
```

```
#       get 'recent', on: :collection
#   end
# end

# Example resource route with concerns:
# concern :toggleable do
#   post 'toggle'
# end
# resources :posts, concerns: :toggleable
# resources :photos, concerns: :toggleable

# Example resource route within a namespace:
# namespace :admin do
#   # Directs /admin/products/* to Admin::ProductsController
#   # (app/controllers/admin/products_controller.rb)
#   resources :products
# end
end
```

rake routes で定義されているroutesを確認できます。

```
% rake routes
      Prefix Verb    URI Pattern          Controller#Action
bookmarks GET    /bookmarks(.:format)    bookmarks#index
           POST   /bookmarks(.:format)    bookmarks#create
new_bookmark GET   /bookmarks/new(.:format) bookmarks#new
edit_bookmark GET   /bookmarks/:id/edit(.:format) bookmarks#edit
bookmark   GET   /bookmarks/:id(.:format)  bookmarks#show
           PATCH  /bookmarks/:id(.:format)  bookmarks#update
           PUT    /bookmarks/:id(.:format)  bookmarks#update
           DELETE /bookmarks/:id(.:format)  bookmarks#destroy
```

models

app/models/bookmark.rb

```
class Bookmark < ActiveRecord::Base
end
```

controllers

app/controllers/bookmarks_controller.rb

```
class BookmarksController < ApplicationController
  before_action :set_bookmark, only: [:show, :edit, :update, :destroy]

  # GET /bookmarks
  # GET /bookmarks.json
  def index
    @bookmarks = Bookmark.all
  end

  # GET /bookmarks/1
  # GET /bookmarks/1.json
  def show
  end

  # GET /bookmarks/new
  def new
    @bookmark = Bookmark.new
  end

  # GET /bookmarks/1/edit
  def edit
  end

  # POST /bookmarks
  # POST /bookmarks.json
  def create
    @bookmark = Bookmark.new(bookmark_params)
```

```
respond_to do |format|
  if @bookmark.save
    format.html { redirect_to @bookmark, notice: 'Bookmark was successfully created.' }
    format.json { render :show, status: :created, location: @bookmark }
  else
    format.html { render :new }
    format.json { render json: @bookmark.errors, status: :unprocessable_entity }
  end
end

# PATCH/PUT /bookmarks/1
# PATCH/PUT /bookmarks/1.json
def update
  respond_to do |format|
    if @bookmark.update(bookmark_params)
      format.html { redirect_to @bookmark, notice: 'Bookmark was successfully updated.' }
      format.json { render :show, status: :ok, location: @bookmark }
    else
      format.html { render :edit }
      format.json { render json: @bookmark.errors, status: :unprocessable_entity }
    end
  end
end

# DELETE /bookmarks/1
# DELETE /bookmarks/1.json
def destroy
  @bookmark.destroy
  respond_to do |format|
    format.html { redirect_to bookmarks_url, notice: 'Bookmark was successfully destroyed.' }
    format.json { head :no_content }
  end
end

private
# Use callbacks to share common setup or constraints between
```

```
def set_bookmark
  @bookmark = Bookmark.find(params[:id])
end

# Never trust parameters from the scary internet, only allow
# parameters we know and expect!
def bookmark_params
  params.require(:bookmark).permit(:title, :description, :url)
end
```

helpers

app/helpers/bookmarks_helper.rb

```
module BookmarksHelper
end
```

views

app/views/bookmarks/index.html.erb

```
<p id="notice"><%= notice %></p>

<h1>Listing Bookmarks</h1>

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Title</th>
      <th>Description</th>
      <th>Url</th>
      <th colspan="3"></th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>
    <% @bookmarks.each do |bookmark| %>
      <tr>
        <td><%= bookmark.title %></td>
        <td><%= bookmark.description %></td>
        <td><%= bookmark.url %></td>
        <td><%= link_to 'Show', bookmark %></td>
        <td><%= link_to 'Edit', edit_bookmark_path(bookmark) %><
        <td><%= link_to 'Destroy', bookmark, method: :delete, da
      </tr>
    <% end %>
  </tbody>
</table>

<br>

<%= link_to 'New Bookmark', new_bookmark_path %>
```

app/views/bookmarks/_form.html.erb

```
<%= form_for(@bookmark) do |f| %>
<% if @bookmark.errors.any? %>
<div id="error_explanation">
<h2><%= pluralize(@bookmark.errors.count, "error") %> proh
<ul>
<% @bookmark.errors.full_messages.each do |message| %>
<li><%= message %></li>
<% end %>
</ul>
</div>
<% end %>

<div class="field">
<%= f.label :title %><br>
<%= f.text_field :title %>
</div>
<div class="field">
<%= f.label :description %><br>
<%= f.text_area :description %>
</div>
<div class="field">
<%= f.label :url %><br>
<%= f.text_field :url %>
</div>
<div class="actions">
<%= f.submit %>
</div>
<% end %>
```

app/views/bookmarks/index.json.jbuilder

```
json.array!(@bookmarks) do |bookmark|
  json.extract! bookmark, :id, :title, :description, :url
  json.url bookmark_url(bookmark, format: :json)
end
```

console

`rails console` で対話的に操作できます。RAILS_ROOTで以下のコマンドを実行します。

```
% rails console
Loading development environment (Rails 4.2.4)
irb(main):001:0>
```

`Bookmark.last` で最後に登録したBookmarkを取得します。

```
irb(main):001:0> Bookmark.last
  Bookmark Load (0.2ms)  SELECT "bookmarks".* FROM "bookmarks"
=> #<Bookmark id: 1, title: "sadah", description: "My portfolio"
irb(main):002:0>
```

このようにデータを作成することもできます。

```
irb(main):002:0> bookmark = Bookmark.create(title: "test", descr
(4.0ms)  begin transaction
SQL (5.1ms)  INSERT INTO "bookmarks" ("title", "description",
(1.0ms)  commit transaction
=> #<Bookmark id: 2, title: "test", description: "test bookmark"
irb(main):003:0>
```

Active Recordのクエリについてはこちらがわかりやすいです。

- [Active Record クエリインターフェイス | Rails ガイド](#)

debug

pryはirb(標準のRubyコンソール)に代わる、パワフルなコンソールです。

- [pry/pry](#)

Gemfileにpryのgemを追加します。

```
group :development, :test do
  # Call 'byebug' anywhere in the code to stop execution and get
  gem 'byebug'
  gem 'pry'
  gem 'pry-doc'
  gem 'pry-byebug'
  gem 'pry-rails'
  gem 'awesome_print'
end
```

bundle installで、gemをインストールします。

```
bundle install
```

Railsサーバが起動済みであれば、一度停止してください。

Railsサーバを起動すると、pryが有効になります。

```
rails s
```

それぞれのgemはこのような機能を持ちます。

gem	
pry	pry本体
pry-doc	ドキュメントやメソッドを表示する
pry-byebug	デバッグができるようにする
pry-rails	Railsのコンソールをpryにする
awesome_print	データ構造などをわかりやすく表示する

Railsコンソールを立ち上げると、pryが起動していることがわかります。
RAILS_ROOTで以下のコマンドを実行します。

```
% rails c
Loading development environment (Rails 4.2.4)
[1] pry(main)>
```

show-docでドキュメントが表示されます。

```
[1] pry(main)> show-doc String.nil?

From: object.c (C Method):
Owner: Kernel
Visibility: public
Signature: nil?()
Number of lines: 4

Only the object nil responds true to nil?.

Object.new.nil?    #=> false
nil.nil?          #=> true
```

show-methodでメソッドが表示されます。

```
[2] pry(main)> show-method String.nil?
```

From: object.c (C Method):

Owner: Kernel

Visibility: public

Number of lines: 5

```
static VALUE  
rb_false(VALUE obj)  
{  
    return Qfalse;  
}
```

pryでデバッグしていきます。gemを追加したのでrailsを再起動します。

app/controllers/bookmarks_controller.rb に binding.pry を追加します。

```
def index  
  @bookmarks = Bookmark.all  
  binding.pry  
end
```

<http://localhost:3000/bookmarks> を表示します。railsを起動したターミナルでデバッグができます。

```
% rails s
=> Booting WEBrick
=> Rails 4.2.4 application starting in development on http://loc...
=> Run `rails server -h` for more startup options
=> Ctrl-C to shutdown server
[2015-12-04 07:43:32] INFO  WEBrick 1.3.1
[2015-12-04 07:43:32] INFO  ruby 2.2.3 (2015-08-18) [x86_64-darw...
[2015-12-04 07:43:32] INFO  WEBrick::HTTPServer#start: pid=35325

Started GET "/bookmarks" for ::1 at 2015-12-04 07:43:42 +0900
  ActiveRecord::SchemaMigration Load (0.5ms)  SELECT "schema_mi...
Processing by BookmarksController#index as HTML

From: /Users/sada/git/gs/first-app/app/controllers/bookmarks_co...

6: def index
7:   @bookmarks = Bookmark.all
8:   binding.pry
=> 9: end
```

インスタンス変数などを表示できます。

```
[1] pry(#<BookmarksController>) > @bookmarks
  Bookmark Load (1.2ms)  SELECT "bookmarks".* FROM "bookmarks"
[
[0] #<Bookmark:0x007feb883cbfb0> {
  :id => 1,
  :title => "sadah",
  :description => "My portfolio site.",
  :url => "https://sadah.github.io",
  :created_at => Wed, 02 Dec 2015 00:26:31 UTC +00:00,
  :updated_at => Wed, 02 Dec 2015 00:26:31 UTC +00:00
},
[1] #<Bookmark:0x007feb883cbc90> {
  :id => 2,
  :title => "test",
  :description => "test bookmark",
  :url => "http://exapmle.com",
  :created_at => Thu, 03 Dec 2015 00:04:59 UTC +00:00,
  :updated_at => Thu, 03 Dec 2015 00:04:59 UTC +00:00
}
]
```

helpと入力するとpryの使い方が表示されます。

~/.pryrc にこんな感じの設定を書いておくと便利です。

```
# http://qiita.com/Linda_pp/items/d75d7c3953faa34a1f0e
begin
  require "awesome_print"
  AwesomePrint.pry!
rescue LoadError => err
  puts "no awesome_print :("
end

# http://morizyun.github.io/blog/pry-tips-rails-ruby/
# pry-debuggerのショートカット
Pry.commands.alias_command 'c', 'continue'
Pry.commands.alias_command 's', 'step'
Pry.commands.alias_command 'n', 'next'
```

またエラーが発生した場合、エラーが表示された画面でデバッグを行うこともできます。

課題

今週の課題です。

- `link_to`を使ってURLをリンクにしてみましょう。
- タイトルとURLを必須項目にしましょう。

さらに頑張りたい方はbookmarkにコメントできるようにしましょう。
ざっくりとした流れはこんな感じです。

- `comment(user_name, content, bookmark_id)`をscaffoldで作成する
- `has_many, belongs_to`で関連をつける
- `bookmark#show`でコメントを表示する
- `bookmark#show`でコメントを新規登録できるようする

アプリケーション開発 1

今回からは、写真を投稿できるアプリケーションを実装していきます。

- アプリケーション開発 1
 - 基本的なモデルの実装
 - 画像アップロード(CarrierWave)
 - デザインの適用(Bootstrapの導入)

アプリケーション開発 1

Railsアプリケーションの作成

Railsアプリケーションを作成します。ターミナルで以下のコマンドを実行します。

```
rails new photolog  
cd photolog
```

scaffoldでphotoに関するファイルを作成します。

image、captionというカラムをもたせます。imageには画像ファイルのURLを入れます。ターミナルで以下のコマンドを実行します。

```
rails g scaffold photo image:string caption:text  
rake db:migrate
```

サーバーを起動して、正しく動作するか確認してみましょう。ターミナルで以下のコマンドを実行します。

```
rails s
```

課題

- 前回導入したPryを、このRailsアプリケーションにも導入しましょう
- image と caption を必須項目にしましょう

画像アップロード(CarrierWave)

CarrierWaveというgemを使うと、簡単に画像のアップロードが実装できます。

- [carrierwaveuploader/carrierwave](#)

エディタでGemfileを編集します。この行の後に

```
# bundle exec rake doc:rails generates the API under doc/api.  
gem 'sdoc', '~> 0.4.0', group: :doc
```

この1行を追加します。

```
gem 'carrierwave'
```

`bundle install` を実行してgemをインストールします。ターミナルで以下のコマンドを実行します。

```
bundle install
```

画像をアップロードするためのコードを生成します。ターミナルで以下のコマンドを実行します。

```
rails generate uploader Image
```

エディタでapp/models/photo.rbを編集します。この行の後に

```
class Photo < ActiveRecord::Base
```

この行を追加します。

```
mount_uploader :image, ImageUploader
```

画像ファイルをアップロードできるようにします。エディタで
app/views/photos/_form.html.erbを編集します。

この行を

```
<%= f.text_field :image %>
```

このように変更します。

```
<%= f.file_field :image %>
```

画像を表示できるようにします。エディタで
app/views/photos/show.html.erbを編集します。

この行を

```
<%= @photo.image %>
```

このように変更します。

```
<%= image_tag(@photo.image_url) if @photo.image.present? %>
```

サーバーを再起動します。サーバーすでに起動している場合は Ctrl + c で
停止してください。

サーバーを起動してください。ターミナルで以下のコマンドを実行しま
す。

```
rails s
```

サーバーが起動したら、写真のアップロードを試してみてください。

デザインの適用(Bootstrapの導入)

Bootstrapを導入して、デザインを適用していきます。

- Bootstrap · The world's most popular mobile-first and responsive front-end framework.

レイアウトファイルの編集

エディタで app/views/layouts/application.html.erb を編集します。この行の後に

```
<title>Photolog</title>
```

この2行を追加します。

```
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap-theme.min.css">
```

この行の前後を

```
<%= yield %>
```

このように変更します。

```
<div class="container">
  <%= yield %>
</div>
```

この行の前に

```
</body>
```

この行を追加します

```
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/
```

show.html.erb の編集

エディタで `app/views/photos/show.html.erb` を編集します。

この行以降の内容を

```
<p id="notice"><%= notice %></p>
```

この内容に変更します。

```
<div class="row">
  <div class="col-lg-12">
    <%= image_tag(@photo.image_url) if @photo.image.present? %>
    <div>
      <h4><%= @photo.caption %></h4>
      <p>
        <%= link_to 'Edit', edit_photo_path(@photo) %>
        <%= link_to 'Destroy', @photo, method: :delete, data: {
          </p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

課題

- `app/views/photos/index.html.erb` でも画像ファイルを表示しましょう
- `app/views/photos/index.html.erb` でも表示を整えてみましょう。
- 画像のサイズを指定しましょう

さらに頑張りたい人はレスポンシブウェブデザインに挑戦しましょう。

- Media Queriesを使って、レスポンシブウェブデザインを適用しましょう
- 画面が一定サイズより小さい場合は、画像が横幅いっぱいに表示されるようにしましょう

画面が大きい場合はこのように表示され

photolog



Goodpatch 4th Anniversary!!

画面が小さい場合はこのように表示されるようにしてみましょう。

photolog



Goodpatch 4th Anniversary!!

アプリケーション開発 2

前回からは、引き続き写真を投稿できるアプリケーションを実装していきます。今回はTwitterログイン機能を実装します。

- アプリケーション開発 2
 - [Twitter Developer登録](#)
 - ログイン機能(Devise)

Twitter Developer登録

Twitter認証のログインを行うためアプリケーション登録を済ませておいてください。

Twitterにログインした状態で <https://apps.twitter.com/> にアクセスします。

「Create New App」ボタンでアプリケーション登録を行います。

Create an application

Application Details

Name *

Your application name. This is used to attribute the source of a tweet and in user-facing authorization screens. 32 characters max.

Description *

Your application description, which will be shown in user-facing authorization screens. Between 10 and 200 characters max.

Website *

Your application's publicly accessible home page, where users can go to download, make use of, or find out more information about your application. This fully-qualified URL is used in the source attribution for tweets created by your application and will be shown in user-facing authorization screens.

(If you don't have a URL yet, just put a placeholder here but remember to change it later.)

Callback URL

Where should we return after successfully authenticating? OAuth 1.0a applications should explicitly specify their oauth_callback URL on the request token step, regardless of the value given here. To restrict your application from using callbacks, leave this field blank.

Developer Agreement

Developer Terms and this Agreement, this Agreement shall control. None of the Developer Terms expand or extend the license to the Twitter API, Content or Twitter Marks granted in this Agreement.

II. Restrictions on Use of Licensed Materials

A. Reverse Engineering and other Limitations. You will not or attempt to (and will not allow others to) **1)** reverse engineer, decompile, disassemble or translate the Twitter API, or otherwise attempt to derive source code, trade secrets or know-how in or underlying any Twitter API or any portion thereof; **2)** interfere with, modify, disrupt or disable features or functionality of the Twitter API, including without limitation any such mechanism used to restrict or control the functionality, or defeat, avoid, bypass, remove, deactivate or otherwise circumvent any software protection or monitoring mechanisms of the Twitter API; **3)** sell, rent, lease, sublicense, distribute, redistribute, syndicate, create derivative works of, assign or otherwise transfer or provide access to, in whole or in part, the Licensed Material to any third party except as expressly permitted herein; **4)** provide use of the Twitter API on a service bureau,

Yes, I agree

[Create your Twitter application](#)

Application Detailsで、以下の内容を登録します。

- Name
- Description
- Website
- Callback URL

Twitter全体で、Nameは重複不可となっています。Descriptionは適当な文章で問題ありません。

Website / Callback URL には <http://127.0.0.1:3000> を入力してください。

すべて入力したら利用規約に同意し、アプリケーションを作成してください。

認証機能(Devise)

ログインやユーザ管理の機能を持つDeviseと、Twitter認証の機能を持つOmniAuth Twitterを利用して、Twitter認証の機能を実装します。

実装の流れは以下のようになります。

- 1.DeviseとOmniAuth Twitterの導入
- 2.Userモデルの作成
- 3.認証処理の実装
- 4.Twitter認証の設定

Deviseの導入

DeviseとOmniAuth Twitterのgemをインストールします。

- [plataformatec/devise](#)
- [arunagw/omniauth-twitter](#)

Gemfileをエディタで開き、この行の後に

```
gem 'carrierwave'
```

この行を追加します。

```
gem 'devise'  
gem 'omniauth-twitter'
```

gemをインストールします。

```
bundle install
```

Deviseのファイルを生成します。

```
rails g devise:install
```

実行するとこのようなメッセージが表示されます。

```
% rails g devise:install
  create config/initializers/devise.rb
  create config/locales/devise.en.yml
=====
=====
```

Some setup you must do manually if you haven't yet:

1. Ensure you have defined default url options in your environment. This is an example of default_url_options appropriate for a development environment in config/environments/development.rb:

```
config.action_mailer.default_url_options = { host: 'localhost' }
```

In production, :host should be set to the actual host of your application.

2. Ensure you have defined root_url to *something* in your config/application.rb. For example:

```
root to: "home#index"
```

3. Ensure you have flash messages in app/views/layouts/application.html.erb. For example:

```
<p class="notice"><%= notice %></p>
<p class="alert"><%= alert %></p>
```

4. If you are deploying on Heroku with Rails 3.2 only, you may need to add the following to config/application.rb:

```
config.assets.initialize_on_precompile = false
```

On config/application.rb forcing your application to not automatically add assets or load models when precompiling your assets.

5. You can copy Devise views (for customization) to your app by running:

```
rails g devise:views
```

メッセージにしたがって、対応していきます。

今回は利用しませんが、Deviseの機能を使うとユーザ作成や認証時にメールを送信できます。この機能を利用するための設定を追加します。

config/environments/development.rbをエディタで開きます。この行の後に

```
# Don't care if the mailer can't send.  
config.action_mailer.raise_delivery_errors = false
```

この行を追加します。

```
config.action_mailer.default_url_options = { host: 'localhost',
```

root_url(開発環境の場合は <http://localhost:3000>)にアクセスした時に表示されるページを指定します。今回は /photos にリダイレクトさせます。

config/routes.rbをエディタで開きます。この行のあとに

```
Rails.application.routes.draw do
```

この行を追加します。

```
root to: redirect('/photos')
```

認証した時のメッセージを表示できるようにします。

app/views/layouts/application.html.erbをエディタで開きます。この行のあとに

```
<div class="container">
```

この行を追加します。

```
<div class="container">
  <p class="notice"><%= notice %></p>
  <p class="alert"><%= alert %></p>
```

メッセージが重複して表示されてしまうため、不要になったコードを削除します。

app/views/photos/index.html.erbをエディタで開きます。この行を削除します。

```
<p id="notice"><%= notice %></p>
```

4、5の対応はいまは必要ないのでなにもしません。

Userモデルの作成

認証で利用するUserモデルを自動生成します。

```
rails g devise User
```

コードが自動生成されます。

```
rails g devise User
  invoke  active_record
  create    db/migrate/20151216140212_devise_create_users.rb
  create    app/models/user.rb
  invoke  test_unit
  create    test/models/user_test.rb
  create    test/fixtures/users.yml
  insert    app/models/user.rb
  route   devise_for :users
```

マイグレーションファイルはこのような内容になっています。Deviseにはアカウントロックなどの機能があり、それらに必要なカラムが定義されています。

db/migrate/20151216140212_devise_create_users.rb

```
class DeviseCreateUsers < ActiveRecord::Migration
  def change
    create_table(:users) do |t|
      ## Database authenticatable
      t.string :email,           null: false, default: ""
      t.string :encrypted_password, null: false, default: ""

      ## Recoverable
      t.string   :reset_password_token
      t.datetime :reset_password_sent_at

      ## Rememberable
      t.datetime :remember_created_at

      ## Trackable
      t.integer  :sign_in_count, default: 0, null: false
      t.datetime :current_sign_in_at
      t.datetime :last_sign_in_at
      t.string   :current_sign_in_ip
      t.string   :last_sign_in_ip
    end
  end
end
```

```

## Confirmable
# t.string    :confirmation_token
# t.datetime  :confirmed_at
# t.datetime  :confirmation_sent_at
# t.string    :unconfirmed_email # Only if using reconfirmation

## Lockable
# t.integer   :failed_attempts, default: 0, null: false # Cap盛り
# t.string    :unlock_token # Only if unlock strategy is :email或者 :both
# t.datetime  :locked_at

t.timestamps null: false
end

add_index :users, :email,           unique: true
add_index :users, :reset_password_token, unique: true
# add_index :users, :confirmation_token, unique: true
# add_index :users, :unlock_token,       unique: true
end
end

```

Userモデルはこのようなコードになっています。Deviseで利用できるモジュールが定義されています。

```

class User < ActiveRecord::Base
  # Include default devise modules. Others available are:
  # :confirmable, :lockable, :timeoutable and :omniauthable
  devise :database_authenticatable, :registerable,
         :recoverable, :rememberable, :trackable, :validatable
end

```

Twitter認証で利用するカラムを追加します。

カラム	説明
provider	認証で使うサービス
uid	ユーザーのID
user_name	ユーザ名
avatar_url	アイコン画像のURL

マイグレーションファイルを自動生成します。

```
rails g migration add_columns_to_users provider uid user_name av
```

マイグレーションファイルが自動生成されました。

```
rails g migration add_columns_to_users provider uid user_name av
  invoke  active_record
  create    db/migrate/20151216235406_add_columns_to_users.r
```

マイグレーションファイルはこのような内容になっています。

db/migrate/20151216235406_add_columns_to_users.rb

```
class AddColumnsToUsers < ActiveRecord::Migration
  def change
    add_column :users, :provider, :string
    add_column :users, :uid, :string
    add_column :users, :user_name, :string
    add_column :users, :avatar_url, :string
  end
end
```

マイグレーションを実行します。

```
rake db:migrate
```

このような実行結果が表示されます。

```
rake db:migrate
== 20151217223032 AddColumnsToUsers: migrating =====
-- add_column(:users, :provider, :string)
 -> 0.0007s
-- add_column(:users, :uid, :string)
 -> 0.0003s
-- add_column(:users, :user_name, :string)
 -> 0.0004s
-- add_column(:users, :avatar_url, :string)
 -> 0.0003s
== 20151217223032 AddColumnsToUsers: migrated (0.0019s) =====
```

Twitter認証の設定

<https://apps.twitter.com/> で、作成したアプリケーションの情報を表示します。「Keys and Access Tokens」のタブをクリックすると以下の情報が表示されます。

- Consumer Key (API Key)
- Consumer Secret (API Secret)

config/secrets.ymlにTwitter認証で利用するKeyを追加します。
development: の前に設定を追加します。

```
default_twitter: &default_twitter
  twitter_api_key: (API Keyの値)
  twitter_api_secret: (API Secretの値)
```

development: と test: の設定のあとにTwitter認証の情報を追加します。

```
development:  
  secret_key_base: 9cbxxxxx617b21163a7d31f1280e6973a62ea0a21a98e  
<<: *default_twitter  
  
test:  
  secret_key_base: 4fbxxxxx4de9c47525a3365728fca18fa5e4401aeff04  
<<: *default_twitter
```

本番環境では環境変数からtwitter認証の情報を取得するようにします。

```
production:  
  secret_key_base: <%= ENV["SECRET_KEY_BASE"] %>
```

```
twitter_api_key: <%= ENV["TWITTER_API_KEY"] %>  
twitter_api_secret: <%= ENV["TWITTER_API_SECRET"] %>
```

config/initializers/devise.rbで、Twitter認証で利用するKeyを設定します。

最後のendの前に2行追加します。

```
config.omniauth :twitter,  
  Rails.application.secrets.twitter_api_key,  
  Rails.application.secrets.twitter_api_secret
```

app/models/user.rb に Omniauth を利用する設定を追加します。この行の最後に

```
devise :database_authenticatable, :registerable,  
  :recoverable, :rememberable, :trackable, :validatable
```

:omniauthable を追加します。

```
devise :database_authenticatable, :registerable,  
       :recoverable, :rememberable, :trackable, :validatable, :c
```

認証処理の実装

Twitter認証は以下のような流れで行います。

1. ログインリンクをクリックする
2. Twitterの認証画面にリダイレクトする
3. Twitterと連携する
4. Twitterからのコールバックでアプリケーションにリダイレクトされる
5. Twitterからアクセストークンを使ってユーザーの認証 or ユーザーの登録を行う

2-4はDeviseの設定を行うことで実現できるため、実装する必要はありません。1と5の実装を行います。

コールバック用コントローラーの実装

最初にTwitterからのコールバックを受け取るコントローラーを自動生成します。

```
rails g controller users/omniauth_callbacks
```

このようなファイルが自動生成されます。

```
rails g controller users/omniauth_callbacks
  create  app/controllers/users/omniauth_callbacks_controller.rb
  invoke  erb
  create    app/views/users/omniauth_callbacks
  invoke  test_unit
  create    test/controllers/users/omniauth_callbacks_controller_test.rb
  invoke  helper
  create      app/helpers/users/omniauth_callbacks_helper.rb
  invoke  test_unit
  invoke  assets
  invoke  coffee
  create      app/assets/javascripts/users/omniauth_callbacks.js
  invoke  scss
  create      app/assets/stylesheets/users/omniauth_callbacks.css
```

コントローラーの中身はこのようになっています。

app/controllers/users/omniauth_callbacks_controller.rb

```
class UsersController < ApplicationController
end
```

このように書き換えます。

```
class Users::OmniauthCallbacksController < Devise::OmniauthCallbacksController

  def twitter
    callback_from :twitter
  end

  private

  def callback_from(provider)
    provider = provider.to_s

    @user = User.find_or_create_from_oauth(request.env['omniauth.auth'])

    if @user.persisted?
      flash[:notice] = I18n.t('devise.omniauth_callbacks.success')
      session[:user_id] = @user.id
      sign_in_and_redirect @user, event: :authentication
    else
      session["devise.#{provider}_data"] = request.env['omniauth.auth']
      redirect_to new_user_registration_url
    end
  end
end
```

ApplicationControllerではなく Devise::OmniauthCallbacksControllerを継承するようにします。

```
class Users::OmniauthCallbacksController < Devise::OmniauthCallbacksController
```

プロバイダー名(サービス)に対応したアクションが必要なため、twitter というアクションを実装しています。

```
def twitter
  callback_from :twitter
end
```

実際の処理はcallback_fromメソッドが担当します。

ユーザーがすでに存在する場合はDBから取得し、存在しない場合は新規作成します。このメソッドはあとでmodelに実装します。

request.env['omniauth.auth']にはTwitterからのアクセストークンが格納されています。

```
@user = User.find_or_create_from_oauth(request.env['omniauth.aut
```

@user.persisted?でモデルが保存済みか確認します。

```
if @user.persisted?
```

正しく保存されている場合は、表示するメッセージを設定し、Deviseの機能を使ってリダイレクトします。

ユーザー情報の検索と保存

Userモデルでユーザー情報の検索と保存をできるようにします。

```
class User < ActiveRecord::Base
  # Include default devise modules. Others available are:
  # :confirmable, :lockable, :timeoutable and :omniauthable
  devise :database_authenticatable, :registerable,
         :recoverable, :rememberable, :trackable, :validatable,
         :omniauthable, :omniauth_providers => [:twitter]

  def self.find_or_create_from_oauth(auth)
    User.find_or_create_by(provider: auth.provider, uid: auth.uid)
    user.user_name = auth.info.nickname
    user.avatar_url = auth.info.image
    user.email = User.dummy_email(auth)
    user.password = Devise.friendly_token[0, 20]
  end
end

private

def self.dummy_email(auth)
  "#{auth.uid}-#{auth.provider}@example.com"
end

end
```

ユーザーがすでに存在する場合はDBから取得し、存在しない場合は新規作成します。`find_or_create_by`メソッドは`ActiveRecord`の機能です。ユーザーが存在しなかった場合は、Twitterからのアクセストークンの情報を使ってユーザーを新規作成しています。

```
def self.find_or_create_from_oauth(auth)
  User.find_or_create_by(provider: auth.provider, uid: auth.uid)
  user.user_name = auth.info.nickname
  user.avatar_url = auth.info.image
  user.email = User.dummy_email(auth)
  user.password = Devise.friendly_token[0, 20]
end
end
```

emailは今回利用ないため、ダミーデータを登録しています。ダミーデータを作成するメソッドを実装します。

```
def self.dummy_email(auth)
  "#{auth.uid}-#{auth.provider}@example.com"
end
```

Deviseが利用するURLを定義します。

config/routes.rbをエディターで開ます。この行のあとに

```
Rails.application.routes.draw do
```

この行を追加します。

```
devise_for :users, controllers: { omniauth_callbacks: 'users/omni' }
```

ログイン、ログアウトを行うためのリンクを追加します。

app/views/layouts/application.html.erbをエディタで開きます。この行のあとに

```
<div class="container">
```

これらのコードを追加します。

```
<% if user_signed_in? %>
  <%= link_to 'logout', destroy_user_session_path, method: :delete %>
<% else %>
  <%= link_to 'Twitter login', user_omniauth_authorize_path(:twitter) %>
<% end %>
```

user_signed_in?はDeviseの機能で、ログインしているかを確認できます。

```
<% if user_signed_in? %>
```

サーバーを起動し、ログイン出来るか確認します。

```
rails s
```

課題

- Facebook認証を実装しましょう
- photoとuserを紐付けるようにしましょう
- ログインしていないとphotoの新規登録/編集/削除ができないようにしましょう。