



MINGGU 1 : LAKUKAN PEMERIKSAAN AWAL DENGAN BENAR

1 April	Lakukan pemeriksaan visual keliling alat/kendaraan. Lakukan pemeriksaan visual keliling alat sebelum mengoperasikannya. Sebelum naik ke kabin, lakukan pemeriksaan di sekeliling alat secara visual. Pastikan komponen – komponen penting pengoperasian, misalnya kondisi ban, chasis, lampu – lampu dan bagian luar yang lain, secara fisik tidak mengalami kerusakan. Pastikan tetap berhati hati saat naik turun kendaraan dan gunakan APD yang sesuai guna menghindari bahaya jatuh maupun tergelincir.
2 April	Lakukan pemeriksaan di atas alat/kendaraan. Lakukan pemeriksaan di atas alat/kendaraan (misalnya: truk) sebelum mengoperasikannya. Setelah selesai melakukan pemeriksaan visual di sekeliling alat, Anda harus melakukan pemeriksaan di atas alat. Periksa battery, oli kemudi, level air radiator pada tangki reservoirnya, dan komponen lainnya. Jangan lupa membuang endapan air dari tangki angin saat melakukan pemeriksaan alat. Bila kaca atau spion dalam keadaan kotor, bersihkan dengan kain lap.
3 April	Lakukan pemeriksaan di dalam kabin. Lakukan pemeriksaan di dalam kabin alat sebelum mengoperasikannya. Komponen pertama yang harus Anda periksa pada waktu melakukan pemeriksaan di dalam kabin adalah sabuk pengaman. Setelah itu periksa kondisi tempat duduk dan panel - panel indikator yang ada di dalam kabin.
4 April	Jangan mengoperasikan kendaraan yang rusak. Jangan mengoperasikan kendaraan yang rusak. Kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan yang beresiko fatal yaitu kerusakan pada sistem rem, kemudi dan sabuk pengaman. Bila Anda menemukan kerusakan di salah satu komponen vital pengoperasian tersebut, jangan operasikan kendaraan, dan segera pasang Label Peralatan Rusak. Dengan demikian, selain Anda aman, orang lain juga akan terhindar dari kemungkinan mengalami kecelakaan karena mengemudikan kendaraan yang rusak
5 April	Hentikan pengoperasian alat yang rusak. Hentikan pengoperasian alat yang rusak. Bila Anda mengetahui sebuah alat mengalami kerusakan pada komponen vital pengoperasiannya yaitu rem service, kemudi atau sabuk pengamannya, Anda harus menghentikan pengoperasian alat tersebut dan memasang Label Peralatan Rusak di titik yang ditentukan. Hal yang sama juga berlaku bila kerusakan terjadi pada komponen vital lain untuk operasional di daerah tambang misalnya ROPS, FOPS, klakson atau lampu-lampunya
6 April	Isi daftar periksa dengan benar. Isi daftar periksa pengecekan alat dengan benar. Setelah semua pengecekan selesai Anda lakukan, isilah daftar pemeriksaan dengan benar. Bila terdapat kerusakan, tulislah kerusakan tersebut dan tindaklanjuti. Untuk area Divisi Mining Operation Anda bisa melaporkannya kepada Charlie Base dan supervisor Anda.
7 April	Additional Special Info: Mudik Aman, Keluarga Senang Agar Mudik berjalan dengan aman dan lancar, Pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk : ✓ Tidak mudik menggunakan sepeda motor agar tidak terjadi kecelakaan yang massif ✓ Pemudik yang menggunakan Bus harus memastikan terdapat sticker yang menandakan bahwa bus tersebut telah lulus pemeriksaan teknis dan dinyatakan laik jalan ✓ Memilih moda transportasi yang aman sesuai dengan jarak tempuh tujuan ✓ Tidak hanya memanfaatkan jalan tol saja melainkan jalan nasional juga agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di jalan tol ✓ Jika terpaksa menggunakan kendaraan pribadi maka pastikan dilakukan pemeriksaan kelaikan terlebih dahulu. Kirim kendaraan ke bengkel yang dapat dihandalkan sebelum mudik. ✓ Memilih hari yang tepat untuk mudik, Tidak mudik di H-2 dan H-3, tetapi di H-5 dan H-6 ✓ Pastikan dalam kondisi fit selama perjalanan (Sumber: Iklan Layanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)

MINGGU 2: PASTIKAN SISTEM REM BEKERJA DENGAN BAIK

8 April	Pastikan sistem rem bekerja dengan baik. Pastikan sistem rem bekerja dengan baik. Mengingat fungsi rem sangat krusial dalam pengoperasian kendaraan, pastikan semua rem berfungsi dengan baik. Periksa keakuratan rem service, rem parkir atau rem lain pada alat berat. Periksa pula kondisi ban kendaraan. Pastikan kembangan dan tekanan ban sesuai standar yang tercantum pada manual kendaraan. Ingatlah bahwa kerusakan salah satu komponen sistem pengereman dapat mengakibatkan kecelakaan fatal.
9 April	Pastikan rem service & rem parkir bekerja dengan baik. • Pastikan rem service kendaraan ringan bekerja dengan baik. Pengetesan rem service dapat dilakukan sebagai berikut: Jalankan kendaraan pada kecepatan 35 km per jam, injak pedal rem secara perlahan dan kuat, kendaraan harus berhenti pada posisi lurus. • Pastikan rem parkir kendaraan ringan bekerja dengan baik. Periksa rem parkir yaitu dengan cara menghentikan kendaraan di tanjakan dan tarik handle rem parkir. Lepas rem service kendaraan, maka kendaraan harus berhenti. Bila kendaraan bergerak mundur maka rem parkir tidak berfungsi dengan baik.



10 April	Selalu periksa minyak rem. Periksa minyak rem saat melakukan pemeriksaan rutin kendaraan ringan. Level minyak rem harus berada diantara garis max dan min. Bila level minyak rem berada di bawah garis min, bukalah tutup tangkinya dan tambahkan minyak rem yang jenis dan merk-nya sama sampai garis yang sesuai.
11 April	Pastikan pedal rem dalam keadaan baik. Pastikan pedal rem dalam keadaan baik. Kondisi pedal terutama karet tidak boleh robek atau aus berlebihan karena karet tersebut berfungsi untuk mencegah pedal licin supaya saat diinjak tidak meleset. Pastikan pijakan rem dapat digerakkan dengan bebas. Free play pedal rem kendaraan ringan misalnya Toyota Kijang, Land Cruiser, Daihatsu Rocky, pada umumnya sekitar 3 sampai dengan 8 mm. Dengan demikian apabila pedal belum diinjak, di dalam sistem rem belum terjadi pengereman. Selain memastikan free play pedal rem, pastikan juga pedal rem tidak terganjal oleh benda lain misalnya botol minuman atau tas kerja.
12 April	Periksa keausan lining dan pad/drum. Periksa keausan lining dan pad atau drum pada sistem pengereman. Periksa keausan lining dan pad atau drum dengan cara menginjak pedal rem pada saat mesin hidup. Langkah pedal tidak boleh lebih dari setengah langkah pedal dari lantai. Bila langkahnya melebihi setengahnya, berarti lining atau pad sudah aus.
13 April	Jangan operasikan alat/kendaraan yang sistem remnya rusak. Jangan operasikan kendaraan yang sistem remnya mengalami kerusakan. Bila pada saat melakukan pemeriksaan kendaraan Anda mengetahui sistem rem tidak bekerja dengan baik, hentikan pengoperasian kendaraan tersebut dan pasang Label Peralatan Rusak. Hanya mekanik atau supervisor bagian maintenance yang berhak menyatakan kendaraan bisa dioperasikan.
14 April	Catat dan laporkan kerusakan yang ditemukan. Catat dan laporkan kerusakan yang Anda temukan selama melakukan pemeriksaan awal. Catat dan laporkan dengan jelas semua kerusakan pada alat yang Anda temukan selama melakukan pemeriksaan di sekeliling alat, di atas alat, dan di dalam kabin. Bila ditemukan kerusakan pada sistem kemudi, sistem rem atau sabuk pengaman, jangan operasikan alat tersebut. Segera laporkan kepada atasan atau petugas maintenance yang berwenang.
MINGGU 3 : PASTIKAN SISTEM KEMUDI BEKERJA DENGAN BAIK	
15 April	Lakukan pengecekan kemudi dengan benar. Lakukan pengecekan kemudi kendaraan dengan benar. Pada waktu mengetes kemudi, hidupkan mesin dan putar roda kemudi ke kiri dan ke kanan. Bila roda bergerak sesuai gerakan kemudi, berarti roda kemudi dalam keadaan baik. Sebaliknya, bila roda kendaraan tidak bergerak, jangan operasikan kendaraan. Laporkan kerusakan kepada yang berwenang.
16 April	Pastikan free play kemudi sesuai standar. Pastikan free play kemudi sesuai standar. Periksa free play roda kemudi dengan cara menggerak – gerakkan kemudi ke kanan dan kiri kemudian ukur pergerakan bebasnya. Semestinya pergerakannya adalah antara 3 hingga 5 cm atau sekitar 20 derajat. Keakuratan free play ini penting untuk memastikan sistem pengemudian tidak akan bekerja sebelum roda kemudi digerakkan, terutama untuk kendaraan yang dilengkapi dengan power steering.
17 April	Pastikan tidak terjadi kebocoran oli kemudi. Pastikan tidak terjadi kebocoran oli kemudi. Pastikan ketinggian oli berada diantara garis Low dan Full. Untuk memeriksanya, buka tutup tangki oli dan periksa stick oli. Periksa juga apakah ada tetesan kebocoran pada oli kemudi. Hal ini harus dilakukan karena kebocoran pada oli kemudi akan menyebabkan kemudi tidak dapat berfungsi dengan baik.
18 April	Pastikan tie rod berfungsi dengan baik. Pastikan tie rod kendaraan berfungsi dengan baik. Tie rod merupakan bagian vital dari sistem steering secara keseluruhan. Pada waktu melakukan pemeriksaan keliling, luangkan waktu untuk memastikan tie rod tidak bengkok atau patah; karena tie rod yang rusak atau patah akan menyebabkan steering tidak dapat dikendalikan secara akurat.
19 April	Periksa kondisi dan tekanan ban kendaraan/alat. Periksa kondisi dan tekanan ban kendaraan atau alat sebelum mengoperasikannya. Ban merupakan salah satu aspek penting dalam pengendalian kendaraan termasuk pengereman. Karena pentingnya peranan ban pada keselamatan kendaraan, selalu periksa kondisi dan tekanan ban sebelum Anda mengoperasikan kendaraan. Ukur tekanan ban dan sesuaikan tekanan ban dengan ketentuan dalam manual kendaraan.
20 April	Jangan operasikan kendaraan/alat yang sistem kemudinya rusak. Jangan mengoperasikan kendaraan atau alat yang sistem kemudinya mengalami kerusakan. Kemudi merupakan komponen vital pada kendaraan karena kemudi merupakan pengarah kendaraan. Kemudi yang rusak akan menyebabkan kendaraan tidak dapat lagi diarahkan
21 April	Pastikan sistem kemudi bekerja dengan baik. Pastikan sistem kemudi bekerja dengan baik. Pastikan free play kemudi sesuai standar. Pastikan tie rod dan bolt joint tidak longgar dan tidak aus. Periksa apakah ada tanda-tanda understeer yaitu gejala moncong kendaraan tidak mau belok di tikungan atau oversteer yaitu bagian belakang kendaraan terlempar menjauhi mulut tikungan pada saat menikung. Ingatlah bahwa kerusakan salah satu komponen sistem kemudi dapat mengakibatkan kecelakaan fatal.



MINGGU 4 : PASTIKAN SABUK PENGAMAN TERPASANG DAN BERFUNGSI

22 April	Pahami pentingnya mengenakan sabuk pengaman. Pahami pentingnya mengenakan sabuk pengaman. Sabuk pengaman merupakan perangkat keselamatan yang dapat menyelamatkan Anda dari benturan atau terlempar keluar kendaraan saat kendaraan terbalik atau menabrak sesuatu. Oleh karena itu, sabuk pengaman harus terpasang di kendaraan dan dikenakan dengan benar oleh pengemudi maupun penumpang kendaraan
23 April	Kenali jenis – jenis sabuk pengaman. Kenali jenis – jenis sabuk pengaman yang lazim digunakan di PT KPC. Ada 2 jenis sabuk pengaman yang dipasang pada unit atau kendaraan yang dioperasikan di PT KPC, yaitu jenis fleksibel atau roller dan statis. Selama sabuk pengaman itu dapat berfungsi menahan benturan dengan baik, kedua jenis sabuk pengaman itu boleh dipasang di kendaraan atau unit yang dioperasikan di lingkungan PT KPC.
24 April	Lakukan inspeksi sabuk pengaman dengan benar. Lakukan inspeksi sabuk pengaman dengan benar. Periksa sabuk pengaman baik pada bagian sabuk maupun pada bagian buckle-nya. Caranya sebagai berikut: Pasang sabuk pengaman pada buckle-nya dan sentaklah sekuat tenaga, apabila sabuk bergeser atau bahkan terlepas dari buckle-nya berarti sabuk pengaman tersebut tidak berfungsi dengan baik. Jangan gunakan sabuk pengaman itu. Pasang Label Peralatan Rusak dan laporkan kepada bagian pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
25 April	Jangan operasikan alat/kendaraan apabila sabuk pengaman pengemudinya rusak. Jangan mengoperasikan alat atau kendaraan jika sabuk pengaman pengemudinya rusak (tidak berfungsi). Bila Anda mengetahui satu alat atau kendaraan mengalami kerusakan sabuk pengaman pada bagian pengemudi, hentikan pengoperasian sampai dengan sabuk pengaman tersebut diperbaiki dan berfungsi normal kembali.
26 April	Sesuaikan jumlah penumpang dengan jumlah sabuk pengaman. Sesuaikan jumlah penumpang dengan jumlah sabuk pengaman yang tersedia di kendaraan. Bila jumlah penumpang lebih besar dari jumlah sabuk pengaman yang tersedia pada kendaraan, penumpang yang tidak mendapatkan sabuk pengaman harus turun dari kendaraan. Pengecualian berlaku bagi trainer yang sedang mendampingi peserta pelatihan alat yang alatnya tidak dilengkapi dengan tempat duduk khusus untuk trainer.
27 April	Kenakan sabuk pengaman dengan benar. Kenakan sabuk pengaman dengan benar. Bila sabuk pengaman yang harus Anda kenakan merupakan sabuk pengaman jenis statis, aturlah agar buckle dan pengaitnya tidak terlalu ketat atau terlalu longgar. Sabuk pengaman yang terlalu ketat akan menyebabkan pemakainya tersiksa dan sulit bernafas, sedangkan sabuk pengaman yang terlalu longgar tidak akan melindungi pemakainya dari resiko benturan atau terlempar apabila kendaraan melakukan pengereman mendadak atau mengalami kecelakaan. Sesuaikan keketaan sabuk pengaman dengan ukuran tubuh Anda.
28 April	Kenali bagian – bagian kritis alat/kendaraan. Kenali bagian – bagian kritis alat atau kendaraan yang Anda operasikan. Selain rem, steering dan sabuk pengaman, satu jenis alat atau kendaraan pasti memiliki bagian – bagian yang dianggap kritis lainnya, misalnya ROPS atau FOPS, lampu rotary, buggy whip dan lampu utama. Bagian – bagian kritis kendaraan atau alat harus berfungsi dengan baik saat kendaraan atau alat dioperasikan karena tidak berfungsinya bagian – bagian itu akan menyebabkan kecelakaan fatal.
29 April	Pastikan laporan ditindaklanjuti. Pastikan laporan yang Anda berikan mengenai kerusakan pada alat yang Anda sampaikan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Yakinkan laporan tentang kerusakan alat atau kendaraan yang Anda sampaikan diteruskan kepada bagian perbaikan dan perawatan alat. KPC pernah mengalami kejadian fatal terkait malfungsi sabuk pengaman pada tahun 2015 dimana saat itu sebuah truck air meluncur tidak terkendali (rem blong) dan terguling sehingga menyebabkan pengemudi terlempar keluar kabin dikarenakan dudukan sabuk pengaman yang terlepas.
30 April	Hentikan pengoperasian alat yang rusak. Hentikan pengoperasian alat yang rusak. Bila Anda mengetahui sebuah alat mengalami kerusakan pada komponen vital pengoperasiannya yaitu rem service, kemudi atau sabuk pengamannya, Anda harus menghentikan pengoperasian alat tersebut dan memasang Label Peralatan Rusak di titik yang ditentukan. Hal yang sama juga berlaku bila kerusakan terjadi pada komponen vital lain untuk operasional di daerah tambang misalnya ROPS, FOPS, klakson atau lampu-lampunya.