



MINGGU 1 : LAKUKAN PEMERIKSAAN AWAL DENGAN BENAR

1 Maret	Lakukan pemeriksaan visual keliling unit/kendaraan. Lakukan pemeriksaan visual keliling unit sebelum mengoperasikannya. Sebelum naik ke kabin, lakukan pemeriksaan di sekeliling unit/ kendaraan secara visual. Pastikan komponen – komponen penting pengoperasian, misalnya kondisi ban, <i>chasis</i> , lampu – lampu dan bagian luar yang lain, secara fisik tidak mengalami kerusakan.
2 Maret	Lakukan pemeriksaan di atas unit/kendaraan. Lakukan pemeriksaan di atas unit/kendaraan (misalnya: truk) sebelum mengoperasikannya. Setelah selesai melakukan pemeriksaan visual di sekeliling unit, Anda harus melakukan pemeriksaan di atas unit. Periksa <i>battery</i> , oli kemudi, level air radiator pada tangki reservoirnya, dan komponen lainnya. Jangan lupa membuang endapan air dari tangki angin saat melakukan pemeriksaan unit. Bila kaca atau spion dalam keadaan kotor, bersihkan dengan kain lap.
3 Maret	Lakukan pemeriksaan di dalam kabin. Lakukan pemeriksaan di dalam kabin unit sebelum mengoperasikannya. Komponen pertama yang harus Anda periksa pada waktu melakukan pemeriksaan di dalam kabin adalah sabuk pengaman. Setelah itu periksa kondisi tempat duduk dan panel - panel indikator yang ada di dalam kabin.
4 Maret	Kenali bagian – bagian kritis unit/kendaraan. Kenali bagian – bagian kritis unit atau kendaraan yang Anda operasikan. Selain rem, <i>steering</i> dan sabuk pengaman, satu jenis unit atau kendaraan pasti memiliki bagian – bagian yang dianggap kritis lainnya, misalnya ROPS atau FOPS, lampu <i>rotary</i> , <i>buggy whip</i> dan lampu utama. Bagian – bagian kritis kendaraan atau unit harus berfungsi dengan baik saat kendaraan atau unit dioperasikan karena tidak berfungsinya bagian – bagian itu akan menyebabkan kecelakaan fatal.
5 Maret	Isi daftar periksa dengan benar. Isi daftar periksa pengecekan alat dengan benar. Setelah semua pengecekan selesai Anda lakukan, isilah daftar pemeriksaan dengan benar. Bila terdapat kerusakan, tuliskan kerusakan tersebut dan laporkanlah kepada atasan Anda.



MINGGU 2 : PASTIKAN SISTEM REM BEKERJA DENGAN BAIK

6 Maret	Pastikan sistem rem bekerja dengan baik. Pastikan sistem rem bekerja dengan baik. Mengingat fungsi rem sangat penting dalam pengoperasian kendaraan, pastikan semua rem berfungsi dengan baik. Periksa keakuratan rem <i>service</i>, rem parkir atau rem lain pada unit berat. Periksa pula kondisi ban kendaraan. Pastikan kembangan dan tekanan ban sesuai standar yang tercantum pada manual kendaraan. Ingatlah bahwa kerusakan salah satu komponen sistem pengereman dapat mengakibatkan kecelakaan fatal.
7 Maret	Pastikan rem <i>service</i> & rem parkir bekerja dengan baik. Pastikan rem parkir dan rem <i>service</i> kendaraan ringan bekerja dengan baik. Periksa rem parkir yaitu dengan cara tarik tuas rem parkir kemudian masukkan transmisi ke posisi 1. Lepas kopling perlahan, apabila mesin mati maka rem parkir masih dalam kondisi baik. Namun, apabila mobil berjalan perlahan maka perlu dilakukan pengecekan terhadap rem parkir tersebut.
8 Maret	Selalu periksa minyak rem. Periksa minyak rem saat melakukan pemeriksaan rutin kendaraan ringan. Level minyak rem harus berada diantara garis max dan min. Bila level minyak rem berada di bawah garis min, bukalah tutup tangkinya dan tambahkan minyak rem yang jenis dan merk-nya sama sampai garis yang sesuai.
9 Maret	Pastikan pijakan rem dapat digerakkan dengan bebas. Pastikan pijakan rem dapat digerakkan dengan bebas. <i>Free play</i> pedal rem kendaraan ringan pada umumnya sekitar 3 sampai dengan 8 mm. Dengan demikian apabila pedal belum diinjak, di dalam sistem rem belum terjadi pengereman. Selain memastikan <i>free play</i> pedal rem, pastikan juga pedal rem tidak terganjal oleh benda lain misalnya botol minuman atau tas kerja.
10 Maret	Pastikan pedal rem dalam keadaan baik. Pastikan pedal rem dalam keadaan baik. Kondisi pedal terutama karet tidak boleh robek atau aus berlebihan karena karet tersebut berfungsi untuk mencegah pedal licin supaya saat diinjak tidak meleset.
11 Maret	Periksa keausan lining dan pad/drum. Periksa keausan <i>lining</i> dan <i>pad</i> atau <i>drum</i> pada sistem pengereman. Periksa keausan <i>lining</i> dan <i>pad</i> atau <i>drum</i> dengan cara menginjak pedal rem pada saat mesin hidup. Langkah pedal tidak boleh lebih dari setengah langkah pedal dari rantai. Bila langkahnya melebihi setengahnya, berarti <i>lining</i> atau <i>pad</i> sudah aus.
12 Maret	Jangan operasikan unit/kendaraan yang sistem remnya rusak. Jangan operasikan kendaraan yang sistem remnya mengalami kerusakan. Bila pada saat melakukan pemeriksaan kendaraan Anda mengetahui sistem rem tidak bekerja dengan baik, hentikan pengoperasian kendaraan tersebut dan pasang Label Perunitan Rusak. Hanya mekanik atau supervisor bagian <i>maintenance</i> yang berhak menyatakan kendaraan bisa dioperasikan.



MINGGU 3 : PASTIKAN SISTEM KEMUDI BEKERJA DENGAN BAIK

13 Maret	Lakukan pengecekan kemudi dengan benar. Lakukan pengecekan kemudi kendaraan dengan benar. Pada waktu mengetes kemudi, hidupkan mesin dan putar roda kemudi ke kiri dan ke kanan. Bila roda bergerak sesuai gerakan kemudi, berarti roda kemudi dalam keadaan baik. Sebaliknya, bila roda kendaraan tidak bergerak, jangan operasikan kendaraan. Laporkan kerusakan kepada yang berwenang.
14 Maret	Pastikan <i>free play</i> kemudi sesuai standar. Pastikan <i>free play</i> kemudi sesuai standar. Periksa <i>free play</i> roda kemudi dengan cara menggerak – gerakkan kemudi ke kanan dan kiri kemudian ukur pergerakan bebasnya. Semestinya pergerakannya adalah antara 3 hingga 5 cm atau sekitar 20 derajat. Keakuratan <i>free play</i> ini penting untuk memastikan sistem pengemudian tidak akan bekerja sebelum roda kemudi digerakkan, terutama untuk kendaraan yang dilengkapi dengan <i>power steering</i>.
15 Maret	Pastikan tidak terjadi kebocoran oli kemudi. Pastikan tidak terjadi kebocoran oli kemudi. Pastikan ketinggian oli berada diantara garis <i>Low</i> dan <i>Full</i>. Untuk memeriksanya, buka tutup tangki oli dan periksa <i>stick</i> oli. Periksa juga apakah ada tetesan kebocoran pada oli kemudi. Hal ini harus dilakukan karena kebocoran pada oli kemudi akan menyebabkan kemudi tidak dapat berfungsi dengan baik.
16 Maret	Pastikan <i>tie rod</i> berfungsi dengan baik. Pastikan <i>tie rod</i> kendaraan berfungsi dengan baik. <i>Tie rod</i> merupakan bagian vital dari sistem steering secara keseluruhan. Pada waktu melakukan pemeriksaan keliling, luangkan waktu untuk memastikan <i>tie rod</i> tidak bengkok atau patah; karena <i>tie rod</i> yang rusak atau patah akan menyebabkan steering tidak dapat dikendalikan secara akurat.
17 Maret	Periksa kondisi dan tekanan ban kendaraan/unit. Periksa kondisi dan tekanan ban kendaraan atau unit sebelum mengoperasikannya. Ban merupakan salah satu aspek penting dalam pengendalian kendaraan termasuk pengereman. Karena pentingnya peranan ban pada keselamatan kendaraan, selalu periksa kondisi dan tekanan ban sebelum Anda mengoperasikan kendaraan. Ukur tekanan ban dan sesuaikan tekanan ban dengan ketentuan dalam manual kendaraan.
18 Maret	Jangan operasikan kendaraan/unit yang sistem kemudinya rusak. Jangan mengoperasikan kendaraan atau unit yang sistem kemudinya mengalami kerusakan. Kemudi merupakan komponen vital pada kendaraan karena kemudi merupakan pengarah kendaraan. Kemudi yang rusak akan menyebabkan kendaraan tidak dapat lagi diarahkan.
19 Maret	Pastikan sistem kemudi bekerja dengan baik. Pastikan sistem kemudi bekerja dengan baik. Pastikan <i>free play</i> kemudi sesuai standar. Pastikan <i>tie rod</i> dan <i>bolt joint</i> tidak longgar dan tidak aus. Periksa apakah ada tanda-tanda <i>understeer</i> yaitu gejala moncong kendaraan tidak mau belok di tikungan atau <i>oversteer</i> yaitu bagian belakang kendaraan terlempar menjauhi mulut tikungan pada saat menikung. Ingatlah bahwa kerusakan salah satu komponen sistem kemudi dapat mengakibatkan kecelakaan fatal.

MINGGU 4 : PASTIKAN SABUK PENGAMAN TERPASANG DAN BERFUNGSI

20 Maret	Pahami pentingnya mengenakan sabuk pengaman. Pahami pentingnya mengenakan sabuk pengaman. Sabuk pengaman merupakan perangkat keselamatan yang dapat menyelamatkan Anda dari benturan atau terlempar keluar kendaraan saat kendaraan terbalik atau menabrak sesuatu. Oleh karena itu, sabuk pengaman harus terpasang di kendaraan dan dikenakan dengan benar oleh pengemudi maupun penumpang kendaraan.
21 Maret	Kenali jenis – jenis sabuk pengaman. Kenali jenis – jenis sabuk pengaman yang lazim digunakan di PT KPC. Ada 2 jenis sabuk pengaman yang dipasang pada unit atau kendaraan yang dioperasikan di PT KPC, yaitu jenis fleksibel atau roller dan statis. Selama sabuk pengaman itu dapat berfungsi menahan benturan dengan baik, kedua jenis sabuk pengaman itu boleh dipasang di kendaraan atau unit yang dioperasikan di lingkungan PT KPC.
22 Maret	Lakukan inspeksi sabuk pengaman dengan benar. Lakukan inspeksi sabuk pengaman dengan benar. Periksa sabuk pengaman baik pada bagian sabuk maupun pada bagian <i>buckle</i>-nya. Caranya sebagai berikut: Pasang sabuk pengaman pada <i>buckle</i>-nya dan pastikan bunyi "click" serta sentaklah sekuat tenaga, apabila sabuk bergeser atau bahkan terlepas dari <i>buckle</i>-nya berarti sabuk pengaman tersebut tidak berfungsi dengan baik. Jangan gunakan sabuk pengaman itu. Pasang Label Perunitan Rusak dan laporkan kepada bagian pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
23 Maret	Janganoperasikan unit/kendaraan apabila sabuk pengaman pengemudinya rusak. Jangan mengoperasikan unit atau kendaraan jika sabuk pengaman pengemudinya rusak (tidak berfungsi). Bila Anda mengetahui satu unit atau kendaraan mengalami kerusakan sabuk pengaman pada bagian pengemudi, hentikan pengoperasian sampai dengan sabuk pengaman tersebut diperbaiki dan berfungsi normal kembali.
24 Maret	Pahami pentingnya mengenakan sabuk pengaman. Pahami pentingnya mengenakan sabuk pengaman. Sabuk pengaman merupakan perangkat keselamatan yang dapat menyelamatkan Anda dari benturan atau terlempar keluar kendaraan saat kendaraan terbalik atau menabrak sesuatu. Oleh karena itu, sabuk pengaman harus terpasang di kendaraan dan dikenakan dengan benar oleh pengemudi maupun penumpang kendaraan.
25 Maret	Sesuaikan jumlah penumpang dengan jumlah sabuk pengaman. Sesuaikan jumlah penumpang dengan jumlah sabuk pengaman yang tersedia di kendaraan. Bila jumlah penumpang lebih besar dari jumlah sabuk pengaman yang tersedia pada kendaraan, penumpang yang tidak mendapatkan sabuk pengaman harus turun dari kendaraan. Pengecualian berlaku bagi trainer yang sedang mendampingi peserta pelatihan unit yang unitnya tidak dilengkapi dengan tempat duduk khusus untuk trainer.
26 Maret	Kenakan sabuk pengaman dengan benar. Kenakan sabuk pengaman dengan benar. Bila sabuk pengaman yang harus Anda kenakan merupakan sabuk pengaman jenis statis, aturlah agar <i>buckle</i> dan pengaitnya tidak terlalu ketat atau terlalu longgar. Sabuk pengaman yang terlalu ketat akan menyebabkan pemakainya tersiksa dan sulit bernafas, sedangkan sabuk pengaman yang terlalu longgar tidak akan melindungi pemakainya dari resiko benturan atau terlempar apabila kendaraan melakukan pengereman mendadak atau mengalami kecelakaan. Sesuaikan keketatan sabuk pengaman dengan ukuran tubuh Anda.

MINGGU 4 : LAPORKAN BILA KENDARAAN RUSAK

27 Maret	Jangan operasikan unit/kendaraan yang sistem remnya rusak. Jangan operasikan kendaraan yang sistem remnya mengalami kerusakan. Bila pada saat melakukan pemeriksaan kendaraan Anda mengetahui sistem rem tidak bekerja dengan baik, hentikan pengoperasian kendaraan tersebut dan pasang Label Perunitan Rusak. Hanya mekanik atau supervisor bagian <i>maintenance</i> yang berhak menyatakan kendaraan bisa dioperasikan.
28 Maret	Jangan operasikan kendaraan/unit yang sistem kemudinya rusak. Jangan mengoperasikan kendaraan atau unit yang sistem kemudinya mengalami kerusakan. Kemudi merupakan komponen vital pada kendaraan karena kemudi merupakan pengarah kendaraan. Kemudi yang rusak akan menyebabkan kendaraan tidak dapat lagi diarahkan.
29 Maret	Jangan operasikan unit/kendaraan apabila sabuk pengaman pengemudinya rusak. Jangan mengoperasikan unit atau kendaraan jika sabuk pengaman pengemudinya rusak (tidak berfungsi). Bila Anda mengetahui satu unit atau kendaraan mengalami kerusakan sabuk pengaman pada bagian pengemudi, hentikan pengoperasian sampai dengan sabuk pengaman tersebut diperbaiki dan berfungsi normal kembali.
30 Maret	Catat dan laporkan kerusakan yang ditemukan. Catat dan laporkan kerusakan yang Anda temukan selama melakukan pemeriksaan awal. Catat dan laporkan dengan jelas semua kerusakan pada unit yang Anda temukan selama melakukan pemeriksaan di sekeliling unit, di atas unit, dan di dalam kabin. Bila ditemukan kerusakan pada sistem kemudi, sistem rem atau sabuk pengaman, jangan operasikan unit tersebut. Segera laporkan kepada atasan atau petugas <i>maintenance</i> yang berwenang.
31 Maret	Pastikan laporan ditindaklanjuti. Pastikan laporan yang Anda berikan mengenai kerusakan pada alat yang Anda sampaikan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Yakinkan laporan tentang kerusakan alat atau kendaraan yang Anda sampaikan diteruskan kepada bagian perbaikan dan perawatan alat.