

	PENCEGAH JATUH YANG MEMADAI, MENJADI MODAL UTAMA MENCEGAH TERJADI NYA INCIDENT	 ATURAN BAKU NO. 7
---	---	---

Edisi: May 2025

MINGGU 1 : KENALI DAN KENDALIKAN POTENSI BAHAYA DAN RISIKO BEKERJA DI KETINGGIAN	
1 May	<i>Lesson Learn :</i> Seorang Teknisi AC terjatuh dari atas Plafond Pada tanggal 22 Januari 2022, sekitar pukul 12:30 WITA, Seorang Teknisi AC dari Perusahaan PT. Fath Jaya Lestari sedang melakukan pekerjaan penyambungan pipa tubing AC di atas Plafond. Setelah selesai melakukan penyambungan pipa tubing, teknisi AC mundur untuk turun dengan posisi kaki kanan menginjak Plafond yang mengakibatkan teknisi AC terjatuh dari atas plapon dengan ketinggian 2,3 meter. Tidak ada yang cedera dalam kejadian ini dan Plafond rusak. <i>Sumber : Data Kecelakaan PT. KPC</i>
2 May	Pahami aturan bekerja di ketinggian KPC. Pahami ketentuan bekerja di ketinggian PT KPC. Siapa saja yang bekerja di ketinggian atau di atas platform kerja dengan ketinggian lebih dari 1,8 meter harus melindungi dirinya dari kemungkinan terjatuh dengan menggunakan peralatan pencegah jatuh atau peralatan pelindung jatuh yang disetujui oleh perusahaan.
3 May	Waspada kemungkinan terpelesok dari work platform. Waspada kemungkinan terpelesok dari work platform. Kemungkinan terpelesok dari ketinggian dapat disebabkan oleh dua faktor: pertama, karena penggunaan material untuk membuat work platform yang tidak tepat. Faktor kedua bisa disebabkan karena work platform mengalami kelebihan muatan. Untuk mencegah kemungkinan terjatuh dari work platform, lakukan penilaian resiko yang menyeluruh pada dua faktor tersebut sebelum bekerja.
4 May	Waspada kemungkinan terjatuh karena ketidakstabilan pijakan saat mendarat. Waspada kemungkinan terjatuh karena ketidakstabilan pijakan saat mendarat. Aktivitas naik dan turun tangga terkadang dianggap remeh bahkan adakalanya dilakukan dengan tergesa – gesa. Padahal aktivitas perpindahan dari satu titik ke titik lain yang memiliki perbedaan ketinggian membutuhkan kehati - hatian. Beberapa insiden diantaranya seperti mengalami keseleo, terbentur tangga/ bagian keras, dan pernah terjadi patah tulang tangan karena menahan badan yang jatuh karena ketidakstabilan saat mendarat dari alat berat. Pastikan cara naik/ turun tangga termasuk dari kendaraan/ alat bergerak dilakukan dengan mengikuti teknik tiga titik tumpu yang baik hingga mendarat/ berpijak dengan aman.
5 May	Waspada kemungkinan terjatuh karena kegagalan peralatan. Waspada kemungkinan terjatuh yang disebabkan oleh kegagalan peralatan. Kegagalan peralatan yang dimaksud adalah rusaknya peralatan untuk bekerja di ketinggian, misalnya scissor lift termasuk tidak stabilnya peralatan itu sehingga menyebabkan pekerja yang bekerja di atasnya terjatuh. Kecelakaan seperti ini dapat dicegah dengan melakukan inspeksi peralatan sebelum digunakan.
6 May	Waspada kemungkinan terjatuh karena handrail tidak standar. Waspada kemungkinan terjatuh karena handrail platform kerja di ketinggian tidak standar. Salah satu peralatan pencegah jatuh dari ketinggian adalah handrail atau pagar. Bila handrail yang menjadi tempat berpegang mudah patah, pekerja yang berpegangan pada handrail itu akan terpapar pada kemungkinan terjatuh. Kecelakaan seperti ini dapat dicegah dengan cara memeriksa dan memastikan handrail cukup aman untuk menopang berat badan pekerja.
7 May	Waspada kemungkinan terjatuh karena tangga tidak stabil. Waspada kemungkinan terjatuh karena tangga yang digunakan tidak stabil. Kecelakaan terjatuh dari ketinggian dapat disebabkan oleh tangga roboh karena tidak diposisikan secara benar atau pijakan tangga tidak stabil. Selain itu, kemungkinan jatuh bisa juga disebabkan karena cacat atau kerusakan pada anak tangga dan tempat berpegangan. Kendalikan bahaya ini dengan cara selalu menempatkan tangga pada permukaan rata, memposisikan pada kemiringan yang benar dan memeriksa semua bagian tangga.
8 May	Waspada bahaya listrik saat bekerja di ketinggian. Waspada adanya bahaya listrik saat bekerja di ketinggian. Kemungkinan terkena aliran listrik dapat disebabkan karena pengoperasian elevated work platform yang salah sehingga menabrak kabel listrik. Hindari kemungkinan kecelakaan ini dengan selalu waspada saat mengoperasikan elevated work platform dan melakukan koordinasi dengan bagian Power Station sebelum melakukan pekerjaan menggunakan elevated work platform di sekitar kabel listrik.
9 May	Waspada bahaya penggunaan peralatan pelindung jatuh yang tidak tepat. Peralatan pelindung jatuh yang tidak tepat dapat berupa pemilihan lanyard yang tidak tepat atau lanyard yang tidak berfungsi karena kondisinya tidak layak. Kendalikan bahaya ini dengan selalu mengikuti aturan dan prosedur bekerja di ketinggian. Untuk mengantisipasi hal ini bisa dengan berkonsultasi dengan pihak yang lebih berkompeten untuk memilih pelindung jatuh yang tepat.
10 May	Gunakan tiga titik tumpu saat naik dan turun tangga. Selalu gunakan tiga titik tumpu saat menaiki dan menuruni tangga. Bekerjalah dengan cerdas saat Anda harus melalui akses naik dan turun untuk bekerja di ketinggian. Pindahkan peralatan kerja atau material dengan mengangkatnya dengan alat bantu, misalnya tali atau menggendongnya dengan tas kerja yang aman. Jangan menentang peralatan kerja atau material saat naik dan turun tangga. Karena bila hal itu Anda lakukan, berarti Anda akan kehilangan salah satu titik tumpu yang akan menyebabkan

	PENCEGAH JATUH YANG MEMADAI, MENJADI MODAL UTAMA MENCEGAH TERJADI NYA INCIDENT	 ATURAN BAKU NO. 7
---	--	---

Edisi: May 2025

	keseimbangan goyah sehingga Anda akan terjatuh. Oleh karena itu, selalu gunakan tiga titik tumpu saat menaiki dan menuruni tangga.
11 May	Aplikasi Metode 3 titik Tumpu di area Kerja dengan Aman ✓ Pastikan gunakan Sepatu Safety yang memadai dengan anti-slip ✓ Pastikan tidak hanya ujung kaki saja yang berpijak pada anak tangga, namun pada bagian tengah telapak kaki. Pastikan bahwa kedua tangan memegang erat anak tangga sebelum melangkah ke anak tangga berikutnya. ✓ Saat naik dan turun tangga harus selalu menghadap ke tangga, tidak diperkenankan untuk membelakangi tangga. Pastikan tangan menggenggam rail/ pegangan tangga dengan sempurna. ✓ Jangan pernah membawa / menenteng barang saat naik atau turun dari tangga, gunakanlah tas untuk membawa barang – barang tersebut ✓ Pastikan kondisi anak tangga dan alas kaki (sepatu safety) dalam kondisi yang bersih tidak ada bahan yang dapat menyebabkan terpeleset dan jatuh seperti lumpur, grease atau minyak ✓ Jangan pernah melompat dari tangga, walaupun anda sudah di anak tangga terendah ✓ Jangan terburu – buru saat naik dan turun dari tangga (ladder)

MINGGU 2 : SUSUN PROSEDURE KERJA DAN RENCANA KEADAAN DARURAT SEBELUM BEKERJA

12 May	Susun Prosedur Kerja sebelum bekerja di ketinggian Sebuah Analisis Keselamatan Kerja (JSA) harus dilakukan sebelum setiap pekerjaan dilakukan di ketinggian lebih dari 1,8 meter dan/atau setiap lingkup pekerjaan berubah yang mungkin mempertinggi risiko terjatuh. Semua staf yang terlibat dalam bekerja di ketinggian harus mengetahui kedua hal berikut ini. ✓ Harus dibuat sebuah Analisis Keselamatan Kerja sebelum suatu kegiatan bekerja di ketinggian dimulai ✓ Bila pekerjaan tersebut berubah dan hal itu mempertinggi risiko terjatuh, Anda harus memastikan bahwa tersedia cara-cara untuk mengendalikan risiko yang meningkat tersebut.
13 May	Pastikan pekerjaan di ketinggian dilakukan lebih dari satu orang. Bila pekerjaan di ketinggian dilakukan dengan menggunakan harness dan lanyard, pastikan dilakukan lebih dari satu orang. Seseorang yang tertahan dengan full body harness harus segera diselamatkan, karena bila hal itu tidak dilakukan, orang tersebut dapat mengalami trauma suspensi yang dapat menimbulkan akibat – akibat serius. Pekerja lainnya dapat bertugas untuk melapor atau menghubungi petugas pemberi pertolongan bila keadaan darurat di ketinggian terjadi.
14 May	Gunakan peralatan pelindung jatuh dengan benar. Gunakan harness dan lanyard yang sesuai. Misalnya bila Anda bekerja diketinggian 2.5 m (dua setengah meter) dari permukaan tanah dan hanya dimungkinkan untuk menggunakan harness dan lanyard, pilihlah lanyard yang bila terulur kurang dari 2.5 meter. Kesalahan dalam memilih lanyard, misalnya terlalu panjang, akan menyebabkan Anda tetap akan terhempas ke permukaan tanah bila terjatuh dari ketinggian.
15 May	Susun Rencana Keadaan Darurat sebelum bekerja di ketinggian Perencanaan Keadaan Darurat adalah hal yang sangat penting untuk mencegah kerugian dan cedera lebih banyak bila kecelakaan terjadi. Perencanaan dapat hanya mencakup penyediaan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan dan nomor telepon dalam keadaan darurat namun bisa juga mencakup peralatan penyelamatan oleh spesialis, pelatihan dan praktek latihan. Harus diperhatikan bahwa dalam merencanakan pekerjaan, (JSA) harus dilengkapi dengan rencana keadaan darurat dan rencana penyelamatan.
16 May	Pastikan pekerja terlatih pada kemungkinan keadaan darurat di ketinggian. Pastikan pekerja terlatih terhadap kemungkinan keadaan darurat di ketinggian. Adakan simulasi keadaan darurat di ketinggian pada waktu tertentu. Pastikan apakah pekerja telah menguasai sistem dan peralatan fall arrest. Dengan simulasi keadaan darurat di ketinggian, pekerja akan mengetahui apa yang harus dilakukan bila pada waktu melaksanakan pekerjaan terjadi keadaan darurat. Harus diingat bahwa seseorang yang tertahan dengan full body harness harus diselamatkan sesegera mungkin sebelum terjatuh dan sebelum orang tersebut mengalami trauma suspensi yang dapat menimbulkan akibat-akibat serius. Karena itu, seseorang tidak boleh bekerja sendirian di ketinggian di suatu tempat yang terpencil terutama bila orang menggunakan peralatan fall arrest seperti harness dan lanyard.
17 May	Pastikan fasilitas pertolongan pertama tersedia & kenali nomor – nomor penting keadaan darurat. Fasilitas P3K harus tersedia untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan cedera. Selain ketersediaan fasilitas P3K, minimal satu orang personil di tim kerja harus telah kompeten untuk memberikan pertolongan pertama. Kenali nomor – nomor penting untuk melaporkan keadaan darurat, baik pada pesawat telpon maupun radio panggil. Emergency Services atau Rescue KPC bisa dihubungi melalui telepon nomor 3000 dan radio channel P1. Anda dapat menghubungi Rescue KPC menggunakan handphone di nomor 0549 52 3000 atau 0811 550 3000.
18 May	Inspeksi peralatan pelindung jatuh secara rutin. Lakukan inspeksi terhadap peralatan pelindung jatuh secara rutin. Periksa secara visual apakah ada bagian – bagian harness dan lanyard yang sudah aus, robek atau lepas. Bila ada bagian yang tidak aman dan tidak sesuai standar lagi, jangan gunakan peralatan itu. Pasang out of service tag atau tanda lain yang menyatakan bahwa peralatan tidak layak untuk digunakan. Hal ini akan menghindarkan diri Anda dan orang lain dari kemungkinan terjatuh dari ketinggian karena peralatan pelindung jatuh tidak berfungsi.

PENCEGAH JATUH YANG MEMADAI, MENJADI MODAL UTAMA MENCEGAH TERJADI NYA INCIDENT



Edisi: May 2025

MINGGU 3 : KENALI DAN LINDUNGI DIRI DENGAN PERALATAN PENCEGAH JATUH

19 May	Kenali peralatan pencegah jatuh. Kenali peralatan pencegah jatuh. Peralatan pencegah jatuh yang lazim digunakan di KPC antara lain: elevated work platform, scaffolding, dan tangga, baik portable maupun permanen. Penggunaan peralatan pencegah jatuh yang ada di KPC diatur di dalam Code of Practice Bekerja di Ketinggian dan referensi pendukungnya. Peralatan pencegah jatuh yang portabel tidak boleh dipindahkan apabila masih terdapat personel yang bekerja di atasnya.
20 May	Dirikan Scaffolding sesuai ketentuan. Dirikan scaffolding/ perancah sesuai ketentuan. Pastikan perangkat Scaffolding Independent Tube dan Coupler didirikan sesuai ketentuan yang berlaku. Scaffolding yang tidak sesuai spesifikasi ini tidak akan dilabeli dengan Scaff tag oleh seorang inspektur dan berarti tidak boleh digunakan untuk bekerja di lingkungan KPC. Area pendirian scaffolding harus disterilkan dari orang yang tidak berkepentingan untukantisipasi kejatuhan benda.
21 May	Hanya orang yang kompeten yang mendirikan scaffolding. Pastikan hanya orang yang kompeten yang mendirikan scaffolding. Scaffolding sebagai peralatan perlindungan untuk bekerja di ketinggian, hanya boleh didirikan oleh orang – orang yang sudah mendapatkan pelatihan dan dinyatakan kompeten sebagai seorang scaffolder. Kompetensi seorang scaffolder secara resmi ditandai dengan kepemilikan KIMPER scaffolder. Hanya orang dengan kepemilikan KIMPER scaffolder-lah yang diizinkan untuk mendirikan scaffolding di lingkungan KPC.
22 May	Pastikan scafftag terpasang sebelum scaffolding digunakan. Pastikan scafftag terpasang pada scaffolding sebelum digunakan. Setelah scaffolding selesai didirikan oleh scaffolder, untuk memastikan bahwa scaffolding itu aman untuk digunakan dan sesuai standar yang berlaku, scaffolding harus diperiksa terlebih dahulu oleh seorang scaffolding inspector. Bila scaffolding yang didirikan telah sesuai standar, maka scaffolding inspector akan mengeluarkan label sertifikasi berupa scafftag berwarna hijau untuk menyatakan bahwa scaffolding aman untuk digunakan. Sebaliknya bila scaffolding yang didirikan tidak sesuai standar, maka scaffolding harus direkonstruksi serta kembali dipastikan kesesuaiannya dengan standar yang berlaku.
23 May	Kenali peralatan Elevated Work Platform. Kenali peralatan elevated work platform. Peralatan untuk bekerja di ketinggian yang termasuk kategori elevated work platform yang biasa digunakan di lingkungan KPC antara lain scissor lift, power step dan cherry picker. Penggunaan peralatan ini diatur dalam Code of Practice Bekerja di Ketinggian dan referensi pendukungnya.
24 May	Pastikan Elevated Work Platform aman digunakan. Pastikan elevated work platform aman digunakan untuk bekerja di ketinggian. Sebelum digunakan di wilayah kerja KPC, semua elevated work platform harus dipastikan sistem pemeriksaan kelayakannya. Program pemeriksaan kelayakan elevated work platform diadakan oleh Mechanical Engineer KPC yang kompeten dibantu pihak – pihak yang relevan dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
25 May	Pastikan akses naik dan turun aman. Pastikan akses naik dan turun dari ketinggian, baik yang berupa tangga permanen maupun portable, aman digunakan. Pastikan anak tangga dan pegangannya tidak patah, tidak keropos dan sesuai untuk jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Pastikan pula tidak ada penghalang akses naik dan turun maupun akses darurat. Saat naik dan turun tangga, selalu gunakan tiga titik tumpu untuk menjaga keseimbangan tubuh sehingga Anda terhindar dari kemungkinan terjatuh.

MINGGU 4 : GUNAKAN PERALATAN PELINDUNG JATUH DENGAN BENAR

26 May	Kenali peralatan pelindung jatuh. Kenali peralatan pelindung jatuh yang lazim digunakan di lingkungan KPC. Peralatan yang dimaksud antara lain: safety harness, lanyard, static line dan anchor point. Peralatan pelindung ini harus dirawat dan disimpan sebaik mungkin. Alat pelindung jatuh yang tidak terawat akan berpotensi terjadinya kegagalan dalam menangkap pekerja yang terjatuh.
27 May	Gunakan safety harness dengan benar. Gunakan safety harness dengan benar. Sebelum menggunakan harness, periksa apakah harness belum kadaluarsa masa pakainya. Kancingkan semua buckle, jangan ada yang tertinggal. Pada waktu menyangkutkan ke anchor point, pastikan anchor point pada posisi di atas badan. Pada saat bekerja di ketinggian dengan harness, waspadai dan hindari kemungkinan terjadinya efek pendulum.
28 May	Pilihlah lanyard yang sesuai. Pilihlah lanyard yang sesuai dengan pekerjaan di ketinggian yang Anda akan lakukan karena lanyard yang terlalu panjang tidak akan menyelamatkan Anda dari kemungkinan terhempas ke permukaan tanah. Lakukan Analisis Keselamatan Kerja untuk mengetahui bahaya yang mungkin timbul selama pekerjaan berlangsung, termasuk kemungkinan terhempas ke tanah karena salah memilih lanyard yang sesuai dengan ketinggian.
29 May	Gunakan static line. Gunakan static line sebagai salah satu alternatif peralatan pelindung jatuh dari ketinggian. Pemasangan static line merupakan rangkaian upaya untuk melindungi pekerja dari kemungkinan terhempas ke lantai kerja di bawahnya. Penggunaan static line merupakan alternatif peralatan pelindung jatuh yang efektif bila pekerjaan yang dilakukan hanya melibatkan satu atau dua orang saja yang bekerja di ketinggian dan pada

PENCEGAH JATUH YANG MEMADAI, MENJADI MODAL UTAMA MENCEGAH TERJADI NYA INCIDENT



Edisi: May 2025

	umumnya dikerjakan dalam waktu singkat. Emergency plan harus disiapkan untuk antisipasi keadaan darurat di ketinggian.
30 May	Gunakan anchor point dengan benar. Anchorage point harus dipasang oleh seorang yang kompeten untuk memastikan bahwa titik-titik tersebut ditempatkan dengan benar dan mampu menahan beban yang ditahannya. Pada waktu akan menggunakan anchor point, ketahui dan sesuaikan tingkat kekuatannya dan jumlah orang yang boleh disambungkan pada anchor point pada saat bersamaan. Pastikan anchor point berada di atas titik attachment pada harness agar bila pekerja terjatuh tidak akan terhempas ke lantai kerja.
31 May	Inspeksi anchor point secara rutin. Lakukan inspeksi secara rutin terhadap anchor point. Anchor point harus diinspeksi oleh seseorang yang kompeten untuk memastikan anchor point mampu menahan beban yang harus ditahannya. Bila anchor point sudah aus atau kapasitas penahannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, anchor point itu tidak boleh digunakan lagi.