

INSTRUKSI KERJA INSTALASI RADIO FM DI TRAKTOR

Referensi :
PK-OPS-02 PEMBENTUKAN LOKASI BARU

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	26 Dec 17	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	17 sep 21	Penambahan item terkait Pelaporan dan Observasi

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	MKN	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 26-06-2026

Tanggal, 26/6.2020



(Bronson Hasugian)
Supervisi



(Joko Triono)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Bina Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-28	Rev. : 02
		Tanggal : 26 December 2017	Hal. : 2 dari 5
INSTALASI RADIO FM DI TRAKTOR			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan instalasi radio FM di unit traktor
- Untuk memastikan semua teknisi yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan instalasi radio FM unit traktor di lingkungan kerja PT. Multi Kontrol Nusantara

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
 - a) Teknisi sudah mengenal berbagai tools yang dipakai untuk instalasi dan komponen-komponen atau material yang akan dipasang
 - b) Teknisi sudah mengikuti training Personal Lock Holder dan Isolation Officer Miscellaneous serta memiliki gembok dan tagnya
- Syarat Umum
 - a) Mempersiapkan job beserta form permintaan material
 - b) Membawa personal tools beserta material instalasi yang sudah disorder
 - c) Lakukan survey instalasi terlebih dahulu untuk menentukan posisi antenna dan radio FM
- Alat Pelindung Diri
 - a) Sepatu safety
 - b) Seragam kerja standar / rompi berefektor
 - c) Helm safety
 - d) Kacamata safety
 - e) Sarung tangan

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Sebelum melaksanakan pekerjaan, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba lokasi dan sebelum memulai pekerjaan.
2. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Radio FM di Traktor		Page No
		2

INSTALASI RADIO FM DI TRAKTOR

mengisi Form Observasi Lingkungan Kerja.

3. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melaporkannya ke pengawas.
4. Persiapkan tools, APD dan inspeksi sebelum digunakan
5. Persiapkan material atau komponen yang akan dipasang dengan mengorder ke warehouse menggunakan form permintaan material
6. Lakukan pengetesan perangkat di workshop terlebih dahulu sebelum dipasang, seperti radio FM dan speaker 4 way
7. Parkir unit di workshop area atau tempat yang telah ditentukan dan pastikan prosedur parkir kendaraan sudah dilakukan dengan benar oleh operator unit tersebut
8. Lakukan prosedur isolasi dan lockout unit traktor tersebut dengan memasang ganjal ban, memasang demarkasi, dan mematikan switch starter
9. Lakukan test zero energy oleh operator sesuai dengan ketentuan prosedur 12 langkah isolasi
10. Pasang bracket antenna diluar kabin, cari posisi yang aman dan sesuai estetika serta analisa kemungkinan gangguan interferensi untuk posisi antenna tersebut (hindari memasang antenna dekat dengan lampu rotary atau antenna radio lainnya). Jika ragu koordinasikan dengan pengawas
11. Gunakan full body harness saat pemasangan diatas ketinggian 1.8 m atau tidak tersedianya alat pencegah jatuh
12. Jauhkan jari dari titik jepit saat memasang bracket tersebut, dan gunakan kaca mata safety saat mengebor lubang baut atau kabel
13. Pasang antenna radio pada bracket antenna, kemudian masukkan kabel kedalam kabin melalui lubang yang tersedia atau yang sudah disiapkan
14. Rapikan jalur kabel antenna dengan memasang conduit dan kabel ties yang disesuaikan dengan diameter kabel
15. Hati-hati saat penarikan kabel di area yang tertutup atau tidak terlihat, hindari titik jepit dan benda yang bersisi tajam serta gunakan sarung tangan
16. Pasang konektor antenna pada ujung kabel yang telah dimasukkan kedalam kabin
17. Pasang kabel power ke sumber tegangan 12VDC yang sudah tersedia jika tidak ada tarik kabel power langsung dari battery unit
18. Gunakan fuse holder (pastikan fuse blade 15A jangan terpasang dahulu) untuk proteksi perangkat dari lonjakan

Teknisi

Document Title

Publish Date

Review Date

Instruksi Kerja :

26 Juni 2026

25 Juni 2029

Instalasi Radio FM di Traktor

Page No

3

INSTALASI RADIO FM DI TRAKTOR

daya, dan sambung dengan menggunakan terminal disconnect yang di isolasi dengan insulating PVC setelah disambung

19. Jika belum tersedia tegangan 12VDC, maka pasang converter 24 to 12 VDC yang diletakkan di dalam dashboard atau tempat yang sudah disetujui oleh user
20. Cari tegangan 24VDC pada panel fuse yang standby menggunakan multitester
21. Hubungkan kabel 24VDC ke input converter dan test di output converter 12VDC
22. Pasang kabel power install ke output converter 12VDC dan gunakan fuse holder (pastikan fuse blade jangan terpasang dahulu)
23. Rapihan kabel power tersebut dan gunakan conduit agar aman
24. Sambungan kabel menggunakan terminal disconnect dan gunakan insulating PVC agar sambungan kabel terlindungi
25. Pasang bracket speaker 4 way di posisi yang sudah ditentukan, gunakan kaca mata saat mengebor posisi baut/screw bracket
26. Pasang speaker di bracket menggunakan mounting atau baut yang sesuai
27. Pasang kabel speaker dengan rapi dan gunakan conduit agar kabel rapi
28. Pasang bracket radio FM di bagian bawah atap kabin unit traktor yang telah disediakan atau yang sudah disetujui oleh user
29. Koneksikan kabel antenna, kabel power dan kabel speaker ke socket bagian belakang radio FM dengan sesuai
30. Pasang radio FM pada bracket yang telah disiapkan sebelumnya dan kencangkan mounting radio FM dengan benar
31. Lakukan pengetesan dengan menyalakan radio FM lalu scanning channel dengan menekan tombol >> atau <<
32. Jika radio FM dapat menangkap salah stasiun radio maka radio FM bekerja dengan baik
33. Jika hasil tidak normal, maka check bagian-bagian berikut :
 - a. Jika radio FM tidak nyala, check tegangan 12VDC apakah sudah standby di ujung konektor power
 - b. Jika radio FM tidak dapat menangkap salah satu stasiun radio, check konektor antenna beserta kabelnya apakah sudah terkoneksi dengan benar dan dalam kondisi bagus
 - c. Jika radio FM tidak ada suara di speaker 4 way, check kabel speaker dengan speakernya apakah sudah

Teknisi

 Multi Kontrol Nusantara A Baku Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-28	Rev. : 02
		Tanggal : 26 December 2017	Hal. : 5 dari 5
INSTALASI RADIO FM DI TRAKTOR			

terkoneksi dengan benar 34. Gunakan multimeter untuk mengukur tegangan dan continuity kabel beserta konektor antenna 35. Lakukan test performance radio FM bersama user 36. Bersihkan areal kerja dan rapikan kembali tools yang sudah digunakan 37. Buang sisa-sisa instalasi di tempat yang telah disediakan 38. Lepas isolasi dan lockout pada unit traktor seperti melepas ganjal ban, melepas personal danger tag dan membuka demarkasi 39. Mintalah tandatangan user pada job sebagai tanda pekerjaan telah selesai dan diterima oleh user 40. Close job termasuk menuliskan semua material yang terpakai beserta stock code dan diserahkan kepada supervisor	Teknisi
---	----------------

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Radio FM di Traktor		Page No
		5