

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

No. Register : SE/MKN/FH 30

Tanggal Inspeksi : 30 JUNI 2025

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI


- ☐ KELAYAKAN  
☒ 3 - BULANAN  
☐ LAIN - LAIN

|                                                                                                                                                           | Memuaskan | Tidak memuaskan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>FULL - BODY HARNESS</b>                                                                                                                                |           |                 |
| Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.                  | ✓         |                 |
| Pastikan buckle bekerja leluasa.                                                                                                                          | ✓         |                 |
| Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.                         | ✓         |                 |
| Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.           | ✓         |                 |
| Label harus ada dan terbaca dengan jelas.                                                                                                                 | ✓         |                 |
| Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.                          | ✓         |                 |
| <b>DOUBLE LANYARD</b>                                                                                                                                     |           |                 |
| Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.                       |           |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik                                                                                                      |           |                 |
| Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                      |           |                 |
| Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.                                                                                                      |           |                 |
| Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.                                                                              |           |                 |
| Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.                                                                          |           |                 |
| Periksa semua label pengenat dan peringatan.                                                                                                              |           |                 |
| Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.                                                                                                            |           |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        |           |                 |
| <b>LIFELINE</b>                                                                                                                                           |           |                 |
| Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.                                       |           |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.                                                                                                     |           |                 |
| Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                            |           |                 |
| Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia. |           |                 |
| Periksa semua label pengenat dan peringatan.                                                                                                              |           |                 |
| Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.                                                                                                             |           |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        |           |                 |

Apakah alat ini aman digunakan ?

☒ YA☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

  
(A. Hidayatullah)

ID/BN : 2102196



**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA**

**DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

No. Register : SE/MKN/FH 04

Tanggal Inspeksi : 30 JUNI 2025

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

- ☐ KELAYAKAN  
☒ 3 - BULANAN  
☐ LAIN - LAIN

|                                                                                                                                                           | Memuaskan | Tidak memuaskan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>FULL - BODY HARNESS</b>                                                                                                                                |           |                 |
| Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.                  |           | ✓               |
| Pastikan buckle bekerja leluasa.                                                                                                                          | ✓         |                 |
| Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.                         |           | ✓               |
| Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.           | ✓         |                 |
| Label harus ada dan terbaca dengan jelas.                                                                                                                 |           | ✓               |
| Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.                          |           | ✓               |
| <b>DOUBLE LANYARD</b>                                                                                                                                     |           |                 |
| Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.                       |           | ✓               |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik                                                                                                      |           |                 |
| Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                      |           |                 |
| Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.                                                                                                      |           |                 |
| Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.                                                                              |           |                 |
| Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.                                                                          |           |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            |           |                 |
| Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.                                                                                                            |           |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        |           |                 |
| <b>LIFELINE</b>                                                                                                                                           |           |                 |
| Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.                                       |           |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.                                                                                                     |           |                 |
| Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                            |           |                 |
| Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia. |           |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            |           |                 |
| Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.                                                                                                             |           |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        |           |                 |

|                                  |                                                                          |                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Apakah alat ini aman digunakan ? | <input type="checkbox"/> YA<br><input checked="" type="checkbox"/> Tidak | Tanda Tangan Inspektur<br><br>ID/BN : 212345 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|