



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE/MKN/LY 20
Tanggal Inspeksi : 31 DESEMBER 2025
Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

- ☐ KELAYAKAN
☒ 3 - BULANAN
☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
SINGLE LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	N/A	N/A
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.	N/A	N/A
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	N/A	N/A
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	N/A	N/A
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?
☒ YA
☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektur

(Muh. Almauluddin Kala)
ID/BN : Z125446

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE/MKN/FH 04

Tanggal Inspeksi : 31 DESEMBER 2025

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI☐ KELAYAKAN☒ 3 - BULANAN☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.	✓	
Pastikan buckle bekerja leluasa.	✓	
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.	✓	
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.	✓	
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.	✓	
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.	✓	
LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik		
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.		
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.		
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?

☒ YA☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor


(Muh. Almauluddin Kala)
ID/BN : Z125446

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE/MKN/FH 30
Tanggal Inspeksi : 31 DESEMBER 2025
Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI


- ☐ KELAYAKAN
☒ 3 - BULANAN
☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.	✓	
Pastikan buckle bekerja leluasa.	✓	
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.	✓	
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.	✓	
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.	✓	
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.	✓	
LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak, korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik		
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.		
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.		
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?

- ☒ YA
☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor


(Muh. Almauluddin Kala)
ID/BN : Z125446

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE/MKN/TWL 13
Tanggal Inspeksi : 31 DESEMBER 2025
Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

- ☐ KELAYAKAN
☐ 3 - BULANAN
☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
DOUBLE LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.	N/A	N/A
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	✓	
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	✓	
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?

- ☒ YA
☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

(Muh. Almauluddin Kala)

ID/BN : Z125446

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE/MKN/TWL 18
Tanggal Inspeksi : 31 DESEMBER 2025
Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

- ☐ KELAYAKAN
☒ 3 - BULANAN
☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
DOUBLE LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.	N/A	N/A
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	✓	
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	✓	
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?

☒ YA☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

(Muh. Almauluddin Kala)
ID/BN : Z125446

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE/MKN/TWL 20
Tanggal Inspeksi : 31 DESEMBER 2025
Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

- ☐ KELAYAKAN
☒ 3 - BULANAN
☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau ber tepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
DOUBLE LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.	N/A	N/A
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	✓	
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	✓	
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?

☒ YA☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

(Muh. Almauluddin Kala)

ID / BN : Z125446

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE/MKN/TWL 22
Tanggal Inspeksi : 31 DESEMBER 2025
Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

- ☐ KELAYAKAN
☒ 3 - BULANAN
☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
DOUBLE LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.	N/A	N/A
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	✓	
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	✓	
Periksa semua label pengenat dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?
☒ YA
☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

(Muh. Almauluddin Kala)
ID/BN : Z125446



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA KATROL (TRIWULAN INSPECTION)
Lokasi : D 8

Doc No : FM-HSE-10-16
Publish Date : 19 Sept. 2009
Rev .00
Date Review : / /

No.	Item Pemeriksaan	Kondisi			Keterangan
		Baik	Cukup	Rusak	
1	Body Katrol (tidak berkarat)	✓			SE/MKN/LADD-014/SGT/130220
2	Tidak Ada Retak di Body Katrol	✓			
3	Safety Leech (berfungsi dgn baik)	✓			
4	Pin Safety Leech	✓			
5	Per Safety Leech	✓			
6	Kapasitas Daya Angkat (SWL)	✓			3,6 Ton
7	Putaran Roda Katrol	✓			
8	Pin Roda Katrol	✓			

Sangatta, 31 / Desember / 2025
Petugas Inspeksi :

(Muh. Almauluddin Kala)

ID/BN : Z 125446

Posisi : Jr Tekhnisi

Deketuhui Oleh,

(Rahmansyah)

ID/BN : Z 110997

Posisi : Act Supv Telco



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA KATROL (TRIWULAN INSPECTION)
Lokasi : **D 8**

Doc No : FM-HSE-10-16
Publish Date : 19 Sept. 2009
Rev .00
Date Review : / /

No.	Item Pemeriksaan	Kondisi			Keterangan
		Baik	Cukup	Rusak	
1	Body Katrol (tidak berkarat)	✓			SE/MKN/LADD-015/SGT/130220
2	Tidak Ada Retak di Body Katrol	✓			
3	Safety Leech (berfungsi dgn baik)	✓			
4	Pin Safety Leech	✓			
5	Per Safety Leech	✓			
6	Kapasitas Daya Angkat (SWL)	✓			3,6 Ton
7	Putaran Roda Katrol	✓			
8	Pin Roda Katrol	✓			

Sangatta, 31 / Desember / 2025
Petugas Inspeksi :


(Muh. Almauluddin Kala)

ID/BN : Z 125446
Posisi : Jr Tekhnisi

Deketuhui Oleh,


(Rahmansyah)

ID/BN : Z 110997
Posisi : Act Supv Telco

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-10-16
	DAFTAR PERIKSA KATROL (TRIWULAN INSPECTION) Lokasi : <u> D 8 </u>		Publish Date : 19 Sept. 2009
			Rev. 00
			Date Review : <u> / / </u>

No.	Item Pemeriksaan	Kondisi			Keterangan
		Baik	Cukup	Rusak	
1	Body Katrol (tidak berkarat)	✓			SE/MKN/LADD-016/SGT/130220
2	Tidak Ada Retak di Body Katrol	✓			
3	Safety Leech (berfungsi dgn baik)	✓			
4	Pin Safety Leech	✓			
5	Per Safety Leech	✓			
6	Kapasitas Daya Angkat (SWL)	✓			3,6 Ton
7	Putaran Roda Katrol	✓			
8	Pin Roda Katrol	✓			

Sanggatta, 31 / Desember / 2025
Petugas Inspeksi :

Deketuhui Oleh,


(Rahmansyah)
ID/BN : Z 110997
Posisi : Act Supv Telco


(Muh. Almauluddin Kala)
ID/BN : Z 125446
Posisi : Jr Tekhnisi

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	No Dok : FM-HSE-10-17	Revisi : 00
	DAFTAR PERIKSA TALI TAMBANG	Publish Date : 19 Sept. 09	Date Review : ____/____/____

No. Reg. : MKN/01
 Jenis Tali : Karmantle
 Tanggal Pemeriksaan : 31 Desember 2025


Hal yang Diperiksa	Kondisi OK ?		Keterangan/Kerusakan/Tindakan
	Ya	Tidak	
1. Panjang tali yang cukup untuk di gunakan	☒	☐	
2. Tali bebas dari oli , gemuk dan kotoran.	☒	☐	
3. Tidak ada bagian serabut tali yang aus atau putus	☒	☐	
4. Tali tidak berjamur atau lembab.	☒	☐	
5. Tidak terdapat anyaman tali yang putus .	☒	☐	
6. Pintalan tali tidak rusak atau terlepas	☒	☐	
7. Rol untuk menggulung tali berfungsi dengan baik	☒	☐	

Apakah tali aman Untuk digunakan ? ☒ YA ☐ TIDAK	Tandan tangan pemeriksa:  Muh. Almauluddin Kala Z125446
---	---

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	No Dok : FM-HSE-10-17	Revisi : 00
	DAFTAR PERIKSA TALI TAMBANG	Publish Date : 19 Sept. 09	Date Review : ____/____/____

No. Reg. : MKN/02
 Jenis Tali : Karmantle
 Tanggal Pemeriksaan : 31 Desember 2025


Hal yang Diperiksa	Kondisi OK ?		Keterangan/Kerusakan/Tindakan
	Ya	Tidak	
1. Panjang tali yang cukup untuk di gunakan	✓		
2. Tali bebas dari oli , gemuk dan kotoran.	✓		
3. Tidak ada bagian serabut tali yang aus atau putus	✓		
4. Tali tidak berjamur atau lembab.	✓		
5. Tidak terdapat anyaman tali yang putus .	✓		
6. Pintalan tali tidak rusak atau terlepas	✓		
7. Rol untuk menggulung tali berfungsi dengan baik	✓		

Apakah tali aman Untuk digunakan ? ☒ YA ☐ TIDAK	Tandan tangan pemeriksa:  Muh. Almauluddin Kala Z125446
---	---

	DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE Lokasi : D8 Tango Delta	No Dok : FM-HSE-10-18
		Tgl berlaku : 4 May 2018
		No Revisi : 1
		Tgl revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE/MKN/LADD-04 Jenis Tangga : Sliding Tgl. Inspeksi : 31-12-2025	Jenis Inspeksi ☐ Setelah pembelian ☒ 3 - bulanan ☐ Lain lain
--	---

Hal yang diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua jenis Tangga			
Oli, gemuk, atau kotoran berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen logam lainnya (dianggap longgar bila dapat di gerakkan dengan tangan)		✓	
Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga		✓	
Kearifan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – Slip rusak atau aus	✓		Pijakan tangga terbelah
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebihan, terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca	✓		
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling, rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang hilang atau rusak	✓		Bantalan karet Terbuca
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perintang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? <u>YES Aman</u> NO _____	Tanda tangan inspektur  ASMAN / 2120916
--	--



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE
Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM-HSE-10-18

Tgl berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE/MKN/LAPP-10

Jenis Tangga : Tangga Portable 2500

Tgl. Inspeksi : 31-12-2015

Jenis Inspeksi

☐ Setelah pembelian

☒ 3 - bulanan

☐ Lain lain

Hal yang diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua jenis Tangga			
Oli,gemuk,atau kotoran berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen logam lainnya (dianggap longgar bila dapat di gerakan dengan tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Keausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tanggaatau pijakan		✓	
Landasan anti -- Slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebihan,terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling,rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat, atau penyangga engsel yang hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perintang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES Aman

NO _____


Tanda Tangan Inspektur

[Signature]
I HARIANO (2120516)

	DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE Lokasi : D8 Tango Delta	No Dok : FM-HSE-10-18
		Tgl berlaku : 4 May 2018
		No Revisi : 1
		Tgl revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE/MKN/LADD-15 Jenis Tangga : Tangga A Tgl. Inspeksi : 31.12.2015	Jenis Inspeksi ☐ Setelah pembelian ☒ 3 - bulanan ☐ Lain lain
--	---

Hal yang diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua jenis Tangga			
Oli, gemuk, atau kotoran berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen logam lainnya (dianggap longgar bila dapat di gerakkan dengan tangan)		✓	
Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga		✓	
Kausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – Slip rusak atau aus	✓		Pijakan/Landasan Terabund
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebihan, terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling, rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang hilang atau rusak			
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi			
Engsel atau engsel perintang yang longgar atau bengkok			

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES Aman NO _____	Tanda Tangan Inspektur  1 Desember 2015
--	--



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM-HSE-10-18

Tgl berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE/MKN/LADD-17

Jenis Tangga : SLIDING

Tgl. Inspeksi : 31-12-2025

Jenis Inspeksi

- ☐ Setelah pembelian
- ☒ 3 - bulanan
- ☐ Lain lain

Hal yang diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua jenis Tangga			
Oli,gemuk,atau kotoran berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen logam lainnya (dianggap longgar bila dapat di gerakkan dengan tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Kausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tanggaatau pijakan		✓	
Landasan anti – Slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebihan,terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar		✓	
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat tangga dipanjangkan		✓	
Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak		✓	
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak		✓	
Seling,rantai tali yang rusak		✓	
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat, atau penyangga engsel yang hilang atau rusak			
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi			
Engsel atau engsel perntang yang longgar atau bengkok			

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

YES aman

NO _____


Tanda tangan inspektur

12/12/2025

	DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE Lokasi : D8 Tango Delta	No Dok : FM-HSE-10-18
		Tgl berlaku : 4 May 2018
		No Revisi : 1
		Tgl revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE/MKM/LAD0-10 Jenis Tangga : Tangga A Tgl. Inspeksi : 31-12-2025	Jenis Inspeksi ☐ Setelah pembelian ☒ 3 - bulanan ☐ Lain lain
---	---

Hal yang diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua jenis Tangga			
Oli,gemuk,atau kotoran berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen logam lainnya (dianggap longgar bila dapat di gerakan dengan tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Kearifan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tanggaatau pijakan		✓	
Landasan anti – Slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebihan,terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling,rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat, atau penyangga engsel yang hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perintang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? <u>YES Aman</u> NO _____	Tanda tangan inspektur  APRILIAH / 2025 16
--	---

	DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE Lokasi : D8 Tango Delta	No Dok : FM-HSE-10-18
		Tgl berlaku : 4 May 2018
		No Revisi : 1
		Tgl revisi : 4 May 2020

No Tangga : <u>SE/MKP/LAPP-19</u> Jenis Tangga : <u>Tangga A</u> Tgl. Inspeksi : <u>31.12.2025</u>	Jenis Inspeksi ☐ Setelah pembelian ☒ 3 - bulanan ☐ Lain lain
--	---


Hal yang diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua jenis Tangga			
Oli,gemuk,atau kotoran berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen logam lainnya (dianggap longgar bila dapat di gerakkan dengan tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Kausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tanggaatau pijakan		✓	
Landasan anti – Slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebihan,terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling,rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat, atau penyangga engsel yang hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perintang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? <u>YES Aman</u> NO _____	Tanda Tangan Inspektur  <u>ASQUANT / 2128916</u>
--	---

	DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE Lokasi : D8 Tango Delta	No Dok : FM-HSE-10-18
		Tgl berlaku : 4 May 2018
		No Revisi : 1
		Tgl revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE/MKN/LADD-20 Jenis Tangga : Tangga Platform Tgl. Inspeksi : 31.12.2025	Jenis Inspeksi ☐ Setelah pembelian ☒ 3 – bulanan ☐ Lain lain
---	---

Hal yang diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua jenis Tangga			
Oli,gemuk,atau kotoran berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen logam lainnya (dianggap longgar bila dapat di gerakan dengan tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Keausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tanggaatau pijakan		✓	
Landasan anti – Slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebihan,terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling,rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat, atau penyangga engsel yang hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perintang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES Aman NO _____	Tanda Tangan Inspektur  I Alianto / 302876
--	--

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE Lokasi : D8 Tango Delta	No Dok : FM-HSE-10-18
		Tgl berlaku : 4 May 2018
		No Revisi : 1
		Tgl revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE/MKN 1600-21 Jenis Tangga : Joliding Tgl. Inspeksi : 31-12-2025	Jenis Inspeksi ☐ Setelah pembelian ☒ 3 - bulanan ☐ Lain lain
---	---

Hal yang diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua jenis Tangga			
Oli,gemuk,atau kotoran berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen logam lainnya (dianggap longgar bila dapat di gerakkan dengan tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Kearausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tanggaatau pijakan		✓	
Landasan anti – Slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebihan,terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar		✓	
Pengunci yang rusakyang tidak terpasang dengan baik saat tangga dipanjangkan		✓	
Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak		✓	
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak		✓	
Seling,rantai tali yang rusak		✓	
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat, atau penyangga engsel yang hilang atau rusak			
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi			
Engsel atau engsel perintang yang longgar atau bengkok			

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? <u>YES aman</u> NO _____	Tanda tangan inspektur  452121016120916
--	--