

INSTRUKSI KERJA INSTALASI / REMOVE CAMERA DI SHOVEL

Referensi :
PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)

CONTROLLED COPY

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	07 Februari 2022	Perubahan langkah kerja
02	1 Oktober 2022	Pencabutan Implementasi Form LPE (MEMO No M.15/100S-Safety/VII/2017
03	1 Januari 2026	Perubahan Judul dan Langkah Pelaksanaan


Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	OPS/PIT	Prosedur

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 20/2/2026

Tanggal, 20/02-2026


(Daniel Triyono)
PIT Supervisi


(Joko Triyono)
PJO

Document Title

Instruksi Kerja :

Instalasi / Remove Camera di Shovel

Publish Date

6 Maret 2026

Review Date

5 Maret 2029

Page No

1

 Multi Kontrol Nusantara A Bahire Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok. : IK-OPS-02-07	Rev. : 03
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 2 dari 4
INSTALASI / REMOVE CAMERA DI SHOVEL			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Instalasi Camera di Shovel
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- Untuk memberikan pedoman kerja yang benar serta memastikan peralatan, unit, dan komponen yang digunakan maupun yang dilepas tetap dalam kondisi aman dan tidak mengalami kerusakan.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan Instalasi Camera di Shovel / Big Digger.

3. Persyaratan

- 3.1 Gunakan seragam kerja, sepatu safety, helmet, dan Full body harness.
- 3.2 Teknisi sudah mengikuti training bekerja di ketinggian di PT. KPC.
- 3.3 Teknisi memiliki kimper Personal Lock Holder dan masih berlaku.
- 3.4 Salah satu Teknisi memiliki kimper Iss. Officer Earthmoving & masih berlaku

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

1. Memberi tugas atau Job untuk Instalasi Camera

**Supervisi /
Helpdesk**

2. Mempersiapkan Tools sesuai dengan pekerjaan.
3. Order material yang diperlukan ke Warehouse.
4. Datang ke lokasi unit tersebut parkir.
5. Melapor kepada penanggung jawab area atau orang yang ditunjuk sebelum masuk ke area unit tersebut beroperasi / parkir.
6. Parkir kendaraan ditempat yang disediakan.
7. Apabila unit masih beroperasi lakukan komunikasi positif dengan operator untuk memarkir unit ditempat yang aman (Jarak dari dinding galian minimal 1,5 X tinggi tebing).
8. Semua teknisi melakukan analisa keselamatan kerja dan dituangkan dalam **Form Observasi Lingkungan Kerja**

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Instalasi / Remove Camera di Shovel		Page No
		2

INSTALASI / REMOVE CAMERA DI SHOVEL

9. Lakukan Isolasi & lock out sesuai prosedur.(IK-HSE-08-04)
10. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melapor ke pengawas.
11. Naikkan material yang akan di install ke unit dengan menggunakan tas dan gunakan metode tiga titik tumpu pada saat naik/turun unit.

12. Memulai pekerjaan. Instalasi Camera:

Teknisi

- a. Persiapkan tools yang sesuai dan material yang akan diinstall.
- b. Naikkan tool dan material ke unit dan **gunakan tiga titik tumpu pada saat naik/turun unit.**
- c. Pasang bracket monitor di dalam kabin sesuai posisi yang sudah ditentukan sebelumnya.
- d. Pasang monitor ke bracketnya.
- e. Pasang harness camera ke monitor.
- f. Siapkan wiring camera dan beri pelindung dengan memakai conduit yang sesuai ukuran wiring camera.
- g. Pasang wiring camera dengan cara menarik wiring dari dalam cabin sampai ke posisi camera di samping atau belakang.

Catatan :

- **Pastikan jalur wiring camera tidak mengganggu peralatan unit dan tidak terganggu jika ada kegiatan maintenance unit.**
- **Pada saat memasang wiring dibawah cabin pastikan area tidak licin dan cukup penerangan dengan memakai senter jika diperlukan.**

- h. Hubungkan wiring camera yang sudah ditarik ke harness camera.
- i. Pasang bracket camera pada handrail unit.
- j. Pasang camera ke bracketnya.
- k. Hubungkan wiring camera ke camera yang sudah terpasang pada bracketnya.
- l. Cari tegangan 12 VDC pada converter unit yang ada di panel samping kursi operator (**buka tutup panel**

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Instalasi / Remove Camera di Shovel		Page No
		3



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

INSTRUKSI KERJA

No. Dok. : IK-OPS-02-07

Rev. : 03

Tanggal : 5 Maret 2026

Hal. : 4 dari 4

INSTALASI / REMOVE CAMERA DI SHOVEL

dengan cara diangkat ke atas).

- m. Pasang Fuse Holder dan Fuse blade 10A pada tegangan 12VDC yang disediakan dan sambungkan ke kabel power (input) harness camera.
- n. Hidupkan monitor camera.
- o. Test performance camera dan pastikan posisi sudut camera atau gambar yang ditampilkan di monitor sudah sesuai.

Remove Camera:

- a. Remove fuse blade dan cabut atau lepas kabel power dari sumber power unit atau converter.
- b. Lepaskan socket kabel yang ke arah Camera dan Monitor.
- c. Remove wiring camera dan rapikan.
- d. Remove camera, monitor dan bracketnya.

Teknisi

- 13. Jika pekerjaan sudah selesai, bersihkan areal kerja dan masukkan tools ke dalam tas tool
- 14. Pastikan tidak ada material, dan tools tertinggal di unit. gunakan metode 3 titik tumpu saat naik/turun unit.
- 15. Lepas padlock beserta Personal Danger Tag anda.
- 16. Infokan ke Pengawas area / User KPC dan helpdesk MKN bahwa pemasangan Camera sudah selesai dan siap operasi.
- 17. Close Job termasuk menuliskan material yang dipakai pada Worksheet dan tanda tangan ke pengawas area atau User KPC lalu serahkan ke supervisor anda.

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Instalasi / Remove Camera di Shovel		Page No
		4