

Rapport d'analyse ZAP par Checkmarx

Généré avec  ZAP le mercredi 24 juin 2026 à 23:32:47

Version ZAP : 2.17.0

ZAP par [Checkmarx](#)

Contenu

- [À propos de ce rapport](#)
 - [Paramètres du rapport](#)
- [Résumés](#)
 - [Nombre d'alertes par risque et niveau de confiance](#)
 - [Nombre d'alertes par site et par risque](#)
 - [Nombre d'alertes par type d'alerte](#)
- [Alertes](#)
 - [Risque = Moyen , Confiance = Haut \(1\)](#)
 - [Risque = Moyen , Confiance = Moyen \(2\)](#)
 - [Risque = Faible , Confiance = Moyen \(2\)](#)
- [Appendice](#)
 - [Types d'alertes](#)

À propos de ce rapport

Paramètres du rapport

Contextes

Aucun contexte n'ayant été sélectionné, tous les contextes ont été inclus par défaut.

Sites

Les sites suivants ont été inclus :

- <http://localhost:3000>

(Si aucun site n'était sélectionné, tous les sites étaient inclus par défaut.)

Pour que ses données soient incluses dans le rapport, un site doit également se trouver dans l'un des contextes inclus.

niveaux de risque

Inclus : [Haut](#) , [Moyen](#) , [Faible](#) , [Pour information](#)

Exclus : Aucun

niveaux de confiance

Inclus : [Utilisateur Confirmé](#) , [Haut](#) , [Moyen](#) , [Faible](#)

Exclus : [Utilisateur Confirmé](#) , [Haut](#) , [Moyen](#) , [Faible](#) , [Faux positif](#)

Résumés

Nombre d'alertes par risque et niveau de confiance

Ce tableau présente le nombre d'alertes pour chaque niveau de risque et de confiance inclus dans le rapport.

(Les pourcentages entre parenthèses représentent le nombre d'alertes en pourcentage du nombre total d'alertes incluses dans le rapport, arrondi à une décimale.)

		Confiance			
		Confirmation de l'utilisateur	Haut	Moyen	Faible
Risque	Haut	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
	Moyen	0 (0,0 %)	1 (20,0 %)	2 (40,0 %)	0 (0,0 %)
	Faible	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	2 (40,0 %)	0 (0,0 %)
	Informations complémentaires	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
	Total	0 (0,0 %)	1 (20,0 %)	4 (80,0 %)	0 (0,0 %)

Nombre d'alertes par site et par risque

Ce tableau indique, pour chaque site ayant fait l'objet d'une ou plusieurs alertes, le nombre d'alertes émises à chaque niveau de risque.

Les alertes présentant un niveau de confiance de « faux positif » ont été exclues de ces décomptes.

(Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d'alertes émises pour le site à ce niveau de risque ou à un niveau supérieur.)

Risque

		Information s sur le versement (>= Informations sur l e versement)			
		Haut (= Haut)	Moyen (>= Moyen)	Faible (>= Faible)	t)
http://localhost:3000		0	3	2	0
Site	00	(0)	(3)	(5)	(5)

Nombre d'alertes par type d'alerte

Ce tableau présente le nombre d'alertes de chaque type, ainsi que le niveau de risque associé à chaque type d'alerte.

(Les pourcentages entre parenthèses représentent chaque nombre en pourcentage, arrondi à une décimale, du nombre total d'alertes incluses dans ce rapport.)

Type d'alerte	Risque	Compter
En-tête de politique de sécurité du contenu (CSP) non défini	Moyen	1 (20,0 %)
Mauvaise configuration inter-domaines	Moyen	3 (60,0 %)
En-tête anti-clickjacking manquant	Moyen	1 (20,0 %)
Fuite d'informations du serveur via le(s) champ(s) d'en-tête de réponse HTTP « X-Powered-By »	Faible	3 (60,0 %)
En-tête X-Content-Type-Options manquant	Faible	1 (20,0 %)
Total		5

Alertes

Risque = Moyen , Confiance = Haut (1)

<http://localhost:3000> (1)

En-tête de politique de sécurité du contenu (CSP) non défini (1)

► GET <http://localhost:3000>

Risque = Moyen , Confiance = Moyen (2)

<http://localhost:3000> (2)

Mauvaise configuration inter-domaines (1)

► GET <http://localhost:3000/sitemap.xml>

En-tête anti-clickjacking manquant (1)

► GET <http://localhost:3000>

Risque = Faible , Confiance = Moyen (2)

<http://localhost:3000> (2)

Fuite d'informations du serveur via le(s) champ(s) d'en-tête de réponse HTTP « X-Powered-By » (1)

► GET <http://localhost:3000/sitemap.xml>

En-tête X-Content-Type-Options manquant (1)

► GET <http://localhost:3000>

Appendice

Types d'alertes

Cette section contient des informations supplémentaires sur les types d'alertes figurant dans le rapport.

En-tête de politique de sécurité du contenu (CSP) non défini

Source	signalé par un scanner passif (En-tête de politique de sécurité du contenu (CSP) non défini)
CWE ID	693
WASC ID	15
Référence	▪ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/CSP ▪ https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Content_Security_Policy_Cheat_Sheet.html ▪ https://www.w3.org/TR/CSP/ ▪ https://w3c.github.io/webappsec-csp/ ▪ https://web.dev/articles/csp ▪ https://caniuse.com/#feat=contentsecuritypolicy ▪ https://content-security-policy.com/

Mauvaise configuration inter-domaines

Source	relevé par un scanner passif (Mauvaise configuration inter-domaines)
--------	--

CWE ID	264
WASC ID	14
Référence	▪ https://vulnecat.fortify.com/en/detail?category=HTML5&subcategory=Overly%20Permissive%20CORS%20Policy

En-tête anti-clickjacking manquant

Source	signalé par un scanner passif (En-tête anti-détournement de clic)
CWE ID	1021
WASC ID	15
Référence	▪ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Headers/X-Frame-Options

Fuite d'informations du serveur via le(s) champ(s) d'en-tête de réponse HTTP « X-Powered-By »

Source	signalé par un scanner passif (fuites d'informations du serveur via le(s) champ(s) d'en-tête de réponse HTTP « X-Powered-By »)
CWE ID	497
WASC ID	13
Référence	▪ https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/v42/4-Web_Application_Security_Testing/01-Information_Gathering/08-Fingerprint_Web_Application_Framework ▪ https://www.troyhunt.com/shhh-dont-let-your-response-headers/

En-tête X-Content-Type-Options manquant

Source	Erreur signalée par un scanner passif (En-tête X-Content-Type-Options manquant)
CWE ID	693
WASC ID	15
Référence	▪ https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/internet-explorer/ie-developer/compatibility/gg622941(v=vs.85) ▪ https://owasp.org/www-community/Security-Headers