



Машинное обучение для решения исследовательских и инженерных задач в науках о Земле

Михаил Криницкий

К.Т.Н., Н.С.

Институт океанологии РАН им. П.П. Ширшова

Лаборатория взаимодействия океана и атмосферы и
мониторинга климатических изменений (ЛВОАМКИ)



Задачи классификации

Михаил Криницкий

К.Т.Н., Н.С.

Институт океанологии РАН им. П.П. Ширшова

Лаборатория взаимодействия океана и атмосферы и
мониторинга климатических изменений (ЛВОАМКИ)

ОБЩАЯ СХЕМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОБУЧЕНИЯ С УЧИТЕЛЕМ

1. формулировка задачи:

- какой тип (классификация, регрессия, другой)? Или переформулировать в легко решаемый тип!
- определиться, что есть объекты (события)
- определиться, что есть целевая переменная
- определить признаковое описание объектов (событий)
- определить критерии качества решения задачи (MSE, MAE, pattern correlation, etc.)

ОБЩАЯ СХЕМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОБУЧЕНИЯ С УЧИТЕЛЕМ

2. формулировка модели:

- задать вид модели (линейная регрессия, дерево решений, композиционный алгоритм, нейронная сеть, etc.)
- задать сложность модели (задается гиперпараметрами – настройками модели)
- определиться с функцией потерь (MSE, MAE, LogLikelihood, etc.)

3. подготовка данных или генератора данных:

- стандартизировать данные (если нужно)
- обработать пропуски, категориальные значения, подготовить кодирование текста, применить понижение размерности данных
- оставить часть данных для проверки качества (train-test split)
- подготовить генератор данных с учетом стратегии скользящего контроля (cross-validation quality estimation)

4. оптимизация модели на обучающей выборке:

- $\hat{p} = \underset{\mathbb{P}}{\operatorname{argmin}}(L(\vec{p}, \mathcal{T}))$

ОБЩАЯ СХЕМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОБУЧЕНИЯ С УЧИТЕЛЕМ

5. оценка модели:

- оценить качество по метрикам, определенным на этапе **1.** на тестовой выборке
- оценить неопределенности параметров модели (если возможно)
- оценить неопределенности оценок целевой переменной
- определить наличие недообучения или переобучения
- оценить соотношение сложности модели и сложности закономерностей в данных; при неадекватной сложности модели вернуться к **п.2**

6. применение модели на вновь получаемых данных:

- оценка распределения вновь получаемых данных: генерируются ли они из того же распределения, что и обучающая выборка?
- предобработка новых данных идентично **п.3** с точностью до коэффициентов стандартизации и деталей способов предобработки
- применение модели к предобработанным новым данным для получения значений целевой переменной
- построение научных выводов

ОБЩАЯ СХЕМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОБУЧЕНИЯ С УЧИТЕЛЕМ

7. публикация результатов:


- описание результатов в виде статей, отчетов об исследованиях
- защита результатов перед лицом научного сообщества
- получение наград, признание успехов, etc.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАДАЧ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

ЦЕЛЬ: сформулировать задачу (в терминах машинного обучения)

- «Обучение с учителем»
 - восстановление регрессии
 - классификация

что я хочу? – метку класса
«красный или синий?»
(бинарная классификация)



ОБУЧЕНИЕ С УЧИТЕЛЕМ: задача классификации

цель – метка класса (y – категориальная переменная)

«спам / не-спам»

«мезоциклон / не-мезоциклон»

«кот / собака / лошадь»

«0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9»

ОБУЧЕНИЕ С УЧИТЕЛЕМ: задача классификации

Простейший пример: объекты описываются действительным признаком x
целевая переменная y – бинарная, классы: A , B ; по 1000 экземпляров каждого класса
пусть для класса $y = A$ значения $x \sim \mathcal{N}(\mu_A, \sigma_A)$, для класса $y = B$ значения $x \sim \mathcal{N}(\mu_B, \sigma_B)$

Базируясь на этих данных, каково должно быть
решение (значение y) при:

$$x = -10$$


$$x = -5$$

$$x = 2$$

$$x = 5$$

$$x = 10$$

$$x = 15$$




ОБУЧЕНИЕ С УЧИТЕЛЕМ: задача классификации

Простейший пример: объекты описываются действительным признаком x
целевая переменная y – бинарная, классы: A , B ; по 1000 экземпляров каждого класса
пусть для класса $y = A$ значения $x \sim \mathcal{N}(\mu_A, \sigma_A)$, для класса $y = B$ значения $x \sim \mathcal{N}(\mu_B, \sigma_B)$

Подход №1: **KNN** (метод K ближайших соседей)

1. выбрать K ближайших соседей для нового объекта (! нужно определить меру близости !)
2. осреднить (можно с разными весами) целевую переменную по этим объектам («простое голосование», «majority vote» или «взвешенное голосование», «weighted vote»)
3. считать полученный результат значением целевой переменной на новом объекте



ОБУЧЕНИЕ С УЧИТЕЛЕМ: задача классификации

Подход №1: **KNN** (метод K ближайших соседей)

- простой
- быстрый
- легко настраивается. Гиперпараметр K регулирует «сложность» модели

А ЧТО ЕСЛИ ДАННЫХ МАЛО?..

- требуется большое количество обучающих данных
- обучающие данные должны быть распределены достаточно плотно в исследуемой области x
- не обобщает закономерности в данных

