

Procesamiento de Lenguajes (PL)

Curso 2023/2024

Práctica 2: analizador sintáctico SLR


Fecha y método de entrega

La práctica debe realizarse de forma individual, y debe entregarse a través del servidor de prácticas del DLSI **antes de las 23:59 del 22 de marzo de 2024**. Los ficheros fuente en Java tienen que poderse compilar con la versión de Java instalada en los laboratorios, no deben tener ningún “**package**”, y deben comprimirse (sin directorios) en un fichero llamado “**plp2.tgz**” (aunque el servidor renombra cualquier **.tgz** a ese nombre).

Al servidor de prácticas del DLSI se puede acceder desde la web del DLSI (<http://www.dlsi.ua.es>), en el apartado “Entrega de prácticas”. Una vez en el servidor, se debe elegir la asignatura PL y seguir las instrucciones.

Descripción de la práctica

La práctica consiste en diseñar un analizador sintáctico ascendente, utilizando el algoritmo de análisis por desplazamiento-reducción, y construyendo las tablas con el método SLR. La gramática sería la siguiente:

	S	\rightarrow	funcion id pyc B
	D	\rightarrow	var L fvar
	L	\rightarrow	L V
	L	\rightarrow	V
	V	\rightarrow	id dosp $Tipo$ pyc
	$Tipo$	\rightarrow	entero
	$Tipo$	\rightarrow	real
	B	\rightarrow	blq D SI fblq
	SI	\rightarrow	SI pyc I
	SI	\rightarrow	I
	I	\rightarrow	id asig E
	I	\rightarrow	escribe pari E pard
	I	\rightarrow	B
	E	\rightarrow	E opas F
	E	\rightarrow	F
	F	\rightarrow	numentero
	F	\rightarrow	numreal
	F	\rightarrow	id

Ten en cuenta las siguientes cuestiones:

1. Construye las tablas de análisis utilizando el método SLR, explicado en clase de teoría (deben salir 38 estados, del 0 al 37). Después, implementa el analizador a partir de esas tablas. Esta gramática no debes modificarla, la recursividad por la izquierda (y los factores comunes por la izquierda) no impiden construir un analizador ascendente.
2. Como en el analizador de la práctica 1, en caso de que se encuentre un error, se debe emitir el siguiente mensaje:

```
Error sintactico (f,c): encontrado 'token', esperaba ...
```

donde **f** es la fila, **c** es la columna, y **token** es el carácter incorrecto, y después de **esperaba** debe aparecer una lista con los tokens que se esperaba, mostrando para cada token la cadena que aparece en la tercera columna de la tabla de los componentes léxicos de la práctica 1. Si aparece algún error se debe terminar la ejecución con `System.exit(-1)`

Ejemplo:

Error sintactico (4,5): encontrado 'hola', esperaba) ; + - 'fblq'

Los tokens esperados deben aparecer en el mismo orden que en la tabla de la práctica 1, para lo que la tabla ACCIÓN del analizador debe tener los tokens en el orden que tienen en la clase **Token**.

Si el token encontrado es el final del fichero, el mensaje de error debe ser como el siguiente (indicando los tokens esperados):

Error sintactico: encontrado fin de fichero, esperaba ...

3. La práctica debe tener varias clases en Java:

- La clase **plp2**, que tendrá solamente el siguiente programa principal (y los **import** necesarios):

```
class plp2 {
    public static void main(String[] args) {

        if (args.length == 1)
        {
            try {
                RandomAccessFile entrada = new RandomAccessFile(args[0], "r");
                AnalizadorLexico al = new AnalizadorLexico(entrada);
                AnalizadorSintacticoSLR aslr = new AnalizadorSintacticoSLR(al);

                aslr.analizar();
            }
            catch (FileNotFoundException e) {
                System.out.println("Error, fichero no encontrado: " + args[0]);
            }
        }
        else System.out.println("Error, uso: java plp2 <nomfichero>");
    }
}
```

- La clase **AnalizadorSintacticoSLR**, que tendrá al menos el método **analizar** para analizar la cadena de entrada.
- Las clases **Token** y **AnalizadorLexico** de la práctica 1, convenientemente adaptadas ambas al lenguaje de esta práctica. Ten en cuenta que desaparecen los tokens **coma**, **cori**, **cord**, **ptopto**, **opmul**, **tabla**, **de** y **puntero**. El analizador léxico debe ignorar los comentarios, como en la práctica 1.

4. La salida de la práctica debe ser los números de las reglas que ha ido aplicando el analizador sintáctico. Por ejemplo, ante este fichero de entrada:

```
funcion prueba;

blq
var a : entero;
    b : real;
    c : entero;
fvar

    a := 7 - b + 2 + 2.3;
    escribe(c + 2- 3 - 4.5 );
blq
    var e:real; fvar
        e := 7
fblq
fblq
```

la salida de la práctica debería ser:

1 8 9 13 8 10 11 15 16 2 4 5 7 9 12 14 17 14 16 14 16 15 18 10 11 14 17 14 16 14 18 15 16 2 3 5 6 3 5 7 4 5 6

Nota: como el analizador SLR obtiene la inversa de una derivación por la derecha de la cadena de entrada, es necesario almacenar las reglas por las que se reduce en un vector y luego imprimir el vector en orden inverso para que salga una derivación correcta¹.

¹También se puede utilizar una pila para almacenar los números de regla, que facilita que los números salgan en orden inverso.