Aufgabe 4 – Datensicherung

Schwierigkeit: Mittel bis schwer

Ausgangssituation

Im Rechenzentrum eines Krankenhauses soll die Datensicherung modelliert werden. Beteiligt sind der Backup-Server und der Administrator der IT-Abteilung. Der Prozess startet, wenn eine Sicherung fällig ist. Der Backup-Server führt die Datensicherung durch. Nachdem das Backup-Log vorliegt, wird geprüft, ob die Sicherung erfolgreich war. War sie erfolgreich, archiviert der Backup-Server das Backup-Log und der Prozess endet mit einer abgeschlossenen Datensicherung. War sie nicht erfolgreich, analysiert der Administrator die Fehlerursache. Entweder ist die Hardware defekt, dann tauscht er die Festplatte, oder die Konfiguration ist fehlerhaft, dann korrigiert er die Konfiguration. Danach wird die Datensicherung erneut durchgeführt.

Aufgabe

a) Modellieren Sie den beschriebenen Prozess als BPMN-2.0-Diagramm (z. B. auf demo.bpmn.io oder auf Papier).

b) Warum endet der Weg „nein“ nicht mit einem eigenen Endereignis?

c) Was müsste man ändern, wenn Festplatte tauschen und Konfiguration korrigieren immer beide erledigt werden müssten?

Hinweis – diese Elemente werden benötigt: Zwischenereignis, mehrere XOR-Gateways (Entscheidung und Zusammenführung), Schleife