

```
CREATE TABLE public.cliente (  
    id serial NOT NULL,  
    nome varchar(128) NOT NULL,  
    numero varchar(128) NOT NULL,  
    endereco varchar(128) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id)  
);
```

```
CREATE TABLE public.apolice (  
    id serial NOT NULL,  
    numero integer NOT NULL,  
    valor real NOT NULL,  
    id_cliente integer,  
    PRIMARY KEY (id)  
);
```

```
CREATE INDEX ON public.apolice  
    (id_cliente);
```

```
CREATE TABLE public.carro (  
    id serial NOT NULL,  
    registro integer NOT NULL,  
    marca varchar(256) NOT NULL,  
    id_apolice integer,  
    PRIMARY KEY (id)  
);
```

```
CREATE INDEX ON public.carro  
    (id_apolice);
```

```
CREATE TABLE public.acidentes (  
    id serial NOT NULL,  
    local varchar(256) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id)  
);
```

```
CREATE TABLE public.registro (  
    id serial NOT NULL,  
    id_acidente integer NOT NULL,  
    id_carro integer NOT NULL,  
    pessoa_registro varchar(64) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id)  
);
```

```
CREATE INDEX ON public.registro  
    (id_acidente);  
CREATE INDEX ON public.registro  
    (id_carro);
```

```
ALTER TABLE public.apolice ADD CONSTRAINT FK_apolice__id_cliente FOREIGN KEY  
(id_cliente) REFERENCES public.cliente(id);  
ALTER TABLE public.carro ADD CONSTRAINT FK_carro__id_apolice FOREIGN KEY  
(id_apolice) REFERENCES public.apolice(id);  
ALTER TABLE public.registro ADD CONSTRAINT FK_registro__id_acidente FOREIGN KEY  
(id_acidente) REFERENCES public.acidentes(id);  
ALTER TABLE public.registro ADD CONSTRAINT FK_registro__id_carro FOREIGN KEY  
(id_carro) REFERENCES public.carro(id);
```

```
INSERT INTO cliente (nome, numero, endereco) VALUES
    ('Maicon', '080808', 'Aquidauana'),
    ('Luis', '090909', 'Aquidauana')
;

INSERT INTO carro (registro, marca, id_apolice) VALUES
    (111111, 'Celta', 121212),
    (222222, 'Picape', 232323)
;

INSERT INTO registro (id_acidente, id_carro, pessoa_registro) VALUES
    (012345, 20000, 'Maicon')
    (678910, 30000, 'Luis')
;

INSERT INTO apolice (numero, valor, id_cliente) VALUES
    (012345, '20000', 2567)
    (678910, '30000', 3789)
;

INSERT INTO acidente (id, local) VALUES
    (2567, 'Aquidauana')
    (3789, 'Aquidauana')
;
```