

U-35 (상)	UNIX > 3. 서비스 관리
	공유 서비스에 대한 익명 접근 제한 설정
개요	
점검 내용	공유 서비스의 익명 접근 제한 설정 여부 점검
점검 목적	공유 서비스의 익명 접근을 제한하여 중요 정보의 노출을 방지하기 위함
보안 위협	공유 서비스의 익명 접근을 허용할 경우, 비인가자의 무단 접근으로 인한 중요 정보 탈취 또는 변조, 악성 코드 유포 등의 위험이 존재함
참고	※ 익명 접속이 허용된 서버에 익명 사용자에게 쓰기 권한이 부여되어 있는 경우, 정상 파일에 대해 변조가 가능하므로 공개된 디렉터리 내 중요 데이터 여부를 주기적으로 확인해야 함 ※ 공유 서비스를 사용하지 않는 경우 양호 또는 N/A
점검 대상 및 판단 기준	
대상	SOLARIS, LINUX, AIX, HP-UX 등
판단 기준	양호 : 공유 서비스에 대해 익명 접근을 제한한 경우
	취약 : 공유 서비스에 대해 익명 접근을 허용한 경우
조치 방법	공유 서비스의 익명 접근 제한 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● SOLARIS

[기본 FTP]

Step 1) FTP 계정 확인

```
# cat /etc/passwd | grep ftp
# cat /etc/passwd | grep anonymous
```

Step 2) FTP 계정 제거

```
# userdel ftp
# userdel anonymous
```

[vsFTP]

Step 1) Anonymous FTP 활성화 여부 확인

```
# cat /etc/vsftpd/vsftpd.conf | grep anonymous_enable
```

Step 2) Anonymous FTP 비활성화

```
# vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf
anonymous_enable 옵션을 NO로 수정
```

[ProFTP]

Step 1) Anonymous FTP 활성화 여부 확인

```
# sed -n '/<Anonymous ~ftp>/,/<\VAnonymous>/p' /etc/proftpd/proftpd.conf
```

Step 2) Anonymous FTP 비활성화

```
# vi /etc/proftpd/proftpd.conf
Anonymous 필드 주석 처리
```

※ User, UserAlias 옵션이 설정된 경우 익명 접근이 활성화되어 있는 상태

[NFS]

Step 1) 익명 접근 활성화 여부 확인

```
# cat /etc/dfs/dfstab | grep anon
```

Step 2) 익명 접근 비활성화

```
# vi /etc/dfs/dfstab
anon 옵션을 -1로 수정
예시) share -F nfs -o rw, anon=-1 /home/example
```

Step 3) NFS 서비스 재시작

```
# exportfs -u
# exportfs -a
```

[Samba]

Step 1) 익명 접근 허용 여부 확인

```
# cat /etc/samba/smb.conf | grep "guest ok"
```

Step 2) 익명 사용자 접근 비활성화

```
# vi /etc/samba/smb.conf
guest ok 옵션을 no로 수정
```

Step 3) 변경된 설정 적용 및 재시작

```
# svcadm refresh samba
```

● LINUX

[기본 FTP]

Step 1) FTP 계정 확인

```
# cat /etc/passwd | grep ftp
```

```
# cat /etc/passwd | grep anonymous
```

Step 2) FTP 계정 제거

```
# userdel ftp
```

```
# userdel anonymous
```

[vsFTP]

Step 1) Anonymous FTP 활성화 여부 확인

```
# cat /etc/vsftpd.conf | grep anonymous_enable
```

```
# cat /etc/vsftpd/vsftpd.conf | grep anonymous_enable
```

Step 2) Anonymous FTP 비활성화

```
# vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf
```

anonymous_enable 옵션을 NO로 수정

Step 3) 변경된 설정 적용 및 재시작

```
# systemctl restart vsftpd
```

[ProFTP]

Step 1) Anonymous FTP 활성화 여부 확인

```
# sed -n '/<Anonymous ~ftp>/,/<\VAnonymous>/p' /etc/proftpd.conf
```

```
# sed -n '/<Anonymous ~ftp>/,/<\VAnonymous>/p' /etc/proftpd/proftpd.conf
```

Step 2) Anonymous FTP 비활성화

```
# vi /etc/proftpd/proftpd.conf
```

Anonymous 필드 주석 처리

Step 3) 변경된 설정 적용 및 재시작

```
# systemctl restart proftpd
```

※ User, UserAlias 옵션이 설정된 경우 익명 접근이 활성화되어 있는 상태

[NFS]

Step 1) 익명 접근 활성화 여부 확인

```
# cat /etc/exports | grep -E "anonuid|anongid"
```

Step 2) 익명 접근 비활성화

```
# vi /etc/exports
```

anon 옵션값 삭제

예시) /home/nfs-server *(rw,sync,no_subtree_check)

Step 3) NFS 서비스 재시작

```
# exportfs -ra
```

※ anon 옵션이 설정된 경우 익명 접근이 활성화되어 있는 상태

[Samba]

Step 1) 익명 접근 허용 여부 확인

```
# cat /etc/samba/smb.conf | grep "guset ok"
```

Step 2) 익명 사용자 접근 비활성화

```
# vi /etc/samba/smb.conf
```

guest ok 옵션을 no로 수정

Step 3) 변경된 설정 적용 및 재시작

```
# smbcontrol all reload-config
```

● **AIX****[기본 FTP]**

Step 1) FTP 계정 확인

```
# cat /etc/passwd | grep ftp
```

```
# cat /etc/passwd | grep anonymous
```

Step 2) FTP 계정 제거

```
# rmuser ftp
```

```
# rmuser anonymous
```

[vsFTP]

Step 1) Anonymous FTP 활성화 여부 확인

```
# cat /etc/vsftpd.conf | grep anonymous_enable
```

Step 2) Anonymous FTP 비활성화

```
# vi /etc/vsftpd.conf
```

anonymous_enable 옵션을 NO로 수정

Step 3) 서비스 재시작

```
# kill -1 <PID>
```

[ProFTP]

Step 1) Anonymous FTP 활성화 여부 확인

```
# sed -n '/<Anonymous ~ftp>/,/<\/Anonymous>/p' /etc/proftpd.conf
```

Step 2) Anonymous FTP 비활성화

```
# vi /etc/proftpd.conf
```

Anonymous 필드 주석 처리

Step 3) 서비스 재시작

```
# kill -1 <PID>
```

※ User, UserAlias 옵션이 설정된 경우 익명 접근이 활성화되어 있는 상태

[NFS]

Step 1) 익명 접근 활성화 여부 확인

```
# cat /etc/exports | grep anon
```

Step 2) 익명 접근 비활성화

```
# vi /etc/exports
```

anon 옵션을 -1로 수정

예시) /home/example -sec=sys:krb5p:krb5i:krb5:dh,ro=host1, access=host1, anon=-1

Step 3) NFS 서비스 재시작

```
# exportfs -u
```

```
# exportfs -a
```

※ anon 옵션이 -1이 아닌 경우 익명 접근이 활성화되어 있는 상태

[Samba]

Step 1) 익명 접근 허용 여부 확인

```
# cat /usr/lib/smb.conf | grep "guest ok"
```

Step 2) 익명 사용자 접근 비활성화

```
# vi /usr/lib/smb.conf
```

guest ok 옵션을 no로 수정

Step 3) Samba 서비스 중지 및 재실행

```
# stopsrc -s smbd
```

```
# startsrc -s smbd
```

● HP-UX

[기본 FTP]

Step 1) FTP 계정 확인

```
# cat /etc/passwd | grep ftp
```

```
# cat /etc/passwd | grep anonymous
```

Step 2) FTP 계정 제거

```
# userdel ftp
```

```
# userdel anonymous
```

[vsFTP]

Step 1) Anonymous FTP 활성화 여부 확인

```
# cat /etc/vsftpd.conf | grep anonymous_enable
```

Step 2) Anonymous FTP 비활성화

```
# vi /etc/vsftpd.conf
```

anonymous_enable 옵션을 NO로 수정

Step 3) 서비스 재시작

```
# kill -1 <PID>
```

[ProFTP]

Step 1) Anonymous FTP 활성화 여부 확인

```
# sed -n 's/<Anonymous ~ftp>/<\/Anonymous>/p' /etc/proftpd.conf
```

Step 2) Anonymous FTP 비활성화

```
# vi /etc/proftpd.conf
```

Anonymous 필드 주석 처리

Step 3) 서비스 재시작

```
# kill -1 <PID>
```

[NFS]

Step 1) 익명 접근 활성화 여부 확인

```
# cat /etc/exports | grep anon
```

```
# cat /etc/dfs/dfstab | grep anon
```

Step 2) 익명 접근 비활성화

```
# vi /etc/exports
```

```
# vi /etc/dfs/dfstab
```

anon 옵션을 -1로 수정

예시) /home/example -access=bear,anon=-1,ro

예시) share -F nfs -o rw, anon=-1 /home/example

Step 3) NFS 서비스 재시작

```
# exportfs -u
```

```
# exportfs -a
```

※ HP-UX 11i v3에서는 /etc/dfs/dfstab 파일을 사용함

※ anon 옵션이 -1이 아닌 경우 익명 접근이 활성화되어 있는 상태

[Samba]

Step 1) 익명 접근 허용 여부 확인

```
# cat /usr/lib/smb.conf | grep "guest ok"
```

Step 2) 익명 사용자 접근 비활성화

```
# vi /usr/lib/smb.conf
```

guest ok 옵션을 no로 수정

Step 3) 서비스 재시작

```
# kill -1 <PID>
```