

U-45 (상)	UNIX > 3. 서비스 관리
	메일 서비스 버전 점검
개요	
점검 내용	취약한 버전의 메일 서비스 이용 여부 점검
점검 목적	메일 서비스 사용 목적 검토 및 취약점이 없는 버전의 사용 유무 점검으로 최적화된 메일 서비스의 운영하기 위함
보안 위협	취약점이 발견된 메일 버전의 경우 버퍼 오버플로우(Buffer Overflow) 공격에 의한 시스템 권한 획득 및 주요 정보 노출의 위험이 존재함
참고	-
점검 대상 및 판단 기준	
대상	SOLARIS, LINUX, AIX, HP-UX 등
판단 기준	양호 : 메일 서비스 버전이 최신 버전인 경우
	취약 : 메일 서비스 버전이 최신 버전이 아닌 경우
조치 방법	• 메일 서비스를 사용하지 않는 경우 서비스 중지 및 비활성화 설정 • 메일 서비스 사용 시 패치 관리 정책을 수립하여 주기적으로 패치 적용 설정
조치 시 영향	패치 적용 시 시스템 및 서비스의 영향 정도를 충분히 고려해야 함

점검 및 조치 사례

● SOLARIS

[Sendmail 메일 서비스를 사용하는 경우]

Step 1) Sendmail 버전 확인

```
# /usr/sbin/sendmail -d grep Version
```

Step 2) 최신 버전 확인 및 보안 패치 진행

Sendmail 홈페이지(<http://www.sendmail.org/>)에 접속하여 다운로드 및 보안 패치 적용

[Sendmail 메일 서비스를 사용하지 않는 경우]

Step 1) Sendmail 서비스 활성화 여부 확인

```
# svcs -a | grep sendmail
```

Step 2) Sendmail 서비스 비활성화

```
# svcadm disable sendmail
```

[Postfix 메일 서비스를 사용하는 경우]

Step 1) Postfix 버전 확인

```
# /usr/lib/postfix/postconf | grep mail_version
```

Step 2) 최신 버전 확인 및 보안 패치 진행

postfix 홈페이지(<https://www.postfix.org/packages.html>)에 접속하여 해당 OS 패키지 주소로 접속 후 다운로드 및 보안 패치 적용

[Postfix 메일 서비스를 사용하지 않는 경우]

Step 1) Postfix 서비스 활성화 여부 확인

```
# svcs -a | grep postfix
```

Step 2) Postfix 서비스 비활성화

```
# svcadm disable postfix
```

[Exim 메일 서비스를 사용하는 경우]

Step 1) Exim 버전 확인

```
# usr/sbin/exim -bV
```

Step 2) 최신 버전 확인 및 보안 패치 진행

Exim 홈페이지(<https://www.exim.org/>)에 접속하여 다운로드 및 보안 패치 적용

[Exim 메일 서비스를 사용하지 않는 경우]

Step 1) Exim 서비스 활성화 여부 확인

```
# svcs -a | grep exim
```

Step 2) Exim 서비스 비활성화

```
# svcadm disable exim
```

● LINUX

[Sendmail 메일 서비스를 사용하는 경우]

Step 1) Sendmail 버전 확인

```
# sendmail -d0 -bt
```

Step 2) 최신 버전 확인 및 보안 패치 진행

Sendmail 홈페이지(<http://www.sendmail.org/>)에 접속하여 다운로드 및 보안 패치 적용

[Sendmail 메일 서비스를 사용하지 않는 경우]

Step 1) Sendmail 서비스 활성화 여부 확인

systemctl list-units --type=service | grep sendmail

Step 2) Sendmail 서비스 중지

systemctl stop sendmail

Step 3) Sendmail 서비스 비활성화

systemctl disable sendmail

[Postfix 메일 서비스를 사용하는 경우]

Step 1) Postfix 버전 확인

postconf mail_version

Step 2) 최신 버전 확인 및 보안 패치 진행

postfix 홈페이지(<https://www.postfix.org/packages.html>)에 접속하여 해당 OS 패키지 주소로 접속 후
다운로드 및 보안 패치 적용

[Postfix 메일 서비스를 사용하지 않는 경우]

Step 1) Postfix 서비스 활성화 여부 및 PID 확인

ps -ef | grep postfix

Step 2) Postfix 서비스 종료

kill -9 <PID>

[Exim 메일 서비스를 사용하는 경우]

Step 1) Exim 서비스 활성화 여부 확인

systemctl list-units --type=service | grep exim

Step 2) 최신 버전 확인 및 보안 패치 진행

Exim 홈페이지(<https://www.exim.org/>)에 접속하여 다운로드 및 보안 패치 적용

[Exim 메일 서비스를 사용하지 않는 경우]

Step 1) Exim 서비스 활성화 여부 및 PID 확인

ps -ef | grep exim

Step 2) Exim 서비스 종료

```
# kill -9 <PID>
```

● AIX

[Sendmail 메일 서비스를 사용하는 경우]

Step 1) Sendmail 버전 확인

```
# sendmail -d0 -bt
```

Step 2) 최신 버전 확인 및 보안 패치 진행

Sendmail 홈페이지(<http://www.sendmail.org/>)에 접속하여 다운로드 및 보안 패치 적용

[Sendmail 메일 서비스를 사용하지 않는 경우]

Step 1) Sendmail 서비스 활성화 여부 확인

```
# lssrc -a | grep sendmail
```

Step 2) Sendmail 서비스 중지

```
# stopsrc -s sendmail
```

Step 3) /etc/rc.tcpip 파일 수정(주석 처리)

```
#start /usr/lib/sendmail "$src_running" "-bd -q${qpi}"
```

[Postfix 메일 서비스를 사용하는 경우]

Step 1) Postfix 버전 확인

```
# postconf mail_version
```

Step 2) 최신 버전 확인 및 보안 패치 진행

postfix 홈페이지(<https://www.postfix.org/packages.html>)에 접속하여 해당 OS 패키지 주소로 접속 후
다운로드 및 보안 패치 적용

[Postfix 메일 서비스를 사용하지 않는 경우]

Step 1) Postfix 서비스 활성화 여부 및 PID 확인

```
# ps -ef | grep postfix
```

Step 2) Postfix 서비스 종료

```
# kill -9 <PID>
```

[Exim 메일 서비스를 사용하는 경우]

Step 1) Exim 버전 확인

exim -bV

Step 2) 최신 버전 확인 및 보안 패치 진행

Exim 홈페이지(<https://www.exim.org/>)에 접속하여 다운로드 및 보안 패치 적용**[Exim 메일 서비스를 사용하지 않는 경우]**

Step 1) Exim 서비스 활성화 여부 및 PID 확인

ps -ef | grep exim

Step 2) Exim 서비스 종료

kill -9 <PID>

● HP-UX

[Sendmail 메일 서비스를 사용하는 경우]

Step 1) Sendmail 버전 확인

sendmail -d0 -bt

Step 2) 최신 버전 확인 및 보안 패치 진행

Sendmail 홈페이지(<http://www.sendmail.org/>)에 접속하여 다운로드 및 보안 패치 적용**[Sendmail 메일 서비스를 사용하지 않는 경우]**

Step 1) Sendmail 서비스 활성화 여부 및 PID 확인

ps -ef | grep sendmail

Step 2) Sendmail 서비스 종료

kill -9 <PID>

Step 3) /etc/rc.config.d/mailervs 파일 수정

SENDMAIL_SERVER=0

[Postfix 메일 서비스를 사용하는 경우]

Step 1) Postfix 버전 확인

postconf mail_version

Step 2) 최신 버전 확인 및 보안 패치 진행

postfix 홈페이지(<https://www.postfix.org/packages.html>)에 접속하여 해당 OS 패키지 주소로 접속 후
다운로드 및 보안 패치 적용

[Postfix 메일 서비스를 사용하지 않는 경우]

Step 1) Postfix 서비스 활성화 여부 및 PID 확인

```
# ps -ef | grep postfix
```

Step 2) Postfix 서비스 종료

```
# kill -9 <PID>
```

[Exim 메일 서비스를 사용하는 경우]

Step 1) Exim 버전 확인

```
# exim -bV
```

Step 2) 최신 버전 확인 및 보안 패치 진행

Exim 홈페이지(<https://www.exim.org/>)에 접속하여 다운로드 및 보안 패치 적용

[Exim 메일 서비스를 사용하지 않는 경우]

Step 1) Exim 서비스 활성화 여부 및 PID 확인

```
# ps -ef | grep exim
```

Step 2) Exim 서비스 종료

```
# kill -9 <PID>
```

01. Unix 서버

U-46 (상)	UNIX > 3. 서비스 관리
	일반 사용자의 메일 서비스 실행 방지
개요	
점검 내용	SMTP 서비스 사용 시 일반 사용자의 q 옵션 제한 여부 점검
점검 목적	일반 사용자의 q 옵션을 제한하여 메일 서비스 설정 및 메일 큐를 강제로 drop 시킬 수 없게 하여 비인가자에 의한 SMTP 서비스 오류 방지하기 위함
보안 위협	일반 사용자가 q 옵션을 이용해서 메일 큐, 메일 서비스 설정을 보거나 메일 큐를 강제로 drop 시킬 수 있어 악의적으로 SMTP 서버의 오류를 발생시킬 위험이 존재함
참고	※ SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) : 인터넷상에서 전자우편(E-mail)을 전송할 때 이용하게 되는 표준 통신 규약을 말함
점검 대상 및 판단 기준	
대상	SOLARIS, LINUX, AIX, HP-UX 등
판단 기준	양호 : 일반 사용자의 메일 서비스 실행 방지가 설정된 경우
	취약 : 일반 사용자의 메일 서비스 실행 방지가 설정되어 있지 않은 경우
조치 방법	• 메일 서비스를 사용하지 않는 경우 서비스 중지 및 비활성화 설정 • 메일 서비스 사용 시 메일 서비스의 q 옵션 제한 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● SOLARIS, LINUX, AIX, HP-UX

[Sendmail]

Step 1) /etc/mail/sendmail.cf 파일 내 PrivacyOptions 설정에 restrictqrn 값 추가

PrivacyOptions = authwarnings, novrfy, noexpn, restrictqrn

Step 2) Sendmail 서비스 재시작

[Postfix]

Step 1) 일반 사용자 실행 권한 확인

ls -l /usr/sbin/postsuper

Step 2) 일반 사용자 실행 권한 제거

chmod o-x /usr/sbin/postsuper

[Exim]

Step 1) 일반 사용자 실행 권한 확인

```
# ls -l /usr/sbin/exiqgrep
```

Step 2) 일반 사용자 실행 권한 제거

```
# chmod o-x /usr/sbin/exiqgrep
```