

U-65 (중)	UNIX > 5. 로그 관리
	NTP 및 시각 동기화 설정
개요	
점검 내용	NTP 및 시각 동기화 설정 여부 점검
점검 목적	인증 및 감사 목적을 위한 시간 동기화는 필수적이며, 안전하고 승인된 NTP 서비스와 동기화하기 위함
보안 위협	시스템 간 시간 동기화 미흡으로 보안 사고 및 장애 발생 시 로그에 대한 신뢰도 확보 미흡 위험이 존재함
참고	-
점검 대상 및 판단 기준	
대상	SOLARIS, LINUX, AIX, HP-UX 등
판단 기준	양호 : NTP 및 시각 동기화 설정이 기준에 따라 적용된 경우
	취약 : NTP 및 시각 동기화 설정이 기준에 따라 적용되어 있지 않은 경우
조치 방법	NTP 설정 및 동기화 주기 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● SOLARIS, AIX, HP-UX

Step 1) 동기화된 NTP 서버 확인

```
# ntpq -pn
```

예시) <IP 주소1> <IP 주소2> 3 u 67 64 12 3.11 -425167 7877.17

Step 2) /etc/ntp.conf 파일 내의 NTP 설정값 수정(필요시 기존 서버 제거 후 새로운 NTP 서버 추가)

```
server <NTP 서버>
```

Step 3) NTP 서비스 재시작

● LINUX

[NTP]

Step 1) NTP 서비스 활성화 여부 확인

```
# systemctl list-units --type=service | grep ntp
```

Step 2) 동기화된 NTP 서버 확인

```
# ntpq -pn
```

01. Unix 서버

예시) * <IP 주소1> 133.243.238.244 2 u 53 64 377 5.730 +2.025 8.323

+ <IP 주소2> <IP 주소3> 3 u 49 64 377 5.838 -16.050 16.484

- <IP 주소4> <IP 주소5> 2 u 2 64 377 187.934 -8.059 81.846

(이하 생략)

Step 3) /etc/ntp.conf 파일 내에 NTP 서버 추가

server <NTP 서버>

Step 4) 설정 적용 및 재시작

systemctl restart ntp

※ Redhat 계열 리눅스는 RHEL 8 버전부터 Chrony 서비스로 변경

[Chrony]

Step 1) Chrony 서비스 활성화 여부 확인

systemctl list-units --type=service | grep chrony

Step 2) 동기화된 Chrony 서버 확인

chronyc sources

예시) ^- <IP 주소> 3 6 37 4 -135us[+209us] +/- 56ms

^- <IP 주소> 3 6 37 5 +841us[+1184us] +/- 57ms

(이하 생략)

Step 3) /etc/chrony.conf 파일 내에 NTP 서버 추가

server <NTP 서버>

Step 4) 설정 적용 및 재시작

systemctl restart chrony